COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 181
Rubrica

RELAÇÃO DOS ITENS

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Hidrômetro velocimétrico unijato para água fria, DN 15 mm (3/4"), comprimento 115 mm. classe metrológica B; Qmáx 1,5 m³/h; Qn 0,75 m³/h; rosca G 3/4 B; transmissão magnética; relojoaria seca, leitura direta, inclinada a 45°, orientável 360°, menor divisão do totalizador ≤ 0,0002 m³; PN 10; cúpula em policarbonato transparente de alta resistência com proteção UV; carcaça em liga metálica com teor de cobre não inferior a 60%, pintura externa epóxi azul por projeção eletrostática; filtro de entrada tipo peneira, resistente à corrosão; sistema de lacração em cordoaria de aço inoxidável; tampa articulada cobrindo o mostrador; blindagem interna em aço de baixo teor de carbono com revestimento anticorrosivo; logomarca da Autarquia. As roscas e demais características deverão observar a norma técnica aplicável e a regulamentação metrológica vigente.	2.000,00	Unidade
hidrômetro velocimétrico unijato para água fria, dn 15 mm (3/4"), comprimento 115 mm. classe metrológica b; qmáx 1,5 m³/h; qn 0,75 m³/h; rosca g 3/4 b; transmissão magnética; relojoaria seca, leitura direta, inclinada a 45°, orientável 360°, menor divisão do totalizador ≤ 0,0002 m³; pn 10; cúpula em policarbonato transparente de alta resistência com proteção uv; carcaça em liga metálica com teor de cobre não inferior a 60%, pintura externa epóxi azul por projeção eletrostática; filtro de entrada tipo peneira, resistente à corrosão; sistema de lacração em cordoaria de aço inoxidável; tampa articulada cobrindo o mostrador; blindagem interna em aço de baixo teor de carbono com revestimento anticorrosivo; logomarca da autarquia. as roscas e demais características deverão observar a norma técnica aplicável e a regulamentação metrológica vigente.			
2	Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, azul, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.	15.000,00	Unidade
lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, azul, 3/4". polipropileno (pp), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "evite multa, não quebre o lacre" e logomarca do saae. a personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.			
3	Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, vermelho, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.	15.000,00	Unidade
lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, vermelho, 3/4". polipropileno (pp), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "evite multa, não quebre o lacre" e logomarca do saae. a personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.			
4	Lentilha para supressão do fornecimento de água, 3/4". Peça circular, injetada em termoplástico, cor natural, compatível com o conjunto de ligação/supressão de 3/4" utilizado pelo SAAE.	11.000,00	Unidade
lentilha para supressão do fornecimento de água, 3/4". peça circular, injetada em termoplástico, cor natural, compatível com o conjunto de ligação/supressão de 3/4" utilizado pelo saae.			
5	Tubete PP curto, 39 mm, oitavado. Injetado em termoplástico polipropileno (PP), cor preta, compatível com hidrômetros e conexões de 3/4" utilizados pelo SAAE.	8.000,00	Unidade
tubete pp curto, 39 mm, oitavado. injetado em termoplástico polipropileno (pp), cor preta, compatível com hidrômetros e conexões de 3/4" utilizados pelo saae.			
6	Porca PP sextavada para conjunto de hidrômetro, 3/4". Injetada em termoplástico polipropileno (PP), sextavada, rosca sem inserto, cor preta, compatível com o conjunto de ligação de 3/4".	8.000,00	Unidade
porca pp sextavada para conjunto de hidrômetro, 3/4". injetada em termoplástico polipropileno (pp), sextavada, rosca sem inserto, cor preta, compatível com o conjunto de ligação de 3/4".			
7	Arruela 3/4" para vedação. Circular, injetada em termoplástico polietileno de baixa densidade (PEBD), compatível com o conjunto de ligação e vedação de 3/4", observada a ABNT NBR 8194 quando aplicável.	12.000,00	Unidade
arruela 3/4" para vedação. circular, injetada em termoplástico polietileno de baixa densidade (pebd), compatível com o conjunto de ligação e vedação de 3/4", observada a abnt nbr 8194 quando aplicável.			
8	Dispositivo de supressão(corte) OB, conhecido como "bala" ou "cápsula", para tubo PEAD é um componente metálico com anel de borracha usado para estancar o fluxo de água temporariamente dentro da tubulação, 18mm, cano ¾, fêmea.	100,00	Unidade
dispositivo de supressão(corte) ob, conhecido como "bala" ou "cápsula", para tubo pead é um componente metálico com anel de borracha usado para estancar o fluxo de água temporariamente dentro da tubulação, 18mm, cano ¾, fêmea.			

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hidrômetro velocimétrico unijato para água fria, DN 15 mm (3/4"), comprimento 115 mm. classe metrológica B; Qmáx 1,5 m³/h; Qn 0,75 m³/h; rosca G 3/4 B; transmissão magnética; relojoaria seca, leitura direta, inclinada a 45°, orientável 360°, menor divisão do totalizador ≤ 0,0002 m³; PN 10; cúpula em policarbonato transparente de alta resistência com proteção UV; carcaça em liga metálica com teor de cobre não inferior a 60%, pintura externa epóxi azul por projeção eletrostática; filtro de entrada tipo peneira, resistente à corrosão; sistema de lacração em cordoaria de aço inoxidável; tampa articulada cobrindo o mostrador;	2000.0	Unidade	R$ 134,63	R$ 269.260,00

	blindagem interna em aço de baixo teor de carbono com revestimento anticorrosivo; logomarca da Autarquia. As roscas e demais características deverão observar a norma técnica aplicável e a regulamentação metrológica vigente.				
Especificação: Hidrômetro velocimétrico unijato para água fria, DN 15 mm (3/4"), comprimento 115 mm. classe metrológica B; Qmáx 1,5 m³/h; Qn 0,75 m³/h; rosca G 3/4 B; transmissão magnética; relojoaria seca, leitura direta, inclinada a 45°, orientável 360°, menor divisão do totalizador ≤ 0,0002 m³; PN 10; cúpula em policarbonato transparente de alta resistência com proteção UV; carcaça em liga metálica com teor de cobre não inferior a 60%, pintura externa epóxi azul por projeção eletrostática; filtro de entrada tipo peneira, resistente à corrosão; sistema de lacração em cordoaria de aço inoxidável; tampa articulada cobrindo o mostrador; blindagem interna em aço de baixo teor de carbono com revestimento anticorrosivo; logomarca da Autarquia. As roscas e demais características deverão observar a norma técnica aplicável e a regulamentação metrológica vigente.					
2	Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, azul, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.	15000.0	Unidade	R$ 9,17	R$ 137.550,00
Especificação: Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, azul, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.					
3	Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, vermelho, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.	15000.0	Unidade	R$ 8,25	R$ 123.750,00
Especificação: Lacre plástico de segurança antifraude para hidrômetro, vermelho, 3/4". Polipropileno (PP), dispositivo de travamento antifraude, aplicação em porcas de hidrômetros, dreno para evitar acúmulo de água, numeração individual, dizeres "EVITE MULTA, NÃO QUEBRE O LACRE" e logomarca do SAAE. A personalização deverá ser resistente e legível durante a vida útil prevista.					
4	Lentilha para supressão do fornecimento de água, 3/4". Peça circular, injetada em termoplástico, cor natural, compatível com o conjunto de ligação/supressão de 3/4" utilizado pelo SAAE.	11000.0	Unidade	R$ 40,75	R$ 448.250,00
Especificação: Lentilha para supressão do fornecimento de água, 3/4". Peça circular, injetada em termoplástico, cor natural, compatível com o conjunto de ligação/supressão de 3/4" utilizado pelo SAAE.					
5	Tubete PP curto, 39 mm, oitavado. Injetado em termoplástico polipropileno (PP), cor preta, compatível com hidrômetros e conexões de 3/4" utilizados pelo SAAE.	8000.0	Unidade	R$ 28,20	R$ 225.600,00
Especificação: Tubete PP curto, 39 mm, oitavado. Injetado em termoplástico polipropileno (PP), cor preta, compatível com hidrômetros e conexões de 3/4" utilizados pelo SAAE.					
6	Porca PP sextavada para conjunto de hidrômetro, 3/4". Injetada em termoplástico polipropileno (PP), sextavada, rosca sem inserto, cor preta, compatível com o conjunto de ligação de 3/4".	8000.0	Unidade	R$ 8,00	R$ 64.000,00
Especificação: Porca PP sextavada para conjunto de hidrômetro, 3/4". Injetada em termoplástico polipropileno (PP), sextavada, rosca sem inserto, cor preta, compatível com o conjunto de ligação de 3/4".					
7	Arruela 3/4" para vedação. Circular, injetada em termoplástico polietileno de baixa densidade (PEBD), compatível com o conjunto de ligação e vedação de 3/4", observada a ABNT NBR 8194 quando aplicável.	12000.0	Unidade	R$ 3,44	R$ 41.280,00
Especificação: Arruela 3/4" para vedação. Circular, injetada em termoplástico polietileno de baixa densidade (PEBD), compatível com o conjunto de ligação e vedação de 3/4", observada a ABNT NBR 8194 quando aplicável.					
8	Dispositivo de supressão(corte) OB, conhecido como "bala" ou "cápsula", para tubo PEAD é um componente metálico com anel de borracha usado para estancar o fluxo de água temporariamente dentro da tubulação, 18mm, cano ¾, fêmea.	100.0	Unidade	R$ 10,96	R$ 1.096,00
Especificação: Dispositivo de supressão(corte) OB, conhecido como "bala" ou "cápsula", para tubo PEAD é um componente metálico com anel de borracha usado para estancar o fluxo de água temporariamente dentro da tubulação, 18mm, cano ¾, fêmea.					
Valor total do lote R$ 1.310.786,00 (um milhão, trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e seis reais)					

Valor total R$ 1.310.786,00 (um milhão, trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e seis reais)

Nova Russas – Ce, 27 de outubro de 2026

FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS
RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP