





APROVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Tauá CE Comissão permanente de Licitação

Tipo:
Proprietario:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: xxxxxxxxx
CPF :

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSAVEL TÉCNICO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula 13635

AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:


Desenho:
xxxx: x/xxx
xxxx: xx/xx/xxxx

Revisão:
/ /

CONTEUDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:
xxxx:

LOGOMARCA


PRANCHA:
1/x



CRAS 500 - PLANTA ELETRICA 220/380V
ESCALA 1:100
ÁREA: 199,88m²

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (220/380V)


CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES ϕ10mm²
1 NEUTRO ϕ10mm²
1 TERRA ϕ10mm²



QUADRO DE CARGAS-QDFL

CIRCUITO	LÂMPADAS FLUORESCENTES			TOMADAS					POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	DISJUNTOR (A)	CONDUTOR (mm²)	TENSÃO (V)	FASE	FINALIDADES
	40W	2x20W	2x40W	100	200	600	1600	5400							
01			9						720	3,27	6	2,5	220	C	ILUMINAÇÃO INTERNA
02		3	4						440	2,00	6	2,5	220	A	ILUMINAÇÃO INTERNA
03			9						840	3,81	6	2,5	220	B	ILUMINAÇÃO INTERNA
04				17	5				2.750	12,50	16	2,5	220	B	TOMADAS
05				8		4			3.000	13,64	16	2,5	220	A	TOMADAS
06				18	4				3.200	14,54	16	2,5	220	B	TOMADAS
07							1		1.600	7,27	10	2,5	220	A	AR CONDICIONADO
08							1		1.600	7,27	10	2,5	220	A	AR CONDICIONADO
09							1		1.600	7,27	10	2,5	220	C	AR CONDICIONADO
10							1		1.600	7,27	10	2,5	220	A	AR CONDICIONADO
11							1		1.600	7,27	10	2,5	220	B	AR CONDICIONADO
12								1	5.400	24,55	32	4,0	220	C	CHUVEIRO
13	6								360	1,64	6	2,5	220	C	ILUMINAÇÃO EXTERNA
14															RESERVA
15															RESERVA
TOTAL									24.512		40	3x10	380		

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA



LEGENDAS



José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

APROVAÇÕES:



Tipo:
Proprietário:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO:
xxxxxxxxx
CPF:

AUTOR DO PROJETO:
Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:


CONTEUDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:
xxxx:

Desenho:
Escala: x/xxx
Data: xx/xx/xxxx

LOGOMARCA

Revisão:

PRANCHA:
1/x



DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
S/ ESCALA



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC
	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO
	LUMINÁRIA DE ACLARAMENTO
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos
Matrícula: 13635

APROVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Tauá CE Comissão Permanente de Licitação
C.P.L.
Fls

Tipo:
Proprietario:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: xxxxxxxxxx
CPF :

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSAVEL TÉCNICO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:


CONTEUDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:
xxxx:

Desenho:
xx/xxx
xx/xx/xxxx


LOGOMARCA


Revisão:

PRANCHA:



DETALHE ABRIGO GLP





LEGENDAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
———	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
ø	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
VR	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
VE	VÁLVULA ESFERA

NOTAS:
1. Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínimo de 20mm.
2. Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
3. Os tubos não poderão ter emendas.
4. Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
5. O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

APROVAÇÕES:

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Tauá CE
CIVIL

Tipo:
Proprietário:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: xxxxxxxxx
CPF :

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

ÁREAS:
Terreno:
ÁREAS:
ÁREAS:
ÁREAS:
ÁREAS:
ÁREAS:
ÁREAS:


Desenho:
Escala: x/xxx
Data: xx/xx/xxxx


Revisão:
/ /

CONTEÚDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx
xxxx

LOGOMARCA

PRANCHA:
1/x





LEGENDA	
AF	ÁGUA FRIA
RAP	REMESSORO
CH	CAIXA HIDRÁULICA
FT	FILTRO
HD	HIDRÔMETRO
VR	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE

Notas:
1. O projeto deverá ser revisado por profissional habilitado e registrado, quando necessário, com base nas normas de concessionária de abastecimento de água da região.
2. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido, roscáveis. Soldáveis e clorados externamente.
3. Os tubos e conexões deverão ser instalados sobre o piso ou sobre alvenaria e não poderão ser aparentes ao frio.

Prefeitura Municipal do Tauá CE Comissão permanente de Licitação
Fls 69
C.P.L.

APROVAÇÕES:

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

Tipo:
Proprietaria:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: xxxxxxxxx
CPF :

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSAVEL TÉCNICO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:


CONTEUDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:
xxxx:


Desenho:
Escala: x/xxx
Data: xx/xx/xxxx


LOGOMARCA


Revisão:
/ /

PRANCHA:
1/2









Prefeitura Municipal do Taua CE Comissão Permanente de Licitação

APROVAÇÕES:

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos
Matrícula: 13635

Tipo:
Proprietario:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: xxxxxxxxx
CPF :

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSAVEL TÉCNICO: Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:


Desenho:
x/xxx
xx/xx/xxxx

Revisão:


CONTEUDO:
Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:
xxxx:

LOGOMARCA


PRANCHA:
2/2




DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI



VISTA DO ALTO



VISTA LATERAL



COTAS EM CENTIMETROS (CM)

COTAS EM CENTIMETROS (CM)

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635


LEGENDA	
C.S	CAIXA SINFONADA
C.Sb	CAIXA DE SABÃO
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RALO SINFONADO
Ⓥ	TUBO DE VENTILAÇÃO
⟸	SENTIDO DO ESCOAMENTO
i	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:
1. Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e ótima estanqueidade.
2. Os tubos e conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
3. A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE ATE 500 FAMILIAS/ANO
PROJETO SANITÁRIO - ESC 1/100
ÁREA CONSTRUÍDA: 199,88m²
DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m²

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Tarumã - SP
71
Fls
C.P.L.



SIMBOLOGIA

	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M
	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M
	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	QUADRO DE PASSAGEM
C.P.	CAIXA DE PASSAGEM
C.E.	CAIXA DE ENTRADA
	ELETRODUTO PELO PISO

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos
Matrícula: 13635


MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO ARQUITETÔNICO - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

PLANTA DE TELEFONIA - ESC 1/100


ÁREA CONSTRUÍDA: 169,68m²

DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m²


Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tauá-CE
721
Fls
C.P.L.
José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Engenharia de Infraestrutura e
Secretaria de Obras Públicas
Serviços Públicos
Matrícula: 13635
APROVAÇÕES:
Tipo:
Proprietário:
End. da Obra:
PROPRIETÁRIO:
xxxxxxxxx
CPF :
AUTOR DO PROJETO:
Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:
Revisão:
PRANCHA:
1/X
Desenho:
Escala: 1/xxx
Data: xx/xx/xxxx
LOGOMARCA
AREAS:
Terreno:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
AREAS:
CONTEÚDO:
Planta de Situação/
Planta Baixa:
xxxx;
xxxx;
LEGENDA
TELHA DE FIBROCIMENTO i=13%
TELHA DE FIBROCIMENTO i=14%
TELHA DE FIBROCIMENTO i=14%
CALHA
PF-1

LOCAÇÃO - FUNDAÇÕES/PILARES

ESCALA 1:50



NOTAS:
AS FUNDAÇÕES ESTÃO NA COTA -1.50.

LEGENDA PILARES

- MORRE
- CONTINUA
- NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO

BARICENTROS DOS PILARES

Pilar	x (cm)	Pilar	y (cm)
P1	180.0	P24	0.0
P2	180.0	P23	240.0
P16	0.0	P22	480.0
P18	0.0	P21	727.5
P20	370.0	P19	727.5
P9	410.0	P18	610.0
P17	410.0	P17	780.0
P22	410.0	P16	780.0
P1	180.0	P15	920.0
P5	180.0	P14	1101.0
P10	180.0	P13	1210.0
P13	180.0	P12	1210.0
P19	180.0	P8	1242.1
P15	180.0	P6	1242.1
P6	690.0	P11	1260.0
P11	990.0	P10	1260.0
P12	990.0	P4	1130.0
P14	967.5	P3	1130.0
P7	1080.0	P7	1129.0
P3	1080.0	P5	1635.0
P21	1180.0	P1	1635.0
P23	1180.0	P2	1875.0
P24	1180.0	P21	1875.0

NOTAS GERAIS:

- PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118;
- A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NBR 14931;
- O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVE CUMPRIR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655;
- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS ALTIMÉTRICAS QUE ESTÃO EM METROS, INDICADAS NOS CORTES, PILARES E FORMA DAS LAJES;
- NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;
- CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS EM OBRA;
- CONFERIR AS DIMENSÕES DOS FERROS "IN LOCO";
- AS FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE 1,00 kgf/cm² A UMA PROFUNDIDADE DE 1,50 m (NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES), ABAIXO DO TERRENO DA ARQUITETURA;
- ESTES VALORES DEVERÃO SER VERIFICADOS E CONFIRMADOS POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SOLOS E QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER COMUNICADO AO ENGENHEIRO PROJETISTA ESTRUTURAL;
- TORNA-SE INDISPENSÁVEL, INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM ENTULHO OU MESMO LIXO; HORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO HÁ QUALIDADE DO SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA;
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : II
  fck ≥ 25 MPa
  MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL MÍN(MÁX): 28000.0 MPa
  CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350kg/cm3
  FATOR ÁGUA-CIMENTO MÁXIMO: 0,60
  CONTROLE DE EXECUÇÃO DA OBRA: B(A)B5050
  COBRIMENTO = 2,00 cm (LAJES);
  2,50 cm (VIGAS);
  2,50 cm (PILARES);
  4,00 cm (PILARES-TRECHO EM CONTATO COM O SOLO
  JUNTO AOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO);
  3,50 cm (FUNDAÇÕES);
- A DESFORMA FINAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVERÁ ACONTECER ANTES DE SER ATINGIDO O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO, CALCULADO EM FUNÇÃO DO FCK DE PROJETO E APROVADO ATRAVÉS DE ENSAIOS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS (VER NBR 14931 E NBR 15900);
- DOBRAR FERRAGEM SEGUINDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NBR 6118;
- UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAÇADORES ("CICARAS", "GATOS", ETC.) QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS;
- AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS QUE PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESCAMAS DE OXIDAÇÃO;
- LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE RAMA, MÍ, PEDAÇOS MADEIRA OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA;
- O RECUO DE ARMADURA NO PROJETO NÃO INCLUI PERDAS;
- MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

Tribunal de Contas do Estado do CE Comissão permanente de LICITAÇÃO
73
Fls

NO.	DATA	DESCRIÇÃO
0		REVISÃO/EMISSÃO

REFERÊNCIAS E APROVAÇÃO

Leonardo Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SEDE

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


LOCAÇÃO E NOTAS

01 LOCAÇÃO - FUNDAÇÕES/PILARES
02 DIAGRAMAS DOS PILARES
03 NOTAS GERAIS

TAUÁ/CE	MAIO/2021	01/03
ARQUITETO	CREA	ESCALA


S1

(2 X) (Esc 1:25)
(VALIDO P/PILARES:P3,P7,P12,P13,P14,P18,P17).
CONCRETO:0.37 m3/SAPATA
FÔRMA:0.56 m2/SAPATA




S2

(Esc 1:25)
1/PILAR:P15).
.0.80 m3/SAPATA
..14 m2/SAPATA



S1


X) (Esc 1:25)
ALIDO P/PILARES:P1,P2,P4,P10,P11).
.CRETO:0.47 m3/SAPATA
FÔRMA:1.04 m2/SAPATA




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT.	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
S1 (x7)					
50	1	8	84	135	11340
50	2	8	84	139	11676
S2					
50	1	10	11	160	1760
50	2	10	11	159	1749
S3 (x5)					
50	1	10	45	149	6705
50	2	10	45	145	6525
S4 (x5)					
50	1	10	51	159	8745
50	2	10	51	155	8525
S5					
50	1	10	11	155	1705
50	2	10	11	164	1804
S6 (x3)					
50	1	10	39	179	6981
50	2	10	39	175	6821
S7					
50	1	10	18	204	3672
50	2	10	18	200	3600
S8					
50	1	10	20	231	4700
50	2	10	20	239	4780

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50	8	230	91
50	10	581	420
Peso Total	50	=	511 kg


S4



S5




S6




S7

(1X) (Esc 1:25)
(VALIDO P/PILAR:P05).
CONCRETO:1.19 m3/SAPATA
FÔRMA:1.48 m2/SAPATA



S8

(1X) (Esc 1:25)
(VALIDO P/PILAR:P09).
CONCRETO:1.71 m3/SAPATA
FÔRMA:2.10 m2/SAPATA




DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.4	25
db (cm)	4	5	6.3	8	16	18	20

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MMP
PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADURA DAS FUNDAÇÕES
ESCALA: INDICADA

P1=P4=P7=P8=P14=
P16=P18=P20=P22=P24



P2=P3=P23



P5=P6=P10=P11




P9=P12=P13=P17=P19



P15




P21



DETALHE P/ FIXAÇÃO DE GRAMPOS

VISTA EM PLANTA



DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12	16	20	22	25
db cm	4	5	6[1]	8	16	18	20

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
P1=P4=...=P22=P24	(X10)				
	50	1	10	48	218	8720
	60	2	5	150	59	8850
	50	3	10	40	297	11880
	60	4	5	260	61	16380
P2=P3=P23	(X3)					
	50	1	12.5	12	233	2796
	60	2	5	36	59	2124
	50	3	12.5	12	297	3564
	60	4	5	63	61	3843
P5=P6=P10=P11	(X4)					
	50	1	10	16	218	3488
	60	2	5	60	59	3540
	50	3	10	26	312	4992
	60	4	5	200	61	12600
	50	1	10	16	163	2608
	50	3	10	26	142	2272
P9=P12=P13=P17=P19	(X5)					
	50	1	10	20	218	4360
	60	2	5	75	59	4425
	50	3	10	20	269	5380
	60	4	5	120	61	7380
P15						
	50	1	12.5	4	233	932
	60	2	5	12	69	828
	50	3	12.5	4	269	1076
	60	4	5	20	73	1460
P21						
	50	1	10	8	218	872
	60	2	5	15	69	1035
	50	3	10	4	903	1312
	60	4	5	26	73	1898

RESUMO DE AÇO				
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)		PESO (kg)
60	5	547		200
50	10	458		282
50	12.5	84		81
Peso Total	60	=		100 kg
Peso Total	50	=		581 kg

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

Prefeitura Municipal de Tauá-CE Comissão Permanente de Licitação
CPL
Fls 45

ABR	DATA	DESCRIÇÃO
0		EMISSÃO INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Silveira Lima


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMP


PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

ARMADURA DOS PILARES

03/16



CORTE A-A
ESCALA 1:50



CORTE B-B
ESCALA 1:50

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos
Matrícula: 13635

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMF

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

CORTES

FORMA - TÉRREO

ESCALA 1:50



B

NOTAS:
AS VIGAS SEM INDICAÇÃO DE COTA ALTIMÉTRICA ESTÃO NA COTA 0.18.

LEGENDA PILARES

- MORRE
- CONTINUA
- NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO

VIGAS - TÉRREO

Elemento	Seção (cm)	Elevação* (cm)
V1	14x50	-
V2	14x40	-
V3	14x30	-
V4	14x40	-
V5	14x30	-
V6	14x60	-
V7	14x40	-
V8	14x60	-
V9	14x40	-
V10	14x60	-
V11	14x40	-
V12	14x60	-
V13	14x50	-
V14	14x40	-
V15	14x50	-
V16	14x40	-
V17	14x60	-
V18	14x60	-
V19	14x60	-
V20	14x30	-
V21	14x30	-
V22	14x30	-
V23	14x40	-
V24	14x60	-
V25	14x60	-

*Elevação: RELATIVA AO PAVIMENTO

Prefeitura Municipal de Tauá-CE Comissão permanente de licitação
Fls 77
CPL

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00		EMISSÃO FINAL

ASSINATURAS / APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MAP

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


FORMA E NOTAS

05/15


V1




V2=V11



V3




V4=V9




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V1					
	N1	5	2	306	600
	N2	10	4	200	800
	N3	10	2	550	1100
	N4	5	20	111	2300
	N5	5	6	511	3070
V2=V11 (X2)					
	N1	5	4	221	850
	N2	8	4	150	600
	N3	10	4	350	1400
	N4	8	4	621	2500
	N5	5	56	93	5329
	N6	5	8	581	9880
V3					
	N1	8	2	200	800
	N2	8	2	409	800
	N3	8	2	580	1120
	N4	5	33	71	2475
V4=V9 (X2)					
	N1	5	4	210	1060
	N2	8	8	159	1200
	N3	8	4	460	1840
	N4	5	40	91	3800
	N5	5	8	420	3360
V5					
	N1	8	4	360	1440
	N2	5	20	71	1500
V6					
	N1	10	2	550	1100
	N2	6.3	2	171	350
	N3	10	2	350	700
	N4	8	2	325	650
	N5	6.3	2	48	96
	N6	5	16	142	2272
	N7	5	19	75	1425
	N8	6.3	6	320	1920
V7					
	N1	5	2	225	450
	N2	12.5	2	200	400
	N3	8	2	360	720
	N4	5	28	91	2520
	N5	5	4	340	1360
V8					
	N1	5	2	580	1160
	N2	10	4	600	2400
	N3	8	4	625	2500
V12					
	N1	8	2	375	750
	N2	10	4	200	800
	N3	10	2	650	1300
	N4	5	24	135	3240
	N5	8	4	625	2500

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)
	5	718	80
	6.3	24	6
	8	711	81
	10	118	71
	12.5	15	11
Peso Total	60	-	80 kg
Peso Total	50	-	371 kg


V5




V6




V7




V8



V10



V12



DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	6	10	12.5	16	20	22.5	25
db	4	5	6.5	8	16	18	20

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Taua

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMF

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


ARMADURA DAS VIGAS

05/16


V13




V14=V16




V15




V17




V18




V19



V20=V21




V23




DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
⌀ mín.	4	5	6.3	8	16	18	20


V22



V24



V25



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V13					
	60	5	2	230	500
	10	2	10	175	350
	10	3	10	400	800
	50	4	10	705	1410
	60	5	24	131	2990
	60	6	5	673	4050
V14=V16 (X2)					
	60	1	5	4	230	1000
	10	2	8	4	175	700
	10	3	10	4	425	1700
	50	4	8	4	225	900
	50	5	8	4	905	3620
	60	6	5	84	93	7980
	60	7	5	4	861	6320
V15					
	60	1	5	2	325	650
	50	2	10	2	200	400
	50	3	10	2	921	650
	10	4	10	2	705	1420
	60	5	5	27	131	3365
	60	6	5	6	675	4050
V17					
	60	1	5	2	375	750
	10	2	10	2	175	350
	50	3	10	2	225	450
	50	4	10	2	650	1300
	60	5	5	24	142	3408
	10	6	6.3	8	620	3720
V18					
	10	1	10	2	851	1750
	10	2	10	2	805	1610
	60	3	5	80	115	8450
	60	4	5	6	775	4650
V19					
	60	1	5	2	300	600
	50	2	10	4	175	700
	50	3	12.5	2	550	1100
	50	4	12.5	1	371	375
	50	5	6.3	8	41	328
	60	6	5	20	131	2700
	10	7	8	4	525	2060
V20=V21 (X2)					
	60	1	5	4	220	880
	50	2	5	4	230	920
	60	3	5	44	131	1804
V22					
	60	1	10	2	588	1500
	50	2	10	4	450	900
	50	3	5	16	131	1760
	60	4	5	8	420	3520
V23						
	50	1	12.5	2	180	360
	10	2	8	4	130	520
	60	3	5	8	93	570
	60	4	5	4	120	520
V24					
	60	1	5	2	200	400
	50	2	8	4	150	600
	50	3	8	2	400	800
	60	4	5	17	93	1815
	60	5	5	4	360	1440
V25					
	60	1	5	2	300	600
	50	2	10	4	175	700
	60	3	5	2	250	500
	50	4	10	2	650	1300
	50	5	10	1	250	250
	50	6	10	2	640	1280
	50	7	10	2	525	1050
	60	8	5	44	131	5940
	50	9	8	4	640	2560
	50	10	8	4	525	2100

RESUMO DE AÇO

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
	5	854	201
	6.3	40	10
	8	146	58
	10	189	117
	12.5	19	18
Peso Total		60	101 kg
Peso Total		50	101 kg

Aprovado para Licitação Projetos
Prefeitura Municipal de Taua
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

NO	DATA	DESCRIÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SEDE

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

ARMADURA DAS VIGAS

FORMA - COBERTA

ESCALA 1:50



C.F.= CONTRA FLECHA NO MEIO DO VÃO

C.F.= 1,00cm ONDE NÃO INDICADO

LEGENDA PILARES

- MORRE
- CONTINUA
- NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO

VIGAS - COBERTA

Elemento	Seção (cm)	Elevação* (cm)
V1	14x40	28.0
V2	14x50	-
V3	14x40	28.0
V4	14x40	-
V5	14x30	-
V6	14x40	28.0
V7	14x40	-
V8	14x30	-
V9	14x30	-
V10	14x40	28.0
V11	14x40	-
V12	14x50	-
V13	14x40	28.0
V14	14x40	-
V15	14x40	-
V16	14x40	28.0
V17	14x50	-
V18	14x40	-
V19	14x40	28.0
V20	14x60	-
V21	14x40	28.0
V22	14x40	-
V23	14x40	28.0
V24	14x40	-
V25	14x60	-
V26	14x40	28.0
V27	14x40	-
V28	14x40	28.0
V29	14x40	28.0
V30	14x40	28.0
V31	14x40	28.0
V32	14x50	-
V33	14x40	-
V34	14x40	28.0
V35	14x40	28.0
V36	14x50	-
V37	14x40	-
V38	14x40	-
V39	14x40	-
V40	14x40	-
V41	14x60	-
V42	14x40	-
V43	14x40	-
V44	14x50	-
V45	14x50	-
V46	14x30	-
V47	14x60	-
V48	14x30	-
V49	14x30	-
V50	14x40	-
V51	14x40	-
V52	14x40	-
V53	14x60	-
V54	14x60	-

*Elevação: RELATIVA AO PAVIMENTO

LAJES - COBERTA

Elemento	Tipo	Altura (cm)	Elevação* (cm)
L1	TRELIÇADA	12+4+4	-
L2	TRELIÇADA	12+4+4	-
L3	TRELIÇADA	12+4+4	-
L4	TRELIÇADA	12+4+4	-
L5	TRELIÇADA	12+4+4	-
L6	TRELIÇADA	12+4+4	-
L7	TRELIÇADA	12+4+4	-
L8	TRELIÇADA	12+4+4	-
L9	TRELIÇADA	12+4+4	-
L10	TRELIÇADA	12+4+4	-
L11	TRELIÇADA	12+4+4	-
L12	TRELIÇADA	12+4+4	-
L13	TRELIÇADA	12+4+4	-
L14	TRELIÇADA	12+4+4	-
L15	TRELIÇADA	12+4+4	-
L16	TRELIÇADA	12+4+4	-
L17	TRELIÇADA	12+4+4	-
L18	TRELIÇADA	12+4+4	-
L19	TRELIÇADA	12+4+4	-
L20	TRELIÇADA	12+4+4	-
L21	TRELIÇADA	12+4+4	-
L22	TRELIÇADA	12+4+4	-
L23	TRELIÇADA	12+4+4	-
L24	TRELIÇADA	12+4+4	-
L25	TRELIÇADA	12+4+4	-
L26	TRELIÇADA	12+4+4	-
L27	TRELIÇADA	12+4+4	-
L28	TRELIÇADA	12+4+4	-
L29	TRELIÇADA	12+4+4	-
L30	TRELIÇADA	12+4+4	-
L31	TRELIÇADA	12+4+4	-
L32	TRELIÇADA	12+4+4	-
L33	TRELIÇADA	12+4+4	-
L34	TRELIÇADA	12+4+4	-
L35	TRELIÇADA	12+4+4	-
L36	TRELIÇADA	12+4+4	-
L37	TRELIÇADA	12+4+4	-

*Elevação: RELATIVA AO PAVIMENTO

NOTAS:
AS VIGAS SEM INDICAÇÃO DE COTA ALTIMÉTRICA ESTÃO NA COTA 2.90.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Taua CE Fls 80

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MAP


PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

FORMA E NOTAS

08/15


ARM.POS. - LAJES DA COBERTA

ESC 1:50



ARM. NEG. - LAJES DA COBERTA

ESCALA 1:50



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
ARM. NEG. - LAJES DA COBERTA					
	50	1	8.3	240	80 21600
	50	2	6.3	149	75 26175
	50	3	6.3	185	150 24750
	50	4	6.3	177	100 17700
	50	5	6.3	8	50 [illegible]

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50	6.3	909	223
Peso Total	50 =		223 kg

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
TR08634		541	139
60	5	709	61
Peso Total	TR08634 =		339 kg
Peso Total	60 =		61 kg

DETALHE DA LAJE TRELIÇADA h=12cm

ESC. 1:10


TR08634

VÁLIDO PARA AS LAJES: L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10,L11,L12,L13,L14,L15,L16,L17,L18,L19-A,L20,L21,L22,L23,L24,L25,L26,L27,L28,L29,L30,L31,L32,L33,L34,L35,L36.





TR08634 + 2 Ø 5

VÁLIDO PARA AS LAJES: L4,L8,L10,L19-B,L30,L31.



ESQUEMA DE MONTAGEM DAS ESCORAS DAS LAJES







DIAMETROS DE CURVATURA							
Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db =	4	5	6.3	8	16	18	20

NOTAS:

OBSERVE QUE O ESQUEMA DE EXECUÇÃO EXIGE A MONTAGEM DAS LAJES TRELIÇADAS ANTES DA CONCRETAGEM TOTAL DAS VIGAS.

É CONVENIENTE A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMADURA TRANSVERSAL DE TRAVAMENTO DAS TRELIÇAS (Ø 3.4 c.20) LAÇANDO A PRIMEIRA E ULTIMA TRELIÇA, APERTANDO-AS, UMAS CONTRA AS OUTRAS. OU USAR TELA SOLDADA Q92 OU SIMILAR.

É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL QUE TANTO OS BLOCOS COMO AS TRELIÇAS SEJAM BEM MOLHADOS ANTES DA CONCRETAGEM DA CAPA.

O TRÂNSITO SOBRE AS LAJES DURANTE A MONTAGEM E CONCRETAGEM DAS MESMAS DEVERÁ SER FEITO SOBRE TÁBUAS APOIADAS TRANSVERSALMENTE SOBRE AS TRELIÇAS, DE MODO A EVITAR QUEBRA DE ELEMENTOS E ACIDENTES.

APÓS A CONCRETAGEM DA CAPA, A MESMA DEVERÁ SER ABUNDANTEMENTE MOLHADA, PELO MENOS DUAS VEZES POR DIA, DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

INDICAM O SENTIDO DE COLOCAÇÃO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS.

cf= INDICAM CONTRA-FLECHA EM CENTÍMETROS A SER ADOTADA NA LINHA CENTRAL DA LAJE BEM COMO NAS VIGAS NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA.

SOB= INDICAM SOBRECARGA ACIDENTAL ADOTADA NAS LAJES E FAIXAS.

O ESCORAMENTO DEVERÁ SER CONSERVADO, NO MÍNIMO, CERCA DE 10 DIAS APÓS A CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.

AS TRELIÇAS DEVERÃO SER CONCRETADAS COM O MESMO VÃO INTERNO ENTRE AS VIGAS SOBRE AS QUAIS SE APOIARÃO, DEVENDO AS ARMADURAS PENETRAR NO MÍNIMO 10cm NAS VIGAS (VER DETALHE TÍPICO).

Comissão Permanente de Licitação Profissional
Fls 81

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

REV	DATA	DESCRIÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MAP

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


ARMADURA S/ NOTAS

CM10


V1



V2




V4




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V1					
	60	1	1	300	600
	50	2	8	225	900
	50	3	8	670	1340
	80	4	1	97	1940
	80	5	1	840	2380
V2					
	60	1	1	325	650
	50	2	4	175	700
	50	3	2	650	1300
	50	4	20	135	2700
	80	5	8	120	3320
V3					
	60	1	1	225	450
	50	2	2	225	450
	50	3	2	800	800
	50	4	2	680	1360
	80	5	32	95	3040
	80	5	4	845	2380
V4					
	60	1	1	225	450
	50	2	2	150	300
	50	3	2	350	700
	50	4	1	150	150
	50	5	2	450	900
	50	6	2	200	400
	80	7	24	95	3560
	80	8	4	585	2340
V5					
	50	1	12.5	2	560	1120
	50	2	10	2	350	700
	50	3	8	2	350	500
	60	4	5	12	73	2473
V34=V38=V43=V51 (x8)						
	50	1	12.5	16	120	1920
	50	2	8	16	90	1440
	80	3	5	32	95	3040
	60	4	5	12	70	2240
V7=V16=V19=V23=V40 (x5)						
	50	1	12.5	10	120	1200
	50	2	8	10	95	950
	50	3	6.3	20	96	1820
	60	4	5	20	70	1400
V8=V18 (x7)						
	50	1	8	4	295	1180
	50	2	12.5	4	170	680
	50	3	8	4	110	440
	50	4	6.3	4	410	1640
	50	5	5	40	80	3200
	50	6	5	8	100	1400
V9						
	80	1	8	2	380	760
	50	2	8	2	80	160
	50	3	5	20	73	1460
V10						
	50	1	8	2	115	230
	50	2	8	2	135	270
	80	3	5	4	95	380
	80	4	5	4	95	380

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
80	5	414	67
50	6.3	19	5
50	8	101	40
50	10	19	24
50	12.5	77	73
Peso Total	50	=	67 kg
Peso Total	50	=	143 kg


V3




V5




V6=V13=V21=V26=V34=V38=V43=V51




V7=V16=V19=V23=V40




V8=V18



V9



V10




DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db =	4	5	6.3	8	16	18	20


José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMP
PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADURA DAS VIGAS


V11




V12




V14=V22




V15




V17




V24



V20



V25



DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db cm	4	5	6.5	8	10	18	20

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V11					
	50	1	10	2	235	470
	50	2	10	2	215	430
	80	3	5	8	95	760
	80	4	5	4	171	684
V12						
	50	1	10	2	680	1360
	50	2	10	2	350	700
	50	3	10	2	325	650
	80	4	5	16	122	1952
	80	5	5	14	95	1330
	80	6	5	4	320	1280
	80	7	5	4	300	1200
V14=V22 (X2)						
	80	1	5	4	350	1400
	50	2	8	4	150	600
	50	3	10	4	450	1800
	50	4	10	2	325	650
	60	5	5	42	95	1990
V15						
	80	1	5	2	225	450
	50	2	10	2	200	400
	50	3	10	2	370	740
	80	4	5	16	95	1520
	80	5	5	4	340	1360
V17						
	80	1	5	2	475	950
	50	2	10	2	175	350
	50	3	10	2	600	1200
	50	4	10	2	471	471
	80	5	5	11	1530	1530
	80	6	5	5	550	1300
V20						
	80	1	5	2	300	600
	10	2	10	2	200	400
	50	3	8	2	306	600
	50	4	12.5	2	423	850
	50	5	12.5	2	280	520
	50	6	12.5	2	721	450
	50	7	10	2	621	1250
	50	8	10	1	375	375
	50	9	12.5	2	650	1300
	50	10	12.5	1	300	350
	80	11	5	14	131	3304
	50	12	6.3	14	142	1144
	80	13	5	14	142	2698
	50	14	6.3	11	300	3000
	50	15	6.3	11	621	3710
V24						
	80	1	5	2	450	1300
	50	2	8	2	300	800
	50	3	10	2	200	400
	50	4	12.5	2	581	1162
	50	5	12.5	2	840	1680
	80	6	5	28	103	2884
	50	7	8	4	200	800
V25						
	80	1	5	2	375	750
	50	2	10	2	200	400
	50	3	12.5	2	225	450
	50	4	12.5	2	650	1300
	50	5	12.5	2	525	525
	80	6	5	26	131	3510
	50	7	8	4	625	2500

RESUMO DE AÇO

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
80	5	584	19
50	6.3	65	22
50	8	45	18
50	10	125	77
50	12.5	88	65
Peso Total	50 =		59 kg
Peso Total	50 =		180 kg

Prefeitura Municipal de Taua-CE Comissão Permanente de Licitação
C.P.L.
83
Fls

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

REV	DATA	DESCRIÇÃO
0		REVISÃO INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMF

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


ARMADURA DAS VIGAS

11/18


V27



V28




V31




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V27					
	N1	5	2	300	600
	N2	8	2	175	350
	N3	12.5	2	500	1000
	N4	10	2	525	1050
	N5	5	2	200	400
	N6	5	31	95	2945
	N7	5	4	645	2580
V28					
	N1	5	2	400	800
	N2	12.5	2	250	750
	N3	8	2	150	300
	N4	10	2	700	1400
	N5	10	1	375	375
	N6	5	33	95	3135
	N7	5	4	670	2680
V29					
	N1	5	2	225	450
	N2	10	2	425	850
	N3	10	1	200	200
	N4	8	2	325	650
	N5	8	2	885	1770
	N6	5	42	95	3990
	N7	5	4	845	3380
V30					
	N1	5	2	200	400
	N2	8	2	290	400
	N3	5	2	290	580
	N4	10	2	325	650
	N5	8	2	150	300
	N6	8	2	875	1950
	N7	5	46	95	4370
	N8	5	4	925	3700
V31					
	N1	12.5	1	240	730
	N2	8	2	210	480
	N3	5	9	105	945
	N4	5	4	190	760
V32					
	N1	12.5	2	325	650
	N2	12.5	2	500	1000
	N3	10	2	705	1410
	N4	5	26	115	2990
	N5	5	6	675	4050
V33					
	N1	5	2	240	480
	N2	10	1	171	171
	N3	12.5	2	600	1200
	N4	10	2	900	1800
	N5	10	1	223	223
	N6	5	42	95	3990
	N7	5	4	865	3460

V29



V30




DIAMETROS DE CURVATURA


Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db =	4	5	6.1	8	16	18	20

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
	5	682	71
	6	85	26
	10	85	52
	12.5	52	50
Peso Total	60	=	73 kg
Peso Total	50	=	128 kg

V32



V33



José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Taúá
Fls. 18
C.P.L.

NO.	DATA	DESCRIÇÃO
00		ANTEPROJETO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Silveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMF

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


ARMADURA DAS VIGAS

12/16


V35



V36




V37




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V35					
	50	1	12.5	2	235	705
	50	2	8	2	205	410
	60	3	5	6	305	945
	80	4	5	4	185	740
V36						
	60	1	5	2	280	560
	50	2	10	2	200	400
	50	3	10	2	350	700
	50	4	20	2	705	1410
	50	5	10	3	705	2115
	50	6	10	2	250	250
	60	7	5	37	115	3209
	80	8	5	8	875	4050
V37						
	80	1	5	2	240	480
	50	2	12.5	2	175	350
	50	3	12.5	2	600	1200
	50	4	10	2	900	1800
	50	5	10	2	225	225
	60	6	5	42	95	3990
	80	7	5	4	865	3460
V39						
	50	1	8	2	300	600
	50	2	8	2	285	570
	80	3	5	12	95	1140
	80	4	5	4	245	980
V41						
	80	1	5	2	375	750
	50	2	12.5	2	225	450
	50	3	12.5	2	200	400
	50	4	10	2	650	1300
	50	5	10	1	425	425
	60	6	5	24	142	3408
	80	7	5.0	8	820	2720
V42						
	50	1	10	2	855	1710
	50	2	10	1	175	175
	50	3	10	2	805	1610
	60	4	5	30	115	3450
	80	5	5	6	775	4650
V44						
	80	1	5	2	350	800
	50	2	10	4	175	700
	50	3	10	2	805	1610
	60	4	5	30	115	3450
	80	5	5	6	775	4650
V45=V46 (x2)						
	80	1	10	2	325	800
	50	2	10	4	175	700
	50	3	12.5	1	660	1320
	50	4	12.5	1	475	475
	50	5	8	6	46	368
	60	6	5	21	135	3375
	80	7	5	4	833	2340

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
80	5	436	67
50	6.3	95	10
50	8	14	21
50	10	144	89
50	12.5	69	67
Peso Total	60	=	67 kg
Peso Total	50	=	167 kg


V39




V41




V42



V44




V45=V46



DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22	25
db ≥	4	5	6.3	8	16	18	20

V47



Comissão Permanente de Licitação do TAUÁ CE

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Silveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RHP

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO


ARMADURA DAS VIGAS

13/16


V48



V49




V50




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V48					
	50	1	10	7	550	1305
	50	2	10	1	450	900
	60	3	5	16	115	1840
	60	4	5	5	420	2520
V49						
	50	1	12.5	2	170	340
	50	2	8	2	170	340
	60	3	5	8	75	600
V50						
	60	1	5	3	275	550
	50	2	8	2	150	300
	50	3	10	2	500	1000
	50	4	10	1	150	150
	50	5	10	2	805	1610
	60	6	5	38	95	1610
	60	7	5	4	775	3100
V52						
	60	1	5	2	225	450
	50	2	8	4	150	600
	60	3	5	2	250	500
	50	4	8	2	275	550
	50	5	8	2	875	1750
	60	6	5	42	95	3990
	60	7	5	4	835	3340
V53						
	60	1	5	2	325	650
	50	2	10	2	200	400
	50	3	12.5	2	550	1100
	50	4	10	1	300	300
	50	5	12.5	2	650	1300
	50	6	12.5	2	525	1050
	60	7	5	44	135	5940
	50	8	8	4	540	2160
	50	9	8	4	525	2100
V54						
	60	1	5	2	325	650
	50	2	8	2	225	450
	60	3	5	2	300	600
	50	4	10	2	375	750
	50	5	8	2	175	350
	50	6	8	2	700	1400
	50	7	8	2	600	1200
	60	8	5	42	95	3990
	60	9	5	4	675	2700
	60	10	5	4	575	2300

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50	5	102	66
60	5	111	71
50	10	64	40
50	12.5	38	26
Peso Total	60	=	60 kg
Peso Total	50	=	172 kg


V52



V53




V54




DIAMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db cm	4	5	6.3	8	16	18	20


CORTE A



CORTE B



CORTE C



Prefeitura Municipal de Tauá-CE Comissão Permanente de Licitação
Fls 38
CPL

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01		EMISSÃO INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

Leonardo Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ


CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RMF

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

ARMADURA DAS VIGAS

ESCALA:	DATA:	FOLHA: 14/18
DES.:	REV.:	ARQUIVO:

FORMA - FCXDA
ESCALA 1:50



NOTAS:
AS VIGAS SEM INDICAÇÃO DE COTA ALTIMÉTRICA ESTÃO NA COTA 3.15

C.F.= CONTRA FLECHA NO MEIO DO VÃO
C.F.= 1,00cm ONDE NÃO INDICADO

LEGENDA PILARES
- MORRE
- CONTINUA
- NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
ARM. NEG. - LAJES DO FCXDA					
	50	4	8.8	30	3000
V1=V2 (X2)					
	50	1	12.5	4	1440
	50	2	12.5	4	3400
	80	3	5	40	3000
V3=V4 (X2)					
	50	1	8	8	2480
	80	2	5	34	2330

RESUMO DE AÇO

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
80	5	56	9
50	4.3	30	7
50	8	25	20
50	12.5	28	27
Peso Total	60 -		9 kg
Peso Total	50 -		44 kg

RESUMO DE AÇO


AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
TRO8634		19	12
50	8	38	33
Peso Total	TRO8634 -		12 kg
Peso Total	50 -		33 kg

LAJES - COBERTA			
L1	TRELIÇADA: L1=8+4	13.0	


*Elevação) RELATIVA AO PAVIMENTO

DETALHE DA LAJE TRELIÇADA h=13cm
ESC. 1:10

TRO8634 + 2 Ø 8
VÁLIDO PARA A LAJE: L1.




ARM.POS. - LAJES DO FCXDA
ESC 1:50




VIGAS - FCXDA		
Elemento	Seção (cm)	Elevação* (cm)
V1	14x30	-
V2	14x30	-
V3	14x30	-
V4	14x30	-

*Elevação) RELATIVA AO PAVIMENTO

ARM. NEG. - LAJES DO FCXDA
ESCALA 1:50




V1=V2



CORTE A

V3=V4



CORTE A



DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22	25
db —	4	5	6.3	8	16	18	20

Joao Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos
Matrícula: 13635

Município de Taua CE Comissão Permanente de Licitação Fiscalização

Rev	Data	Descrição
01		REVISÃO FINAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - NSP
PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
FORMA E ARMADURA

Data/Jul | Escala/1:50 | Folha 15/16

FORMA - TCXDA

ESCALA 1:50



C.F.= CONTRA FLECHA NO MEIO DO VÃO

C.F.= 1,00cm ONDE NÃO INDICADO

LEGENDA PILARES

- MORRE
- CONTINUA
- NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO


VIGAS - TCXDA		
Elemento	Seção (cm)	Elevação* (cm)
V1	14x30	-
V2	14x30	-
V3	14x30	-
V4	14x30	-

*Elevação: RELATIVA AO PAVIMENTO

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V1=V2	(x7)				
	30	6.3	4	360	1440
	50	8	4	360	1440
	60	5	40	75	3000
V3=V4	(x2)				
	30	6.3	4	310	1240
	50	8	4	310	1240
	60	5	34	75	2550


RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
	60	56	9
	50	27	7
	30	27	11
Peso Total	60 -		9 kg
Peso Total	50 -		17 kg

V1=V2



CORTE A

V3=V4



CORTE A

DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.5	25
db =	4	5	6.3	8	16	18	20



ANOTAÇÕES E APROVAÇÃO

Leonardo Silveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MAP

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

FORMA E ARMADURA

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 13635