

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA AQUISIÇÃO

MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 300W

Mancais e rolamentos blindados;

Aparador de faíscas;

Possui rebolos para desbaste e afiação;

Pés de borracha para atenuar vibração;

Botão Liga-desliga;

Motor: Monofásico 60Hz;

Potência: 300W;

Corrente nominal: 1,5A;

Quantidade de pólos: 2;

Tensão: 220V;

RPM: 3540;

Com Rebolo indicado: 6""X3/4""X1/2"

MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24 D 820W 220V COM MALETA

Tensão: 220V

Potência: 820W

Mandril: 1/2 Pol. - 13mm

Tipo de Mandril / Sistema de encaixe: SDS plus

Força de Impacto: 2.7J

Nº de rotações (sem carga) rpm Mínimo e Máximo: 0-1.300

Diâmetro max. perfuração concreto: 24mm

Diâmetro max. perfuração concreto broca maciça: 24mm

Diâmetro max. perfuração madeira: 30mm

Diâmetro max. perfuração aço: 13mm

Impactos por minuto: 0-5.100

Vibração (m/s²) Perfuração: 17 / 13 m/s²

Vibração (m/s²) Cinzelamento: 17 / 13 m/s²

SERRA CIRCULAR MÁRMORE CORTADOR DE PISO 4.3/8 1200W 110MM

Potência: 1200 W

Profundidade máxima de corte: 32 "

Peso: 2.6 kg

Tipo de produto: Cortador de concreto manual

Materiais aptos: Concreto, Mármore

Fonte de energia: Eletricidade

Velocidade de rotação: 13800 rpm

Tensão: 220V

OBS: Prazo de garantia: mínimo de 12 meses