

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90496/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Elevador Passageiro

Descrição Detalhada: Elevador Passageiro Material Painei Operação: Aço Inoxidável Escovado/Espelhado, Acabamento Porta Cabina: Chapa Aço Inoxidável Escovado, Material Soleira: Alumínio Extrudado, Tipo: Hidráulico, Distância Percurso: Até 18M, Quantidade Paradas: Até 7, Quantidade Entradas: 1, Capacidade Carga: 450KG, Quantidade Passageiro: 6, Velocidade: 0,63M/S, Tensão Iluminação: 110/220V, Frequência Nominal: 50 Ou 60HZ, Tipo Acionamento: Pistão Indireto, Tipo Controle: Coletivo Na Descida Ou Coletivo Seletivo, Altura Interna: 2.310MM, Tipo Iluminação: Fluorescente (Teto Da Cabina), Tipo Piso: Rebaixado De 25MM, Tipo Espelho: Bisotado Inestilhaçável, Tipo Abertura Porta Cabina: Lateral, Tipo Acionamento Porta Cabina: Automático, Tipo Reabertura Porta Cabina: Automátca E Simultânea, Tipo Abertura Porta Pavimento: Lateral, Tipo Acionamento Porta Pavimento: Automático, Quantidade Partidas: 90 Pph, Tipo Entrada: Frontal, Altura Porta Cabina: 2.000MM, Profundidade Mínima Poço: 1.400MM, Acessórios: Saída Emergência, Ventilador, Alarme, Intercomuni-, Distância Máxima Entre Paradas: 18M, Distância Mínima Entre Paradas: 2,50M, Altura Mínima Casa Máquinas: 2.100MM, Tipo Válvula: Solenóide, Aplicação: Residência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 778.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

2 - Elevador Passageiro

Descrição Detalhada: Elevador Passageiro Material Painei Operação: Aço Inoxidável Escovado/Espelhado, Acabamento Porta Cabina: Chapa Aço Inoxidável Escovado, Material Soleira: Alumínio Extrudado, Tipo: Hidráulico, Distância Percurso: Até 18M, Quantidade Paradas: Até 7, Quantidade Entradas: 1, Capacidade Carga: 450KG, Quantidade Passageiro: 6, Velocidade: 0,63M/S, Tensão Iluminação: 110/220V, Frequência Nominal: 50 Ou 60HZ, Tipo Acionamento: Pistão Indireto, Tipo Controle: Coletivo Na Descida Ou Coletivo Seletivo, Altura Interna: 2.310MM, Tipo Iluminação: Fluorescente (Teto Da Cabina), Tipo Piso: Rebaixado De 25MM, Tipo Espelho: Bisotado Inestilhaçável, Tipo Abertura Porta Cabina: Lateral, Tipo Acionamento Porta Cabina: Automático, Tipo Reabertura Porta Cabina: Automátca E Simultânea, Tipo Abertura Porta Pavimento: Lateral, Tipo Acionamento Porta Pavimento: Automático, Quantidade Partidas: 90 Pph, Tipo Entrada: Frontal, Altura Porta Cabina: 2.000MM, Profundidade Mínima Poço: 1.400MM, Acessórios: Saída Emergência, Ventilador, Alarme, Intercomuni-, Distância Máxima Entre Paradas: 18M, Distância Mínima Entre Paradas: 2,50M, Altura Mínima Casa Máquinas: 2.100MM, Tipo Válvula: Solenóide, Aplicação: Residência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 312.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Elevador Passageiro	2	Unidade
2	Elevador Passageiro	1	Unidade