

Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: 018/2026
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Baraúna
Processo interno: 2406003/2026
Abertura: 21/08/2026 - 08:01
Município: Baraúna

Código	Produto	Quantidade	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	Autoclave horizontal - Autoclave horizontal com capacidade mínima de 21 litros, tensão elétrica de 220V, frequência de 50/60 Hz, temperatura de esterilização de 121°C, sistema de esterilização por vapor saturado sob pressão, câmara interna confeccionada em material resistente à corrosão, painel de controle para operação e monitoramento dos ciclos, dispositivos de segurança para controle de temperatura e pressão, sistema de vedação eficiente, bandejas internas removíveis, registro válido na ANVISA e garantia mínima de 12 (doze) meses.	20 UN	R\$ 4.439,50	R\$ 88.790,00	Ampla concorrência	Fechado
0002	Termômetro - Termômetro clínico digital de alta precisão, com haste flexível e resistente à água, indicado para medição de temperatura corporal em graus Celsius. Deve possuir leitura com precisão centesimal. O equipamento precisa emitir sinais sonoros diferenciados, indicando o momento em que está pronto para uso e, posteriormente, o término da medição da temperatura. O tempo médio de aferição de aproximadamente 1 minuto. Dispõe de desligamento automático após cerca de 10 minutos de inatividade. Produto deve ser isento de mercúrio e de quaisquer substâncias tóxicas.	100 UN	R\$ 17,45	R\$ 1.745,00	Ampla concorrência	Fechado
0003	Glicosímetro - Aparelho portátil para medição quantitativa de glicose em sangue capilar, com tecnologia digital de leitura rápida e alta precisão. Equipamento destinado ao monitoramento dos níveis de glicose sanguínea, com resultado exibido em visor digital em tempo máximo de 5 segundos. Deve operar com amostra de sangue de até 0,5 microlitro e possuir faixa de medição mínima de 20 a 600 mg/dL. O equipamento deverá armazenar, no mínimo, 300 resultados de testes, com registro de data e hora, possibilitando consulta ao histórico de medições. Deve realizar cálculo automático das médias dos resultados obtidos nos períodos de 7, 14 e 30 dias. Compatível com tiras reagentes próprias para determinação de glicose, com sistema de calibração conforme tecnologia do fabricante. Deve operar em faixa de hematócrito compreendida entre 30% e 55% ou superior. Possuir interface para transferência de dados para computador ou dispositivo compatível, quando aplicável. Alimentação por bateria, com sistema de desligamento automático para economia de energia. Especificações mínimas: Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL ou superior; Tempo de leitura: até 5 segundos; Volume de amostra: até 0,5 microlitro; Memória para armazenamento de, no mínimo, 300 resultados com data e hora; Cálculo automático de médias de 7, 14 e 30 dias; Faixa de hematócrito de 30% a 55% ou superior; Alimentação por bateria; Acompanhado de manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento.	100 UN	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00	Ampla concorrência	Fechado
0004	Estadiômetro - Estadiômetro portátil desmontável, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, destinado à medição de altura de crianças, adolescentes e adultos. Deve possuir faixa de medição mínima de 20 cm a 200 cm, graduação mínima de 0,1 cm (1 mm), escala de leitura de fácil visualização, base estável para posicionamento do usuário, cursor deslizante para aferição da altura, estrutura leve e portátil que permita montagem, desmontagem e transporte com praticidade. Equipamento adequado para utilização em unidades de saúde, consultórios, ambulatórios e ações de campo.	50 UN	R\$ 795,52	R\$ 39.776,00	Ampla concorrência	Fechado
0005	Foco clínico com tecnologia LED, alimentação elétrica bivolt automática (127/220V), intensidade luminosa mínima de 500 lúmens, lâmpada LED de baixo consumo e baixa emissão de calor, haste flexível para direcionamento da iluminação, regulagem de altura, estrutura metálica com pintura de alta resistência, base móvel com 05 rodízios dotados de travas, cabo de alimentação para ligação à rede elétrica, funcionamento sem bateria e registro vigente na ANVISA. Indicado para utilização em procedimentos clínicos, ambulatoriais e odontológicos.	50 UN	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00	Ampla concorrência	Fechado



0006	Régua antropométrica - Régua antropométrica pediátrica, confeccionada em material resistente e de fácil higienização, com comprimento mínimo de 1 metro, escala de medição graduada em milímetros, leitura precisa para aferição do comprimento infantil, cursor ou apoio deslizante retrátil para posicionamento adequado da criança durante a medição, escala de medição em ambos os lados da régua, destinada à avaliação antropométrica de recém-nascidos e crianças, com registro vigente na ANVISA.	30 UN	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00	Ampla concorrência	Fechado
0007	Termohigrômetro digital - Termohigrômetro digital com sensores interno e externo para monitoramento simultâneo de temperatura e umidade. Equipado com alarme sonoro configurável para temperatura alta e baixa (sonda externa) e base magnética para fixação em superfícies metálicas. Ideal para geladeiras, freezers, balcões frigoríficos e transporte de vacinas em ambientes controlados. Especificações Técnicas O aparelho possui faixa de medição de -10 a 50°C para o sensor interno e de -50 a 70°C para a sonda externa, com resolução de 0,1°C e exatidão de $\pm 1^\circ\text{C}$. Os sensores interno e externo são do tipo NTC, sendo o cabo da sonda externa com comprimento de 1 metro. Suas dimensões são de 64 x 40 x 15 mm e peso de 40g. A temperatura de operação vai de -10 a 50°C, com umidade de operação entre 10 e 90% UR, sem condensação. A alimentação é feita por 1 pilha AAA de 1,5V. O equipamento permite a seleção de unidade de temperatura em °C ou °F, realiza o registro de valores máximos e mínimos de temperatura e umidade, e conta com alarme configurável de temperatura alta e baixa para o sensor externo (OUT).	20 UN	R\$ 234,00	R\$ 4.680,00	Ampla concorrência	Fechado
0008	Suporte para soro - Suporte para soro hospitalar, confeccionado em aço inoxidável, com base resistente dotada de no mínimo 04 rodízios para movimentação, haste fixa e haste móvel com regulagem de altura, altura ajustável mínima entre 1,70 m e 2,15 m, equipado com no mínimo 02 ganchos para acomodação de bolsas de soro e medicamentos, acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização, destinado ao uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades de saúde.	30 UN	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00	Ampla concorrência	Fechado
0009	Carro de curativo - Carro para curativo confeccionado em aço inoxidável, com estrutura resistente e de fácil higienização, dotado de tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inoxidável com espessura mínima de 0,80 mm, bordas de proteção em varão de aço inox de 1/4", base com pés providos de rodízios de, no mínimo, 2 para facilitar a movimentação, acompanhando bandeja e bacia em aço inoxidável. Indicado para apoio e transporte de materiais utilizados em procedimentos de curativos, atendimentos ambulatoriais e hospitalares	15 UN	R\$ 699,99	R\$ 10.499,85	Ampla concorrência	Fechado
0010	Carro de limpeza - Carro funcional destinado ao transporte, organização e acondicionamento de materiais, equipamentos e insumos utilizados em serviços de limpeza e higienização de ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades básicas de saúde. Estrutura resistente, de fácil higienização, com rodízios que permitam deslocamento seguro e silencioso. Deve possuir compartimentos para acondicionamento de materiais de limpeza e resíduos, proporcionando praticidade, organização e maior produtividade nas atividades de limpeza úmida e seca. Composição mínima: 01 saco coletor para resíduos com capacidade mínima de 90 litros; 01 balde espremedor com sistema de separação de água limpa e suja ou tecnologia equivalente; 01 conjunto completo para mop úmido; 01 conjunto completo para mop pó com largura mínima de 60 cm; 01 pá coletora de resíduos; 01 placa sinalizadora de piso molhado ou cuidado. Especificações mínimas: Estrutura resistente a impactos, umidade e produtos químicos de limpeza; Rodízios de alta resistência que permitam fácil movimentação; Suporte para acondicionamento dos acessórios que compõem o conjunto; Fácil montagem, desmontagem e higienização; Capacidade para transporte simultâneo dos acessórios de limpeza e resíduos; Dimensões aproximadas de 90 cm de comprimento, 57 cm de largura e 100 cm de altura, admitindo variação de até 10%; Produto fornecido completo, montado ou acompanhado de todos os componentes necessários para sua utilização imediata.	25 UN	R\$ 1.290,00	R\$ 32.250,00	Ampla concorrência	Fechado
0011	Negatoscópio - Negatoscópio LED de 01 corpo, destinado à visualização e análise de imagens radiográficas, com sistema de iluminação em LED de alta eficiência e uniformidade luminosa. Deve possuir área útil de iluminação mínima de 36 cm de largura por 48 cm de altura, alimentação elétrica bivolt automática (127/220V), frequência de 50/60 Hz, estrutura resistente e de fácil higienização, dimensões aproximadas de 50 cm de altura, 38,75 cm de largura e 4,5 cm de profundidade, adequado para uso em consultórios, clínicas, hospitais e unidades de saúde. Garantia mínima de 03 (três) meses pelo fabricante.	15 UN	R\$ 298,00	R\$ 4.470,00	Ampla concorrência	Fechado
0012	Suporte perfuro cortante – Suporte para caixa coletora de perfuro cortante, metálico para caixa coletora de 20 Litros	50 UN	R\$ 51,37	R\$ 2.568,50	Ampla concorrência	Fechado



0013	Colar cervical - Colar cervical para imobilização e estabilização da coluna cervical em situações de emergência, resgate e atendimento pré-hospitalar, confeccionado em peça única de polietileno de alta resistência, proporcionando durabilidade e segurança durante o uso. Possui revestimento interno em E.V.A. para maior conforto do paciente e redução de pontos de pressão. Dotado de abertura anterior que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à região da traqueia, bem como abertura posterior para inspeção e palpação da região cervical, favorecendo a ventilação e o monitoramento da vítima. Sistema de fechamento por tiras autocolantes de alta fixação, possibilitando ajuste seguro e rápido. Fabricado conforme padrão de identificação por cores e sistema universal de medição, contendo identificação visual de tamanho na área articulada. Indicado para procedimentos de imobilização cervical temporária durante remoção e transporte de pacientes. Características mínimas: Confeccionado em polietileno de alta resistência: Revestimento interno em E.V.A.: Abertura anterior para acesso à traqueia e palpação do pulso carotídeo: Abertura posterior para inspeção e palpação cervical: Fechamento por tiras autocolantes de alta aderência: Identificação de tamanho por sistema de cores: Estrutura anatômica, leve, resistente e de fácil higienização: Tamanho P.	20 UN	R\$ 25,24	R\$ 504,80	Ampla concorrência	Fechado
0014	Sonar Doppler fetal - Detector fetal portátil tipo Doppler, destinado à detecção e monitoramento não invasivo dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal. Equipamento de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação, permitindo a ausculta e visualização da frequência cardíaca fetal a partir de aproximadamente 10 a 12 semanas de gestação. Possui transdutor de ultrassom com frequência nominal de 2 MHz, visor LCD com iluminação de fundo para exibição numérica da frequência cardíaca fetal e indicação gráfica por barras ou tecnologia equivalente. Deve possuir alto-falante integrado para reprodução dos sons fetais, controle de volume ajustável, indicador de carga das pilhas e sistema de desligamento automático para economia de energia. Deve possuir saída para conexão de fone de ouvido, gravador ou equipamento compatível para monitoramento e registro dos sinais captados. Especificações mínimas: Detector fetal portátil por tecnologia Doppler: Transdutor com frequência de 2 MHz: Tela LCD com iluminação de fundo: Exibição numérica da frequência cardíaca fetal: Alto-falante integrado: Controle de volume ajustável: Faixa de medição da frequência cardíaca fetal de 50 a 240 bpm ou superior: Resolução de 1 bpm: Precisão de ± 1 bpm: Sensibilidade para detecção dos batimentos cardíacos fetais a partir de aproximadamente 10 a 12 semanas de gestação: Indicador de carga das pilhas: Desligamento automático: Saída para fone de ouvido e/ou dispositivo de gravação: Alimentação por 02 (duas) pilhas AA recarregáveis, inclusas: Acompanhado de carregador bivolt automático: Intensidade ultrassônica inferior a 10 mW/cm²: Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: Produto com registro na ANVISA, quando aplicável.	50 UN	R\$ 1.049,00	R\$ 52.450,00	Ampla concorrência	Fechado
0015	Otoscópio - Otoscópio portátil LED Otoscópio clínico portátil, destinado à inspeção e avaliação clínica do canal auditivo externo e da membrana timpânica, com design anatômico e ergonômico. Características Técnicas Mínimas: Tipo: Otoscópio clínico portátil: Iluminação: Sistema LED de alta eficiência, Branco Quente (Luz Amarelada) – 3.000 K, com opção de Branco Frio – 5.000 K: Fluxo luminoso mínimo: 15.000 mcd: Vida útil do LED: mínima de 20.000 horas: Ampliação óptica: 2,5 vezes: Tensão de operação: 2,5 Volts: Corrente elétrica: 20 mA: Formato ergonômico cilíndrico: Compatível com espelhos de diferentes tamanhos (descartáveis e reutilizáveis): Conexão lateral para otoscopia pneumática, possibilitando avaliação da mobilidade da membrana timpânica: Indicado para exames em adultos e crianças mediante troca do espelho. Acessórios Inclusos: Cabeçote de otoscópio: Cabo para alimentação: 05 (cinco) espelhos: Sistema para otoscopia pneumática: Estojo para acondicionamento e transporte. Requisitos de Qualidade: O equipamento deverá ser novo, sem uso, atender às normas vigentes aplicáveis aos equipamentos médicos e possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando exigido, além de garantia mínima fornecida pelo fabricante.	15 UN	R\$ 965,53	R\$ 14.482,95	Ampla concorrência	Fechado
0016	Bandeja inox - Bandeja hospitalar em aço inox.	30 UN	R\$ 37,06	R\$ 1.111,80	Ampla concorrência	Fechado
0017	Lanterna clínica - Lanterna caneta recarregável, 3,5 W, LED CREE. Possui três níveis de luminosidade: modo econômico, baixo e alto. Indicada para iluminação em geral, utilizada em camping, residências, entre outros. Tipo de lâmpada: Led Cree. Fluxo luminoso: 350 lúmens. Diâmetro da lente: 10 mm. Comprimento total: 152 mm. Material: Alumínio, plástico e borracha. Cor: Preta. Duração aproximada da bateria: Nível 1 (Médio): 100 lúmens / Modo alto: 350 lúmens / Modo econômico (ECO): 35 horas / Nível 2 (LOW): 6,5 horas / Nível 3 (HIGH): 2 horas e 50 minutos. Tensão: 5V DC / 1A (cabo USB). Tempo de carga: 2 horas e 30 minutos. Massa aproximada: 0,475 kg. Acompanha: 1 lanterna e 1 cabo USB tipo C.	30 UN	R\$ 45,99	R\$ 1.379,70	Ampla concorrência	Fechado



0018	Oftalmoscópio - Oftalmoscópio Indireto Binocular com Características Básicas: Dimensões: 4 x 13 x 25 cm, Peso: 650g, Lâmpada: Xenon Halógena (padrão) / LED (opcional), Autonomia da Lâmpada: Média performance em Xenon Halógena / Alta performance em LED (opcional), Voltagem: 110V/220V Bivolt Automático com carregador, Bateria: Ion de Lítio recarregável Autonomia da Bateria: 80 minutos, Ajuste de Foco: Dinâmico de -20D a +20D, Filtros: Red Free e Azul Cobalto, Diafragmas: Microponto, Pequeno, Grande, Fenda e Fixação. Registro ANVISA: Equipamento sujeito a registro na ANVISA.	20 UN	R\$ 760,00	R\$ 15.200,00	Ampla concorrência	Fechado
0019	Laringoscópio - Laringoscópio para uso adulto, destinado à visualização da via aérea e auxílio em procedimentos de intubação orotraqueal, composto por cabo e jogo de lâminas curvas. Equipamento confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, reutilizável, autoclavável e resistente à corrosão. Cabo com iluminação por fibra óptica e fonte de luz em LED de alta intensidade, sem obstrução da área de observação. Possui superfície recartilhada para melhor empunhadura e segurança durante o manuseio, compartimento para pilhas com fechamento seguro e compatibilidade com lâminas de padrão internacional. Acompanha, no mínimo, 03 (três) lâminas curvas para uso adulto, tamanhos nº 2, nº 3 e nº 4, confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis, com sistema de fibra óptica integrado para transmissão eficiente da luz. As lâminas devem proporcionar adequada visualização da laringe e facilitar a passagem do tubo endotraqueal. Especificações mínimas: Laringoscópio adulto com sistema de fibra óptica: Cabo confeccionado em aço inoxidável: Iluminação em LED de alta intensidade: Superfície recartilhada para melhor aderência: Alimentação por pilhas tipo C ou equivalente: Cabo e lâminas autoclaváveis: Compatibilidade com padrão internacional ISO 7376 ou equivalente: Acompanha 03 lâminas curvas para adulto, tamanhos nº 2, nº 3 e nº 4: Produto com registro na ANVISA, quando aplicável: Acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.	20 KIT	R\$ 650,00	R\$ 13.000,00	Ampla concorrência	Fechado
			VALOR TOTAL:	R\$ 328.158,60		
			VALOR PERCENTUAL:	0,00%		

