

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação de empresa para aquisição de material médico hospitalar, EPI's, uniformes, mobiliários e eletrodoméstico para equipar a Base Descentralizada Do SAMU em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Atender às solicitações nos prazos estipulados.
- Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados.
- Entregar o material no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, durante o expediente deste setor solicitante.
- Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores.
- Substituir, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, os produtos entregues, caso se apresentem impróprios para consumo.

- Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do contratante.
- Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação.
- Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida neste estudo, sem prévia anuência do Contratante. Caso ocorra a subcontratação, mesmo que autorizada pelo Contratante, este não se responsabilizará por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado.
- Fornecer os materiais descritos com rapidez e eficiência.
- Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

3- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades informadas neste Estudo Técnico serão suficientes para atender as necessidades do serviço de saúde, conforme demonstrado na tabela abaixo:

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
BOTA Nº	PAR			
35	PAR	2		
36	PAR	2		
37	PAR	1		
38	PAR	1		
39	PAR	1		
41	PAR	1		
43	PAR	2		
46	PAR	1		

DESCRIÇÃO:

Confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade HIDROFUGADA, com espessura mínima de 2,0 mm, zíper lateral na parte externa, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, cano superior em couro tipo napa, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno de Recouro e palmilha conformada em P.U., bloqueado, com solado de borracha reforçado, antiderrapante, com resistência para altas temperaturas, couro bovino de 1ª qualidade, curtido ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; GASPEA em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em borracha, com desenhos em alto relevo(3D), para melhor proteção na região dos pés, evitar desgaste do couro e costurada. FORRO DO CANO em poliéster e poliamida, FORRO FRONTAL INTERIOR DO CANO, com espuma de PU de 6,0 mm, dublada em não-tecido 100% Poliamida com 315g/m2. FORRO DA GÁSPEA, de couro tipo camurça com espessura de 1,5 mm ± ZÍPER DE NYLON, na lateral interna do cano, comprimento de 34 cm, n.º 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa de couro que cubra todo o zíper com fechamento através de velcro preto. FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER, de couro tipo napa, com espessura de 1,0 a 1,2 mm, costurada verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. Devera também estar gravado o número do C.A. VELCRO, para fechamento de segurança fixado na extensão do zíper, para proteção do mesmo. PARTE SUPERIOR TRASEIRA, acolchoada com espuma látex de quatro gomos e revestimento de couro tipo napa e elástico nas laterais de 10(dez) cm de comprimento a partir da parte superior para melhor ajuste na panturrilha. Este elástico é de alta pressão que permite uma abertura de 3(três) cm, para permitir uma melhor acomodação da panturrilha. PARTE DIANTEIRA, na altura do peito do pé em couro tipo napa vacuum, haverá um acolchoado de espuma P.U. 10 mm D-45, com nove gomos para melhor mobilidade. PARTE TRASEIRA, Acima do calcanhar, haverá um acolchoado de espuma P.U. 10 mm D-45 em couro tipo napa vacuum, com 6 gomos, para melhor mobilidade do tornozelo. PROTEÇÃO DE RECOURO, interna no comprimento da parte dianteira do cano, revestido de couro hidrofugado e costura duplas transversais. CONTRA FORTE INTERNO, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e couro raspa no lado interno. PALMILHA DE MONTAGEM, composta de manta não tecido com tratamento antifungo e antibactericida, localizada na parte interna do calçado com a função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 2 mm. Palmilha de limpeza: palmilha conformada em Poliuretano compacto de 5 mm de espessura para dar maior conforto e redução de impacto, forrado com tecido 100% poliamida, livre de odores, secagem rápida, antibactericida, antifungo, transpirante e lavável. BIQUEIRA, lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados, plaqueta de aço colocado entre o papelão de reforço e a palmilha, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do calçado, deverá ser de aço, com as seguintes dimensões: Tratamento superficial contra ferrugem SISTEMA DE MONTAGEM, Cabedal, Palmilha e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser blaqueado na lateral, mínimo 91% de blaqueação (costura feita com 2 fios e dupla laçada, sendo um n.º 3 de poliéster e outro n.º 4 de nylon, encerado). Aviaamentos – de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de nylon. SOLADO-Borracha látex legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação, tendo como polímero básico especial borracha de estirenobutadieno (SBR), vulcanizada com enxofre, para resistir a 1 minuto 300º. Altura do Salto: 29.5 mm, Altura do enforque: 8.5 mm, Altura da planta: 15 mm, Profundidade do antiderrapante: 5 mm, Espessura do antiderrapante: 6 mm, Densidade: +- 1.12 g/cm3, Abrasão: =- 140mm3, Dureza: +- 54 Shore A, Norma DIM 53616, Resistente a flexão: Acréscimo Max 4mm (fenda até 6 mm após 30.000 ciclos. Refletivos de Segurança e Porta Faca: Lateral: na parte externa pé esquerdo, no formato de boomerang, haverá dois refletivos em alta frequência(alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12 KVA), medindo o menor 38mm e o maior 50mm. Taloneira: Na região do calcanhar, em formato de boomerang, devera ter o refletivo em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12 KVA), medindo 50mm. Porta Faca em

borracha, forrado em couro napa vacuum, com dois refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12 KVA), no formato de boomerang situado na lateral externa do pé direito e esquerdo, medindo o menor 38mm e o maior 50mm. Resistência ao rasgamento: Satra TM 29 (N/mm) (1) - 6.8N along ; 14.6N across Fixação do acabamento: Satra TM 335 – Method 2: 1994 (grey scale) acetate 4, cotton 4, nylon 3 / 4 polyester 4, wool 4 / 5, Permeabilidade ao vapor de umidade: Satra TM 335 En 344 1: clause 5.13:1993, Water Vapor Permeability (mg/cm²/h) - 108.9.

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MACACÃO P	UNID	03		
MACACÃO M	UNID	03		
MACÇÃO G	UNID	03		
MACACÃO GG	UNID	03		

Descrição

Em Tecido pré-encolhido tipo sarja 2/1, peso 221 g/m², largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33 % de fibra de algodão, tipo terbrim, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). Com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28 cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras. 03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado). 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. Medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. Com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. Na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas). Costas: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas Coloridas: Em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás). (No meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça) Faixas Refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm X 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Manga Direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm X 11 cm. Manga Esquerda: Bandeira (Logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm X 11 cm, com os dizeres Centro Sul GO abaixo da logomarca, em bordado branco; logo acima, será bordado na cor branca, o local do SAMU (Macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CAMISETA MANGA LONGA AZUL PADRÃO	UNID	05		
CAMISETA MANGA LONGA BRANCA PADRÃO SAMU	UNID	05		

CAMISETA MANGA CURTA BRANCA PADRÃO SAMU	UNID	05		
CAMISETA MANGA CURTA AZUL PADRÃO SAMU	UNID	05		

DESCRIÇÃO:

CAMISETA BRANCA, AZUL E VERMELHA (A quantidade para cada tamanho será definida junto à Direção do SAMU 192 de acordo com a função) - MALHA FRIA - MANGA CURTA COM A LOGO DO SAMU NA FRENTE E ATRÁS - SILKADA
TAMANHOS DIVERSOS – PP- P - M- G- GG-EXG
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA:
- GOLA CARECA;
- GRAMATURA: 158G/M²;
- MALHA POLIVISCOSE cores do SAMU 192, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE;
- NA ILHARGA E MANGAS, O FECHAMENTO É COM OVERLOQUE QUATRO FIOS;
- APLICAÇÃO DE LOGO FRENTE E COSTA.

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MACA À VACUO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS	UNID	1		

DESCRIÇÃO:

Confeccionada em lona de PVC resistente à abrasão em várias camadas de tecido com sistema especial de solda para impermeabilização do produto. Possui no seu interior grânulos de poliéster que auxiliam no molde da maca à vítima. Dispositivo equipado com alças tubulares de polipropileno em todo o seu contorno com 8 pegas tipo manopla emborrachada de alta resistência.

ACESSÓRIOS:

Bomba de acionamento manual de dupla ação (para retirar o ar e para inflar);
3 cintos de segurança com fechos de engate rápido; kit de reparos com lona e cola para vedar possíveis acidentes que impeçam o perfeito funcionamento da maca à vácuo; bolsa com alça para transporte.

Comprimento: 220 cm

Largura: 102 cm

Acondicionada na bolsa:

Comprimento: 89 cm

Largura: 18 cm

Altura: 53 cm

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PÁS (INFANTIL) P/ DEA	PAR	2		

DESCRIÇÃO:

Pás Eletrodo Descartável -Descrição do produto: - Eletrodo Pás Descartáveis para Desfibrilador DEA Infantil (Instramed) - Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. Características do produto: - Pás eletrodo descartáveis tamanho adulto para o desfibrilador DEA Isis Diferenciais e benefícios: - Rápida conexão ao DEA - Excelente condutividade - Sem risco de queimaduras acidentais - Livre de látex. Siga as instruções do desfibrilador em relação à função requerida. Itens inclusos: - 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis Altura do produto (cm): 1,50 Largura do produto (cm): 16,00 Profundidade do produto (cm): 48,50 Peso líquido (Kg): 0,090 Altura da embalagem (cm): 1,50 Largura da embalagem (cm): 16,00 Profundidade da embalagem (cm): 20,00 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,100 Garantia de 3 meses.

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ASPIRADOR DE SECREÇÃO, SANGUE E LÍQUIDOS	UNID	1		

DESCRIÇÃO:

Aspirador de secreção, sangue e líquido eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo. Quando a bomba de vácuo é ligada, o ar é retirado do interior do recipiente, permitindo que o líquido/secreção que se deseja aspirar entre pelo tubo de sucção e seja armazenado. Protetor térmico: Protetor térmico automático
 Sucção dos líquidos aspirados: Sucção 0 a 592 mmHg.
 Capacidade de aspiração: Capacidade 1,3 litro 02

SERVIÇO				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TALAS MOLDÁVEIS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEBRO (LILÁS) TAM PP (CX C/ 24)	CAIXA	2		
TALAS MOLDÁVEIS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEBRO (AZUL) TAM P (CX C/ 24)	CAIXA	3		
TALAS MOLDÁVEIS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEBRO (LARANJA) TAM M (CX C/ 24)	CAIXA	3		
TALAS MOLDÁVEIS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEBRO (VERDE) TAM G (CX C/ 24)	CAIXA	3		
TALAS MOLDÁVEIS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEBRO (AMARELO) TAM GG (CX C/ 24)	CAIXA	3		

SERVIÇOS

ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO	UNID	4		

DESCRIÇÃO:

Preso com Velcro ao tecido e fivelas reguláveis na base

- Possui dois cintos de imobilização (testa e queixo)
- Possui orifício auricular de 80 mm
- Feito em material de espuma flexível (Espuma de células fechadas obtida a partir da expansão de etileno acetato de vinila (EVA) moldada)
- Fabricação própria
- Impermeável
- Lavável
- Base fixada na prancha 40 x 26 cm
- Laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm
- Orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm

Altura 08 cm
Largura 24 cm
Comprimento 26 cm
Peso 0,450 Kg

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IMOBILIZADOR DE CABEÇA PEDIÁTRICO	UNID	4		
Imobilizador de Cabeça - Infantil O Imobilizador de Cabeça Infantil é produzido em ABS e preso com velcro ao tecido que reveste a prancha, este artigo possui dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, é resistente a impactos e possui orifício auricular de 80 mm para verificação de sangramento, seu material de espuma de vinil emborrachada, torna este imobilizador de cabeça impermeável e lavável. Informações Adicionais: - Produzido em ABS - Preso com Velcro ao tecido - Possui dois cintos de imobilização - Possui orifício auricular de 80 mm - Feito em material de espuma vinil emborrachada Informações Técnicas: - Impermeável - Lavável - Base fixada na prancha 39 x 24 cm - Laterais fixadas na base 23 x 13 x 5 cm - Orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm				

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UNID	8		

DESCRIÇÃO:

- Arquivo de Aço Junior com 4 gavetas para pasta suspensa.
- Gavetas que deslizam sobre patim de nylon.
- Cor: Cinza texturizado.
- Fechamento por chave.
- Espessura: chapa 26 (0,40mm).
- Puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional).
- Medidas Gavetas Frente: 425mm x 290mm
- Medidas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm
- Medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm.
- Cada gaveta suporta até 10kg.
- Pés metálicos com sapatas reguláveis.
- Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro.
- Pintura texturizada eletrostática a pó.

QTD	ITEM	VALOR UNIT	VALOR TOATAL
1	JOGO DE SÓFA 3 E 2 LUGARES PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, ECOLOGICAMENTE CORRETO. MEDIDAS SOFÁ 2 LUGARES: ALTURA: 87CM LARGURA 2 LUG: 1.40 M PROFUNDIDADE: 75 CM MEDIDAS SOFÁ 3 LUGARES: ALTURA: 87CM LARGURA: 1.70 M PROFUNDIDADE: 75 CM ASSENTO: ASSENTO EM ESPUMA 20, COM FLOCOS DE ESPUMA E PERSINTA PNEUMÁTICA ENCOSTO: ENCOSTO COM ESPUMA 23 E PERSINTA PNEUMÁTICA. BRAÇOS: BRAÇOS EM ESPUMA 23. ESTRUTURA: A ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO E NA FIXAÇÃO SÃO USADOS GRAMPOS GALVANIZADOS E OS PÉS PRODUZIDOS EM RODÍZIO DE SILICONE. REVESTIMENTO: O REVESTIMENTO É EM TECIDO SUED.		

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

Roupeiro Armario De Aço P/ Vestiario 4 Portas Grandes Cinza	UNID	3		
---	------	---	--	--

DESCRIÇÃO

Sistema de ventilação através de venezianas;
 Reforço nas portas;
 Fechamento através de suporte para cadeado (pitão);
 Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, disponível em diversas cores;
 Disponível na chapa "26";
 Profundidade final com pitão;
 ALTURA 198CM LARGURA 62,5 CM PROFUNDIDADE 40 CM

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	2	2		

DESCRIÇÃO

Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de Ar Comprimido. Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de Ar Comprimido de até 15 litros. Fabricada com metais de alta qualidade e seguindo rígidos padrões de qualidade, esta válvula é a solução perfeita para utilização em cilindros portáteis de pequeno e médio porte, sendo indicado para uso seguro em clínicas, consultórios e "Home Care". - Confeccionada em metal cromado; - Vazão de até 15 L/min; - Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²; - Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa); - Rosca de entrada universal; - Rosca de saída padrão ABNT; - Possui válvula de segurança.

--

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CAMA BELICHE EM AÇO	2	2		

DESCRIÇÃO

Fabricada em aço carbono 1.1/4 com acabamento em pintura epóxi Estrado confeccionado em MDF de 15mm. Escada lateral Pés com ponteiros plásticos; Capacidade: 150 kilos Dimensões do leito: 1,90 x 0,80 Medidas da embalagem: 1,95 x 0,85 x 0,30 Peso: 80 quilos
--

SERVIÇOS				
ITEM	UNID DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Cadeira De Escritório Fixa Base Palito Reta Espuma Injetada	30	30		

VALOR TOTAL:	
--------------	--

4- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para fins de elaboração do cálculo do valor estimado, foram considerados parâmetros previstos no banco de preços e estima-se como necessário para atendimento da demanda do Fundo Municipal de Saúde:

5– JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A presente contratação foi dividida em 47 (quarenta e sete) itens, onde optou-se pela não divisão em lotes, contribuindo para a ampla participação de licitantes, sem prejuízo para a solução da demanda em questão e a entrega será de acordo com a demanda do município.

6 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta equipe declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar sob o ponto de vista técnico e operacional, ficando a indicação da viabilidade legal, orçamentária e decisão quanto aquisição destes materiais.

Dotação orçamentária:

06.01.10.301.0210.2.037.3.3.90.39 – 331

06.01.10.301.0210.2.037.3.3.90.30 - 325

06.01.10.301.0210.2.037.4.4.90.52 - 337

Cezarina, 10 de julho 2024



Fernanda Cristina de Sousa Silva Moura
Assessora Especial