



CONTRATOS P M TEIXEIRA <contratospmteixeira@gmail.com>

Item 3 do Pregão 69/2025.

1 mensagem

CENTERDATA <cdata@cdataf.com.br>

4 de fevereiro de 2026 às 11:34

Para: contratospmteixeira@gmail.com

Bom dia,

Notamos alguma inconsistência na condução do Pregão 69/2025, dando tratamento diferenciado para uma empresa.

Pede catálogo ou ficha técnica do produto ofertado, sendo este o oficial da fabricante, mas para o item 3 o licitante fez um print da ficha técnica do site do fabricante e colou a mesma descrição do termo de referência, ou seja, adulterando o catálogo original do fabricante.

Várias empresas, inclusive a nossa, já foi desclassificada alegando que o catálogo não é original do fabricante, porém está sendo dado tratamento diferenciado a empresa vencedora do item 3 o que não é permitido por lei.

O catálogo oficial do fabricante é esse: http://jabdistribuidora.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Cat%C3%A1logo_Computador_JAB_Intel_Series_21Nov2017.pdf

Mas a licitante, para ganhar o item de qualquer forma, alterou esse catálogo para adequar exatamente conforme a descrição contida no termo de referência do item 3.

Alterar documento original e sem autorização afim de ter vantagem é crime.

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS

Bairro: Águas Claras

- CEP: 71965-000

Cidade: TAGUATINGA

- UF: DF

Telefones: 083 31420737, 083 991887246

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.
#####

JAB Comércio e Distribuição

Placa Principal	JAB LGA 1155 / JAB LGA 1156 / JAB LGA 1151		
Opções do Sistema Operacional	Windows 10 Pro 32 bit; Windows 10 Pro 64 bit. Distribuições Linux.		
Processador	Soquete 1155, 1156, 1151, 1366. Suporta processadores Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®		
Chipset	Intel® B75, Intel® H61, Intel® H110		
Armazenamento	HD de 500GB, 7200RPM, cache 16/32MB, SATA3 (6.0Gb/s), SMART IV, NCQ; ou HD 1TB, 7200RPM, cache 64MB, SATA3 (6.0Gb/s), SMART IV, NCQ. Opcional: HD de 2TB, SATA3 (6.0Gb/s) / Unidade híbrida (SSH-D) SATA3 / Unidade de estado sólido (SSD) SATA3/M.2. 4 portas SATA3 (6.0Gb/s) e 1 porta Express		
Opções de Mídias Removíveis	DVD-RW dual layer interno, padrão SATA, mecanismo de ejeção de emergência e LED indicativo na parte frontal, com travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal. Opcional: Blu-Ray e Leitor de Cartão.		
Memória	02 / 04 / 08 slots DIMM, SDRAM, RAM, expansível até 64 GB.		
Rede	Lan (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosenso, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMZ, TCP/IP, Intel vPro (i-AMT 11.0), WS-MAN, WOL e WS-LAN. Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe.		
Placa Gráfica	Placa gráfica integrada de alta definição Intel HD Graphics, suporte para DirectX12, até 64GB de memória compartilhada com o sistema; Resolução Máxima VGA: 1920 x 1080; HDMI: 4096 x 2160; DisplayPort: 2560 x 2160. Suporta até 3 monitores; Opcional: Controladora de vídeo off-board, com memória dedicada, DDR3 a DDR5.		
Áudio	7.1 canais de alta definição		
Slot de Expansão	• 2 (slot) PCI-E v3.0 x16 (1 rodando x4) • 1 (slot) PCI-E x1 M.2 2230 p/ Wireless (opcional) • 1 (slot) PCI-E v4/Sata3 M.2 2280 p/ Armazenamento SSD • 1 (slot) PCI-E v3.0 x1		
Interfaces Traseiras (Conectores identificados no padrão PC-99 S.D.G.)	• 1 eSATA (opcional) • 1 paralela (opcional) • 1 RGB para VGA (D-Sub) • 1 HDMI • 2 DisplayPort • 6 USB 3.1 Gen 1 • 1 Serial • 1 RJ45 • 3 Conectores para áudio		
Gabinete/Chassi	Modelo	SFF	MT
	Tipo/Form Factor	Small Form Factor, projetado para utilização na posição vertical ou horizontal.	Mini Torre, com opção de reversível.
	Dimensão (A x L x C)	95,5mm x 330mm x 380mm (11,97 litros)	360mm x 175mm x 420mm (26,5 litros)
	Raia Externa	1 baia 5 1/4" e 1 baia 3 1/2"	2 baia 5 1/4" e 2 baia 3 1/2"
	Raia Interna	2 baia 3 1/2"	2 baia 3 1/2"
	Slots de Expansão	4 Slots Low Profile (máx altura).	4 Slots
	Interfaces Frontais	2 USB 2.0; Botão Power-On; 2 Jacks p/ Microfone/ Alto-falante.	4 USB 2.0; Botão Power-On; 2 Jack p/ Microfone/ Alto-falante.
	USB - 12 portas disponíveis (6 USB 3.1 Gen 1 na parte traseira do gabinete; 2 USB 2.0 no painel frontal do gabinete; Configurações Opcionais (usando as USB's internas): 2 USB 3.1 Gen 1 ou 4 USB 2.0 ou 2 USB 3.1 Gen 1 + 2 USB 2.0	Configuração padrão: 6 USB 3.1 Gen 1 na parte traseira do gabinete; 2 USB 2.0 no painel frontal do gabinete; Configurações Opcionais (usando as USB's internas): 2 USB 3.1 Gen 1 ou 4 USB 2.0 ou 2 USB 3.1 Gen 1 + 2 USB 2.0	Configuração padrão: 6 USB 3.1 Gen 1 na parte traseira do gabinete; 4 USB 2.0 no painel frontal do gabinete; Configurações Opcionais (usando as USB's internas): 2 USB 3.1 Gen 1 + 2 USB 2.0
	Fontes (opcionais)	Automática 300-340W (80+G)	Automática 150-240W (80+G)
	Toll Less - Opcional	Abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória) sem ferramentas.	Abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória) sem ferramentas.
Segurança/BIOS - Opcional	Segurança	Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com 2 chaves/segredo).	Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com 2 chaves/segredo).
	Opcionais	Alto-falante: Tampa com trava automática. Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (sem aletas laterais).	Alto-falante: Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (sem aletas laterais - somente na opção reversível).
	Características especiais	Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington.	Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington.
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Intel® OS Guard; Intel® Trusted Execution Technology; Intel® Execute Disable Bit; Intel® Secure Key; AES New Instructions; UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável; BIOS atualizável; Sistema de diagnósticos de Hardware (Bios e LEDs); Software de diagnóstico no BIOS (CPU, memória, HD, Firmware e Placa Mãe); Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup); Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.); Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário; Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário; Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Controle de boot em unidade óptica, armazenamento ou USB; Intel vPro; SMBIOS 3.0; PXE; ASF 2.0; WOL by PME; WOL; ACPI WS-MAN; SNMP; SMART; Plug and Play; BIOS Copyright, Opcional; Senha de inicialização, sensor de temperatura integrado.		
Gerenciamento - Opcional	Extensões exclusivas da Intel® vPro Technology (i-AMT 11.0), SMBIOS 3.0, PXE, ASF 2.0, WOL by PME, WOL; ACPI, SNMP, WS-MAN; Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; Placa-mãe com memória não volátil para registro de inventário, capturável por aplicação de inventário; Suporte a tecnologia "Auto Power-On"; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse.		
Opções de Softwares	• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); • Software de gerenciamento do equipamento, redes, etc; • Software para atualizações de Drivers e BIOS, últimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; • Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; • Software de diagnóstico; • Software de higienização de Disco Rígido; • Outros softwares que não esteja incluindo na lista consulte o fabricante.		
Opções de Periféricos	Opções de Teclados: Teclado, conector USB ou PS2, ABNT2; Teclado com leitor de SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia, conector USB, ABNT2.		
	Opções de Mouse: Mouse: óptico, 800 ou 1000dpi, conector USB ou PS2, ambidiestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse laser, 1000dpi, conector USB; Mouse óptico com 5 botões, 1000 dpi, USB.		
	Monitores de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot.		
	Caixas de Som, com alimentação via USB; Cabos de dados (HDMI/DisplayPort); Cabo Y.		
Certificações/Compatibilidade	Compatível com Linux, Windows 10/8.1/7, versões 32/64bits.		
Outros	Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc. na fábrica.		
Garantia	De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente.		