

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 31/2025

Emissão: 11/02/2025

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para registro de preços para aquisição materiais médicos hospitalares/enfermagem instrumental para atendimento das necessidades da rede da Secretaria Municipal de Saúde

Despesas				
Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)	
539 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6011 - Atenção Básica	172.389,97	0,00	
540 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	172.389,97	0,01	
551 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6012 - Média e Alta Complexidade	172.389,98	0,00	
552 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	172.389,98	0,00	

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor total (R\$)
1	70,00000	unidade	17500 - BACIA DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 35CM	10.627,40
BACIA DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 35CM : Bacia de aço inoxidável 304 (18/8) com diâmetro de 35 cm, capacidade de 4,7 litros ; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT; acabamento perfeito; polido; livre de rebarbas. Pode ser esterilizada em autoclaves após limpeza e secagem. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Registro ANVISA: Isento				
2	140,00000	UNIDADE	117752 - Balança	151.456,20
Complemento do item: BALANÇA PORTÁTIL (MÓVEL) ELETRÔNICA CAP 200 KG: Balança digital portátil, destinada exclusivamente à determinação de massa corporal de pessoas, e apropriada para trabalho de campo (transportável). Sensível ao toque para ligar, zeragem e desligamento automático. Plataforma em chapa de aço carbono. Capacidade de pesagem de no mínimo 200 Kg. Ali-mentação externa bivolt.Com bateria interna recar-regável com autonomia mínima de 40 horas. Visor LCD de fácil visualização, com exibição de valor de massa corporal, com no mínimo duas casas decimais. Alça para transporte. Peso máximo do equipamen-to:6Kg. Apresentar na proposta a certificação do IN-METRO. Manual de instruções em português, e ga-rantia mínima de dois anos, com assistência técnica no Brasil.				
3	600,00000	unidade	76215 - Manguito duas vias	18.204,00
Manguito duas vias tamanho adulto.				
Complemento do item: Braçadeira duas Vias para esfigmomanômetro ane-róide: braçadeira duas vias para 18 - 35 cm de circun-ferência de braço, confeccionada em material antia-lérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 47 cm de comprimento e 16 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de sub peças (manguito e pera) medindo 22 cm de comprimento e 11cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex.				
4	50,00000	unidade	26797 - CAIXA TÉRMICA 24LITROS	4.406,00
CAIXA TÉRMICA 24LITROS - Caixa Térmica com capacidade aproximada de 24 litros, para transporte e acondicionamento de material biológico (vacina). Confeccionada externamente em estrutura de polietileno de alto impacto, resistente a golpes e arranhões. Revestimento interno na cor branca, liso, com isolamento térmico em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Espessura mínima de 3 cm, densidade mínima de 35 Kg/m³. Limpeza fácil, lavável, o que impede o aparecimento de manchas e odores. Tampa reta, com fechamento hermético e travas. Alças plásticas ou tiracolo. Dimensões aproximadas da caixa: 41cm comprimento, 28cm largura, 33cm altura				
5	40,00000	unidade	47927 - DIAPASÃO COM CURSOR 128Hz:	4.749,60
DIAPASÃO COM CURSOR 128Hz: Diapasão com cursor, 128Hz, orelhinha, para teste neurológico, em alumínio sólido. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.				
6	400,00000	unidade	52084 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE	35.564,00
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE : Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 47 cm de comprimento e 16 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 22 cm de comprimento e 11 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex;; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA.				
7	30,00000	UNIDADE	117593 - ESFIGMOMANÔMETRO	2.937,60
Complemento do item: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (10X18CM): Tipo: aneróide, Apresentação: manual, com braçadeira confeccionada em material antialérgico com fecho em velcro, medindo aproximadamente 18 cm de comprimento e 10 cm de largura, com sistema de válvula de ar com pera e manguito, feitas em borra-chas sintéticas, aferido pelo INMETRO. Manômetro de 0 a 300 mmHg.				
8	30,00000	UNIDADE	117593 - ESFIGMOMANÔMETRO	2.732,40
Complemento do item: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TAMANHO MÉDIO (9x36CM): Tipo: aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial em pulso com ta-manho entre 16 e 20cm de circunferência, com bra-çadeira confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro, medindo no total aproximadamen-te 36cm de comprimento e 9cm de largura, e com borracha inflável sintética(manguito) medindo 15cm de comprimento e 8,5 cm de largura, com sistema de válvula de ar com pera e manguito, feitas em borra-chas sintéticas, apresentar certificação do INME-TRO. Manômetro de 0 a 300mmHg.				
9	120,00000	UNIDADE	117593 - ESFIGMOMANÔMETRO	19.328,40
Complemento do item: ESFIGMOMANOMETRO P/ OBESO: Manômetro ane-róide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo				

Continuação

Número: 31/2025

Emissão: 11/02/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10	9.600,00000	unidade	de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; me-dindo no total aproximadamente 57 cm de compri-mento e 18 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimen-to, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 25 cm de comprimento e 15 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex;; sistema de válvula de ar com pêra, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompa-nha estojo com zíper. Manual de instrução em portu-guês. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertên-cias gerais; recomendações de: segurança, uso, ar-mazenamento da embalagem; lote e data de fabri-ca-ção; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA. 52370 - ESPÉCULO GINECOLÓGICO GRANDE DESCARTÁVEL ESPÉCULO GINECOLÓGICO GRANDE DESCARTÁVEL : Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 33,5 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 30mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 116mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 166mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.	1,61000	15.456,00
11	36.000,00000	unidade	52371 - ESPÉCULO GINECOLÓGICO MÉDIO DESCARTÁVEL ESPÉCULO GINECOLÓGICO MÉDIO DESCARTÁVEL: Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 28 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 24,5mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 114 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 156mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.	1,51000	54.360,00
12	24.000,00000	unidade	52387 - ESPÉCULO GINECOLÓGICO PEQUENO DESCARTÁVEL ESPÉCULO GINECOLÓGICO PEQUENO DESCARTÁVEL: Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 22 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 22mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 101 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 140mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.	1,57000	37.680,00
13	50,00000	unidade	53123 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL RECARREGÁVEL/MEDIDOR DE ALTURA ANTROPÔMETRO ESTADIÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL ULTRASÔNICO FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 30 A 200 CM RESOLUÇÃO EM CENTÍMETROS GRADUAÇÃO: 0,1 CM TOLERANCIA: +/- 1 CM DISPLAY LCD ALERTA SONORO ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL - CARREGAMENTO USB (BIVOLT AUTOMÁTICO) CABO DE ALIMENTAÇÃO USB AUTONOMIA DA BATERIA: DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES UTILIZANDO DE 2 A 3 VEZES AO DIA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS EQUIPAMENTO APROVADO PELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	278,11000	13.905,50
14	360,00000	unidade	61352 - GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400 ML P/ GELADEIRA GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400 ML P/ GELADEIRA: Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 400 ml; cor branca; medindo aproximadamente 17cm de comprimento x 9,8cm de largura x 3,8 espessura, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo.	7,01000	2.523,60
15	36,00000	UNIDADE	117608 - LARINGOSCÓPIO	1.081,53000	38.935,08

Continuação

Número: 31/2025

Emissão: 11/02/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
16	24,00000	UNIDADE	Complemento do item: KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO: Jogo de laringoscópio convencional (não fibra ótica), portando 01 cabo de laringoscópio com encaixe para lâmina padrão uni-versal, sistema de encaixe preciso e padronizado pela ABNT, com local apropriado para colocar as pilhas, tampa rosqueada, lâminas curva tamanho: números 01, 02, 03 e 04, confeccionado em Aço Inox e de cons-tituição robusta, com 04 lâmpadas sobressalentes, para futuras trocas, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz, acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mi-nimo 01 ano de garantia. Embalagem: o produto ofer-tado deverá ser acondicionado em estojo próprio resistente (não papelão), de abertura fácil e segura. Deverá vir reembalado conforme praxe do fabrican-te, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.	1.209,67000	29.032,08
			117608 - LARINGOSCÓPIO		
17	50,00000	unidade	Complemento do item: KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Jogo de laringoscópio convencional (não fibra ótica), portando 01 cabo de laringoscópio com encaixe para lâmina padrão uni-versal, sistema de encaixe preciso e padronizado pela ABNT, com local apropriado para colocar as pilhas, tampa rosqueada, lâminas curva e/ou reta tamanho: números 0, 01, 02, confeccionado em Aço Inox e de constituição robusta, com 04 lâmpadas sobressalen-tes, para futuras trocas, acabamento fosco para im-pedir a reflexão da luz, acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do pro-duto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. Embalagem: o pro-duto ofertado deverá ser acondicionado em estojo próprio resistente (não papelão), de abertura fácil e segura. Deverá vir reembalado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.	77,87000	3.893,50
			77508 - MARTELO DE PERCUSSÃO TAYLOR		
18	300,00000	unidade	MARTELO DE PERCUSSÃO TAYLOR: MARTELO DE PERCUSSÃO MODELO TAYLOR PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA; CABEÇA TRIANGULAR DE BORRACHA TERMO PLÁSTICA COM O VÉRTICE E BASE CHANFRADOS , CABO EM AÇO INOX DE QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18/19 CM. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA RESISTENTE, QUE PROPORCIONE ABERTURA FÁCIL, SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 10 ANOS.	350,69000	105.207,00
			83892 - OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL)		
19	24,00000	UNIDADE	OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL): Com corpo de metal, que comporte duas pilhas médias. Cabeça com bloqueamento tipo baioneta. Lente tipo lupa com aumento de 4x. Regulagem de intensidade de luz. Dispositivo de liga e desliga. Deve acompanhar conjunto de espelhos de ouvido (05 unidades nos seguintes tamanhos: 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm e 8mm), fabricado em polipropileno autoclavável. Todo conjunto deve ser acondicionado em estojo rígido, próprio resistente (não papelão), unitário que proporcione abertura fácil, seguro, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, data de fabricação. O aparelho deverá vir acompanhado de certificado de garantia do produto.	136,86000	3.284,64
			118817 - Pinça		
20	200,00000	unidade	Complemento do item: PINÇA COLLIN 25/27 CM 1 X 2 PARA INSTRUMENTOS: Pinça Collin; articulada; medindo 25/27 cm; com ganchos 1 X 2 para retirar instrumentai; confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	11,94000	2.388,00
			90033 - PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM SEM DENTE		
21	50,00000	UNIDADE	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM SEM DENTE: Pinça dissecação anatômica; medindo 14cm; sem dente; confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	92,74000	4.637,00
			118817 - Pinça		
22	50,00000	unidade	Complemento do item: PINÇA IRIS CURVA 10/12 CM COM DENTE DE RATO 1 X 2: Pinça Iris curva; medindo 10/12 cm; com den-te de 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AI-SI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Pa-drões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	40,53000	2.026,50
			90097 - PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 14 CM		
23	150,00000	unidade	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 14 CM: Pinça Kocher reta com dente; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT.Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	172,43000	25.864,50
			99599 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA ADULTO		
			RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA ADULTO:		
			Ressuscitador cardiopulmonar manual. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Opercional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 1200 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara de silicone transparente, Anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Modelo Adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 31/2025

Emissão: 11/02/2025

Item	Quantidade	Unidade de	Itens	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
24	130,00000	unidade		devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador. 99600 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA INFANTIL RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA INFANTIL: Ressuscitador cardiopulmonar manual infantil. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Opercional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 500 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara infantil nº 1 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face da criança, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador. 99601 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA RECÉM NASCI RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA RECÉM NASCIDO: Ressuscitador cardiopulmonar manual Recém - nascido. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Opercional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 250 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara para RN modelo nº 0 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face do Recém-nascido, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.	189,12000	24.585,60
25	100,00000	unidade		117585 - TERMOHIGRÔMETRO Complemento do item: Termo-higrômetro digital de parede com sensor ex-terno; indica a temperatura e umidade do ambiente; em ABS branco; função de memória de máxima e mínima do período; função relógio; exibição de 12 ou 24 horas. Display de vidro de cristal líquido com 3½ dígitos em duas linhas com exibição de temperatura interna, umidade e horário. Escala de conforto quando da exposição à umidade e temperatura. Sensor ex-terno com fio de 2 metros de comprimento. Protetor para sensor externo. Métodos para fixação: suporte ou parafuso. Taxa de atualização do display: 10 segundos. Formato de hora: 12/24 horas. Memória: Máxima e Mínima. Tempo de estabilização: 2 horas. Alimentação: 1 pilha de 1,5V (AAA). Faixa de medição: Interna=-30°C ~ 50°C. Externa=50°C ~ 70°C. Umidade: 20% ~ 99%. Precisão: ±1°C e ±5% U.R. Relógio: 3 segundos por dia. Pilha Sensor (cabo de aproximadamente 1 metro). Manual de instruções em português (Brasil). Garantia mínima de 06 (seis) meses.	238,74000	23.874,00
26	200,00000	UNIDADE		110456 - TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DISPLAY DUPLO TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DISPLAY DUPLO: TERMÔMETRO COM DISPLAY DUPLO IN/OUT EM CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA; PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS; FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO; ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO PARA UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA; DIMENSÕES APROXIMADAS 65X9X20MM; MATERIAL PLÁSTICO; SENSOR DE AÇO INOXIDÁVEL INSTALADO NO FINAL DO CABO	129,74000	25.948,00
27	200,00000	unidade			103,11000	20.622,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 31/2025

Emissão: 11/02/2025

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor total (R\$)
			FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50 A 70 GRAUS C; PRECISÃO: +/- 1 GRAU C; RESOLUÇÃO: 0.1 GRAU C; ATUALIZAÇÃO: 10 SEGUNDOS; ALIMENTAÇÃO; BATERIA TIPO 1.5V LR44; CABO EXTENSOR MÍNIMO 1.8M; À PROVA D'ÁGUA; CONTÉM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA .	
28	195,00000	unidade	110616 - TESOURA IRIS RETA 11/11,5CM	5.331,30
			TESOURA IRIS RETA 11/11,5CM: TESOURA RETA; MEDINDO ENTRE 11/11,5CM; PONTA AGUDA; CONFECCIONADA EM AÇO INOX TEMPERÁVEL (AISI 420); AUTOCLAVÁVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME ABNT; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE; REGISTRO ANVISA; GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
Total geral (R\$)				689.559,90

Pág. 5 de 5 - Documento assinado digitalmente por HUMBERTO JOÃO DOS SANTOS. Para conferência, acesse o site <https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferencia>Documentos e informe o processo PMF I 00263023/2024 e o código LZHIQVGP.

Assinaturas do documento

"Requisição E-pública"



Código para verificação: **LZHIQGVF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HUMBERTO JOÃO DOS SANTOS (CPF: ***.512.609-**) em 24/03/2025 às 13:21:49 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 05/01/2024 - 14:04:58 e válido até 05/01/2124 - 14:04:58.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00263023/2024** e o código **LZHIQGVF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.