



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo			
Nº Processo 0002810/2023		Órgão FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	
Objeto Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para FUNAC.			
Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 7/2023	Tipo Sem Disputa	Criação 14/07/2023 - 10:52	Data/Hora fim do envio de propostas 20/07/2023 - 18:00
Publicação 14/07/2023 - 11:00	Contato BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS	Telefone 65981132991	Criado por BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS
Prazo de Entrega até 30 (trinta) dias, contados da assinatura da ordem de fornecimento, em remessa única.	Local de Entrega Os produtos serão entregues na sede da Fundação Nova Chance FUNAC, Rua Governador Jarí Gomes, nº 454 (Antiga Rua 56) Bairro: Boa Esperança - Cuiabá /MT CEP: 78.068-720 (Edifício da EMPAER). Fone (65) 3613-8629 / 3613-8606 / 3613-8610. E-mail: abfunac@funac.mt.gov.br.	Exibir Valor de Referência Sim	
Situação ABERTA	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Critério Julgamento Menor Preço	
Diferença Mínima Entre Lances --			
Observação			

Listagem						
Lt 001 ME/EPP						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1103040	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 300MM, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 UNIDADES. UNIDADE	UNIDADE	2	18,16	36,32
3	1049362	PILHA (BATERIA) DE 9V, ALCALINA DE ALTA DURAÇÃO. UNIDADE.	UNIDADE	20	12,66	253,20
4	5690041000005	CABO TELEFÔNICO CI 40X20, PAR.	PAR	1	49,48	49,48
5	1104608	CABO DE REDE PATCH CORD NÃO BLINDADO U/UTP CATEGORIA 6; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 METROS; CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU FORMADO POR FILAMENTOS ISOLADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO TRANÇADOS EM PARES DIÂMETRO NOMINAL DE 24AWG; CAPA EXTERNA NÃO PROPAGANTE À CHAMA; PLUG RJ45 CAT6 EM AMBAS AS PONTAS MONTADOS E TESTADOS EM FÁBRICA; CAPA PROTETORA (BOOT) TERMOPLÁSTICA INJETADA; PADRÃO DE MONTAGEM T568A; DEVE ATENDER ÀS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7 E ABNT NBR 14565. ROLO.	ROLO	10	529,04	5.290,40
6	1060915	CANALETA EM PVC 20MM X 12MM X 2M, COM ADESIVO. UNIDADE.	UNIDADE	50	7,76	388,00
7	1108827	CANALETA DE PVC, NO FORMATO TRIANGULAR, COM DIVISÓRIA, PARA PISO, NA COR BRANCA, MEDINDO 02 METROS, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE REDE. UNIDADE.	UNIDADE	20	48,26	965,20


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

8	1108936	CANALETA SEMIABERTA, BARRA 02 METROS, 20X20MM, COR CINZA. UNIDADE.	UNIDADE	50	33,79	1.689,50
9	1078374	CONECTOR MODULAR FÊMEA RJ45/M8V, TIPO KEYSTONE, 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÕES DE PINAGEM T568A E T568B. POSSUI DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 750 CICLOS DE CONEXÃO NA PARTE FRONTAL E 200 CICLOS NA PARTE POSTERIOR. PODE SER UTILIZADO EM ESPELHOS, PLACAS E PAINÉIS DE MANOBRA (PATCH PANELS) DESCARREGADOS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO NA COR MARFIM. SUPORTA CONDUTORES ENTRE AS BITOLAS DE 22 A 26AWG. OS CONTADOS IDC (INSULATION DISPLACEMENT CONNECTION) SUPORTAM FERRAMENTAS TIPO 110. POSSUI PROTEÇÃO DE CONEXÃO TRASEIRA.UNIDADE.	UNIDADE	150	25,10	3.765,00
10	7090148500003	CONECTOR RJ45, MACHO, 8 VIAS CATEGORIA 6, UNIDADE	UNIDADE	300	2,88	864,00
11	1097067	FILTRO - DE VELCRO FITA DUPLA FACE,20MMX3,0M, AZUL	METRO	4	21,75	87,00
12	1080313	PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 (PADRÃO RACK DE TELECOM). FEITO EM AÇO CARBONO COM CROMEAÇÃO PARA SE EVITAR A CORROSÃO. POSSUI FENDA TIPO PHILIPS NO PARAFUSO. UNIDADE.	UNIDADE	100	1,02	102,00
13	1085046	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19 POLEGADAS; COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; CABO TRIPOLAR CERTIFICADO PELO INMETRO; TOMADAS COMPATÍVEIS COM A NOVA NORMA NBR 14136. ESPECIFICAÇÕES: BIVOLT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO / POTÊNCIA: 127V/ 1270W E 220V/ 2200W; COMPRIMENTO TOTAL DO CABO MÍNIMO DE 1,5 METROS; POSSUI 08 TOMADAS TRIPOLARES NO MÍNIMO; CORRENTE MÁXIMA - 10A; TENSÃO MÁXIMA - 250V~; SEÇÃO NOMINAL - 2,50MM². UNIDADE	UNIDADE	1	79,48	79,48
14	1103141	FILTRO DE LINHA, FUSÍVEL: 10A CORRENTE MÁXIMA: 10A, VOLTAGEM 127V/220V, MÍNIMO DO CABO: 1,10 METROS, QUANTIDADE DE SAÍDAS: 6 TOMADAS APROVADO PELO INMETRO, COR: PRETO. UNIDADE.	UNIDADE	30	35,67	1.070,10
15	1074181	BANDEJA DE DUPLA FIXAÇÃO PARA RACK 19"X1U, PROFUNDIDADE: MÍNIMO: 300MM, MÁXIMO:360MM. COR PRETA. UNIDADE	UNIDADE	3	93,85	281,55
Lt 002 ME/EPP						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
16	1078458	ALICATE DE BICO LONGO. 6 POLEGADAS. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇO FORJADO, CROMO E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, CABO EM FORMATO ERGONÔMICO E ANTIDESLIZANTE COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000V, ARTICULAÇÃO SUAVE PARA FACILITAR O USO. EM CONFORMIDADE COM A NR10. UNIDADE.	UNIDADE	3	34,27	102,81
17	1078460	ALICATE DE CORTE DIAGONAL. TAMANHO 6". CORPO EM AÇO CARBONO. CABOS EM FORMATO ERGONÔMICO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE MIL VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA. UNIDADE.	UNIDADE	3	102,70	308,10
18	1071202	ALICATE DE CRIMPADOR COM CATRACA. COMPATÍVEL PARA RJ-45 RJ-12 RJ-11. FUNÇÕES: CRIMPADOR, CORTADOR E DECAPADOR. CRIMPANDO: 8P 8X8, 6P 6X6 6X4 6X2, 4P 4X4, 4X2.	UNIDADE	3	41,90	125,70
19	1103126	ALICATE IMPACTO E INSERÇÃO, PUNCH DOWN (INSERÇÃO E CORTE) PARA MANUTENÇÃO DE CONECTORES RJ11 E RJ45 PARA BLOCOS M10 TIPO KRONE OU BARGOA; DEVE POSSUIR ESPÁTULAS PARA RETIRAR OS FIOS DO BLOCO E REMOVER O PRÓPRIO BLOCO DO BASTIDOR. UNIDADE.	UNIDADE	3	9,10	27,30
20	1078468	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA (PHILIPS) EM AÇO CROMO VANÁDIO 3X100 MM (1/8X4"), ACABAMENTO CROMADO, PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA. CABO EM PVC, DIN ISO 8764,ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ISOLANTE DE CARGA ELÉTRICA: 1.000 V. UNIDADE.	UNIDADE	3	9,55	28,65
21	1058815	CHAVE PONTA PHILIPS INOXIDÁVEL, COM A CABEÇA EM AÇO CABORNO, PONTA MAGNETIZADA E HASTE EM AÇO CARBONO.UNIDADE 3/16X4".	UNIDADE	3	5,50	16,50


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

22	1077814	ESTILETE PROFISSIONAL, COM GUIA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LÂMINAS, CORPO ARTICULADO COM FECHAMENTO INSTANTÂNEO, CABO REVESTIDO EM BORRACHA, TRAVA DE LÂMINA, COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 5 LÂMINAS. UNIDADE	UNIDADE	4	9,77	39,08
Lt 003 ME/EPP						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
23	1079981	KIT LOCALIZADOR/IDENTIFICADOR DE CABOS DE REDE + TESTADOR DE CABOS, COM LÂMPADA NA EXTREMIDADE DO APARELHO; POSSUI SINAL SONORO E LUMINOSO, QUANDO LOCALIZA O CABO TESTADO; KIT COMPOSTO DE EMISSOR E RECEPTOR DE SINAL; ACOMPANHA: 02 BATERIAS DE 9V, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FONE DE OUVIDO E BOLSA PARA O TRANSPORTE DO KIT. UNIDADE	UNIDADE	6	200,98	1.205,88
24	1108954	PARAFUSADEIRA ANGULAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 180RPM 3.6 VOLTS. BATERIA LÍTIO. UNIDADE	UNIDADE	2	389,99	779,98
25	1089017	ROTULADORA PORTÁTIL DE CABO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPOS DE FITA: M (NÃO LAMINADA); LARGURAS: 9 E 12 MM; NÚMERO DE LINHAS: 2; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 230 DPI; ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 7 MM; DISPLAY: 12 CARACTERES X 1 LINHA; CORTADOR: MANUAL. UNIDADE.	UNIDADE	2	324,44	648,88
Lt 004 ME/EPP						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
26	1108830	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK, COM 02 VENTILADORES (COOLER MINI-RACK). UNIDADE.	UNIDADE	1	160,00	160,00
27	1063947	GUIA CABO FECHADO HORIZONTAL 19"X1U GRAFITE. UNIDADE.	UNIDADE	5	23,46	117,30
28	1078389	PATCH PANEL. PORTAS: 24 POSIÇÕES RJ-45, CATEGORIA: 6, U/UTP, PADRÃO: 19", ALTURA: 1U OU 44,45 MM, GARANTIA: 1 ANO. UNIDADE.	UNIDADE	5	900,00	4.500,00
Lt 005 ME/EPP						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
29	1102345	NOBREAK 3KVA. POTÊNCIA: 3200VA - TENSÃO DC: 24V - FREQUÊNCIA EM REDE (HZ): 50 OU 60HZ (+/- 5HZ) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA - FREQUÊNCIA EM INVERSOR (HZ): FREQUÊNCIA DA REDE +/- 1 % - FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS - FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM) - RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >=96% - RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA): >=85% - FAIXA DE VARIAÇÃO DE ENTRADA PARA 115V: 91V - 143V (CA) - FAIXA DE VARIAÇÃO DE ENTRADA PARA 220V: 174V - 272V (CA) - TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/- 6% - DIMENSÕES: 355 X 223 X 520 MM TENSÃO: - ENTRADA: BIVOLT (AUTOMÁTICA) - SAÍDA: BIVOLT (CHAVEADA) RECURSOS: AUTOTESTE NA INICIALIZAÇÃO - LINE INTERACTIVE (NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE) - MICROPROCESSADOR - ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V / 220V - SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL - FORMA DE ONDA SENOIDAL (PWM) POR APROXIMAÇÃO - 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V 18AH - CONECTOR PARA 2 OU 4 BATERIAS AUTOMOTIVAS - PAINEL COM LEDS INDICATIVOS: REDE E INVERSOR - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE - BYPASS AUTOMÁTICO - 12 TOMADAS TRIPOLARES DE SAÍDA: SENDO 8 TOMADAS DE 10A E 4 TOMADAS DE 20A PADRÃO NBR14136 - DISJUNTOR REARMÁVEL (CIRCUIT BREAKER) - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA (COM RETORNO AUTOMÁTICO) - AVISO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS QUANDO NECESSÁRIO - CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA - FUNÇÃO BLECAUTE - DC START (PERMITE A PARTIDA DURANTE FALTA DE ENERGIA) - ESTABILIZADOR INTEGRADO - FILTRO DE LINHA INTEGRADO - CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS - DISJUNTOR REARMÁVEL PROTEÇÕES: - PROTEÇÃO CONTRA	UNIDADE	1	2.730,00	2.730,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

		SOBRE CARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO (COM RETORNO AUTOMÁTICO) - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA AUTONOMIA: - TÍPICA DE ATÉ 3:10 HORAS (1 MICROCOMPUTADOR E 1 MONITOR COM 80W DE POTÊNCIA TOTAL) – COM DUAS BATERIAS INTERNAS DE 18AH - TÍPICA DE ATÉ 15:30 HORAS (1 MICROCOMPUTADOR E 1 MONITOR COM 80W DE POTÊNCIA TOTAL) COM DUAS BATERIAS EXTERNA...				
30	1105133	SWITCHES 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL - A PROPOSTA DEVERÁ CONTER A DESCRIÇÃO DETALHADA COM CÓDIGOS DO FABRICANTE DE TODOS OS MÓDULOS, FONTES E ACESSÓRIOS FORNECIDOS. A SOLUÇÃO DEVE SER COMPOSTA DE UM ÚNICO EQUIPAMENTO, MONTÁVEL EM RACK 19" DEVENDO ESTE VIR ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA TAL. POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA QUE TRABALHE EM 100V-240V, 50/60 HZ, COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA. SUPORTAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE EXTERNA, MONTÁVEL EM RACK, COM ALTURA MÁXIMA DE 1U. IMPLEMENTAR POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+) SEGUNDO O PADRÃO IEEE 802.3AT EM TODAS AS PORTAS 1000BASE-T, COM NO MÍNIMO 380W DE POTÊNCIA DISPONÍVEL PARA DISPOSITIVOS POE ATRAVÉS DE FONTE INTERNA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 120 GBPS DE SWITCH FABRIC. POSSUIR CAPACIDADE DE ENCAMINHAMENTOS DE PACOTES, DE NO MÍNIMO 90 MPPS UTILIZANDO PACOTES DE 64 BYTES. DETECÇÃO AUTOMÁTICA MDI /MDIX EM TODAS AS PORTAS 10/100/1000BASE-T RJ-45. POSSUIR PORTA DE CONSOLE COM CONECTOR RJ-45 OU DB9 MACHO. POSSUIR LEDS INDICATIVOS DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, VENTILADORES E STATUS DAS PORTAS. POSSUIR 24 PORTAS 10/100/1000BASE-T ATIVAS SIMULTANEAMENTE, COM CONECTOR RJ-45. POSSUIR 4 (QUATRO) PORTAS 10GBASE-X ATIVAS SIMULTANEAMENTE, BASEADAS EM SFP+, DEVENDO UM MESMO SLOT SUPORTAR INTERFACES 10 GIGABIT ETHERNET 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER E 10GBASE-ZR. NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE CONVERSORES EXTERNOS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ALÉM DAS PORTAS ACIMA CITADAS UMA PORTA ADICIONAL 10/100 OU 10/100/1000 COM CONECTOR RJ-45 PARA GERÊNCIA OUT-OF-BAND DO EQUIPAMENTO. IMPLEMENTAR EMPILHAMENTO DE NO MÍNIMO OITO EQUIPAMENTOS E GERÊNCIA ATRAVÉS DE UM ÚNICO ENDEREÇO IP. O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR O AGRUPAMENTO LÓGICO (GERÊNCIA POR UM ÚNICO IP) DE UNIDADES REMOTAMENTE INSTALADAS (NO MÍNIMO A DISTÂNCIA DE 40KM). O EMPILHAMENTO DEVE POSSUIR ARQUITETURA DE ANEL PARA PROVER RESILIÊNCIA. O EMPILHAMENTO DEVE TER CAPACIDADE DE PATH FAST RECOVER, OU SEJA, COM A FALHA DE UM DOS ELEMENTOS DA PILHA OS FLUXOS DEVEM SER REESTABELECIDOS NO TEMPO M...	UNIDADE	4	2.375,00	9.500,00
31	1054254	SWITCH INDUSTRIAL COM 8 PORTAS, (APROVADO PELA DGTI – (SESP), OUTUBRO/2013), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVERÁ SUPORTAR TEMPERATURA SUPERIOR A 60°, POSSUIR NO MÍNIMO 4 PORTAS 10/100MBPS, DEVERÁ POSSUIR BACKPLANE MÍNIMO DE 10GBPS, POSSUIR RATE PERFORMANCE MÍNIMO DE 140.000PPS POR 100MBPS, POSSUIR ENCAIXE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN.GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. CUIABA E VARZEA GRANDE.	UNIDADE	10	263,52	2.635,20
32	1085045	RACK DE PISO PADRÃO 19 POLEGADAS 44U. ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1010 COM 1,5MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA PRETO; PORTA FRONTAL EMBUTIDA EM AÇO PERFURADO 0,9MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR COM FECHADURA ESCAMOTEÁVEL; LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS EM AÇO PERFURADO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA COM FECHO RÁPIDO TIPO FENDA; TETO COM ABERTURA PARA 04 VENTILADORES; PROFUNDIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 MM; DEVE POSSUIR PLANOS FRONTAIS E TRASEIROS PERFURADOS PARA DEVE POSSUIR 04 PÉS NIVELADORES E 04 RODÍZIOS COM TRAVA NO MÍNIMO EM 02 RODAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. UNIDADE.	UNIDADE	1	2.945,41	2.945,41

Itens

Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
-----	-----	-----------	----	-----	---------------------	----------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação.
.

LT 0001 ME /EPP	1108808	ANILHA IDENTIFICADORA - KIT DE ANILHAS NUMÉRICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE, ALGARISMOS DE 0 A 9, SENDO 10 UNIDADES POR NÚMERO. KIT.	KIT	1	24,66	24,66
--------------------------	---------	---	-----	---	-------	-------