



Sandra Pavão <sandrapavaosulicsad@gmail.com>

Proposta reajustada

1 mensagem

Multiplica Negócios AJP de Souza <vendas.multiplicanegocios@gmail.com>

17 de março de 2025 às 10:44

Para: Sandra Pavão <sandrapavaosulicsad@gmail.com>

Bom dia,
Prezada

segue a nossa proposta reajustada. Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,
Setor de Licitação

A J P de Souza Comércio Atacadista – ME
CNPJ: 31.070.140/0001-60
Contato: (81) 3099-1010
Setor de Licitações: 81 9.7344-7429 (Exclusivo WhatsApp).

**PROPOSTA read.pdf**

405K

MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2024
PROCESSO Nº 180.2024.PE.065.EPC.SAS

MODALIDADE: ELETRÔNICO
CRITÉRIO: MENOR PREÇO
DATA E HORA DE ABERTURA: 24/01/2025 às 10:00

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **A J P de Souza & CIA Comercio Atacadista Limitada - ME**, sob a Inscrição Estadual nº 0784288-07, sob a inscrição municipal nº 619.098-7 e CNPJ – **31.070.140/0001-60**, firma estabelecida na Rua Pinto Júnior, nº 48, Prado, Recife – PE, telefone (81) 3099-1310, neste ato **representada** por seu Diretor o Srº Luiz Gil Martins de Souza, Brasileiro, divorciado, Empresário, CPF Nº 586.495.904-97, Cédula de Identidade, 2.847.097-SDS, vem apresentar a seguinte proposta de preços, conforme descrição abaixo:

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	armário aéreo com 02 portas - dimensões referenciais: 800 x 640 x 340 mm (largura x altura x profundidade) composto de base superior, base inferior, laterais, fundo, duas portas, prateleira e ferregens metálicas para fixação em parede. conforme especificações a seguir: base superior e base inferior: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais , na mesma cor do revestimento. bordas de 1mm arredondadas em toda sua extensão com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. laterais: laterais em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais , na mesma cor do	UND	60	R\$ 232,30	R\$ 13.938,00

revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt; possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. portas: duas portas de giro em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui suas bordas protegidas por fita de pvc semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente pelo processo hot melt; porta possui, no mínimo, duas dobradiças por porta em aço zincado, que permite abertura de no mínimo 110 graus, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 4x16mm; apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; possui um puxador em cada porta, de embutir plástico 59,5x46mm na cor preta. prateleira: uma prateleira fixa para travamento, em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semirrígido com espessura mínima 1mm frontal (contato) e 0,45mm nas laterais no mesmo padrão de cor do revestimento, arredondadas com raio de 0.5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo hot melt; o travamento da prateleira regulável é feito por meio de pinos em aço zincado fixos nas laterais por meio de furos de 5mm. fechadura: com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com				
--	--	--	--	--

	graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que não seja a sua específica; possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; ferragem para fixação na parede: cantoneiras metálicas 46x46mm confeccionado em aço 0,6 fixados com 3 parafusos 4x16mm cabeça de panela auto atarraxante zincado na lateral do móvel e um parafuso de no mínimo 5,5x50mm cabeça chata autoatarrachante zincado, fixo em uma bucha 8mm encravada na parede. no mínimo 2 cantoneiras por módulo. com proteção (capa) de polímero na cor do revestimento do móvel. montagem: o travamento das laterais as bases superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de zamak 6mm com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor zamak 15mm e recorte para engate do pino de zamak, o qual é fixado as bases, para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção  <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
2	armário suspenso para baixo de balcão 02 portas dimensões referenciais: 1000 x 670 x 540 mm (largura x altura x profundidade) composto de traves, base inferior, laterais, fundo, duas portas, prateleira e ferreagens metálicas para fixação em parede.	UND	60	R\$ 296,25	R\$ 17.775,00

conforme especificações a seguir: base inferior: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais , na mesma cor do revestimento. bordas de 1mm arredondadas em toda sua extensão com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. traves: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 0.45mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. laterais: laterais em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais , na mesma cor do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt; possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. portas: duas portas de giro em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de				
---	--	--	--	--

	espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui suas bordas protegidas por fita de pvc semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente pelo processo hot melt; porta possui, no mínimo, duas dobradiças por porta em aço zincado, que permite abertura de no mínimo 110 graus, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 4x16mm; apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; possui um puxador em cada porta, de embutir plástico 59,5x46mm na cor preta. prateleira: uma prateleira fixa para travamento, em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc® chapa única com no mínimo 25mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semirrígido com espessura mínima 1mm frontal (contato) e 0,45mm nas laterais no mesmo padrão de cor do revestimento, arredondadas com raio de 1mm no mínimo, colados a quente por meio do processo hot melt; o travamento da prateleira regulável é feito por meio de pinos em aço zincado fixos nas laterais por meio de furos de 5mm. fechadura: com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que não seja a sua específica; possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; ferragem para fixação na parede: cantoneiras metálicas 46x46mm confeccionado em aço 0,6 fixados com 3 parafusos				
--	---	--	--	--	--

	4x16mm cabeça de panela auto atarraxante zincado na lateral do móvel e um parafuso de no mínimo 5,5x50mm cabeça chata autoatarrachante zincado, fixo em uma bucha 8mm encravada na parede. no mínimo 2 cantoneiras por módulo. com proteção (capa) de polímero na cor do revestimento do móvel. montagem: o travamento das laterais as bases superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de zamak 6mm com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor zamak 15mm e recorte para engate do pino de zamak, o qual é fixado as bases, para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas  <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
3	gaveteiro suspenso para baixo para balcão. dimensões referenciais: 400 x 670 x 540 mm (largura x altura x profundidade) composto de base inferior, laterais, fundo, traves, quatro gavetas e ferregens metálicas para fixação em parede. conforme especificações a seguir: base inferior: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, na mesma cor do revestimento. bordas de 1mm arredondadas em toda sua extensão com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. traves: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e	UND	20	R\$ 247,35	R\$ 4.947,00

inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 0.45mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. laterais: laterais em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, na mesma cor do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt; possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. 04 gavetas: gavetas com frente em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm na mesma cor do tampo; possui bordas protegidas por pvc com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo holt melt; corpo da gaveta em chapa em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc® 15mm; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado, com no mínimo 0,3mm na mesma cor da frente. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. é embutido nas laterais, frente e traseira. as corrediças telescópicas de abertura total, com curso prolongado em 27 mm do comprimento nominal 450mm, com deslizamento por esferas de aço. peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso, com travas que				
---	--	--	--	--

	permitem a retirada da gaveta. material: aço relaminado - fixação: lateral - sistema 32 mm - parafusos cabeça panela 4x16mm capacidade: 35 kg por par. puxadores: possui um puxador em cada frente, de embutir plástico 59,5x46mm na cor preta. ferragem para fixação na parede: cantoneiras metálicas 46x46mm confeccionado em aço 0,6 fixados com 3 parafusos 4x16mm cabeça de panela auto atarraxante zincado na lateral do móvel e um parafuso de no mínimo 5,5x50mm cabeça chata autoatarrachante zincado, fixo em uma bucha 8mm encravada na parede. no mínimo 2 cantoneiras por módulo. com proteção (capa) de polímero na cor do revestimento do móvel. montagem: o travamento das laterais, traves e bases inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de zamak 6mm com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor zamak 15mm e recorte para engate do pino de zamak, o qual é fixado as bases, para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção  DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL CÓDIGO CATÁLOGO: GAV2002 MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
4	gavetões suspenso baixo para balcão dimensões referenciais: 600 x 670 x 540 mm (largura x altura x profundidade) composto de base inferior, laterais, fundo, traves, dois gavetões e ferregens metálicas para fixação em parede. conforme especificações a seguir: base inferior: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, na mesma cor do revestimento. bordas de 1mm arredondadas em	UND	20	R\$ 240,17	R\$ 4.803,40

	toda sua extensão com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. traves: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc® em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 0.45mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. laterais: laterais em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, na mesma cor do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt; possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. 02 gavetões: gavetões com frente em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado, com no mínimo 0,3mm na mesma cor do tampo; possui bordas protegidas por pvc com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo holt melt; corpo da gaveta em chapa em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc® com chapa de no mínimo 15mm; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado, com no mínimo 0,3mm na mesma cor da fundo: chapa de fibra de alta				
--	--	--	--	--	--

	densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior; é embutido nas laterais, frente e traseira. as corrediças telescópicas de abertura total, com curso prolongado em 27 mm do comprimento nominal 450mm, com deslizamento por esferas de aço. peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso, com travas que permitem a retirada da gaveta. material: aço relaminado - fixação: lateral - sistema 32 mm - parafusos cabeça panela 4x16mm capacidade: 35 kg por par. puxadores: possui um puxador em cada frente, de embutir plástico 59,5x46mm na cor preta. ferragem para fixação na parede: cantoneiras metálicas 46x46mm confeccionado em aço 0,6 fixados com 3 parafusos 4x16mm cabeça de panela auto atarraxante zincado na lateral do móvel e um parafuso de no mínimo 5,5x50mm cabeça chata autoatarrachante zincado, fixo em uma bucha 8mm encravada na parede. no mínimo 2 cantoneiras por módulo. com proteção (capa) de polímero na cor do revestimento do móvel. montagem: o travamento das laterais, traves e bases inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de zamak 6mm com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor zamak 15mm e recorte para engate do pino de zamak, o qual é fixado as bases, para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.  <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
5	prateleira de apoio - dimensões referenciais: 1000 x 320 x 25 mm (largura x altura x profundidade) composto de prateleira e suportes de sustentação - conforme especificações a seguir: prateleira: prateleira com formato retangular, em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, com	UND	70	R\$ 68,08	R\$ 4.765,60

	espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor do revestimento a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de pvc semirrígido, com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,0mm, coladas pelo processo holt-melt (a quente) entre 180 e 200 graus. suportes de sustentação: 02 suportes formato I com dimensões 300x300mm em tupo de aço 30x30, com pintura eletrostatica a pó na cor branca, no minimo duas suportes por prateleira. acompanhada de dois parafuso de no mínimo 5,5x50mm cabeça chata autoatarrachante zincado, fixo em uma bucha 8mm encravada na parede e dois parafusos 4x16mm cabeça de panela auto atarraxante zincado fixados na parte inferior da prateleira.  <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
6	mesa modular retangular dimensões referenciais: 1200 x 725 x 600mm (largura x altura x profundidade) tampo: tampo com formato retangular em particulas de média densidade (mdp) com certificação fsc®, em chapa única com no mínimo com 18mm de espessura, formando uma peça única; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor do revestimento a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de pvc semirrígido, com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,0mm, coladas pelo processo holt-melt (a quente) entre 180 e 200 graus. fixação na parte inferior do tampo por parafusos de fixação do tampo à estrutura da mesa. estrutura em tubo cônico: confeccionado em aço	UND	10	R\$ 153,79	R\$ 1.537,90

	carbono, nbr 6658, diametro de 50mm, com parede de 1,50mm, fabricado por processo de corte a laser. tubo cônico 50mm adota tecnologia de canal espinhal. as travessas de ligação são confeccionadas em tubo de aço carbono 20x40mm laminado a frio nbr6658 com espessura mínima de 2,0mm. pintura de acabamento com aplicação de tinta pó hibrida a base de resinas epóxi e poliéster. rodízios: 04 rodízios com travas, em nylon encaixados na estrutura cônica. montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão)  <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> CÓDIGO CATÁLOGO: MES2001 MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
7	torre de armário com 04 portas - portas, e rodapé metálico. conforme especificações a seguir: composto de base superior, base inferior e bases divisorias: em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior das bases; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, na mesma cor do revestimento. bordas de 1mm arredondadas em toda sua extensão com raio mínimo de 0.5mm, coladas a quente por meio do processo hot melt entre 180 e 200 graus. possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. laterais: laterais em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui bordas protegidas por fita de pvc semi-rígidos com	UND	50	R\$ 369,49	R\$ 18.474,50

	espessura mínima de 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais , na mesma cor do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt; possui recorte para encaixe do fundo, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. fundo: chapa de fibra de alta densidade, chapa única com no mínimo 3mm de espessura, com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta, na mesma cor do revestimento ou similar, pintada em uma face; é encaixado nas laterais, base superior e base inferior. portas: quatro portas de giro em partículas de média densidade (mdp) com certificação fsc, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do revestimento; possui suas bordas protegidas por fita de pvc semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do revestimento, coladas a quente pelo processo hot melt; porta possui, no mínimo, duas dobradiças por porta em aço zincado, que permite abertura de no mínimo 110 graus, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 4x16mm; apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; possui um puxador em cada porta, de embutir plástico 59,5x46mm na cor preta. fechadura: cada porta receberá uma fechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que não seja a sua específica; possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; rodapé: estrutura de tubo retangular galvanizado espessura				
--	--	--	--	--	--

	1,10mm, nas dimensoes 30x30mm com pintura eletrostática na cor preta, com cantoneiras de união onde estão os rebites roscados m8 e as sapatas, fixados em seis pontos por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. sapatas niveladoras em polimero injetado com parte superior do pé sextavada para ajuste externo com chave 18mm, com formato telescópico cilíndrico na cor preta, com diâmetro de 32mm e altura de 52,5mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, com parafuso de aço zincado e rosca padrão m8, engatado em um rebite roscado m8 fixada na estrutura. montagem: o travamento das laterais as bases superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de zamak 6mm com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor zamak 15mm e recorte para engate do pino de zamak, o qual é fixado as bases, para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois  pinos de aço por junção <i>DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL</i> MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 66.241,40 – SESENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS.					

LOTE 7

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	cadeira longarina , sem apoio de braço, 3 lugares, fixa, assento e encosto: em, polipropileno na cor preta- estrutura em aço na cor preta; altura: 81 cm, largura: 1,65 m, profundidade: 54 cm, peso: 20 kg	UND	250	R\$ 251,63	R\$ 62.907,50

	 DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL CÓDIGO CATÁLOGO: LON1001 MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
38	cadeira reta sem braço, com assento e encosto em polipropileno, largura: 54,5 cm, comprimento: 50 cm, altura: 85 cm, material principal: aço, material das pernas: aço, cor: preta, acabamento: epóxi, acabamento das pernas: epóxi, altura do chão até o assento: 45 cm, suporta até 100 kg, empilhável  DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL CÓDIGO CATÁLOGO: CAD1003 MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR	UND	1200	R\$ 81,16	R\$ 97.392,00
39	cadeira plastica branca sem braço, medidas: 89cm de altura x 44cm de largura x 52cm de profundidade  DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL MARCA: PLASTMASTER FABRICANTE: PLASTMASTER	UND	1000	R\$ 32,32	R\$ 32.320,00
40	cadeira universitária com prancheta escamoteável, assento e encosto em polipropileno na cor azul, dimensões: (lxpxa) 615x700x810, mm. altura do piso até o assento: 460 mm, empilhável	UND	600	R\$ 189,12	R\$ 113.472,00

	 DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL CÓDIGO CATÁLOGO: CAD1002 MARCA: AÇO EXPRESS FABRICANTE: VRR				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 306.091,50 – TREZENTOS E SEIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 372.332,90 – TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

- **Validade da proposta:** 90 dias;
- **Prazo de entrega:** CONFORME EDITAL;
- **Prazo de pagamento:** CONFORME EDITAL;.

DECLARAÇÕES:

- Estão inclusos no valor da proposta: impostos, frete, taxas, horas extras e outras despesas de qualquer natureza;
- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com **embalagens**, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
- Declaramos a elaboração independente de proposta;
- Declaramos, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para nossa habilitação no presente certame;
- Declaramos sob pena de inabilitação, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
- Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- Declaramos que concordamos com todos os termos do edital
- Declaramos para os devidos fins de comprovação que todos os produtos cotados, possuem garantia de 12 meses.
- Declaramos que os itens serão fornecidos de acordo com as especificações do Termo de Referência, seguindo toda a descrição do Edital.

Declaramos que nossos produtos são de origem Nacional.
Seguem nossos dados bancários para complementar o nosso cadastro junto à:
Banco Bradesco
Agência nº 2518
Conta Corrente nº 40992-8
A J P de Souza & CIA Comercio Atacadista Limitada - ME
CNPJ 31.070.140/0001-60
vendas.multiplicanegocios@gmail.com

RECIFE, 14 DE MARÇO DE 2025



A J P de Souza & CIA Comercio Atacadista Limitada - ME
CNPJ 31.070.140/0001-60
RECIFE - PE