




三

②



Emprel



10 de set. de 2025, 19:40 (há 13 horas)

Solicitação: 5. PAINEL DE LEDWALL LED INDOOR Considerando que o sistema deverá possuir pixel pitch máximo de 1.2 mm (com tolerância de $\pm 1\%$), brilho mínimo de 1000 nits, taxa de atualização mínima de 3840Hz e contraste de 5.000:1. Questionamentos: - Pixel Pitch: É exigido pixel pitch de 1,2mm, mas essa é a nomenclatura comercial desta linha de equipamentos, sendo habitual que o tamanho do pixel seja de 1,25mm. Entendemos que painéis com esse tamanho de pixel indicado serão aceitos. Está correto nosso entendimento? - Brilho É requisitado que o painel possua brilho medido em 1000 nits, entretanto, por se tratar de um painel para uso em ambientes internos, o brilho máximo para equipamentos deste tipo é de 600nits. Entendemos que se o painel possuir entre 600nits a 1000nits será aceito. Está correto nosso entendimento? Considerando a operação do equipamento deve ocorrer entre -20°C e +40°C, sem uso de ventiladores (fanless). Questionamentos: - Variação de Temperatura: É requisitado na especificação do produto que o mesmo possua a capacidade de operar em temperaturas entre -20°C a +40°C. Entretanto, este requisito é incomum a grande maioria dos fabricantes, sendo o padrão de 0°C a +45°C. Entendemos que se o painel ofertado possuir capacidade de operação entre 0°C a +45°C, o mesmo será aceito. Está correto nosso entendimento?

Encaminhar