

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00406/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fio Revestimento Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Fio Revestimento Baixa Tensão Material Cobertura: Pvc - Cloreto De Polivinila , Encordoamento: Classe 2 , Capacidade Isolamento: 750 V, Cor: Preto , Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Bitola Condutor: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.166,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

2 - Fio Revestimento Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Fio Revestimento Baixa Tensão Material Cobertura: Pvc - Cloreto De Polivinila , Encordoamento: Classe 2 , Capacidade Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Bitola Condutor: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.308,20

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2)

3 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

4 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

5 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Condutor: 4 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6)

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (8)

7 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,47

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

8 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Condutor: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,10

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (7)

9 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,29

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20)

10 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20)

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,93

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20)

12 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Azul, Bitola: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 653,22

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (5)

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 651,73

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 637,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

15 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Amarela , Tipo: Corrugado , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20)

16 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Amarela , Tipo: Corrugado , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,59

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20)

17 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm , Cor: Branca , Tipo: De Poste , Potência Nominal Lâmpada: 80 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (80)

18 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Comprimento Máximo: 120 MM, Potência Nominal: 100 W, Aplicação: Iluminação De Ambientes , Vida Média: 2000 H, Intensidade Luminosa: A 1 Metro 5306 LM, Abertura Facho: 30 GRA, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par 38 , Diâmetro Máximo: 120 MM, Tensão Nominal: 130

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (500)

19 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a , Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

20 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3000)

21 - Fio Revestimento Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Fio Revestimento Baixa Tensão Material Cobertura: Pvc - Cloreto De Polivinila , Encordoamento: Classe 2 , Capacidade Isolamento: 750 V, Cor: Preto , Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Bitola Condutor: 25 MM2, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.852,68

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

22 - Fio Revestimento Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Fio Revestimento Baixa Tensão Material Cobertura: Pvc - Cloreto De Polivinila , Encordoamento: Classe 2 , Capacidade Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Bitola Condutor: 25 MM2, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.745,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

23 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Frequência: 60 HZ, Corrente Trabalho: 40 A, Tipo: 2na + 2nf / Tripolar , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

24 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Cor Corpo: Cinza , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Universal , Formato Pinos: Redondo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

25 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Tensão Isolamento: 0,6/1,0 KV, Material Do Condutor: Alumínio , Formação Do Cabo: 4 X 16 MM2, Normas Técnicas: Nbr 8182 , Material Isolamento: Pe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (500)

26 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 1 A 100 A, Aplicação: Eletricidade , Tipo: Digital , Alimentação: Bateria , Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

27 - Relé Sobrecorrente

Descrição Detalhada: Relé Sobrecorrente Fixação: Direta Ao Contator , Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 15 - 23 A, Tipo: Sensibilidade Contra Falta De Fase , Características Adicionais: Compensação Temperatura;Rearme Manual / Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

28 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (50)

29 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: 4 X 2 Pol Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (300)

30 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Padrão: Brasileiro , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

31 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Número Pólos: 3 , Frequência: 60 HZ, Corrente Trabalho: 12 A, Número E Tipo De Contatos Principais: 2na + 2nf , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (5)

32 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Philips , Potência Nominal: 12 W, Vida Média: 15.000 H, Abertura Facho: 120° , Temperatura De Cor: 6400 K, Fluxo Luminoso: Mínimo 1100 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > 75% , Eficiência Luminosa: 91 LM/W, Cor: Branca , Dimensões: (Cxd) 119 X 60 MM, Tipo: Ultraled , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (500)

33 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Vida Média: 25.000 H, Abertura Facho: 210°, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Cor: Branca , Tipo: Ultraled , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

34 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Material: Pvc , Barramento: Barramento Em Cobre , Quantidade De Disjuntores: 8 , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (30)

35 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Fixação: Por Meio De Presilhas , Corrente Nominal: 40 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (50)

36 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 30 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 2.800 LM, Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

37 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 180° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (50)

38 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

39 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Referência: Cjx2 1810 , Potência Nominal: 7,5 CV, Aplicação: Chave De Partida , Corrente Trabalho: 25 A, Tipo: Trifásico , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

40 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Uso: Sistema "X" , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

41 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Comprimento Total: 250 MM, Cor: Preta , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,55

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (50)

42 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Cor: Cinza , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

43 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Cor: Cinza , Tipo: Rígido , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

44 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

45 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Componentes: Tampa Cega , Aplicação: Instalação Cftv , Cor: Cinza , Dimensões: 94,5 X 50 MM, Tipo: Condulete Com 5 Entradas , Características Adicionais: Juntas Com Bolsas, Lisas Para Simples Encaixe , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

46 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Porcelana , Aplicação: Uso Externo , Cor: Marrom , Tipo: Ar 11 , Características Adicionais: Roldana 72x72

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

47 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Partida Direta , Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

48 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 35mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

49 - Receptaculo

Descrição Detalhada: Receptaculo Material: Porcelana , Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Com Rosca E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

50 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Referência: Linha Sirius (Siemens) , Número Pólos: 3 , Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 11 - 16 A, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf , Classe De Disparo: 10 , Características Adicionais: Terminais Conexão Direta Em Contatores , Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Acessórios: Seletor Reset (Manual/Automático);Botão De Rearme;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

51 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Referência: Rw27d (Weg) , Número Pólos: 3 , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Número De Fases: Trifásico , Classe De Disparo: 10 , Faixa De Ajuste De Corrente De Proteção: 8 A 12,5 A, Características Adicionais: Possuindo Terminais De Conexão Direta Em Contatore , Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

52 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 18 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (500)

53 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Vida Média: 25.000 H, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 900 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80 , Comprimento: 600 MM, Equivalência: Fluorescente De 20w , Cor: Branca Fria , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: Bivolt , Fator Potência: > 0,92 , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

54 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Manutenção Elétrica , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado , Características Adicionais: 4mm-35mm (Saída), 16mm-150mm (Entrada)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

55 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Comprimento: 20 M, Cor: Preta , Espessura: 0,19 MM, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Não Aplicável , Normas Técnicas: Nbr 5.037 , Classe Temperatura: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

56 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Potência Nominal: 1000 VA, Tensão Nominal: Bivolt 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (200)

57 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (300)

58 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Porcelana , Aplicação: Uso Externo , Cor: Marrom , Tipo: Pimentão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

59 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono , Número De Estribos: 1 , Características Adicionais: 5 Mm De Espessura , Normas Técnicas: Abnt Pb-215 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Acessórios: Haste E Cupilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

60 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Quadrex , Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,19

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (500)

61 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Cor: Branca , Potência Lâmpada: 18 W, Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

62 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

63 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

64 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Condutor: 4 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

65 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,29

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

66 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

67 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,93

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

68 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm , Cor: Branca , Tipo: De Poste , Potência Nominal Lâmpada: 80 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (20)

69 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a , Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10)

70 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Cor Corpo: Cinza , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Universal , Formato Pinos: Redondo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (200)

71 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico , Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 1 A 100 A, Aplicação: Eletricidade , Tipo: Digital , Alimentação: Bateria , Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (3)

72 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (20)

73 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: 4 X 2 Pol Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (100)

74 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Padrão: Brasileiro , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (150)

75 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Número Pólos: 3 , Frequência: 60 HZ, Corrente Trabalho: 12 A, Número E Tipo De Contatos Principais: 2na + 2nf , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (15)

76 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Material: Pvc , Barramento: Barramento Em Cobre , Quantidade De Disjuntores: 8 , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10)

77 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 180° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (20)

78 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Referência: Cjx2 1810 , Potência Nominal: 7,5 CV, Aplicação: Chave De Partida , Corrente Trabalho: 25 A, Tipo: Trifásico , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10)

79 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Partida Direta , Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (5)

80 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Vida Média: 25.000 H, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 900 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80 , Comprimento: 600 MM, Equivalência: Fluorescente De 20w , Cor: Branca Fria , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: Bivolt , Fator Potência: > 0,92 , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (25)

81 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Manutenção Elétrica , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado , Características Adicionais: 4mm-35mm (Saída), 16mm-150mm (Entrada)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (50)

82 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (50)

83 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Cor: Branca , Potência Lâmpada: 18 W, Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (30)

84 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Condutor: 4 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (5)

85 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,93

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (5)

86 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Tensão Isolamento: 0,6/1,0 KV, Material Do Condutor: Alumínio , Formação Do Cabo: 4 X 16 MM2, Normas Técnicas: Nbr 8182 , Material Isolamento: Pe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (200)

87 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (25)

88 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Vida Média: 25.000 H, Abertura Facho: 210°, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Cor: Branca , Tipo: Ultraled , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (50)

89 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Uso: Sistema "X" , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (50)

90 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Comprimento Total: 250 MM, Cor: Preta , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,55

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (10)

91 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 18 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (500)

92 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,29

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

93 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

94 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,93

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

95 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a , Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

96 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1000)

97 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico , Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 1 A 100 A, Aplicação: Eletricidade , Tipo: Digital , Alimentação: Bateria , Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

98 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (25)

99 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: 4 X 2 Pol Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

100 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 180° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (50)

101 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Comprimento Total: 250 MM, Cor: Preta , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,55

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

102 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 18 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (300)

103 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Comprimento: 20 M, Cor: Preta , Espessura: 0,19 MM, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Não Aplicável , Normas Técnicas: Nbr 5.037 , Classe Temperatura: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (70)

104 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Potência Nominal: 1000 VA, Tensão Nominal: Bivolt 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

105 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Cor: Branca , Potência Lâmpada: 18 W, Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)