

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Totem Intercambiável Tubular Externo: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 46, 60, 100, 150, 200 ou 250 mm de altura. Sistema fixado por meio do chumbamento no solo de estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 milímetros de espessura de parede. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050. INFORMAÇÕES COMPLETAS VE TR e NAEKO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179 **Quantidade Mínima Cotada:** 179

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.226,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 358

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (5), Barra de São Francisco/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (7), Colatina/ES (56), Guarapari/ES (6), Ibatiba/ES (5), Laranja da Terra/ES (5), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (5), Piúma/ES (17), Presidente Kennedy/ES (4), Santa Maria de Jetibá/ES (4), Santa Teresa/ES (5), São Mateus/ES (5), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (5), Viana/ES (5), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (16)

Grupo: G1

2 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Totem Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema em contato com o solo por meio de chapa de metal de 8mm com medida de 30 x 30 cm. Parte inferior do totem em chapa de alumínio composto (ACM) ou acrílico de 3 mm de espessura. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.794,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (10), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (12), Guarapari/ES (2), Ibatiba/ES (2), Laranja da Terra/ES (2), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (2), Piúma/ES (6), Presidente Kennedy/ES (3), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (2), São Mateus/ES (7), Serra/ES (7), Venda Nova do Imigrante/ES (3), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (9)

Grupo: G1

3 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Paineis Intercambiáveis de Recepção: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.877,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (5), Cariacica/ES (5), Colatina/ES (15), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (3), Linhares/ES (2), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (8), Presidente Kennedy/ES (6), Santa Maria de Jetibá/ES (1), Santa Teresa/ES (3), São Mateus/ES (5), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (3), Viana/ES (3), Vila Velha/ES (15), Vitória/ES (12)

Grupo: G1

4 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Paineis Intercambiáveis de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.877,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (5), Cariacica/ES (2), Colatina/ES (5), Guarapari/ES (2), Ibatiba/ES (2), Laranja da Terra/ES (2), Linhares/ES (2), Montanha/ES (4), Nova Venécia/ES (2), Piúma/ES (4), Presidente Kennedy/ES (10), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (2), São Mateus/ES (4), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (4), Viana/ES (4), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (14)

Grupo: G1

5 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável de Bloco: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.794,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (30), Cariacica/ES (53), Colatina/ES (60), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (1), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (9), Presidente Kennedy/ES (8), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (2), Serra/ES (20), Venda Nova do Imigrante/ES (7), Vila Velha/ES (3), Vitória/ES (8)

Grupo: G1

6 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável de Porta: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.894,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (18), Barra de São Francisco/ES (2), Cachoeiro de Itapemirim/ES (2), Cariacica/ES (3), Colatina/ES (22), Guarapari/ES (4), Ibatiba/ES (8), Laranja da Terra/ES (4), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (4), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (15), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (4), São Mateus/ES (1), Serra/ES (300), Venda Nova do Imigrante/ES (14), Viana/ES (3), Vila Velha/ES (13), Vitória/ES (34)

Grupo: G1

7 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Pictograma: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.877,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (1), Aracruz/ES (8), Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (6), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (4), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (1), Montanha/ES (1), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (3), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (1), Serra/ES (50), Venda Nova do Imigrante/ES (2), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (2), Vitória/ES (6)

Grupo: G1

8 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.294,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (6), Cachoeiro de Itapemirim/ES (15), Cariacica/ES (5), Colatina/ES (15), Guarapari/ES (4), Ibatiba/ES (6), Laranja da Terra/ES (4), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (4), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (12), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (4), São Mateus/ES (3), Serra/ES (3),

Grupo: G1

9 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Bandeira: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação perpendicular à parede por meio de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plástico parafusado à parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixação. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.877,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (40), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (12), Guarapari/ES (4), Ibatiba/ES (6), Laranja da Terra/ES (4), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (4), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (3), Santa Maria de Jetibá/ES (5), Santa Teresa/ES (4), São Mateus/ES (3), Serra/ES (50), Venda Nova do Imigrante/ES (3), Viana/ES (3), Vila Velha/ES (1), Vitória/ES (14)

Grupo: G1

10 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso.....

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.794,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (5), Barra de São Francisco/ES (8), Cachoeiro de Itapemirim/ES (6), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (8), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (1), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (6), Presidente Kennedy/ES (8), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (3), Serra/ES (3), Venda Nova do Imigrante/ES (5), Viana/ES (2), Vila Velha/ES (7), Vitória/ES (6)

Grupo: G1

11 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Tátil de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre o perfil, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.461,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (5), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (5), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (1), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (1),

Grupo: G1

12 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Educativa: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.877,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (5), Barra de São Francisco/ES (1), Cariacica/ES (3), Colatina/ES (10), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (3), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (5), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (3), São Mateus/ES (2), Serra/ES (3), Venda Nova do Imigrante/ES (2), Viana/ES (2), Vila Velha/ES (2), Vitória/ES (13)

Grupo: G1

13 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Prisma Intercambiável de Mesa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), med.16 x 6cm, composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de 2 faces a ser posicionado sobre mesas ou balcões. Acabamento lateral em tampa triangular de ABS injetado de 2 mm de largura frontal. Régua frontal de perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 62 milímetros de altura encaixadas nas tampas laterais sem parafusos aparentes. Personalização das informações por meio de papel impresso (localizado entre o perfil de alumínio e a capa antirreflexo) digitalmente em alta resolução, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.977,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (5), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (5), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (3), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (1), Santa Maria de Jetibá/ES (5), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (1), Serra/ES (3), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (1), Vitória/ES (15)

Grupo: G1

14 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Fotoluminescente Rota de Fuga: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,80 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	83	Quantidade Mínima Cotada:	83
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.977,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	166
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (3), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (3), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (3), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (3), São Mateus/ES (1), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (2), Viana/ES (3), Vila Velha/ES (3), Vitória/ES (18)

Grupo: G1

15 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Fotoluminescente Porta Corta-Fogo: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.977,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Colatina/ES (2), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (1), Santa Maria de Jetibá/ES (1), Santa Teresa/ES (1), Serra/ES (2), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (1), Vitória/ES (5)

Grupo: G1

16 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Fotoluminescente Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.977,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (1), Barra de São Francisco/ES (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (7), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (2), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (4), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (1), Santa Maria de Jetibá/ES (1), Santa Teresa/ES (1), Serra/ES (2), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (2), Vitória/ES (7)

Grupo: G1

17 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Fotoluminescente de Combate a Incêndio: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance, sobreposta há uma base de acrílico com fixação por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Placa a 1,80 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.977,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (1), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (3), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (1), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (2), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), Serra/ES (2), Viana/ES (2), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (26)

Grupo: G1

18 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Intercambiável Fotoluminescente de Agente de Extintor: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a uma altura entre 1,20 e 1,60 metro do piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.977,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	90
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (2), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (2), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (1), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (2), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (1), Serra/ES (2), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (15)

Grupo: G1

19 - Confeção quadro aviso

Descrição Detalhada: Quadro Plano de Fuga: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 5.6.5.3 da ABNT NBR 16820 2020. Fixação contraposta por meio do encaixe das cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de forma a facilitar a mudança do mural para ambientes diversos. Permitida a variação de 10% das medidas acima.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	189	Quantidade Mínima Cotada:	189
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.446,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	378
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (6), Cachoeiro de Itapemirim/ES (6), Cariacica/ES (9), Colatina/ES (11), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (6), Laranja da Terra/ES (3), Linhares/ES (2), Montanha/ES (3), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (40), Presidente Kennedy/ES (18), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (3), São Mateus/ES (15), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (4), Viana/ES (3), Vila Velha/ES (8), Vitória/ES (40)

Grupo: G1

20 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização adesiva Fotoluminescente: Rota Continuada: Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para parede e piso, confeccionada por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Instalação a uma altura entre 0,25 e 0,50 metro do piso acabado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7880	Quantidade Mínima Cotada:	7880
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	356,01		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	15760
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (300), Aracruz/ES (350), Cachoeiro de Itapemirim/ES (350), Cariacica/ES (80), Colatina/ES (800), Guarapari/ES (350), Ibatiba/ES (350), Laranja da Terra/ES (350), Linhares/ES (300), Montanha/ES (400), Nova Venécia/ES (350), Piúma/ES (350), Presidente Kennedy/ES (350), Santa Maria de Jetibá/ES (50), Santa Teresa/ES (350), São Mateus/ES (300), Serra/ES (300), Venda Nova do Imigrante/ES (350), Viana/ES (350), Vitória/ES (1500)

Grupo: G1

21 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização Adesiva Fotoluminescente de Rota de Fuga e Corpo de Bombeiros: Rota Continuada: Serviço de confecção e instalação de adesivo para rota continuada, confeccionada por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Instalação a uma altura entre 0,25 e 0,50 metro do piso acabado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139

Quantidade Mínima Cotada: 139

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.835,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 278

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (5), Aracruz/ES (7), Barra de São Francisco/ES (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (3), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (7), Laranja da Terra/ES (7), Linhares/ES (10), Montanha/ES (1), Nova Venécia/ES (7), Piúma/ES (1), Presidente Kennedy/ES (3), Santa Maria de Jetibá/ES (10), Santa Teresa/ES (7), Serra/ES (10), Viana/ES (7), Vila Velha/ES (10), Vitória/ES (29)

Grupo: G1

22 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Totem de Estacionamento. Totem med. 3000 mm de altura, fixado por meio do chumbamento no solo de estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 milímetros de espessura de parede. Placa confeccionada em alumínio composto (ACM), localizada no topo do totem com personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação com a borda inferior da placa a uma altura livre entre 2,10 m e 2,50 m em relação ao solo. Em estacionamentos com pé-direito baixo, e permitida sinalização a altura de 1,50 m, conforme item 5.5.2.3.3 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.668,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (5), Aracruz/ES (8), Barra de São Francisco/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Cariacica/ES (3), Colatina/ES (40), Guarapari/ES (3), Ibatiba/ES (5), Laranja da Terra/ES (3), Linhares/ES (5), Montanha/ES (5), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (6), Presidente Kennedy/ES (20), Santa Maria de Jetibá/ES (3), Santa Teresa/ES (3), São Mateus/ES (4), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (6), Viana/ES (4), Vila Velha/ES (7), Vitória/ES (14)

Grupo: G1

23 - Confecção quadro aviso

Descrição Detalhada: Quadro de aviso: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Fixação sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema "clic" de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.309,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (15), Barra de São Francisco/ES (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (50), Guarapari/ES (8), Ibatiba/ES (8), Laranja da Terra/ES (8), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (8), Piúma/ES (30), Presidente Kennedy/ES (15), Santa Maria de Jetibá/ES (10), Santa Teresa/ES (8), São Mateus/ES (6), Serra/ES (10), Venda Nova do Imigrante/ES (9), Viana/ES (30), Vila Velha/ES (10), Vitória/ES (58)

Grupo: G1

24 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Mapa de Localização: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Fixação contraposta por meio do encaixe das cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de forma a facilitar a mudança do mural para ambientes diversos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.778,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (2), Aracruz/ES (6), Barra de São Francisco/ES (2), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3), Cariacica/ES (3), Colatina/ES (4), Guarapari/ES (2), Ibatiba/ES (2), Laranja da Terra/ES (2), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (2), Piúma/ES (3), Presidente Kennedy/ES (26), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (2), São Mateus/ES (5), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (3), Viana/ES (2), Vila Velha/ES (3), Vitória/ES (13)

Grupo: G1

25 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Porta-informativo: Serviço de confecção e instalação de porta-informativo de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema "clik" de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.746,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (3), Barra de São Francisco/ES (4), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (17), Guarapari/ES (2), Ibatiba/ES (10), Laranja da Terra/ES (2), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (2), Piúma/ES (2), Presidente Kennedy/ES (2), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (2), São Mateus/ES (2), Serra/ES (20), Viana/ES (2), Vila Velha/ES (2), Vitória/ES (26)

Grupo: G1

26 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa de Inauguração/Descerramento: Serviço de confecção e instalação de placa de Inauguração de 1 face, composta por chapa de alumínio composto (ACM) de 3 milímetros de espessura, gravada a laser. Acabamento em molduras de perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 8,5 milímetros de profundidade e 27,5 milímetros de largura de fundo. Fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.969,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (3), Aracruz/ES (8), Barra de São Francisco/ES (1), Cariacica/ES (1), Colatina/ES (6), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (2), Montanha/ES (2), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (3), Presidente Kennedy/ES (2), Santa Maria de Jetibá/ES (2), Santa Teresa/ES (1), São Mateus/ES (2), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Viana/ES (2), Vitória/ES (9)

Grupo: G1

27 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização adesiva de porta e parede de vidro: Sinalização Adesiva para Vidro: Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para porta e parede de vidro contínua, confeccionada a partir de vinil adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta resolução. Instalação a uma altura entre 0,90 e 1,00 metro do piso acabado. Faixas contínuas opcionais a serem instaladas a uma altura entre 0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do piso acabado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 548

Quantidade Mínima Cotada: 548

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1096

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (20), Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Cariacica/ES (12), Colatina/ES (20), Guarapari/ES (22), Ibatiba/ES (22), Laranja da Terra/ES (22), Linhares/ES (20), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (22), Piúma/ES (40), Presidente Kennedy/ES (40), Santa Maria de Jetibá/ES (10), Santa Teresa/ES (22), São Mateus/ES (40), Serra/ES (20), Venda Nova do Imigrante/ES (22), Vila Velha/ES (45), Vitória/ES (89)

Grupo: G1

28 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização Cartográfica Tátil: Sinalização Cartográfica Tátil confeccionada a partir de chapa de alumínio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre base em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.377,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (5), Aracruz/ES (5), Barra de São Francisco/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (4), Cariacica/ES (2), Colatina/ES (7), Guarapari/ES (4), Ibatiba/ES (4), Laranja da Terra/ES (4), Linhares/ES (5), Montanha/ES (5), Nova Venécia/ES (4), Piúma/ES (5), Presidente Kennedy/ES (7), Santa Maria de Jetibá/ES (4), Santa Teresa/ES (4), São Mateus/ES (2), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (4), Viana/ES (4), Vila Velha/ES (6), Vitória/ES (22)

Grupo: G1

29 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Placa Tátil para Corrimão: Serviço de confecção e instalação de placa em braille para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braille e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 477

Quantidade Mínima Cotada: 477

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 954

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (8), Barra de São Francisco/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (72), Cariacica/ES (80), Colatina/ES (23), Guarapari/ES (8), Ibatiba/ES (15), Laranja da Terra/ES (8), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (8), Piúma/ES (30), Presidente Kennedy/ES (20), Santa Maria de Jetibá/ES (8), Santa Teresa/ES (8), São Mateus/ES (1), Serra/ES (10), Venda Nova do Imigrante/ES (20), Viana/ES (8), Vila Velha/ES (26), Vitória/ES (84)

Grupo: G1

30 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização de Degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 62 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 823

Quantidade Mínima Cotada: 823

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1646

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (25), Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Cariacica/ES (45), Colatina/ES (102), Guarapari/ES (18), Ibatiba/ES (18), Laranja da Terra/ES (18), Linhares/ES (25), Montanha/ES (25), Nova Venécia/ES (18), Piúma/ES (40), Presidente Kennedy/ES (30), Santa Maria de Jetibá/ES (50), Santa Teresa/ES (18), São Mateus/ES (20), Serra/ES (25), Venda Nova do Imigrante/ES (30), Viana/ES (18), Vila Velha/ES (60), Vitória/ES (158)

Grupo: G1

31 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização de espaço para PCR Interno: Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (5), Aracruz/ES (8), Cachoeiro de Itapemirim/ES (4), Cariacica/ES (4), Colatina/ES (6), Guarapari/ES (1), Ibatiba/ES (3), Laranja da Terra/ES (1), Linhares/ES (5), Montanha/ES (5), Nova Venécia/ES (1), Piúma/ES (25), Presidente Kennedy/ES (10), Santa Maria de Jetibá/ES (3), Santa Teresa/ES (1), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (2), Viana/ES (1), Vila Velha/ES (5), Vitória/ES (25)

Grupo: G1

32 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização de espaço para PCR Externo: Serviço de pintura de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas ou idoso em áreas de estacionamento, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em tinta acrílica para piso; dimensões: 120cm x 120cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 722,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (5), Aracruz/ES (10), Cariacica/ES (4), Colatina/ES (12), Guarapari/ES (5), Ibatiba/ES (5), Laranja da Terra/ES (5), Linhares/ES (5), Montanha/ES (5), Nova Venécia/ES (5), Piúma/ES (5), Presidente Kennedy/ES (10), Santa Maria de Jetibá/ES (3), Santa Teresa/ES (5), São Mateus/ES (2), Serra/ES (5), Venda Nova do Imigrante/ES (4), Viana/ES (5), Vitória/ES (23)

Grupo: G1

33 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Totem Institucional Externo: Totem de alumínio de 2 faces, com estrutura interna através de perfis UDC de aço enrijecido, composto chapas frontais de alumínio composto (ACM). Logotipo em acrílico cristal 10 mm recortado a laser e aplicado no totem. Letreiro em acrílico leitoso 20mm recortado a laser e aplicado na parte frontal do totem. Personalização do logotipo em impressão UV por trás do acrílico. Estrutura de alvenaria para base de fixação do totem, com pintura seguindo as cores do projeto, incluindo instalação. Fixação: chumbação no solo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 339

Quantidade Mínima Cotada: 339

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.977,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 678

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (10), Barra de São Francisco/ES (12), Cachoeiro de Itapemirim/ES (6), Cariacica/ES (18), Colatina/ES (126), Guarapari/ES (6), Ibatiba/ES (6), Laranja da Terra/ES (6), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (6), Piúma/ES (18), Presidente Kennedy/ES (12), Santa Maria de Jetibá/ES (6), Santa Teresa/ES (6), São Mateus/ES (12), Serra/ES (10), Venda Nova do Imigrante/ES (3), Viana/ES (6), Vila Velha/ES (12), Vitória/ES (28)

Grupo: G1

34 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização Tátil para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3618

Quantidade Mínima Cotada: 3618

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 464,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 7236

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (80), Aracruz/ES (300), Cachoeiro de Itapemirim/ES (300), Cariacica/ES (7), Colatina/ES (52), Guarapari/ES (77), Ibatiba/ES (200), Laranja da Terra/ES (77), Linhares/ES (80), Montanha/ES (80), Nova Venécia/ES (77), Piúma/ES (400), Presidente Kennedy/ES (100), Santa Maria de Jetibá/ES (100), Santa Teresa/ES (77), São Mateus/ES (200), Serra/ES (80), Viana/ES (77), Vila Velha/ES (300), Vitória/ES (954)

Grupo: G1

35 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização Tátil de Concreto para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil de concreto, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1712

Quantidade Mínima Cotada: 1712

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 728,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (25), Aracruz/ES (500), Cachoeiro de Itapemirim/ES (100), Cariacica/ES (10), Colatina/ES (62), Guarapari/ES (35), Ibatiba/ES (60), Laranja da Terra/ES (35), Linhares/ES (25), Montanha/ES (25), Nova Venécia/ES (35), Piúma/ES (300), Presidente Kennedy/ES (100), Santa Maria de Jetibá/ES (10), Santa Teresa/ES (35), São Mateus/ES (50), Serra/ES (25), Viana/ES (35), Vila Velha/ES (50), Vitória/ES (195)

Grupo: G1

36 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Sinalização Tátil de inox para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil de Inox, composto por elementos tateis de alerta e direcional. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 328

Quantidade Mínima Cotada: 328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.475,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 656

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (20), Cachoeiro de Itapemirim/ES (15), Cariacica/ES (7), Colatina/ES (21), Guarapari/ES (5), Ibatiba/ES (5), Laranja da Terra/ES (5), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (5), Piúma/ES (50), Presidente Kennedy/ES (50), Santa Maria de Jetibá/ES (5), Santa Teresa/ES (5), Serra/ES (10), Viana/ES (5), Vitória/ES (90)

Grupo: G1

37 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Letra Caixa A Letra caixa fabricada com recorte eletrônico, em PVC Expandido. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 150 a 300mm de altura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 847

Quantidade Mínima Cotada: 847

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 577,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1694

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (30), Aracruz/ES (100), Cachoeiro de Itapemirim/ES (132), Colatina/ES (120), Guarapari/ES (20), Ibatiba/ES (30), Laranja da Terra/ES (20), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (20), Piúma/ES (50), Presidente Kennedy/ES (20), Santa Maria de Jetibá/ES (15), Santa Teresa/ES (20), São Mateus/ES (30), Serra/ES (20), Viana/ES (20), Vila Velha/ES (110), Vitória/ES (70)

Grupo: G1

38 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Letra Caixa B Letra caixa fabricada com recorte eletrônico, em PVC Expandido. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 310 a 600mm de altura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 621

Quantidade Mínima Cotada: 621

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1242

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (44), Cariacica/ES (6), Colatina/ES (87), Guarapari/ES (15), Ibatiba/ES (30), Laranja da Terra/ES (15), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (15), Piúma/ES (32), Presidente Kennedy/ES (15), Santa Maria de Jetibá/ES (15), Santa Teresa/ES (15), São Mateus/ES (20), Serra/ES (20), Venda Nova do Imigrante/ES (27), Viana/ES (15), Vila Velha/ES (110), Vitória/ES (60)

Grupo: G1

39 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Letra Caixa C Letra caixa fabricada em aço galvanizado. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 150 a 300mm de altura. Iluminação através de LED luminosidade de 8000 K.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 581

Quantidade Mínima Cotada: 581

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.359,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (30), Aracruz/ES (50), Cariacica/ES (34), Colatina/ES (52), Guarapari/ES (10), Ibatiba/ES (30), Laranja da Terra/ES (10), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (10), Piúma/ES (50), Presidente Kennedy/ES (20), Santa Maria de Jetibá/ES (15), Santa Teresa/ES (10), São Mateus/ES (30), Serra/ES (20), Venda Nova do Imigrante/ES (10), Viana/ES (20), Vila Velha/ES (110), Vitória/ES (50)

Grupo: G1

40 - Instalação / manutenção - placa de identificação

Descrição Detalhada: Letra Caixa D Letra caixa fabricada em aço galvanizado. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 310 a 600mm de altura. Iluminação através de LED luminosidade de 8000 K.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 637

Quantidade Mínima Cotada: 637

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.515,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1274

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegre/ES (10), Aracruz/ES (50), Barra de São Francisco/ES (104), Cariacica/ES (17), Colatina/ES (87), Guarapari/ES (11), Ibatiba/ES (30), Laranja da Terra/ES (11), Linhares/ES (10), Montanha/ES (10), Nova Venécia/ES (11), Piúma/ES (32), Presidente Kennedy/ES (15), Santa Maria de Jetibá/ES (15), Santa Teresa/ES (11), São Mateus/ES (20), Serra/ES (20), Viana/ES (11), Vila Velha/ES (110), Vitória/ES (52)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / manutenção - placa de identificação	179	UNIDADE
2	Instalação / manutenção - placa de identificação	82	UNIDADE
3	Instalação / manutenção - placa de identificação	105	UNIDADE
4	Instalação / manutenção - placa de identificação	79	UNIDADE
5	Instalação / manutenção - placa de identificação	213	UNIDADE
6	Instalação / manutenção - placa de identificação	460	UNIDADE
7	Instalação / manutenção - placa de identificação	95	UNIDADE
8	Instalação / manutenção - placa de identificação	132	UNIDADE
9	Instalação / manutenção - placa de identificação	177	UNIDADE
10	Instalação / manutenção - placa de identificação	84	UNIDADE
11	Instalação / manutenção - placa de identificação	51	UNIDADE
12	Instalação / manutenção - placa de identificação	75	UNIDADE
13	Instalação / manutenção - placa de identificação	56	UNIDADE
14	Instalação / manutenção - placa de identificação	83	UNIDADE
15	Instalação / manutenção - placa de identificação	38	UNIDADE
16	Instalação / manutenção - placa de identificação	41	UNIDADE
17	Instalação / manutenção - placa de identificação	58	UNIDADE
18	Instalação / manutenção - placa de identificação	45	UNIDADE
19	Confecção quadro aviso	189	UNIDADE
20	Instalação / manutenção - placa de identificação	7880	UNIDADE
21	Instalação / manutenção - placa de identificação	139	UNIDADE
22	Instalação / manutenção - placa de identificação	165	UNIDADE
23	Confecção quadro aviso	325	UNIDADE
24	Instalação / manutenção - placa de identificação	93	UNIDADE
25	Instalação / manutenção - placa de identificação	131	UNIDADE
26	Instalação / manutenção - placa de identificação	56	UNIDADE
27	Instalação / manutenção - placa de identificação	548	UNIDADE
28	Instalação / manutenção - placa de identificação	115	UNIDADE

29	Instalação / manutenção - placa de identificação	477	UNIDADE
30	Instalação / manutenção - placa de identificação	823	UNIDADE
31	Instalação / manutenção - placa de identificação	120	UNIDADE
32	Instalação / manutenção - placa de identificação	123	UNIDADE
33	Instalação / manutenção - placa de identificação	339	UNIDADE
34	Instalação / manutenção - placa de identificação	3618	UNIDADE
35	Instalação / manutenção - placa de identificação	1712	UNIDADE
36	Instalação / manutenção - placa de identificação	328	UNIDADE
37	Instalação / manutenção - placa de identificação	847	UNIDADE
38	Instalação / manutenção - placa de identificação	621	UNIDADE
39	Instalação / manutenção - placa de identificação	581	UNIDADE
40	Instalação / manutenção - placa de identificação	637	UNIDADE