

Anexo I

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT (conforme PAC)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Cabine (mobiliário) de avaliação sensorial de alimentos, construída em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, com tratamento antibacteriano, revestido em laminado melamínico nas duas faces, na cor argila fosco, de acordo com as dimensões descritas no Anexo II e contendo as seguintes elementos e características: CABINE: dimensões 220Ax80Lx80P cm, contendo: Teto com acabamento de 10cm altura com a finalidade de ocultar a instalação de conjunto de lâmpadas tubulares; Bancada interna com 55Px80L cm e 80 cm do piso; Cuba com borda sobreposta de louça com aprox. 30Cx15P cm, incluído válvula e sifão; Torneira para lavatório bica móvel, em metal cromado, medindo 12Cx8Lx19A cm, com abertura de ¼ de volta, instalada sobre bancada; Janela 40Ax40L com folha móvel de correr em MDF Ultra ou material similar com dimensões de 40Ax40Lx0,5E cm, sem transparência, com puxador, com respectivos trilhos e/ou suportes, posicionada no canto esquerdo da cabine (ver PROJETO CABINE no Anexo II); Bancada/prateleira externa 25Px80L cm e 80cm do piso (ver PROJETO CABINE no Anexo II); Conjunto de cinco lâmpadas, tubular, LED, 60cm, 110v, nas cores verde, azul, vermelha, amarela e branca, com no mínimo 18 Whats de potência cada, com respectivo suporte, soquetes e fiação, instaladas no teto da cabine para iluminar a bancada interna (o local será definido pela Equipe de Fiscalização do Contrato no momento da montagem); Lâmpada de sinalização vermelha com		Unidade	11

	receptáculo E27, 110v, com no mínimo 6 Whats de potência, com respectiva fiação, instalada no exterior da cabine, com interruptores (sistema <i>three way</i>) interno e externo à cabine (o local será definido pela Equipe de Fiscalização do Contrato no momento da montagem); Obs: Deverá ser instalado apenas um interruptor geral para cada cor de lâmpada de todas as cabines (o local será definido pela Equipe de Fiscalização do Contrato no momento da montagem); • DIVISÓRIA A: dimensões 220x120cm (Ax C) com porta de correr, incluindo Kit completo de porta deslizante, e uma porta em MDF Ultra, medindo 220Ax80L cm, com puxador; • DIVISÓRIA B: dimensões 75x284cm (Ax C), com distanciamento da parede de 15cm, com a finalidade de cobrir rede hidráulica, possuindo tampa superior removível; • DIVISÓRIA dupla A: dimensões 220x200cm (Ax C) com parede dupla para passagem de redes hidráulica e elétrica, com distanciamento entre as paredes de 10cm; • DIVISÓRIA dupla B: dimensões 220x143cm (Ax C), que será aplicada para passagem de redes hidráulica e elétrica na conexão dos módulos de cabines, com distanciamento entre as paredes de 10cm;		unidade unidade unidade unidade	1 1 1 1
--	--	--	---	-------------------------------------