ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01: VEÍCULO TIPO VAN (15+1 LUGARES), Sendo 01 com acessibilidade para cadeirante, Novo 0 (zero) km; Cor: Branca; Teto Alto; bancos reclináveis; NÃO SERÁ ACEITO VEÍCULOS TRANSFORMADOS APENAS ORIGINAL DE FÁBRICA ano modelo/fabricação: 2025/2026, Motor com potência de 170Cv, turbo, diesel, Proconve P8-Euro 6, 4 Cilindros em Linha, 2.0 Cilindradas, Torque 40,8kgfm, Câmbio manual de 06 Marchas à frente e 01 Ré, Direção elétrica, freios à disco nas 04 rodas, com Sistema ESP Adaptativo Integrado ao ABS, ABA, ASR, BAS e EBV, tração traseira, 4x2, suspensão dianteira independente, com amortecedores de duplo efeito e barra estabilizadora, capacidade do tanque de combustível: 71 litros + 22 litros (Diesel/Arla) Equipamentos: Assistente de Subida em Rampa e Sensor de Fadiga, entrada de USB em todas as fileiras de bancos, Ar-Condicionado original de fábrica, retrovisores elétricos, vidros dianteiros Elétricos, alarme, Air bag do motorista e acompanhante, travamento de portas com controle remoto, rádio MP3 com USB, , vidros elétricos, faróis de neblina, desembaçador e limpador do vidro traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade, tacógrafo, luzes de circulação diurna; GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

ITEM 02: VEÍCULO TIPO VAN (20+1 LUGARES). Sendo 01 com acessibilidade para cadeirante, Novo 0 (zero) km; Cor: Branca; Teto Alto; bancos reclináveis; NÃO SERÁ ACEITO VEÍCULOS TRANSFORMADOS APENAS ORIGINAL DE FÁBRICA Ano Modelo/Fabricação: 2025/2025 Motor: Potência 170Cv, Turbo, Diesel, Proconve P8-Euro 6, 4 Cilindros em Linha, 2.0 Cilindradas, Torque 40,8kgfm Câmbio: manual de 06 Marchas à frente e 01 Ré Direção: Elétrica Freios: À disco nas 04 rodas, com Sistema ESP Adaptativo Integrado ao ABS, ABA, ASR, BAS e EBV Tração: Traseira 4x2 Suspensão: Dianteira independente, com amortecedores de duplo efeito e barra Estabilizadora, Traseira com eixo rígido com molas parabólicas e barra estabilizadora. Capacidade: Teto baixo, Capacidade de Lugares/ Passageiros: 20+1, Cap. Mínima do Tanque de combustível: 70 litros + 22 litros (Diesel/Arla) Equipamentos: Assistente de Subida em Rampa e Sensor de Fadiga; Entrada de USB em todas as fileiras de bancos; Ar-Condicionado, Retrovisores Elétricos, Vidros dianteiros Elétricos, Alarme, Air Bag do motorista e acompanhante, travamento de portas com controle remoto, Rádio MP3 com USB, cartão de memória e Bluetooth, Vidros Elétricos, Faróis de Neblina, Desembaçador e limpador do vidro traseiro, Volante com regulagem de altura e profundidade, Tacógrafo, Luzes de circulação diurna; GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

ITEM 03: VEÍCULO CARROCERIA FECHADA TIPO SUV, veículo novo 0 Km, ano modelo/fabricação: 2025/2026, 5 portas sendo duas dianteiras duas traseira e uma porta malas, lotação mínima 5 lugares incluindo o motorista, vidros com acionamento elétrico original de fábrica, travas elétricas original de fábrica, dispositivo antifurto original de fábrica, motorização 1.6 potência mínima 120CV, rodas liga leve aro 16, combustível flex, câmbio automático, tração dianteira, direção elétrica, suspensão dianteira tipo Mcpherson, roda tipo independente, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, tanque no mínimo 50 litros, suspensão traseira eixo de torção e molas helicoidal, freios dianteiros a disco, freios traseiros a tambor.

ITEM 04: AMBULÂNCIA DE SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A). Característica do veículo: Cabine Simples Manual, adaptada para AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A). Novo 0 km, ano modelo/fabricação: 2025/2026, motorização 1.3 Firefly, injeção eletrônica, Flex.: álcool/gasolina, 05 marchas para frente e uma de ré, direção hidráulica, ar condicionado para o motorista e para o compartimento do paciente (baú), vidro elétrico original de fábrica, trava elétrica original de fábrica, veículo com pintura sólida na cor branca, porta lateral esquerda de acesso do motorista e direita do acompanhante, porta traseira com abertura vertical (única porta traseira abrir para cima), com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa, porta lateral corrediça com trava de segurança, potência do motor 107 CV,

ASSINADO DIGITALMENTE POR OLDACK FERNANDES DA SILVA EM 04/11/2026 ÀS 17:15:58.

freios dianteiros a disco e traseiros a tambor. CARACTERÍSTICA DE TRANSFORMAÇÃO: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual, suporte para soro, iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente, cadeira para acompanhante, suporte para fixação do cilindro de O2, maca com cabeceira articulada, revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência, vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado, divisória entre a cabine e o salão com janela Inter comunicadora, ventilador e exaustor no teto do salão, armário com fechamento frontal corrediça. (EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA).

ITEM 05: VEÍCULO DE PASSEIO NOVO (ZERO QUILÔMETRO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LUGARES, veículo de passeio, novo 0 km, com capacidade mínima de 7 lugares, ano/modelo 2024/2025, potência de gasolina: 106CV etanol: 111CV, motor 1.8 de combustão do tipo Flex (etanol e gasolina), direção elétrica progressiva, ar-condicionado original de fábrica, câmbio automático, tanque de combustível 53 litros, freios ABS nas 4 (quatro) rodas, airbag motorista, vidros e travas elétricas, 7 lugares, 6 airbags, alarme antifurto, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de estabilidade e tração, luzes indicadoras de direção laterais, regulagem de altura dos faróis, sistema de fixação de cadeiras para crianças ("isofix e top tether"), alavanca do freio de mão com detalhe cromado, maçanetas externas na cor do veículo, painel de instrumentos digital de 8" configurável, para-choques pintados na cor do veículo, conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16", trava elétrica da tampa de combustível, chave tipo canivete dobrável, coluna de direção com regulagem em altura, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura, fechamento automático pela chave, banco do motorista com regulagem de altura, banco da segunda fileira bipartido e rebatível, banco da segunda fileira corrediço, encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira, encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura, molduras de proteção lateral na cor preta, antena no teto, espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo, rack de teto na cor prata, câmera de ré digital, controles de rádio e do celular no volante, chevrolet mylink, com tela lcd sensível ao toque de 11", integração com smartphones através do android auto e apple carplay, rádio am/fm, função audio streaming, conjunto de alto falantes - 4 unidades, entrada usb dupla (tipo a e tipo c), entrada usb dupla para o banco traseiro (tipo a, apenas carregamento), luz de condução diurna em led, faróis dianteiros em led, lanterna em led, alerta de frenagem de emergência, onstar, wi-fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos, transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "active select", controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante, dutos de ar para o banco traseiro no console central, bancos híbridos (tecido e revestimento premium), acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, sensor de estacionamento traseiro, volante com revestimento premium, easy start - partida sem chave, ar condicionado digital automático, terceira fileira de assentos com banco rebatível.

ITEM 06: VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. Característica do veículo: adaptada para AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A). Novo 0 km, ano modelo/fabricação: 2025/2026, potência 150cv, tração dianteira, direção elétrica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, air bag duplo, vidro elétrico original de fábrica, motor 2.3, tanque de combustível 100 litros, não inferior a 7 mt^3. CARACTERÍSTICA DE TRANSFORMAÇÃO: Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (contran 498/14), Revestimento interno nas laterais e teto em (prfv) fibra de vidro sem emendas, laváveis e resistentes aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme abnt nbr 14.561/2000, paredes internas, divisória, e armário comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática, piso antiderrapante em fibra de vidro conforme abnt nbr 14.561/2000, o projeto dos móveis (lado esquerdo), com pintura antimicrobiana, todos os cantos arredondados. Armários superior com no mínimo 2.600mm de comprimento e 320 mm de altura, 04 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, confeccionado em fibra de vidro de cor clara, conforme abnt nbr 14.561/2000, balcão com no mínimo 1.550

mm de comprimento e 330 mm de largura, 02 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, com bancada para medicamentos, confeccionada em fibra de vidro de cor clara, conforme abnt nbr 14.561/2000, armário para acondicionamento de 02 cilindros de oxigênio 16 litros com no mínimo 690 mm de comprimento e 920 mm de altura, confeccionada em fibra de vidro de cor clara, conforme abnt nbr 14.561/2000, armário para acondicionamento de prancha e bateria com no mínimo 2.600 mm de comprimento e 500 mm de altura, confeccionada em fibra de vidro de cor clara, conforme abnt nbr 14.561/2000, 03 bancos fixos com cintos 02 pontos, revestimento em courvin de alta qualidade, de costas para a cabine, junto à divisória da cabine com o compartimento do paciente, conforme abnt nbr, 02 macas retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 03 luminárias no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 tomadas internas 2p+t 110vca; 02 tomada interna 12 vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 100 ah, painel de controle central com chaves disjuntores térmica, chave geral para desligar sistema elétrico do furgão, conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1200 watts, reles com fusível, sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento 1.260 mm, largura 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 leds de no mínimo 3 watts e lente defletora em cada leds, função de funcionamento dos leds frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos leds, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 w rms de potência, @ 13,8 vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 db @ 13,8 vcc de adequação a legislação do trânsito (cat) portaria denatran 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial, itens inclusos: - ar condicionado para o paciente, alarme de ré.

ITEM 07: VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. Característica do veículo: Adaptado Para Ambulância Simples Remoção, novo 0 km, ano modelo/fabricação: 2025/2025, Potência 204 CV, transmissão manual de 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento 5.325, largura 1.800, entre eixo 3.085, comprimento interno da ambulância 2.300mm, tanque de combustível 80 litros, direção hidráulica, pneus 225/70 R 17, bateria 65 Ah, capacidade de carga 1.100 kg, peso em ordem de marcha 1.800 kg. CARACTERÍSTICA DE TRANSFORMAÇÃO: Ambulância confeccionado inteiramente em baú de alumínio, revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro ou MDF revestido, piso antiderrapante com trilho em, armário interno localizado na região superior em, balcão com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, , iluminação interna em LED 12 v, 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; inversor de voltagem 400 Watts, sinalizador linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, , mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 05 efeitos luminosos de flash distintos, sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante, luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança

para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Bancos laterais para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro, aspirador, umidificador, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, 01 janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, vidros nas 02 portas traseiras com serigrafia e película opaca, conjunto completo de fechadura, trincos, 02 amortecedores sendo um em cada porta, 02 portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla, 01 ventilador interno na lateral da ambulância com proteção, , pintura externa na cor do veículo, instalação de 01 suporte para soro e plasma fixado no balaústre, balaústre fixado no teto, reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio, serigrafia padrão Ambulância, cavidade para comunicação com a cabine.

ITEM 08: VEÍCULO CARROCERIA FECHADA TIPO SEDAN. Veículo tipo passeio, categoria SEDAN; Novo 0 km, ano modelo/fabricação: 2025/2026, motorização de 1.3 Firefly, potência de 98CV (gasolina) e 107CV (etanol), cor branca, direção elétrica, câmbio automático, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, alarme antifurto, ar condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, central multimídia mínimo de 7 polegadas com conexão wireless para Android Auto e Aple Car Play, Bluetooth e entrada USB, chave com comando de abertura de portas, vidros e porta-malas, cintos de segurança dianteiros retráteis de 03 pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros laterais e central de 03 pontos com encosto de cabeça para todos os ocupantes (traseiros), computador de bordo, desembaçador do vidro traseiro, Air bag duplo para motorista e passageiro e ABS com EBD, iluminação do porta-malas, porta- malas com capacidade de 515 litros, tanque de combustível com capacidade de 48 litros, distância entre- eixos de 2521mm, monitoramento de pressão dos pneus, rodas de aço aro 15", volante com comandos do rádio e telefone, volante com regulagem de altura.

ITEM 09: VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL SEDAN HÍBRIDO. Carroceria tipo sedan de 4 portas; zero quilômetro (*); ano de fabricação e modelo 2025 ou acima; teto rígido (sem teto solar); 5 (cinco) lugares; cor preta;protetor de cárter; motor a combustão interna com, no mínimo, 4 (quatro) cilindros e com potência mínima de 98 CV (noventa e oito cavalos vapor), podendo ser movido à gasolina ou tecnologia flex (etanol e/ou gasolina); motor(es) elétrico(s) com potência de, no mínimo, 70 cv (setenta cavalos vapor); veículo deverá ser equipado com qualquer uma das tecnologia híbridas existentes no mercado,inclusive plug-in (veículo com tomada para recarga externa); caso o veículo ofertado utilize recarga externa(plugin), deverá ser fornecido também o carregador portátil compatível e adequado ao uso no automóvel; transmissão automática; sistema de freios antiblocante (ABS); jogo de tapetes de borracha ou carpete; apoios de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros, originais de fábrica; retrovisores externos com comando elétrico, originais de fábrica; vidros elétricos e travas elétricas nas 4 (quatro) portas, originais de fábrica; sistema de air bags (bolsas de ar infláveis) duplo frontal (mínimo), original de fábrica; direção hidráulica ou eletroassistida, original de fábrica; sistema de som multimídia completo, original de fábrica; câmera de ré com imagem integrada ao painel, original de fábrica; sistema de ar-condicionado, original de fábrica; sistema de alarme antifurto, original de fábrica; todos os demais itens de série do modelo ofertado e película de semiblindagem nos vidros, de primeira linha, na cor escura fumê, de acordo com transparência regulamentada pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) e garantia mínima de 1 (um) ano.

ITEM 10: VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL HATCH ELÉTRICO. ano de fabricação e modelo 2025/2026 ou superior, novo, zero quilômetro, tipo hatchback, com propulsão 100% elétrica. O automóvel deverá possuir potência mínima de 75 Kw equivalente a 101 cavalos de potência) e torque mínimo de 13,8 kgfm, com transmissão automática de marcha única e tração dianteira. Deverá ter capacidade para cinco ocupantes, inclusive o condutor, e autonomia mínima de 300 quilômetros por carga completa, conforme ciclo NEDC ou superior. A bateria deverá ser de íon-lítio, com capacidade mínima de 38,8 kWh, permitindo recarga em até 10 horas em corrente alternada (AC) e até 30 minutos em corrente contínua (DC) no carregamento rápido de 30% a 80%. O veículo deverá possuir ar-condicionado digital com ajuste automático, direção elétrica progressiva, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, e painel digital completo com central multimídia flutuante de no mínimo 10,1 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. As rodas deverão ser de liga leve aro 16 polegadas, equipadas com pneus de baixo atrito, e o sistema de iluminação deverá utilizar tecnologia LED nos faróis e lanternas. Em relação à segurança, o veículo deverá conter mínimo de quatro airbags (frontais e laterais), controle eletrônico de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), assistente de partida em rampa (HSA), freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), além de sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas infantis, e garantia mínima de 1 (um) ano.

Valide a assinatura deste documento em https://petrolinadegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: a4a515