



20
24



SAHARA 300
ADVENTURE



CamScanner

CARACTERÍSTICAS



NOVO MOTOR 300cc

Agora com seis marchas, o motor se torna mais eficiente, possibilitando que o piloto mantenha rotações mais baixas em diferentes faixas de velocidade, reduzindo o consumo e o desgaste do motor, trazendo maior tranquilidade e conforto para o piloto tanto dentro da cidade com velocidades mais baixas ou em uma rodovia com velocidades mais elevadas.



NOVO DESIGN

Desenvolvida no Brasil, a Sahara 300 ressuscita o espírito da NX350 Sahara, capturando as tendências globais dos modelos Real Adventure. Seu design expressa imponência, dinamismo e resistência: postura elevada para uma presença imponente, linhas verticais no tanque para dinamismo e formas sólidas que transmitem resistência e modernidade.



ILUMINAÇÃO FULL LED COM SINALIZAÇÃO DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA

Faróis, lanternas e piscas em LED, garantindo uma excelente visibilidade na pilotagem e maior eficiência de consumo de energia. Além disso, ela conta um novo sistema sinalização de frenagem de emergência, alertando veículos que vem atrás caso seja necessário realizar frenagens de emergência.



EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE

Com o conjunto de embreagem assistida e deslizante, a alavanca de embreagem ficou mais suave e fácil de acionar, o que proporciona maior comodidade e conforto para o piloto.

CORES



VERMELHO
(Rally)



CINZA METÁLICO
(Standard)



BENEFÍCIOS



3 anos de garantia

Garantia Honda de 3 anos + Óleo Pro Honda grátis* em 7 revisões.

*O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Tipo	OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada	293,5 cc
Potência máxima	18,2 kW (24,8 CV) a 7.500 rpm (gasolina) 18,5 kW (25,2 CV) a 7.500 rpm Álcool (etanol)
Torque máximo	26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5.750 rpm (gasolina) 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5.750 rpm Álcool (etanol)
Transmissão	6 velocidades
Sistema de partida	Elétrico
Diâmetro x curso	77,0 x 63,0 mm
Relação de compressão	9,3 :1
Sistema de alimentação	Injeção eletrônica PGM-FI

SISTEMA ELÉTRICO

Ignição	Eletrônica
Bateria	12 V – 5 Ah
Farol	LED

CAPACIDADE

Tanque de combustível	13,8 litros (reserva 2,6 litros)
-----------------------	----------------------------------

DIMENSÕES

Comprimento x largura x altura	2.193 x 829 x 1.400 mm (Adv) 1270mm (Rally/Standard)
Distância entre eixos	1.425 mm
Distância mínima do solo	265 mm
Altura do assento	859 mm
Peso seco	149 kg (Adv) / 147Kg (Rally/Standard)

CHASSI

Tipo	Semi berço duplo
Suspensão dianteira/curso	Garfo telescópico/245/221 mm
Suspensão traseira/curso	Pro-Link/77/225 mm
Freio dianteiro/diâmetro	A disco/228,80/256 mm
Freio traseiro/diâmetro	A disco/186/220 mm
Pneu dianteiro	90/90-21M/C 54S
Pneu traseiro	120/80-18M/C 62S

Concessionária

SAHARA 300 | TRAIL | ADVENTURE



Paz no trânsito começa por você.

*O fornecimento do óleo é válido a partir da terceira revisão. Consulte as concessionárias participantes pelo 0800 701 3432. Os valores da potência e do torque foram obtidos conforme as normas JIS (medidos na árvore de manivela). A Honda reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar as alterações que julgar necessárias nas especificações e no desenho de seus produtos, independentemente de comunicação prévia. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real da motocicleta, servindo apenas como referência. Atualizado em janeiro de 2024. Não jogue este impresso na via pública. www.honda.com.br/motos/adventure/trail/sahara-300.