

APÊNDICE 1 DO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

Aviso de Contratação Direta n. 92.030/2024 (UASG 158154) - Processo n. 23305.012985.2024-72

ITEM 1

1 un. BL Bancada lateral, medindo 3040x650x900mm, composta de:

3,04m X442 referente a Tampo em granito natural polido. Medindo: 650x20mm, com engrosso de 10mm e raios de acabamento nos dois cantos da frente de operação (lado das portas e gavetas dos armários)

1 pç BR-4439 Módulo inferior para cuba, com duas portas. Medindo: 1000x505x870mm.

1 pç BR-4431 Módulo inferior com duas portas e uma prateleira. Medindo: 1000x505x870mm.

1 pç BR-4433 Módulo inferior com duas gavetas, duas portas e uma prateleira. Medindo: 1000x505x870mm.

0,11 m BR-5030 Painel de acabamento para fechamento frontal ou lateral. Altura: 870mm.

0,44 m2 BR-5009 Revestimento em laminado melamínico.

1 un. UA Conjunto de utilidades, composto de:

1 pç BR-8200 Nuca fixa com registro de comando à distância e bico escalonado, em latão pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor branca, bitola 3/8".

1 pç BR-8521 Cuba em aço inoxidável AISI304. Medindo: Ø300x150mm.

1 pç BR-8573 Válvula sifonada construída em polipropileno.

1 – Revestimento: Todo o mobiliário será revestido internamente em laminado melamínico branco brilhante e externamente em laminado melamínico texturizado, as cores externas serão definidas posteriormente

2 – Tampo com acabamento boleado no sentido longitudinal que evita quebra de vidraria e proporciona conforto anatômico aos usuários.

3 – Acabamento: Todas as portas, gavetas e tampo possuem acabamento (cantos arredondados, boleados) no sentido longitudinal. Exigência ANVISA para laboratórios gerais e salas limpas, com inexistência de puxadores.

4 – Materiais: O mobiliário será confeccionado em compensado multilaminado naval, exceto as portas, gavetas e painel de acesso à manutenção, que serão em MDF, inclusive módulos inferiores das capelas.

5 – Tampo de granito possuem 20 mm de espessura com engrosso de 10 mm, na cor cinza Corumbá. Não serão utilizados, em hipótese alguma, duraplac, aglomerado e eucatex como matéria prima.