

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO Tsgc2-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

4 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Máquina CNC Router Corte Laser e Gravação Laser:

Potência do Laser: 50W

Vida útil do Tubo Laser aproximada: até 10.000 horas

Área de Trabalho: 40cmx40cm

Tipo de Laser: Tubo de vidro hermético CO2 tubo laser

Modo de resfriamento: Sistema de refrigeração e proteção a água

Sistema de Condução: Motor de Passo

Alimentação: 220V/60Hz

Tamanho Mínimo de Fonte: 1.0 x 1.0mm

Formato gráfico suportado: BMP, PLT, DST, DXF, AI

Materiais Aplicáveis: Acrílico, Vidro, Madeira, MDF, Papelão, Emborrachados, EVA.

Arquivos de imagem válidos: BMP, JPEG.

Interface de transferência de dados: USB.

Mesa de corte/gravação fechada e com janela de acompanhamento.

ACESSÓRIOS

*Manual de Instruções

*Cabo USB para conexão

*Software para utilização (gratuito ou no mínimo duas licenças "Tokens" completas sem prazo de validade)

*Cabo de alimentação padrão NBR14136

*Óculos de proteção para máquina Laser

*Garantia mínima: 12 meses a partir da data de aquisição.

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO Vuze VC4040

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.799,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

5 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Bacteriológica:

- Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo;
- Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Iluminação interna automática ao abrir a porta;
- Porta com puxador anatômico e abertura paradireita;
- Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta;
- Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura;
- Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta;
- Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico;
- Sistema de aquecimento através de resistência blindada
- Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C
- Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos
- Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo
- Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
- Sensor de temperatura PT-100
- Homogeneidade térmica: ± 1°.....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.104,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

6 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave:

- Autoclave 30 litros - CS-Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304;
- Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13;
- Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, deve acompanhar guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas;
- Válvula de controle com sistema de contrapeso regulável para liberar pressão e expulsão do ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor;
- Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor;
- Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado;
- Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C;
- Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização;
- Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável;
- Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min., Med. E Max.), lâmpada piloto para indicar.....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.321,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

7 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro de bancada:

- Equipamento onde os dados de condutividade podem determinar a concentração de soluções,detectar contaminantes e determinar a pureza da água;
- O medidor com a função TDS (Sólidos Totais Dissolvidos), ideal para testes de qualidade da água,monitoramento ambiental e aquicultura, gráficas e indústrias químicas, pesquisas e educação em geral;

Características:

- Tela de LCD retro iluminado;
- A compensação de temperatura funciona em modo manual ou automático;
- Sensor de condutividade de titânio de 0,01-1,realiza testes de alta pureza;
- Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura;
- Faixa de medição para Constante K 0,01*: 0 ~ 2.000 S/cm;
- Faixa de medição para Constante K 0,1*: 0,2 ~ 20.00 S/cm;
- Faixa de medição para Constante K 1: 2 S/cm ~ 10.00mS/cm;
- Faixa de medição para Constante K 10*: 10 ~ 100.0mS/cm;
- Precisão: ± 0,5%FS;
- Faixa de medição (TDS): 0,00mg/L ~ 1999mg/L;
- Precisão (TDS): ± 1,0%FS;
- Faixa de medição (temperatura): 0,06 ~ 60,0°C;
- Precisão (temperatura): ± 0.3°C, ± 1bit;
- Compensação de temperatura: 0.0 ~ 40°C (manual/automática);
- Coeficiente da compensação de temperatura: 2%.....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.210,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

8 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro:
Esses dispositivos devem permitir análise de amostras transparentes ou translúcidas na forma de sólidos ou pastas. O refratômetro de bancada deve possuir visor de temperatura LCD, termômetro digital e acompanhar maleta para transporte. Pode ser usado nos segmentos clínico, alimentício, automobilístico, entre outros.

DADOS TÉCNICOS:

- Faixa de medição de índice refrativo (nD): 1,300 ~ 1,700;
- Faixa de medição brix (%brix): 0 ~ 95;
- Divisão mínima de índice refrativo (nD): 0,0002;
- Divisão mínima de %brix: 0,25;
- Valor mínimo da consistência do açúcar (%brix): 0,25;
- Taxa de medição de temperatura (°C): -50°C ~ 70° C;
- Dimensões do equipamento: 90x230x180mm;
- Peso: 3kg.

DEVE CONTER:

- 1 Refratômetro de bancada;
- 1 Termômetro digital;
- 1 Prisma padrão para verificar a calibração;
- 1 Pipeta de Pasteur;
- 1 Frasco de Bromonaftaleno;
- 1 Chave de fenda;
- 1 Maleta em alumínio.

DEVE ACOMPANHAR:

- Manual de instruções em português e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

*EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SOLICITADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.263,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

9 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor de Índice de Acidez:
pHmetro digital microprocessado de bancada com eletrodo para ser utilizado nas medições de pH, mV e temperatura em soluções aquosas em laboratório de indústrias, mineração, universidade e órgão de pesquisa científica, entre outros.

- Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos;
- Medidor dotado de microprocessador, com aparência agradável e fácil operação;
- Visor LCD grande com luz de fundo branca, que mostre os valores de pH e temperatura ao mesmo tempo;
- Calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento/recuperação de dados, valores máximos e mínimos de memória;
- Exibição automática da porcentagem de slope após calibração;
- As unidades de temperatura °C e °F podem ser alternadas facilmente.

Especificações técnicas:

- Faixa de pH: 0.00 a 14.00;
- pH Resolução: 0,01pH;
- Precisão: ± 0,01pH ± dígito;
- Compensação de temperatura: 0 a 100°C(auto/manual);
- Faixa de mV: ±1.999 mV;
- Resolução: 1 mV;
- Precisão: ± 0,1% F.S ±1 dígito;
- Resistência de entrada: 1X10¹²;
- Estabilidade: ± 0,01pH ±1 dígito/3 h;
- Conector de eletrodo: BNC;
- Função de operação: Auto calibração....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.261,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)