

Item	Produtos	Descrição de Uniformes e EPIs	Unidade	Período de entrega	Código catmat	Quantidade por cargo						Quantidade Total
						Operador de Máquina	Aux Agropec.	Encarregado	Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Produção	Cozinheira	
1	Bota de pvc de cano longo	Bota de segurança confeccionada em pvc, cor preta, solado antiderrapante na cor amarelo, cano 28cm. Marca referência Vulcabras	Par	Anual	482548	8	26	2	2			38
2	Botina de segurança c/ elástico	Botina de segurança em couro vaqueta relax cano médio sem cadarço, sem componentes metálicos, solado em poliuretano bi densidade injetado diretamente cabedal, calcanhar com dorso acolchoado, na cor preta. Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida	Par	Anual	468656	8	26	2	2			38
3	Calça com reforço	Material: confeccionado em brim; com reforço no joelho e nos bolsos, elástico e cadarço na cintura, sem zíper; 3 bolsos: 1 traseiro e 2 frontais. Tamanho P/M/G/GG/XG.	Unid	Anual	344357	20	65	4	4			93
4	Camisa operacional de manga curta	Material: camisa modelo profissional de malha gola careca, manga curta, com logotipo em silk no peito e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG.	Unid	Anual	394851	12	39	4	4			59
5	Camisa operacional de manga longa	Material: camisa modelo profissional em brim leve, fechada, confeccionada com gola polo (com botões). Manga longa, com logotipo silkado no peito e nas costas. Tamanhos: P/M/G/GG/XG.	Unid	Anual	246643	20	39	4	4			67
6	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	unid	Anual	482669					3	1	4
7	Calça Profissional	Calça comprida de Brim 100% algodão, sem bolsos e sem botões, tamanho sob medida - cor branca	unid	Anual	463961					9	3	12
8	Calçado de segurança antiderrapante . CA: 28629	Sapato Segurança Material: Eva (Etil Vinil Acetado) , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Nr32 - CA 31898	Par	Semestral	634853					6	2	8
9	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	unid	Anual	454421					15	5	20
10	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	unid	Anual	455528					3	1	4
11	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid	Anual	477889	4	13		2			19
12	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalag em 150 mL	Anual	453057				2	3	2	7

Item	Produtos	Descrição de Uniformes e EPIs	Unidade	Período de entrega	Código catmat	Quantidade por cargo						Quantidade Total
						Operador de Máquina	Aux Agropec.	Encarregado	Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Produção	Cozinheira	
13	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	Anual	269893	4	26		2	2	1	35
14	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	Anual	231750					10	5	15
15	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par	Anual	440936	4	13		2			19
16	Luvas vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	Anual	430008	4	13		2	2	1	22
17	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overlock e punho com elástico. Tamanho: único.	Par	Anual	355664	12	39		2			53
18	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	Anual	399611	12	13		4	2	1	32
19	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid	Anual	234413	4	13		2			19
20	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid	Anual	405888	8	26		2			36
21	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	Anual	616761	16	52		10	24	12	114

Item	Produtos	Descrição de Uniformes e EPIs	Unidade	Período de entrega	Código catmat	Quantidade por cargo						Quantidade Total
						Operador de Máquina	Aux Agropec.	Encarregado	Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Produção	Cozinheira	
22	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser na cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm.	Unid	Anual	601716	8	3					11
23	Macacão de Proteção tipo industrial	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões com proteção superior; possui elástico na cintura; manga curta; bolsos laterais na parte superior, inferior e dorsal. Cor: azul. Tamanho: P/M/G/GG/XG.	Unid	Anual	294792				2			2
24	Avental anti-chamas	Avental de proteção individual que deverá ser confeccionado em tecido especial com revestimento em resina de PVC, com tratamento impermeabilizante e propriedades retardantes à chama, destinado à proteção do tronco do usuário contra riscos de origem térmica e exposição a vapor e respingos de líquidos quentes. O material deverá apresentar resistência à penetração de líquidos, possuir costuras reforçadas com linha de metaaramida (material de alta resistência térmica e mecânica) e permitir o uso confortável durante jornadas prolongadas, sendo apropriado para ambientes como cozinhas industriais e escolares. Deverá possuir fivelas de amarração ajustáveis na cintura e no pescoço, garantindo fixação segura ao corpo do usuário. As dimensões mínimas do equipamento devem ser de 90 cm de comprimento por 70 cm de largura, proporcionando ampla cobertura da região frontal do tronco. A peça deve ter acabamento reforçado nas extremidades, costuras internas seladas e superfície lisa para facilitar a higienização. A cor deverá ser clara e a arte de identificação	unid	Anual	358103					1	1	2
25	Avental de napa	Avental de napa	unid	Anual	630161					2	1	3
26	Avental de vinil	Avental de vinil	unid	Anual	315856					2	1	3
27	Japona térmica c/ capuz para uso da câmara fria	Japona térmica c/ capuz para uso da câmara fria, Material: 70% Poliéster E 30% Algodão, Revestimento Interno: Forro Removível, Bactericida, Fungicida E Anti-Mic, Material Forro: Manta Térmica, Aplicação: Proteção Contra O Frio Em Baixas Temperaturas, Características Adicionais: Padrão Rip-Stop, Com Teflon, Reforços De Trama E U	unid	Anual	284041					1	1	2
28	Luva térmica cano curto. CA: 29.498. Marca: Protenge. Mod: Luva ninja ice. Código: L9690-G	Luva térmica cano curto. CA: 29.498. Marca: Protenge. Mod: Luva ninja ice. Código: L9690-G	Par	Anual	626521					4	2	6

Item	Produtos	Descrição de Uniformes e EPIs	Unidade	Período de entrega	Código catmat	Quantidade por cargo						Quantidade Total
						Operador de Máquina	Aux Agropec.	Encarregado	Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Produção	Cozinheira	
29	Luva térmica de alta resistência abrasiva, para manuseios de utensílios quentes (até 150°C). CA: 6407. Marca Promat. Mod. 1522.	Luva térmica de alta resistência abrasiva, para manuseios de utensílios quentes Material: Aramida Carbono Aluminizado, Aplicação: Proteção Térmica / Laboratorial, Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Até 1600°C - Ca 32775, Tipo: Luva Térmica / 5 Dedos, finalidade: Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Agentes Térmicos	Par	Anual	634023					4	2	6
30	Luvras de vinil sem talco	Luvras de vinil sem talco, Material: Policloreto De Vinila (Pvc), Aplicação: Produtos Químicos E Biológico, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Médio, Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano, Esterilidade: Não Esterilizada, Tipo: Descartável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Descartável	Caixa com 100 unidades	Anual	624868					2	1	3
31	Mangote - Vestuário Proteção térmico	Mangote de segurança anti-chamas com revestimento impermeável para uso próximo a fonte de calor. Tipo: Mangote Algodão, Material: Lona De Algodão, Tamanho: Sob Medida, Componentes: Conforme Modelo, Tipo Uso: Proteção Contra Agentes Escoriantes - CA 37997	Par	Anual	636595					2	1	3
32	Máscara cirurgica descartável	Máscara cirurgica descartável	Unidade	Anual	485312					200	100	300
33	Luva de látex do tipo cirúrgica sem talco	Luva de látex do tipo cirúrgica sem talco	caixa com 100 unidades	Anual	450458					10	5	15
34	Touca branca sanfonada descartável	Touca branca sanfonada descartável	saco 100 uind	Anual	428619					3	1	4
35	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid	Anual	631391	1						1
36	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par	Anual	618364	4	4		2			10
37	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	Anual	318473	8	4		2	2	1	17

Item	Produtos	Descrição de Uniformes e EPIs	Unidade	Período de entrega	Código catmat	Quantidade por cargo						Quantidade Total
						Operador de Máquina	Aux Agropec.	Encarregado	Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Produção	Cozinheira	
38	Kit de aplicação de agrotóxico	Confeccionado em tecido tela hidrorrepelente, composto por 5 peças. Boné Árabe feito com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e ombros, fechamento por costura abaixo do queixo e tecido hidrorrepelente. Viseira / Protetor Facial produzido em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro. Camisa de manga longa em tecido hidrorrepelente, gola redonda e tira do mesmo tecido na barra para ajuste. Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável (bagum) abaixo do joelho, com tira do mesmo tecido na cintura para ajuste. Avental de segurança	Conjunto	Anual	633982		4					4
39	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de a ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebites e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid	Anual	440995	4	4		2			10

Observação: As quantidades dos EPIs com fundo em cor cinza, constantes nos itens 35 a 39, são exigidos para trabalhos eventuais, portanto não sendo necessário para todos os postos. O custo unitário por empregado será calculado proporcionalmente ao quantitativo de postos contratados.