
ANEXO- I

LOTE 1- LUVAS					
	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TAMANHO	QUANTIDADES	IMAGEM
	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, CLORINADA, COM OU SEM REVESTIMENTO INTERNO, TEXTURIZADA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. COR VERDE . APROVADO PARA: LUVA TIPO "A" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS(E), AMINAS (G), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.	**PAR**	**G (9)**	**480**	
			EG (10)	**480**	
	LUVA PARA ALTA TEMPERATURA EM KEVLAR COR AMARELA PARA MANUSEIO SEGURO E PROLONGADO DE ROLAMENTOS OU DE OUTROS COMPONENTES AQUECIDOS EM TEMPERATURAS EXTREMAS DE ATÉ 500 °C (932 °F), SEM A PRESENÇA DE LÍQUIDO QUENTE OU VAPOR, COM UM ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA À COMBUSTÃO, RESISTENTES A CORTES, DESGASTES, FUROS E RASGOS, QUE NÃO SOLTAM FIAPOS. TESTADAS E CERTIFICADAS CONTRA RISCOS MECÂNICOS (EN 388) E RISCOS TÉRMICOS (EN 407)	**PAR**	**TAMANHO 10 (TAMANHO EM 420)- PUNHO 20 CM**	**5**	

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E VIBRAÇÃO TAM G. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA "FORAM" (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA VIBRAÇÕES.	**PAR**	**G**	**40**	
			GG	**160**	
	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) COR AZUL, QUE GARANTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, SEU SUPORTE TÊXTIL EM MALHA OFERECE CONFORTO, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORVE A TRANSPIRAÇÃO. A LUVA DE PVC TERÁ QUE TER NO SEU REVESTIMENTO TOTAL, PROPORCIONANDO IMPERMEABILIDADE, CONFORTO E SÃO ANATÔMICAS, POSSUINDO A PALMA, DEDOS E DORSO ÁSPERO	**PAR**	PALMA 9,6 CM - PUNHO 45 / 46 CM	**400**	
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS TAM M8, CONFECCIONADA EM COURO NA PALMA E DORSO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES	**PAR**	**M (8)**	**200**	
			G (09)	**400**	

	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) COR AZUL, QUE GARANTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, SEU SUPORTE TÊXTIL EM MALHA OFERECE CONFORTO, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E ABSORVE A TRANSPIRAÇÃO. REVESTIMENTO TOTAL, PROPORCIONANDO IMPERMEABILIDADE, CONFORTO, ANATÔMICAS, COM A PALMA, DEDOS E DORSO ÁSPEROS. PALMA 9,6 CM - PUNHO 60 CM	**PAR**	**PALMA 9,6- PUNHO 60 CM**	**200**	
	LUVA ANTI-CORTE TAM G CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E NOS DEDOS COM ALTA RESISTÊNCIA CONTRA CORTES DE LÂMINAS E METAIS. BANHO EM PU **I**DEAL PARA ATIVIDADES COM PEÇAS ÚMIDAS. FORMATO ANATÔMICO E O DORSO VENTILADO	**PAR**	**G**	**450**	
	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICO NÃO ESTERILIZADA SEM PÓ COM SUPERFÍCIE DA PALMA LISA E TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS - AMBIDESTRA - CA 43653	**CAIXA**	**M**	**50**	
			G	**100**	
	LUVA DE COBERTURA, TAMBÉM CONHECIDA COMO LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO EM VAQUETA, COM PALMA, DORSO E DEDOS EM VAQUETA, COM PUNHO DE RASPA, ACABAMENTO EM VIÉS VERMELHO, TIRA PARA REGULAGEM NO DORSO COM ESPESSURA MÉDIA DA RASPA EM 1,50 MM E ESPESSURA MÉDIA DA VAQUETA EM 1,10 MM, COM GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM² OU 0,815 KG/M² E GRAMATURA 0,0580 GRAMAS/CM² OU 0,580 KG/M², COSTURADA COM ALGODÃO OU KEVLAR	**PAR**	**ÚNICO**	**20**	

	LUVA ELETRICISTA PARA BAIXA TENSÃO TAM G COMPOSTA DE BORRACHA NATURAL, PROTEÇÃO MÃO, PUNHO E PARTE DO ANTEBRAÇO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS. TRABALHO TENSÃO 500V E PICO 2500V	**PAR**	**G**	**20**	

LOTE 2- BOTAS					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**
	BOTA TIPO AS EM PVC COM POLAINA IMPERMEÁVEL - COR PRETA COM SOLADO VERDE MILITAR, CONFECCIONADA EM POLIURETANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES, MEMBRANA INTEIRA INTERNA EM POLIÉSTER IMPREGNADA EM POLIURETANO. COMPRIMENTO 35 CM BIQUEIRA DE COMPOSITE COM RESISTÊNCIA A IMPACTO DE 200 J E COMPRESSÃO DE 15K. CANO ESPESSURA 3,8 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO A GRAVIDADE CHEGANDO A 5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 6,4 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR. RESISTENTE A GORDURAS, HIDROCARBONETOS LEVES, PRODUTOS QUÍMICOS, GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL E ÓLEOS INDUSTRIAIS	**PAR**	**36**	**05**	
			37	**05**	
			38	**10**	
			39	**15**	
			40	**25**	
			41	**40**	
			42	**50**	
			43	**50**	
			44	**50**	
			45	**30**	

			46	**10**	
	BOTA DE SEGURANÇA NOBUCK ELETRICISTA - COR PRETA COM BICO COMPOSITE RESISTENTE A IMPACTOS ATÉ 200J (DUZENTOS JOULES) CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM³ PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM³, RESISTENTE A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA E RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO E PISO DE AÇO (NÍVEL SRC) FORRAÇÃO: GÁSPEA (MATERIAL NÃO TECIDO) E TECIDO ANTIBACTERIANO PALMILHA: EVA COM COSTURA STROBEL, REMOVÍVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÃO. SOBREPALMILHA: EVA DE 4MM SOFT SYSTEM COM BOLHAS PARA CONFORTO SOLADO: POLIURETANO EXPANDIDO BI COMPOSTO COM RANHURAS ADERENTES COM TECNOLOGIA ANTIPERFURO	**PAR**	**35**	**20**	
			36	**20**	
			37	**40**	
			38	**58**	
			39	**100**	
			40	**200**	
			41	**240**	
			42	**200**	
			43	**160**	
			44	**70**	
			45	**70**	
			46	**12**	
	PERNEIRA DE SEGURANÇA BIDIM 3 TALAS FECHAMENTO EM VELCRO CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, COSTURADA ELETRONICAMENTE, TALAS EM POLIETILENO, METATARSO EM MATERIAL SINTÉTICO	**PAR**	**ÚNICO**	**150**	

LOTE 3- VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO/ QUANTIDADES**	**TAMANHO DO CALÇADO**	**IMAGEM**
	JARDINEIRA IMPERMEAVEL COM CA . CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,35MM, COMPOSIÇÃO POLIAMIDA (INTERNO),E POLI CLORETO DE VINILA (EXTERNO). COR: VERDE .COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO. O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA. A JARDINEIRA DEVE SER CONFECCIONADA COM O LADO EMBORRACHADO EXTERNAMENTE, PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO E O CONFORTO DA VESTIMENTA. APRESENTAR LAUDO DE ESPESSURA DO MATERIAL.	**CONJUNTO**	**M-6**	**BOTA Nº 40**	
				BOTA Nº 41	
				BOTA Nº 42	
			G-12	**BOTA Nº 41**	
				BOTA Nº 42	
				BOTA Nº 43	
			GG-12	**BOTA Nº 41**	
				BOTA Nº 42	
				BOTA Nº 43	
				BOTA Nº 44	
			EGG-12	**BOTA Nº 41**	
				BOTA Nº 42	
				BOTA Nº 43	
				BOTA Nº 44	
				BOTA Nº 45	

	CAPUZ DE SEGURANÇA COR AZUL ROYAL CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIÉSTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIÉSTER, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL, E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ OS OMBROS.COM TRATAMENTO UV, COM LOGOTIPO SAAE	PEÇA	ÚNICO	150	
	AVENTAL EM RASPA SEM EMENDA, 100 CM X 60 CM, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO, COSTURANDO COM FIO 100% ALGODÃO, COM TIRAS NO PESCOÇO E NAS LATERAIS PARA AJUSTE, ESPESSURA MÉDIA DE 1,50 MM, GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM², PESO APROXIMADO DE 0,69 KG	UNIDADE	100 X 60 CM	20	
	AVENTAL DE SEGURANÇA COR AZUL ROYAL CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM POLICLORETO DE VINILA, TIRAS DO MESMO MATERIAL COSTURADAS NO AVENTAL PARA AJUSTE DO USUÁRIO. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA COM LOGOTIPO SAAE	PEÇA	ÚNICO	100	

	MACACÃO DE SEGURANÇA COVERTECH 200 COR AZUL TAM HG CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO SMS, CAPUZ DE TRÊS PEÇAS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER BIDIRECIONAL E ABA PROTETORA, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE NO DEDO POLEGAR, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS NORMA NBR-15986:2011 E EN-1891	UNIDADE	EGG	200	
	CAPA DE SEGURANÇA SOBRETUDO CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, FECHAMENTO FRONTAL, COM CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CADARÇOS COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, COM FAIXAS REFLETIVAS. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA	**UNIDADE**	**M**	**20**	
			G	**30**	
			GG	**50**	
			EGG	**50**	

LOTE 4- ÓCULOS E EPI´S DE USO GERAL					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**
	ÓCULOS LENTE IN-OUT COM REVESTIMENTO DE FILME ESPELHADO PARA TRABALHOS COM VARIAÇÕES DE LUZ (AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS). ABSORÇÃO DE 99,9% DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UVA E UVB). ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR E COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPELHADO, INCOLOR E CINZA COM DUAS HASTES PLÁSTICAS LOCALIZADAS NA ALTURA DO NARIZ UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UMA PEÇA DE BORRACHA INCOLOR PARA APOIO NASAL, HASTES TIPO ESPÁTULA CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE CONFECCIONADA EM POLICARBONATO PRETO E SEMI-HASTE CONFECCIONADA DE PLÁSTICO AZUL ESCURO QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR FIXAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), CONTRA LUZ INTENSA (L1.7), NO CASO DAS LENTES INCOLOR ESPELHADO, E CONTRA LUZ INTENSA (L3) NO CASO DAS LENTES CINZA.	**PEÇA**	**ÚNICO**	**200**	
	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM LENTES ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO MEIA PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA DO MESMO MATERIAL DO VISOR FIXADAS À EXTREMIDADE DO VISOR POR MEIO DE ENCAIXE DE DOIS PINOS PLÁSTICOS	**PEÇA**	**ÚNICO**	**60**	

	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA COM LENTES ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO MEIA PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA DO MESMO MATERIAL DO VISOR FIXADAS À EXTREMIDADE DO VISOR POR MEIO DE ENCAIXE DE DOIS PINOS PLÁSTICOS	PEÇA	ÚNICO	120	
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOSIÇÃO LENTES TRANSPARENTES/FUMÊ ANTIRRISCO ANTIEMBAÇANTE PRODUZIDO EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, RESPINGOS E RAIOS UV	UNIDADE	ÚNICO	90	
	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE NA COR LARANJA TIPO PLUG - PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, COM CORDÃO TAMANHO ÚNICO. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II	PEÇA	ÚNICO	200	

	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA CLASSE PFF-2 VO CARVÃO ATIVO COM VÁLVULA, DE FORMATO DOBRÁVEL.FABRICADA COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO-TECIDO TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE SERVE DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO ELETROSTÁTICO E O MATERIAL ADSORVENTE CARREGADO COM CARBONO ATIVO. INTERNAMENTE CONSTITUÍDA DE NÃO-TECIDO ANTIALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. CONJUNTO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E DUAS TIRAS DE ELÁSTICO SOBRE PRESILHAS PLÁSTICAS PARA AJUSTE DA PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O ROSTO, E CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL. PFF-2 TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698, CONFORMIDADE COM PORTARIA 230 DO INMETRO E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO BRASIL	UNIDADES	ÚNICO	800	
	CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 PARA VAPORES ORGÂNICOS (VO) E GASES ÁCIDOS (GA), PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA ALCOÓIS, ÉTERES, BENZENOS, DIÓXIDO DE ENXOFRE E CLORO. FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVADO, CONEXÃO BAIONETA COMPATÍVEL. MARCA REFERÊNCIA 3M 6003 OU SUPERIOR OU SIMILAR COMPATÍVEL COM RESPIRADORES 3M 6000/7000 E COR AMARELA. APROVADO PARA CONCENTRAÇÕES ATÉ 10X O LIMITE (SEMI-FACIAL) OU 100X (FACIAL INTEIRA)	PEÇA	ÚNICO	120	

	RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA ESCURO EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO CINZA, COM TONALIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM O TAMANHO DA PEÇA. NAS LATERAIS DO CORPO DAS PEÇAS, ENCONTRAM-SE LOCALIZADOS DOIS DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, UM DE CADA LADO, DOTADOS, EM SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. O RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. O RESPIRADOR PODE OU NÃO SER DOTADO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA ESCURO, FIXADO NA PARTE FRONTAL DE SEU CORPO ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE TIPO PRESSÃO. ESTE SUPORTE, QUE TAMBÉM ATUA COMO COBERTURA (TAMPA) DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POSSUI QUATRO ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, DUAS SUPERIORES E DUAS INFERIORES, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, QUE DESLIZAM LIVREMENTE NO SEU INTERIOR. A PEÇA FACIAL PODE OU NÃO POSSUIR UM SISTEMA DE HASTES COM PONTAS FLUTUANTES, DOTADO, NA PARTE CENTRAL, DE UM ENCAIXE QUE ATUA COMO TAMPA DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FIXADO AO CORPO DA PEÇA ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES ESTÃO PRESAS QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, ATRAVÉS DA QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS. O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DA PEÇA POSSUI UMA FIVELA DE FECHAMENTO E O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR, UM SUPORTE PARA CABEÇA.	PEÇA	G	30	

	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3 ,RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 COM VÁLVULA. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: PARTE INTERNA DE SUSTENTAÇÃO, COMPOSTA POR NÃO-TECIDO EM FIBRAS SINTÉTICAS. MONTADO SOBRE ELA, O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTICAMENTE. E A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS FIBRAS SE SOLTEM; FORMATO DOBRADO, INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA MELHORAR O CONFORTO DURANTE A RESPIRAÇÃO	PEÇA	CONFORME DESCRIÇÃO	200	

LOTE 5- PROTETORES E REPELENTE					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**
	BLOQUEADOR SOLAR UVB/UVB FPS 60 CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES E OUTROS, COM REPELENTE CONTRA MOSQUITOS E OUTROS INSETOS COM REGISTRO NA ANVISA - EMBALAGEM DE 1 LITRO	**FRASCO**	**1 LITRO**	**12**	

	BLOQUEADOR SOLAR UVB/UVB FPS 60 CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES E OUTROS, COM REPELENTE CONTRA MOSQUITOS E OUTROS INSETOS COM REGISTRO NA ANVISA - EMBALAGEM DE 120 MG	**FRASCO**	**120 MG**	**200**	
	CREME PROTETOR COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS SOBRE A PELE. FORMANDO UMA PELÍCULA INIBIDORA PARA O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELLA CHOLERAESUIS), LEVEDURAS (CANDIDA ALBICANS), ALÉM DE PROTEGER A PELE CONTRA ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, TRICLOROETILENO, PERCLOROETILENO, METIL ETIL CETONA, ACETONA, BENZINA, AGUARRAS, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, THINNER, ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE, TINTA BASE ÁGUA, TINTA BASE SOLVENTE. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. AÇÃO ANTISSÉPTICA E HIDRATANTE COM VITAMINA E HIPOALERGÊNICO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE INDICADO PARA USO EM INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E ÁREAS COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ANVISA ABNT NBR 16276:2014 NORMA NBR 13853/1997	FRASCO	120 MG	40	

	REPELENTE CONTRA INSETOS FORMULAÇÃO PARA APLICAÇÃO DIRETA NA PELE HUMANA COM 4 A 30% DE DEET PARA FORMULAÇÕES DE USO ADULTO E 4 A 10% PARA FORMULAÇÕES DE USO EM CRIANÇAS DE 2 A 12 ANOS. 12,5% DEET PROPORCIONAM MAIS DE 6HS DE PROTEÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES ALBOCICTUS; NAS MESMAS CONDIÇÕES, DOBRANDO A QUANTIDADE DE DEET PARA 25%, O TEMPO DE PROTEÇÃO AUMENTA PARA 8HS. REFERÊNCIA: DEET (N,N-DIETIL-META-TOLUAMIDA).NORMA: NBR 13853/1997 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)	FRASCO	100 ML	200	

LOTE 6- EPC, SINALIZAÇÃO E RESGATE					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**

	KIT DE BLOQUEIO DE DISJUNTORES MOTOR, DIN, NEMA E CAIXA MOLDADA COMPOSTO POR 01 CADEADO PLÁSTICO COM HASTE METAL 38 MM COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA QUE UM OPERADOR (PODE EXPANDIR ATÉ 6 OPERADORES, BASTA ACRESCENTAR CADEADOS E ETIQUETAS) EFETUE O BLOQUEIO, TRAVAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE DISJUNTORES, TAIS COMO, DISJUNTORES NORMA DIN E NEMA MONOPOLARES, BIPOLARES, TRIPOLARES E QUADRIPOLARES E TAMBÉM DISJUNTORES CAIXA MOLDADA	**PEÇA**	**CONFORME DESCRIÇÃO**	**10**	
	TAPETE TIPO ESTRADO DE BORRACHA COR PRETO 1.000 MM X 1.000MM X 25 MM COM LAUDO DE TESTE PARA ISOLAMENTO ATÉ 20KV PRODUZIDO EM TRÊS CAMADAS SENDO A CAMADA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE PELÍCULA COLORIDA DE BORRACHA SINTÉTICA INODORA; CAMADA CENTRAL COMPOSTA POR UMA MISTURA DE BORRACHA SINTÉTICA E NATURAL COM PIGMENTOS ORGÂNICOS, LIGAS ATIVADORAS, ACELERADORES, AGENTES DE VULCANIZAÇÃO E PLASTIFICANTES AROMÁTICOS	**PEÇA**	**1000 x 1000 x 25 mm (Estrado Isolante Elétrico)**	**5**	
	CAVALETE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO COM DUPLA TRAVESSA 1 METRO X 1 METRO COR LARANJA COM FITA REFLETIVA COM NUMERAÇÃO E LOGOTIPO DO SAAE ABNT NBR 14644	UNIDADE		500	

	CAVALETE "ATENÇÃO HOMENS TRABALHANDO" 80CM X90CM COM ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO COM DOBRADIÇA E CORRENTE DE SEGURANÇA NA COR PRETA, PLACA EM ACM 3 MM (ALUMÍNIO COMPOSTO) REVESTIDA DE PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I ABNT NBR 14644 COM LOGOTIPO DO SAAE	UNIDADE	PLACA: 80X80 CM; CAVALETE: 80X90 CM	30	
	CONE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, RUAS, RODOVIAS E ESTRADAS, COM A FUNÇÃO DE LIMITAR ÁREAS QUE POSSUEM FLUXO DE VEÍCULOS, GARANTINDO UMA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO LOCAL. COM BASE DE BORRACHA COMO CONTRA PESO, ALTURA: 75 CM E BASE: 38CM X 38CM, COR LARANJA COM FITA REFLETIVA COM LOGOTIPO DO SAAE E NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NORMA NBR 15071	UNIDADE	ALTURA: 75 CM - BASE: 38 X 38 CM	500	
	FITA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, IMPRESSO EM DUAS CORES, COLOCADA NUM TUBETE DE PAPELÃO COM LARGURA DE 70 MM. **OBS.: FITA ZEBRADA BRANCA E LARANJA** **NORMA: NR.18 NBR 7195 NBR 14.644.**	ROLO	200 METROS	1.000	

	FITA ADESIVA REFLETIVA PRISMÁTICA DE DEMARCAÇÃO LISTRADA AMARELA E PRETA 50 MM X 20 METROS AUTOADESIVA METROS NORMAS ABNT NBR 14644	ROLO	50 MM X 20 METROS	5	
	PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO + IMOBILIZADOR DE CABEÇA, PROJETADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE E A IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLI TRAUMATIZADAS. COM PEGADORES AMPLOS, PARA UTILIZAÇÃO DE CINTOS ARANHA E IMOBILIZADORES DE CABEÇA SUPORTE ATÉ 180 KG. CAPA PARA PRANCHA DE RESGATE COM BOLSO TRANSPARENTE NA COR VERDE PRODUZIDA EM NYLON 600 . DECORADA COM O LOGO CRUZ DA VIDA, CONTÉM BOLSO PARA CARREGAR MATERIAIS NO LADO EXTERNO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E SUPORTE DE METAL PARA PENDURAR NA PAREDE, COM ZÍPER REFORÇADO.TAMANHO PADRÃO 185 CM X 45 CM PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO + IMOBILIZADOR DE CABEÇA + CAPA	UNIDADE	187 X 45 X 8	4	

LOTE 7- EPI´S NR 10					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**
	VESTIMENTA OPERACIONAL ELETRICISTA CAMISA MANGA LONGA NR. 10 CARACTERISTICAS: CAMISA MANGA LONGA NR. 10 CAMISA MANGA LONGA NR. 10 DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS PROVENIENTES DO ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. DESENVOLVIDO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMAS. COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA. ATPV 11 CAL/CM2, CLASSE 2. GOLA PADRE, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO FR DE 2,5 CM DE LARGURA, MANGA LONGA, PUNHO CANHÃO, COM 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 BOLSOS LATERAIS TIPO FACA (OPCIONAL). COM FAIXAS REFLETIVAS CORES AMARELO-ESVERDEADO FLUORESCENTE E PRATA COSTURADAS POR 4 COSTURAS RETAS. COM O LOGO DO SAAE	**PEÇA**	**M**	**25**	
			G	**40**	
			GG	**25**	
			EG	**25**	
			EXG	**25**	
			ESPECIAL	**25**	
	VESTIMENTA OPERACIONAL ELETRICISTA **CARACTERISTICAS: CALÇA NR.10** CALÇA NR. 10 DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS PROVENIENTES DO ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. DESENVOLVIDO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMAS. COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA. COM FAIXAS REFLETIVAS CORES AMARELO-ESVERDEADO FLUORESCENTE E PRATA COSTURADAS POR 4 COSTURAS RETAS ATPV 11 CAL/CM2, CLASSE 2. COM O LOGO DO SAAE	**PEÇA**	**M**	**25**	
			G	**40**	
			GG	**25**	
			EG	**25**	
			EXG	**25**	
			ESPECIAL	**25**	
	VESTIMENTA OPERACIONAL ELETRICISTA JAQUETA DE FRIO NR 10	PEÇA	M	5	
			G	5	

	CARACTERISTICAS: JAQUETA DE SEGURANÇA NR 10 ELETRICISTA – ANTICHAMAS; PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELETRICO; CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA.; COM FAIXAS REFLETIVAS CORES AMARELO-ESVERDEADO FLUORESCENTE E PRATA COSTURADAS POR 4 COSTURAS RETAS ATPV 11,0 CAL/CM2 CLASSE 2 . COM O LOGO DO SAAE		GG	5	
			EG	5	
			EXG	5	
			ESPECIAL	5	
	VESTIMENTA OPERACIONAL ELETRICISTA MACACÃO CARACTRISTICAS: MACACÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS PROVENIENTES DO ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. DESENVOLVIDO COM MULTI-CAMADAS DE TECIDO RETARDANTE À CHAMAS. COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA. ATPV 43 CAL/CM2, CLASSE 4. GOLA PADRE, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO FR DE 2,5 CM DE LARGURA, MANGA LONGA, PUNHO CANHÃO, COM 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 BOLSOS LATERAIS TIPO FACA (OPCIONAL). COM FAIXAS REFLETIVAS, COM O LOGO DO SAAE .	PEÇA	M	1	
			G	1	
			GG	1	
			EG	1	
			EXG	1	
			ESPECIAL	1	
LOTE 8- EPI E EPC PARA ESPAÇOS CONFINADOS E TRABALHO EM ALTURA					
	DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**TAMANHO**	**QUANTIDADES**	**IMAGEM**

	LANTERNA INCLINÁVEL E AJUSTÁVEL INTRINSECAMENTE SEGURA PARA AMBIENTES PERIGOSOS (ESPAÇOS CONFINADOS), ALIMENTADA POR UMA BATERIA RECARREGÁVEL DE POLÍMERO DE LÍTIO INTEGRADA PARA MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO COM ALÇA DE BORRACHA PARA CAPACETE, FAIXA ELÁSTICA ANTIDERRAPANTE PARA A CABEÇA, PLACA TRASEIRA COM CLIPE DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE NS-HMC9 E UM CABO DE CARGA COM ACOPLADOR MAGNÉTICO USB DE 4' INCLUSOS. COM BOTÕES DUPLOS MONTADOS NA PARTE SUPERIOR, DEVE POSSUIR FEIXE DE LUZ ALTO OU BAIXO PARA DISTÂNCIA COM TECNOLOGIA DUAL-LIGHT, QUE ATIVA O FEIXE DE LUZ E A ILUMINAÇÃO PARA PERTO SIMULTANEAMENTE PARA MÁXIMA SEGURANÇA DO USUÁRIO. Certificação INMETRO N. NCC 15.0296 X. OUTRAS CERTIFICAÇÕES: CETLUS E ATEX, IECEX. AVALIÇÃO DE CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, ANEXO À PORTARIA INMETRO N. 179 DE 18 DE MAIO DE 2010. NORMA: NR33 ESPAÇO CONFINADO.	**PEÇA**	**66 mm, altura: 53 mm, profundidade: 46 mm**	**10**	
	TRAVA QUEDA PARA CORDA POLIAMIDA 1/2" (12MM COM CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 20KN) GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL. SISTEMA DE ENGATE EM QUALQUER PONTO DO CABO GUIA. EXTENSOR EM CORDA POLIAMIDA TORCIDA. MECANISMO EM AÇO BICROMATIZADO. CONECTOR: 01 TRAVA DUPLA ABERTURA 15MM EM AÇO BICROMATIZADO CG 615. CA: CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA. INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, TELECOMUNICAÇÕES, ELÉTRICA E MONTAGENS DE ESTRUTURAS	**PEÇA**	**12 MM**	**2**	

	POLIA DUPLA PARA CORDAS DE DIÂMETRO MÁXIMO 13 MM MÁXIMO CARGA DE RUPTURA: 22 KN PESO: 195 G NORMA: NR35 TRABALHO EM ALTURA	PEÇA	MÁXIMO 13 MM	2	
	TRIPÉ PERFIL ESTRUTURAL + GUINCHO MANUAL + TRAVA-QUEDAS RETRATIL - TRIPÉ PERFIL ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO QUADRADO, JUNÇÃO DE TOPO EM LIGA LEVE DE ALUMÍNIO, TRÊS PONTOS DE ANCORAGEM PARA DISPOSITIVOS ADICIONAIS, SAPATAS EM LIGA LEVE DE ALUMÍNIO E BASE ANTIDERRAPANTE, FUROS NAS PERNAS PARA TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CORRENTES, 1 BRAÇO EXTENSOR COM 490MM, ROLDANA FABRICADA EM AÇO COM ACABAMENTO GALVANIZADO, 09 PONTOS PARA REGULAGEM COM INTERVALOS DE 75 MM - GUINCHO MANUAL PARA TRIPÉ COM PARA CABOS DE 20M, COM CAIXA DE ALUMÍNIO PINTURA EPÓXI, SISTEMA DE SUBIDA E DESCIDA COM FRENAGEM AUTOMÁTICA, CONJUNTO DO SUPORTE PARA FIXAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELA, FUNÇÃO RETRÁTIL NO CABO DE AÇO, ESPESSURA DA LINHA : 3/16 POL OU 4,8MM, VERSÃO DA LINHA AÇO GALVANIZADO E AÇO INOX, 1 CONECTOR CLASSE T DUPLA TRAVA, CONECTORES: ABERTURA DE 18±2MM COM GIRO, 360° EM AÇO E INDICADOR DE IMPACTO, RESISTÊNCIA 21KN - TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL COM CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 4,8 MM DE DIÂMETRO E 10 METROS DE COMPRIMENTO, SISTEMA DE MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL E DUPLO FREIO INDEPENDENTE COM OLHAL GIRATÓRIO SUPERIOR PARA COLOCAÇÃO DE CONECTOR PARA O ENGATE AO PONTO DE ANCORAGEM COM CONECTOR TIPO GANCHO COM DUPLA TRAVA NA EXTREMIDADE E INDICADOR DE IMPACTO. CORPO: CAIXA EM ABS	PEÇA		1	

	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA TAM P FABRICADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COSTURA REFORÇADA. POSSUI 6 PONTOS DE AJUSTE, EM FIVELAS DE AÇO, PERMITINDO AJUSTAR AO TAMANHO IDEAL DO SEU CORPO. CINTURÃO ACOLCHOADO NA LOMBAR E PERNAS, DESCANSO DE MOSQUETÃO E PONTO REFLETIVO NA LOMBAR, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA EM TRABALHOS EM AMBIENTES DE POUCA ILUMINAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	PEÇA	P	5	
			M	5	
			G	5	
	CAPACETE DE USO INDUSTRIAL TIPO I CLASSE G COM REGULAGEM POR CATRACA, FORMATAÇÃO EM CARNEIRA E COROA UNIFICADA, TIRA ABSORVENTE EM NYLON ALMOFADADO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS	PEÇA	ÚNICO	20	
	O DETECTOR MULTIGÁS MSA ALTAIR 5X É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL ROBUSTO (CARCAÇA EMBORRACHADA, IP65) CAPAZ DE MEDIR SIMULTANEAMENTE ATÉ 5 OU 6 GASES, IDEAL PARA ESPAÇOS CONFINADOS. DESTACA-SE PELA TECNOLOGIA DE SENSORES XCELL, BOMBA DE AMOSTRAGEM INTEGRADA, DISPLAY COLORIDO E ALARMES TRIPLOS (SONORO, VISUAL E VIBRATÓRIO). OBSERVAÇÃO: ALINHA DE AMOSTRAGEM DEVE SER DE 10 METROS	UNIDADE	ÚNICO	1	

	CINTO TIPO PARAQUEDISTA 7 ARGOLAS / 5 PONTOS PARA TRABALHO EM ALTURA E RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO COM SUPORTE LOMBAR, PRODUZIDO EM POLIÉSTER 30KN COM RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA 15KN, ACOLCHOADO OMBROS, PERNAS E LOMBAR, CAPACIDADE MÁXIMA 100 KG. ARGOLAS E FIVELAS EM ACABAMENTO ULTRA CROMO. O CINTO DEVE POSSUI INDICADOR DE QUEDA ABNT NBR: 15835/2020 - 15836/2020	PEÇA	G	4	
	CINTURÃO DIELÉTRICOS COM TALABARTE. O CINTURÃO DEVE SER DESENVOLVIDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 30 KV, IDEAL PARA ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA COM ELETRICIDADE. 4 PONTOS DE CONEXÃO (DORSAL/PEITORAL/LATERAL) QUE CONTRIBUEM PARA RETENÇÃO DE QUEDA E TÉCNICA DE POSICIONAMENTO. PORTA EQUIPAMENTOS QUE PERMITEM A ANCORAGEM DE MOSQUETÕES E TALABARTES. FIVELAS PARA FÁCIL AJUSTE. ALMOFADA LOMBAR QUE PROPORCIONA MÁXIMO CONFORTO. O TALABARTE DIELÉTRICO DEVE SER DESENVOLVIDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 30 KV, IDEAL PARA ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA COM ELETRICIDADE. O TALABARTE DIELÉTRICO DUPLO EM FITA POLIÉSTER ELÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA. DOIS CONECTORES CLASSE A EM AÇO FORJADO REVESTIDO COM MATERIAL POLIMÉRICO DIELÉTRICO COM ABERTURA DE 55 MM E UM CONECTOR CLASSE T EM AÇO FORJADO REVESTIDO COM MATERIAL POLIMÉRICO DIELÉTRICO COM ABERTURA DE 20 MM. NBR15.835 NBR 15.836 - NBR 14.629	PAR	M	2	
			G	3	

	MOCHILA PARA CORDA 33 LITROS - TRANSPORTE ÁGIL E SEGURO DE ATÉ 100M A MOCHILA PARA CORDA 33 LITROS DA É MUITO MAIS DO QUE UM SIMPLES ACESSÓRIO; ELA É UMA FERRAMENTA ESSENCIAL DE SEGURANÇA E PRATICIDADE PARA TODOS. COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 100 METROS DE CORDA DE 11 OU 12MM, ESSA MOCHILA FOI PROJETADA COM O QUE HÁ DE MELHOR PARA PROTEGER E ORGANIZAR SUAS CORDAS . FABRICADA EM TECIDO DE POLIÉSTER 600D . COM UMA ALÇA SUPERIOR PARA FÁCIL MANUSEIO E UM OLHAL INFERIOR PARA A PASSAGEM DE CORDA, A MOCHILA GARANTE QUE VOCÊ POSSA TRANSPORTÁ-LAS SEM COMPLICAÇÕES. CHEGA DE CORDAS EMARANHADAS! O SISTEMA DE FECHAMENTO POR CORDEL E TANKA PROPORCIONA SEGURANÇA MÁXIMA, MANTENDO SUAS CORDAS ORGANIZADAS EM TODAS AS SITUAÇÕES. OS 33 LITROS DE ESPAÇO INTERNO DA MOCHILA SÃO IDEAIS, SUPORTANDO ATÉ 100 METROS DE CORDA SEM ESFORÇO. DE PREFERENCIA COM LOGOTIPO SAAE	PEÇA	33 LITROS	3	
	SACOLA COM CAPACIDADE DE 23 LITROS, RESISTENTE A ÁGUA E FECHAMENTO TIPO SACO ESTANQUE; CONFECCIONADO COM TECIDO NYLON 840 PVC; RESISTENTE A ÁGUA; COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 50 CM (A) X 26 CM (L) X 18 CM (P); COM CAPACIDADE DE 23 LITROS; COSTURA RETA, FUNDO COM REFORÇO DE PVC, FECHAMENTO TIPO SACO ESTANQUE COM FIVELAS DE NYLON; VISOR DE IDENTIFICAÇÃO E ALÇA DE MÃO COM REFORÇO DE PVC.	PEÇA	23 LITROS	15	

As imagens dos itens são meramente ilustrativas, não sendo indicação de marcas.

O mínimo para execução será de 20% dos quantitativos de cada lote.

OBS.: TODOS OS EPIS E EPC´S DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM A PORTARIA 3.214 8-6-1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.