

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA COMPRA ANUAL DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS



ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	COTAÇÃO 1	EMPRESA 2	COTAÇÃO 2	EMPRESA 3	COTAÇÃO 3	VALOR FINAL
1	02 UND	<p>Estabilizadora de solo, com dimensões de comprimento mínimo entre 2.870 mm a 2.960 mm, largura entre 2.744 mm a 2.745 mm, altura entre 1.740 mm a 1750 mm, e largura de trabalho até 2200 mm. Possuir rotor com no mínimo de 110 bits e rotor de 885 mm, com regulagem de profundidade de trabalho de 0 a 200 mm, acionamento por eixo cardan, entrada tomada de força de 1.3/8-21 estrias, estrutura em chapa HARDOX resistente ao desgaste, com sistema de trituração, aliado ao sistema de injeção de líquidos controlado eletronicamente, possuir um sistema para controle de profundidade para até 20cm de profundidade e controles para ajuste do grade.</p> <p>Distribuidor de cimento ou cal, com dimensões de comprimento 1780 mm, largura de 2680 mm, altura de 1880 mm, com peso aproximado de 1300 kg. Construído com tubo de 2" e palhetas de aço carbono, capacidade de volume de 2500 a 3000 kg, acionada por motor hidráulico, para auxiliar a vazão do material e possuir um controlador eletrônico que se adapte ao conjunto de estabilização e permita que a operação possa ser conduzida de maneira sinérgica. O sistema deve permitir que a operação possa distribuir o cimento em 1 metro ou em 2 metros, sendo o acionamento independente e determinado através de controle eletrônico. O distribuidor deve contar com um sistema de vibração para que o escoamento do material seja de forma mais uniforme.</p> <p>A dosagem de líquidos deve possuir sistema de abastecimento remoto 2", com bocal de engate rápido / macho, pressurização: Bomba de diafragma 6 membrana-Comet-modelo P235 s, acionamento da bomba com Motor Hidráulico com capacidade máx. 20 litros de óleo, válvula reguladora de fluxo de óleo, medidor de fluxo de óleo, medidor de fluxo da aplicação: Fluxômetro de palheta (Para equipamentos EL), bicos injetores: Bico leque ¼" NPT 80.60 inox, filtro principal: 260 L/min -314 cm², malha 50 meshem aço inox, com sistema de segurança de alta pressão: Válvula eletrônica de alívio de pressão, indicador de pressão do sistema: Manômetro analógico -pressão máx. 200 PSI, em aço inox, regulador de volume da aplicação: Válvula elétrica reguladora de fluxo, conexões hidráulicas: Em polipropileno, mangueiras de alta pressão: Específicas para defensivos agrícolas, tubos de distribuição secundária: 16mm em PU virgem, conexões pneumáticas de engate rápido: 16mm, abraçadeiras de aço: em aço carbono anodizado. Acionamento da aplicação: Automático, por sensor indutivo 5mm, chicote elétrico: contra roedores, Conexão Isobus : Tomada dupla, Unidade controladora</p>	WATANABE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 78.364.767/0001-97	R\$ 1.300.000,00	SEM COTAÇÃO	R\$ -	SEM COTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
2	02 UND	<p>TRATOR AGRÍCOLA COM TELEMETRIA - Aquisição de trator agrícola novo, zero hora, potência mínima de 250 cv, motor diesel eletrônico de 6 cilindros (=6,7L), com injeção common rail e alto torque, transmissão CVT (continuamente variável), tração 4x4, com gerenciamento eletrônico de motor e transmissão.</p> <p>Equipado com sistema hidráulico de alta vazão (=170 l/min), controle eletrônico (EHR), mínimo de 4 válvulas remotas e capacidade de levante superior a 7.000 kg, tomada de força independente eletro-hidráulica (540/1000 rpm), direção hidrostática, freios hidráulicos, suspensão dianteira e eixo reforçado.</p> <p>Cabine fechada tipo luxo com ROPS/FOPS, ar-condicionado automático, assento ergonômico com suspensão, baixo nível de ruído, iluminação em LED e monitor eletrônico multifuncional.</p> <p>Deverá possuir tecnologia embarcada com monitor de operações, compatibilidade com ISOBUS e agricultura de precisão, bem como sistema de telemetria de fábrica, com GPS, conectividade 4G, monitoramento em tempo real, histórico de uso, diagnóstico remoto e plataforma digital de gestão.</p> <p>Características adicionais: velocidade até 40 km/h, capacidade de combustível elevada (=400 litros ou superior), sistema elétrico reforçado, pneus agrícolas novos e lastros inclusos.</p> <p>Inclui: manual em português, treinamento operacional e garantia mínima de 12 meses.</p>	BRAGEPAV LOCAÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 45.421.640/0001-03	R\$ 1.630.000,00	SJR EQUIPAMENTOS - CNPJ: 27.553.553/0001-57	R\$ 1.658.000,00	AGRO DIVEL INDÚSTRIA E COM. REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. - CNPJ: 83.010.595/0007-89	R\$ 1.549.000,00	R\$ 1.549.000,00
SIDERADOS OS VALORES UNITÁRIOS DOS PRODUTOS,.									R\$ -