

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 7328/2024	Responsável Fundo Municipal de Saúde de Paty do Alferes - RJ
Objeto AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E UNIDADES DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA E EMENDA PARLAMENTAR	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 10/09/2024 - 17:00	Fim Envio Propostas 26/09/2024 - 10:59	Pregoeiro Juliana Barbosa Teixeira Dias
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
43582	1	"MESA DE REUNIÃO. (Descrição: Tamanho aproximado 90 cm (largura) x 200 cm (comprimento), 75 cm (altura), tampo em MDF OU MDP, PÉS EM METAL/AÇO/ALUMÍNIO. NA COR CINZA OU GRAFITE.)"	UN	1	654,94	654,94
43583	2	"FOGÃO 4 BOCAS (Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Forno autolimpante. Cor branca. 110v.)"	UN	2	665,22	1.330,44
43584	3	"GELEDEIRA DUPLEX 440 LITROS (Geladeira duplex. Frost free. Mínimo 440 litros. 110v. Cor branca.)"	UN	3	3.363,21	10.089,63
43585	4	"FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL - 2 BOCAS (Dimensões aproximadas 25 x 44,5 x 7,5 cm. Peso aproximado 2,5 kg. ‎ 110 V.)"	UN	1	209,26	209,26
43586	5	"TV 65 POLEGADAS 4K OU SUPERIOR (Resolução 4k UHD, tela plana, possui entrada USB e HDMI. Conectividade: Wi-Fi e bluetooth. Dimensões aproximadas (A x L x P): 145 x 84 x 26 cm.)"	UN	1	3.264,36	3.264,36
43587	6	"GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA CABINADO, A DIESEL, TRIFÁSICO, 4 TEMPOS (Gerador de energia elétrica cabinado, trifásico, a diesel, 4 tempos, 498 cc, potência mínima de 7,0 KVA, 220/127V, com painel de transferência automático condizente com o modelo do gerador, com acionamento manual e automático de tal forma que caso falte uma das fases da concessionária local o gerador seja acionado automaticamente em até 10 segundos.)"	UN	2	9.463,48	18.926,96
43588	7	"COMPUTADOR (Computador desktop completo - Com processador i5 de décima terceira geração ; Unidade de Armazenamento SSD 480 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possui USB 3.0. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100 /1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.)"	UN	4	3.519,88	14.079,52
43589	8	"NOBREAK (Produto novo, de modelo ainda em linha de fabricação, com potência nominal mínima de 1.2 kVA, potência real mínima de 600 W, Tensão entrada 115 / 127 / 220 V com comutação automática. Tensão de saída 110 V, Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de,	UN	3	764,18	2.292,54

		no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, 06 tomadas de saída padrão brasileiro.)"				
43590	9	"CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 240 A 300L (Gabinete interno confeccionado em aço inoxidável 304. Capacidade entre 240 e 300L. Mínimo 02 gavetas e máximo 05 gavetas. Faixa de trabalho aproximada: entre +2°C e +8°C. Possui: sistema de emergência, registro de dados, circulação de ar forçado, sensores internos e discador de emergência. Possui registro ANVISA.)"	UN	2	12.930,83	25.861,66
43591	10	"CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 120L (Gabinete interno confeccionado em aço inoxidável 304. Capacidade de até 120L. Mínimo 02 gavetas e máximo 05 gavetas. Faixa de trabalho aproximada: entre +2°C e +8°C. Possui: sistema de emergência, registro de dados, circulação de ar forçado, sensores internos e discador de emergência. Possui registro ANVISA.)"	UN	1	9.643,82	9.643,82