



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57.325-000, Centro - Pilar - Alagoas
CNPJ: 12.198.719/0001-68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SINALIZAÇÃO VIÁRIA PILAR/AL
LOCAL: DIVERSAS ÁREAS DE PILAR, ALAGOAS, CEP: 57150-000
ENCARGOS - ORSE - 2025/01 SEM DESONERAÇÃO - H: 111,36% & M: 69,82%

BDI S/DESONERAÇÃO: 20,09%
PREÇO BASE: ORSE 2025/01 - SEM DESONERAÇÃO
VALOR R\$:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	V. UNIT. SEM BDI	V. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		AREA CENTRAL						
		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
1.1	S04650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	2,00			
1.2	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	4,00			
1.3	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
1.4	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
1.5	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	2,00			
1.6	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
1.7	S02554	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
1.8	S02554	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
1.9	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	25,20			
1.10	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	37,50			
1.11	S03726	Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	ORSE	un	37,00			
1.12	I13898	Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevô premoldados ou similar.	ORSE	un	32,00			
2		RODOVIÁRIA						
		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
2.1	S04650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	2,00			
2.2	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	16,00			
2.3	S02554	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
2.4	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	137,48			
2.5	I13898	Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevô premoldados ou similar.	ORSE	un	21,00			
3		FREI DAMIÃO						
		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
3.1	S04650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	3,00			
3.2	S04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	6,00			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
3.3	S02554	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	ORSE	un	1,00			
3.4	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	78,75			
3.5	I13898	Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevô premoldados ou similar.	ORSE	un	12,00			
TOTAL (R\$)								
#NOME?								