ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM	DENOMINAÇÃO	FOTO ILUSTRATIVA	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS	CATMAT	PDM
1 e 2	ARMÁRIO (GUARDA-ROUPA)		Guarda-roupa de solteiro com estrutura em MDP revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com dimensões aproximadas de 2100mm de altura X 500mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 2 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 250mm de largura X 2000mm de comprimento, e prateleiras móveis de 480 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa.	**Garantia mínima de 1 (um) ano.**	392758	15290
3 e 4	BELICHE		Cama tipo Beliche Solteiro em madeira maciça com grade de proteção na cama superior; com escada removível com mínimo de 03 degraus, com estrados em madeira maciça de eucalipto, não removível (encaixado e parafusado) com espessura mínima de 2 cm e largura de 6 cm espaçamento máximo de madeira de 7 cm. Capacidade Mínima de 85 kg. Dimensões aproximadas (pode variar +- 15cm): largura: 90cm, altura: 170cm, profundidade: 200cm, distância mínima entre as camas 77cm. Acabamento de lixa e revestimento com verniz poliuretano.	**Garantia mínima de 1 (um) ano**. Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 15996-1:2011, que será comprovado mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou cópia autenticada em cartório de certificação junto a ABNT ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.	486186	316

5	CAMA DE SOLTEIRO		Cama de Solteiro de madeira maciça com acabamento de lixa com revestimento em verniz de poliuretano, Estrado de ripa pinus 6,7 cm e travessa em madeira dura. Fixação por 04 parafusos 5/16x100mm com porcas sextavadas, 04 cavilhas 10x50mm. Cabeceira sem prateleiras e pés em madeira macica (7,0 x 7,0). Capacidade Mínima de 85Kg. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 80 x 160 x 190 cm.	**Garantia mínima de 1 (um) ano.** Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 16045:2012, que será comprovado mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou cópia autenticada em cartório de certificação junto a ABNT ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.	328438	315
6 e 7	COLCHÃO DE SOLTEIRO		Colchão Solteiro em espuma extra firme de alta resistência, densidade D-33; tecido de revestimento em Poliéster 100% algodão. Peso mínimo suportado de 85KG . Dimensões Aproximadas: Largura 0,78 x Comprimento 1,88 m x Altura 0,20 m.	**Garantia mínima de 1 (um) ano.** Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 17034, que será comprovado mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou cópia autenticada em cartório de certificação junto a ABNT ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.	624022	19709

8 e 9	MESA RETANGULAR 120x60x74cm (LxPxA)		MESA DE ESCRITÓRIO RETA, medidas aproximadas 120 X 60 X 74 cm (L x P x A). Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura na COR ARGILA, composta de partículas de pinus com e papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC com 3 mm de espessura em todos os lados, conforme norma ABNT NBR13966:2008. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo, composta de partículas de pinus com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura lateral em chapa de aço SAE 1020, com coluna e haste de aço SAE 1020 de 20x45 mm, na parte superior uma barra chata 3/16” x 1” ½” x 392 mm, com furação em formato oblongular para a fixação do tampo. Ponteiras em polipropileno com porca insertada de rosca mínima de 5/16” para a colocação das sapatas com rosca mínima de 5/16” que possui inserto de polipropileno em forma octogonal. Pintura dos componentes metálicos da estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó de alta resistência à abrasão e impactos. Possui calha central removível, para a passagem de fiação e passa-fio 60 mm na mesma cor do tampo. A fixação da saia é realizada através do sistema minifix, composto de tambor e parafuso minifix, produzidos de zamak com tratamento de zincagem na cor branco.	**Garantia mínima de 1 (um) ano.** Esta mesa deverá ser fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 13966:2008 a qual deverá ser comprovado mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou por cópia devidamente autenticada em cartório de certificação junto a ABNT, ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmentro. Deverá ser apresentado laudo de conformidade ergonômica emitido por profissional habilitado pelo Ministério do Trabalho (Engenheiro de segurança do trabalho ou Médico do trabalho, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe) ou profissional/entidade/laboratório com notória especialidade em ergonomia de que seu produto está de acordo com a Norma Regulamentadora 17, do Ministério do	355035	321

				Trabalho – NR 17. Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme Modelo 6 de Certificação expedido pela ABNT ou outra entidade acreditada pelo INMETRO.		
10	SOFÁ DE 2 LUGARES		Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo precintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico. Medidas aproximadas: Largura Total:1400mm a 1800mm, Altura Total: 860mm, Altura do assento ao chão: 480mm, Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P), Medidas Encosto: 1800x800 (L x A), Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P), Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P). Cor: A definir.	**Garantia mínima de 1 (um) ano**. Este sofá deverá estar de acordo com as normas ABNT NBR 15164 que serão comprovados mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou cópia autenticada em cartório de certificação junto a ABNT ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.	604301	12177

11	SOFÁ DE 3 LUGARES		Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo precintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico. Medidas aproximadas: Largura Total: 1800 a 2200mm, Altura Total: 860mm, Altura do assento ao chão: 480mm, Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P), Medidas Encosto: 1800x800 (L x A), Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P), Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P). Cor: A definir.	**Garantia mínima de 1 (um) ano.** Este sofá deverá estar de acordo com as normas ABNT NBR 15164 que serão comprovados mediante a apresentação juntamente com a proposta de preços em original ou cópia autenticada em cartório de certificação junto a ABNT ou laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.	604302	12177