



Solicitação de Cotação

Nº Processo de Compra: 114721/2026

Período: à

Nº Modalidade de Compra: DISPVL9 980/2026

Modalidade de Compra: DISPENSA POR VALOR

Contato na Fundação

Nome: Julia Said Moraes De Melo

Telefone: 082993232062

E-mail: julia.melo@fundepes.br

Tipo Frete:

Local de Entrega: Fazenda São Luiz, Nº S/N - Campus Viçosa, Zona Rural, Maceió, Alagoas, CEP: 57700000

Telefone: 82996294466

Observação:

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Descrição: Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall 9.000 BTUs, Ciclo Frio, Voltagem: 220V/60Hz, Eficiência Energética: Classificação A (Selo Procel), Tecnologia Inverter (alta eficiência e economia de energia). Gás Refrigerante Ecológico R-32 ou R-410A. Inclui controle remoto sem fio com display digital. Mínimo de 1 ano de garantia de fábrica. Produto/Serviço: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9000 BTUs	1,00	Unidade
2	Descrição: Equipamento exaustor de ar para ambientes de até 20 m2, projetado para instalação versátil em paredes, vitrôs ou divisórias. Estrutura com corpo regulável em espessura de 12 cm a 27 cm (com ajuste específico para divisórias de 1 cm a 8 cm). Fabricado com painel frontal em plástico ABS de alta resistência e corpo em chapa metálica com acabamento em pintura epóxi anticorrosiva. O modelo deve possuir sistema de filtragem permanente que dispense a troca de filtros, sendo equipado obrigatoriamente com gaveta coletora de gordura integrada e conector elétrico de engate rápido, permitindo a remoção completa da parte frontal para higienização. Conta com hélice interna, regulador de altura e iluminação frontal via lâmpada piloto integrada (acompanha lâmpada 220V). Dispensa o uso de grade interna/externa, máscara captadora de ar ou função de depurador acoplada. Especificações e Características Técnicas: Vazão Máxima: 15,5 m3/min Tensão de Operação: Bivolt chaveado/funcional (127V / 220V) Frequência: 60 Hz Velocidade de Rotação: 1.600 RPM Potência Nominal: 127W (em 127V) / 105W (em 220V) Corrente Nominal: 1,00 A (em 127V) / 0,50 A (em 220V) Consumo de Energia: 0,10 kWh Nível de Ruído: Inferior a 50 dB (decibéis) Diâmetro do Furo para Instalação (Parede): 28 cm Dimensões Aproximadas do Produto (AxLxP): 34,5 x 34,5 x 30 cm Peso Aproximado: 4,0 kg Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto/Serviço: EXAUSTOR DE AR RESIDENCIAL/COMERCIAL BIVOLT	1,00	Unidade

Condições para Fornecimento: