

**FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA****CNPJ: 12.600.146/0001-57****Telefone: (67) 3441-5050****Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71****CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS****DISPENSA ELETRÔNICA****Nr.: 13/2026 - DE****Processo Administrativo: 54/2026****Data do Processo: 20/10/2026**

Preço Máximo de Referência Anexo II

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	10,000	UN	Recarga de extintor de Água Pressurizada (AP) - 10L - Recarga de extintor de Água Pressurizada (AP) peso 10 litros, destinado ao combate a incêndios de Classe A (materiais sólidos como papel, madeira, tecido e similares)	36,6700	366,70
2	9,000	UN	Recarga de extintor de Dióxido de Carbono (CO ₂) - 6kg - Recarga de extintor de Dióxido de Carbono (CO ₂) peso 6kg, destinado ao combate a incêndios de Classe B (líquidos inflamáveis) e Classe C (equipamentos elétricos energizados).	93,8600	844,74
3	1,000	UN	Recarga de extintor de Dióxido de Carbono (CO ₂) - 8kg - Recarga de extintor de Dióxido de Carbono (CO ₂), peso 8kg destinado ao combate a incêndios de Classe B (líquidos inflamáveis) e Classe C (equipamentos elétricos energizados).	100,0000	100,00
4	9,000	UN	Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) - 6kg - Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) peso 6kg, destinado ao combate a incêndios das Classes B e C.	51,3300	461,97
5	1,000	UN	Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) - 8kg - Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) peso 8kg, destinado ao combate a incêndios das Classes B e C.	57,8700	57,87
6	2,000	UN	Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) - 4kg - Recarga de extintor de Pó Químico Seco BC (PQS BC) peso 4kg, destinado ao combate a incêndios das Classes B e C.	56,6700	113,34
7	1,000	UN	Recarga de extintor de Pó Químico Seco (PQS ABC) - 6kg - Recarga de extintor de Pó Químico Seco 6kg (PQS ABC), destinado ao combate a incêndios das Classes A, B e C.	71,7800	71,78
8	5,000	UN	Teste Hidrostático - Água Pressurizada (AP) - 10L - teste hidrostático em extintores de incêndio de água pressurizada (AP) peso 10 litros	18,6800	93,40
9	2,000	UN	Teste Hidrostático - Dióxido de Carbono (CO ₂) - 6kg - teste hidrostático em extintores de incêndio de dióxido de carbono (CO ₂) peso 6kg	19,3300	38,66
10	2,000	UN	Teste Hidrostático - Pó Químico Seco (PQS) - 6kg - teste hidrostático em extintores de incêndio de pó químico seco (PQS) peso 6kg	21,2500	42,50
11	5,000	UN	Teste Hidrostático - Mangueiras de Incêndio Tipo 2 1 ½ - Teste hidrostático em mangueiras de incêndio tipo 2 diâmetro de 1 ½. Comprimento 30 metros.	44,6200	223,10
12	3,000	UN	Teste Hidrostático - Mangueiras de Incêndio Tipo 2 2 ½ - Teste hidrostático em mangueiras de incêndio tipo 2 com diâmetro de 2 ½. Comprimento 30 metros.	49,0600	147,18

13	4,000	UN	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA MODELO CONVENCIONAL NÃO ENDEREÇÁVEL. - Acionador manual de bomba modelo convencional não endereçável - Acionador manual de bomba -modelo convencional não endereçável-O acionador manual de bomba de incêndio convencional deve ser na cor vermelho segurança, sendo acionado pela ação de quebra do vidro. Deve conter um dispositivo (botoeira) de liga (cor verde) e desliga (cor vermelha). Montagem em superfície, uso ambiente interno. Dimensões aproximadas 10cm altura x 10cm largura x 4cm profundidade Fabricada em caixa de alumínio fundido com pintura eletrostática na cor vermelha ou plástico ABS anti-chamas na cor vermelha.	91,7500	367,00
14	4,000	UN	ACIONADOR MANUAL DE SIRENE MODELO CONVENCIONAL NÃO ENDEREÇÁVEL CÂVE - Acionador manual de sirene modelo convencional não endereçável câve -Acionador manual de sirene -modelo convencional não endereçável -O acionador manual de alarme convencional deve ser na cor vermelho segurança, sendo acionado pela ação de quebra do vidro. Montagem em superfície,uso ambiente interno, Dimensões aproximadas 10cm altura x 10cm largura x 4cm profundidade Fabricada em caixa de alumínio fundido com pintura eletrostática na cor vermelha ou plástico ABS anti-chamas na cor vermelha.	92,4300	369,72
15	2,000	UN	CORTINA ANTI CHAMA DE ARAMIDA OU MATERIAL SEMELHANTE PARA FAÍSCA TRABALHO Á QUENTE (SOLDA) - CORTINA ANTI CHAMA DE ARAMIDA OU MATERIAL SEMELHANTE PARA FAISCA TRABALHO Á QUENTE (SOLDA) Comprimento : 6000mm Largura: 1200mm Espessura : 1,7mm Gramatura : 770 (g/m²)	1.130,3700	2.260,74
16	4,000	UN	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DIÂMETRO (2 E MEIO) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 -DIÂMETRO 2½ COMPRIMENTO 30 METROS - Mangueiras de Incêndio tipo 2 diâmetro (2 e meio) mangueiras de incêndio tipo 2 -diâmetro 2½ comprimento30 metros -As mangueiras são destinadas a edifícios comerciais e industriais. A pressão de trabalho das mangueiras são no mínimo de 1.370 kPa (14 kgf/cm²) conforme NBR 14349. A mangueira deve ser fabricada com fios sintéticos. O urdume deve ser entrelaçado com a trama. O tubo interno deve ser fabricado de borracha, plástico ou outro material flexível. AA mangueira deve ser identificada com o nome e/ou marca mangueira do fabricante, número da norma (NBR 11861), tipo de mangueira, mês e ano de fabricação. Pressão da mangueira tipo 2, (mínimo exigido) kPa (kgf/cm² Trabalho: 1.370 (14) Prova: 2.745 (28) Ruptura: 4.120 (42) Dobramento: 2.350 (24) Abrasão -380 ciclos Pressão de ruptura 1 kPa (kgf/cm²): 2.060 (21) Temperatura de operação recomendada: -10°C a 50°C As mangueiras devem possuir União Storz em liga de latão conforme NBR 14349 e deve possuir também certificação do INMETRO.	887,7300	3.550,92
17	4,000	UN	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2-DIÂMETRO 1½- COMPRIMENTO 30 METROS - Mangueiras de incêndio tipo 2-diâmetro 1½-comprimento30 metros -As mangueiras são destinadas a edifícios comerciais e industriais. A pressão de trabalho das mangueiras são no mínimo de 1.370 kPa (14 kgf/cm²) conforme NBR 14349. A mangueira deve ser fabricada com fios sintéticos. O urdume deve ser entrelaçado com a trama O tubo interno deve ser fabricado de borracha, plástico ou outro material flexível. A mangueira deve ser identificada com o nome e/ou marca do fabricante, número da norma (NBR 11861), tipo de mangueira, mês e ano de fabricação. Pressão da mangueira tipo 2 (mínimo exigido) kPa (kgf/cm²)Trabalho: 1.370 (14) Prova: 2.745 (28) Ruptura 4.120 (42) Dobramento: 2.350 (24) Abrasão - 380 ciclos Pressão de ruptura 1 kPa (kgf/cm²): 2.060 (21) Temperatura de operação recomendada: -10°C a 50°C	537,9600	2.151,84

			As manqueiras devem possuir União Storz em liga de latão conforme NBR 14349 e deve possuir também certificação do INMETRO.		
18	200,000	UN	MANTA ABSORVENTE PARA PRODUTO QUÍMICO - MANTA ABSORVENTE PARA PRODUTO QUÍMICO Manta absorvente Prática e eficiência na absorção de líquidos agressivos. Ideal para uso em laboratórios, indústrias farmacêuticas e hospitais, confeccionada em material apropriado para absorção de líquidos químicos, tamanho mínimo de 28x33x4mm, A manta deve atender a finalidade de contenção e absorção de derramamentos químicos nos ambientes de trabalho.	3,8900	778,00
19	4,000	UN	MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS - Máscara semifacial para proteção respiratória contra vapores e névoas provenientes de produtos químicos utilizados em lavanderia hospitalar, tais como hipoclorito de sódio (alvejante), detergentes alcalinos, detergentes enzimáticos e desinfetantes. Tipo: Semi facial (meia máscara). Tamanho: Único, com sistema de ajuste que permita adaptação a diferentes biotipos faciais. Material da peça facial: Elastômero, silicone ou TPE (elastômero termoplástico), resistente a agentes químicos e à degradação. Deve possuir duas ou mais tiras ajustáveis para vedação adequada. Sistema de vedação dupla (nariz e contorno facial). Corpo com conexões para filtros conforme padrão nacional.	458,1800	1.832,72
20	8,000	UN	FILTRO PARA MÁSCARA COMPATÍVEL (PRODUTO QUÍMICOS) - Filtros químicos reutilizáveis, adequados para proteção contra vapores provenientes de produtos utilizados em lavanderia hospitalar, devendo atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: Classe A –proteção contra vapores orgânicos presentes em detergentes líquidos, detergentes alcalinos e demais agentes de limpeza. Classe B –proteção contra vapores ácidos e vapores de hipoclorito de sódio (cloro). Filtro combinado recomendado: Classe A/B/P2 ou A/B/P3, Sistema de conexão: Conexão rosqueada ou de encaixe padrão, compatível com respiradores semifaciais conforme normas brasileiras de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR). Filtro reutilizável, com capa rígida externa e elemento filtrante substituível, permitindo reposição sem descarte da carcaça. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido no momento da entrega.	100,6800	805,44
21	20,000	UN	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BOTOEIRA - ALARME DE INCÊNDIO - Placas fotoluminescente de sinalização bototeira “alarme de incendio” Produzidas conforme a ABNT 13434 e IT do Corpo de Bombeiros. Dimensões: 10 CM X 14 CM. Finalidade: Identificação de alarme de incêndio. Tipo: Sinalização de emergência / combate a incêndio. Cor do fundo: Vermelho Cor do símbolo e texto: Branco Material: PVC rígido, poliestireno, acrílico ou material equivalente, resistente à umidade e fácil limpeza. Fixação: Autoadesiva ou para fixação em superfície lisa. Formato: Retangular ou quadrado. Aplicação: Ambientes internos Visibilidade: Alta visibilidade, inclusive em situações de baixa iluminação.	8,7000	174,00
22	20,000	UN	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BOTOEIRA - BOMBA DE INCÊNDIO - Placas fotoluminescente de sinalização bototeira “bomba de incendio” Produzidas conforme a ABNT 13434 e IT do Corpo de Bombeiros. Dimensões: 10 CM X 14 CM. Finalidade: Identificação de alarme de incêndio. Tipo: Sinalização de emergência / combate a incêndio. Cor do fundo: Vermelho Cor do símbolo e texto: Branco Material: PVC rígido, poliestireno, acrílico ou material equivalente, resistente à umidade e fácil limpeza. Fixação: Autoadesiva	7,2500	145,00

			ou para fixação em superfície lisa. Formato: Retangular ou quadrado. Aplicação: Ambientes internos. Visibilidade: Alta visibilidade, inclusive em situações de baixa iluminação		
23	4,000	UN	SIRENES DE INCÊNDIO MODELO CONVENCIONAL NÃO ENDEREÇÁVEL. - Sirenes De Incêndio modelo convencional não endereçável -Sirenes De Incêndio - modelo convencional não endereçável -Montagem em superfície, uso ambiente interno. Fabricada em caixa de alumínio fundido com pintura eletrostática na cor vermelha ou plástico ABS anti-chamas na cor vermelha. Intensidade do som: acima de 100 decibéis.	120,4900	481,96
24	1,000	UN	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 08 KG TIPO CO2 E PQS (PÓ QUÍMICO SECO) - Suporte de solo para extintor de 8 kg tipo CO2e PQS(Pó Químico Seco).Material Cromado:Acabamento resistente à corrosão, proporcionando durabilidade e resistência ao desgaste, pés emborrachados. Diâmetro da base: 20-21 cm, altura 43 cm.	38,6000	38,60
25	2,000	UN	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 10 LITROS TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) - Suporte de Solo para extintor de 10 litros tipo AP(Água Pressurizada).MaterialCromado:Acabamento resistente à corrosão, proporcionando durabilidade e resistência ao desgaste, pés emborrachados. Diâmetro da base: 20-21	37,4700	74,94
26	2,000	UN	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE 12 KG TIPO CO2E PQS (PÓ QUÍMICO SECO) - Suporte de solo para extintor de 12kg tipo CO2e PQS(Pó Químico Seco).MaterialCromado:Acabamento resistente à corrosão, proporcionando durabilidade e resistência ao desgaste, pés emborrachados. Diâmetro da base: 20-21 cm, altura 43 cm.	37,4700	74,94
27	4,000	RL	VELCRO DE CONTATO DE 5CM - Velcro de contato de 5 cm largura sistema de fixação composto por duas tiras complementares: o lado macho e o lado fêmea. Que se prendem entre si quando pressionadas, proporcionando uma aderência eficaz. Rolo com mínimo 25 metros.	30,7300	122,92

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	15.789,98
----------------------------------	--------------	-----------