FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57 **Telefone: (67) 3441-5050**
Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71
CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 54/2026 - PE

Processo Administrativo: **80/2026**
Data do Processo: **08/10/2026**

Preço Máximo de Referência
Anexo II

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	5,000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PVC ADULTO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, Máscara facial PVC com Clipe nasal e Elástico; Tubo extensor em PVC com mínimo de 1,5 metros; embalado individualmente; Estéril. Livre de látex; Reservatório alongado; Balão reservatório de oxigênio de 1L. REGISTRO ANVISA. Garantia de troca em caso de defeito no produto. Atóxico e epirogênico	13,8200	69,10
2	3,000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PVC PEDIATRICO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIATRICO, Máscara facial PVC de 1000 ML, elástico ou similar, tubo de conexão a frente para conectar em oxigênio de no mínimo 2 metros REGISTRO ANVISA. Garantia de troca em caso de defeito no produto. Atóxico e epirogênico.	12,6100	37,83
3	5,000	UN	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO E NEONATAL - OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO E NEONATAL, oxímetro de pulso com 02 unidades de sensores para spo2 pediátrico e neonatal Tipo Y adequado para unha com esmalte escuro, cabo de no mínimo 1 metro de comprimento. Comunicação com computador e software para visualização de tendências e relatórios. Display LCD colorido com Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência, numeração grande e retroiluminação ajustável para ambientes com pouca luz, Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Alarmes configuráveis e armazenamento de 20 a 100 horas de dados de tendências para análise posterior. Com tecnologia de Medições precisas mesmo em perfusões baixas e sistema anti- movimento. base carregadora com cabo de energia elétrico 110 volts de no mínimo 1 metro de comprimento, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: 2% em 69-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 25-250bpm. Precisão: 1 a 2 bpm. Resolução: 1%. conexão com o computador através de Software através de dispositivo de conexão USB. Certificado do INMETRO. REGISTRO ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	1.391,5000	6.957,50
4	10,000	UN	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - OXIMETRO DE PULSO ADULTO, oxímetro de pulso com 01 sensor para spo2 adulto clip, adequado para unha com esmalte escuro, cabo de no mínimo 1 metro de comprimento. Comunicação com computador e software para visualização de tendências e relatórios. Display LCD colorido com Indicação daSpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência, numeração grande e retroiluminação	1.228,6700	12.286,70

			ajustável para ambientes com pouca luz, Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Alarmes configuráveis e armazenamento de 20 a 100 horas de dados de tendências para análise posterior. Com tecnologia de Medições precisas mesmo em perfusões baixas e sistema anti-movimento. base carregadora com cabo de energia elétrico 110 volts de no mínimo 1 metro de comprimento, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. SpO2: Intervalo: 0- 100%, Precisão: 2% em 69-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 25-250bpm. Precisão: 1 a 2 bpm. Resolução: 1%. conexão com o computador através de Software através de dispositivo de conexão USB. Certificado do INMETRO. REGISTRO ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
5	15,000	UN	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO TEMPORARIO. - CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO TEMPORARIO. Indicado para estimulação cardíaca temporária marca passo externo. Comprimento: 110 cm graduado a cada 10 cm, tem extremidade distal reta, em jota e curva, 02 conectores universais. Composição: condutores metálicos internos de aço inox revestidos externamente com poliuretano e eletrodos externos de contato em aço inox. Embalagem Individual, 01 Cabo-Eletrodo e 01 Introdutor de punção Peel-Away de 6cm com agulha. REGISTRO ANVISA.	1.187,2000	17.808,00
6	5,000	UN	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL PORTÁTIL - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL PORTÁTIL. Transdutor de alta sensibilidade: compacto, leve e de fácil operação; alto falante de alta performasse; design ergonômico e compartilhamento para transdutor; entrada para fone de ouvido, fone de ouvido, botão liga e desliga, controle de volume e desligamento automático: controle de volume; tela de LCD pata visualização numérica e da onda de batimentos cardíaco fetal; alarmes visuais /sonoros ajustáveis e programáveis; funcionamento com bateria recarregável embutida, Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, duração da bateria de 10 a 15 horas. Sensibilidade a partir da 10 - 12 semanas., Porta USB para transmissão de dados. frequência ultra-som: 2MHZ: intensidade de ultra-som:< 1omwcm2, frequência cardíaca fetal Faixa de medição: 50 - 240bpm, resolução de frequência cardíaca fetal:1 batimento por minuto, dimensões FHR: de 1 batimento por minuto. Garantia de 1 ano pelo fabricante. REGISTRO ANVISA.	472,7600	2.363,80
7	2,000	UN	CARRINHO DE EMERGÊNCIA. - CARRINHO DE EMERGÊNCIA- desenvolvido para utilização em centros de terapia intensiva e unidades de emergência. fabricado em aço de carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso na cor branca. características técnicas: -Possuir quatro rodízios, sendo dois deles com trava; - Quatro gavetas com chave (ou lacre único opcional) para medicamentos e material de procedimento, sendo uma gaveta com divisões para medicamentos; - Bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis tampo para manipulação de medicamentos; - suporte para cilindro de oxigênio; - cilindro de oxigênio com válvula reguladora; - suporte giratório para monitores e cardioversores; - tábua acrílica para massagem cardíaca; - suporte para soro; - tomadas auxiliares para alimentação de energia para no mínimo 03 equipamentos diversos e divisórias para medicamento.	2.928,6100	5.857,22
8	3,000	UN	CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - COM CAPACIDADE DE 15 LITROS - CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - COM CAPACIDADE DE 15 LITROS;	429,9100	1.289,73

			resistente a choques mecânicos; quedas bruscas; resistente ao calor externo de 70° c; não trinca; tampa e corpo confeccionado em polietieno de alta densidade, com parede interna dupla de polietileno super resistente. com isolamento interno no corpo e tampa em poliuretano (pu); acabamento interno e externo liso, sem porosidades, permitindo facilmente limpeza e desinfecção; sistema de fechamento seguro; com suporte para lacre; alças flexíveis nas laterais. possibilitar a manutenção de temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a seção v, do anexo iv, da portaria de consolidação n°. 5 de 28 de setembro de 2017 (origem: prt ms/gm 158/2016). possuir sistema para monitoramneto da temperatura interna acoplado (termômetro) com visor externo qque possibilita a visualização da temperatura atual, máxima e mínima sem precisar abrir a caixa. o sistema de monitoramento da temperatura deverá ser acompanhado por certificado de calibração emitido conforme norma abnt nbr iso/iec 14.025:2005, rastreável à rbc/inmetro e válido por, no mínimo, 01 ano. termômetro com display de lc. digital de máxima e mínima °c/°f embutido na caixa, com precisão de +/- 1°c, a prova d´água, sistema que permite rastrar em tempo real o material. faixa de utilização - 50/c e +70, resolução de 0,1, escala de -20°c +50 e +/- 2 para cima de 50°c. com botões de comando de °c-°f, botão de comando em resset, termômetro alimentado por pilhas aaa. caixa com peças inteiras, totalmente herméticas e sem emendas com camada ext. de parede dupla em polietileno térmico de alta densidade (de 3,5 cm de largura), totalmente atóxico e higienizável, com injeção de poliuretano térmico nas paredes e tampa da caixa; alça de polipropileno reforçado ou alumínio reforçado, trava em inox, borracha de silicone na tampa para melhor vedação; as especificações da caixa térmica deverá atender as necessidades de hospitais, laboratórios de análise clínicas, no transporte de medicamentos, vacinas, amostras, material biológico, bolsas de sangue, pesquisa clínica e outros materiais sensíveis a variação da temperatura (congelados, refrigerados ou quentes) garantia de 5 anos para defeitos de fabricação com assistência técnica em fábrica.		
9	3,000	UN	CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; resistente a choques mecânicos; quedas bruscas; resistente ao calor externo de 70° c; não trinca; tampa e corpo confeccionado em polietieno de alta densidade, com parede interna dupla de polietileno super resistente. com isolamento interno no corpo e tampa em poliuretano (pu); acabamento interno e externo liso, sem porosidades, permitindo facilmente limpeza e desinfecção; sistema de fechamento seguro; com suporte para lacre; alças flexíveis nas laterais. possibilitar a manutenção de temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a seção v, do anexo iv, da portaria de consolidação n°. 5 de 28 de setembro de 2017 (origem: prt ms/gm 158/2016). possuir sistema para monitoramento da temperatura interna acoplado (termômetro) com visor externo que possibilita a visualização da temperatura atual, máxima e mínima sem precisar abrir a caixa. o sistema de monitoramento da temperatura deverá ser acompanhado por certificado de calibração emitido conforme norma ABNT nbr iso/iec 14.025:2005, rastreável à rbc/inmetro e válido por, no mínimo, 01 ano. termômetro com display de lc. digital de máxima e mínima °c/°f embutido na caixa, com precisão de +/- 1°c, a prova d´água, sistema que permite rastrear em tempo real o material. faixa de utilização - 50/c e +70, resolução de 0,1, escala de -20°c +50 e +/- 2 para	314,9400	944,82

			cima de 50°c. com botões de comando de °c-°f, botão de comando em resset, termômetro alimentado por pilhas aaa. caixa com peças inteiras, totalmente herméticas e sem emendas com camada ext. de parede dupla em polietileno térmico de alta densidade (de 3,5 cm de largura), totalmente atóxico e higienizável, com injeção de poliuretano térmico nas paredes e tampa da caixa; alça de polipropileno reforçado ou alumínio reforçado, trava em inox, borracha de silicone na tampa para melhor vedação; as especificações da caixa térmica deverá atender as necessidades de hospitais, laboratórios de análise clínicas, no transporte de medicamentos, vacinas, amostras, material biológico, bolsas de sangue, pesquisa clínica e outros materiais sensíveis a variação da temperatura (congelados, refrigerados ou quentes) garantia de 5 anos para defeitos de fabricação com assistência técnica em fábrica.		
10	25,000	UN	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE C/ MANGUITO REMOVÍVEL P/ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ADULTO - BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE C/ MANGUITO REMOVÍVEL P/ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - ADULTO- braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva Manguito Removível de 01 via; Reutilizável; Nylon com fecho em velcro Manguito Removível; Próprio para esfigmomanômetro ou monitor; Látex Free; Produto em silicone; Conectores padrão.	77,9600	1.949,00
11	3,000	UN	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE COM MANGUITO REMOVÍVEL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OBESO - BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONBRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE Com MANGUITO REMOVÍVEL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OBESO, Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva Manguito Removível de 01 via; Reutilizável; Nylon com fecho em velcro Manguito Removível, Próprio para esfigmomanômetro ou monitor, Látex Free, Produto em silicone, Conectores padrão. E C/ MANGUITO REMOVÍVEL P/ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OBESO	137,6900	413,07
12	3,000	UN	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE C/ MANGUITO REMOVÍVEL P/ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - PEDIATRICO - BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE C/ MANGUITO REMOVÍVEL P/ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - PEDIATRICO; Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva Manguito Removível de 01 via; Reutilizável; Manguito Removível; Próprio para esfigmomanômetro ou monitor; Látex Free; Produto em silicone; Conector de Plástico.	66,9500	200,85
13	20,000	UN	SENSOR DE DEDO ADULTO DE SPO2 MODELO CLIP - SENSOR DE DEDO ADULTO DE SPO2 MODELO CLIP- SENSOR para oxímetro compatível para o monitor da marca Philips modelo ST1000.	220,4500	4.409,00
14	20,000	UN	BRAÇADEIRA VELCRO MANGUITO UMA VIA ADULTO - BRAÇADEIRA VELCRO MANGUITO UMA VIA ADULTO, ACESSÓRIO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO BRAÇADEIRA VELCRO MANGUITO UMA VIA ADULTO. compatível com monitor philips modelo ST1000.	70,7600	1.415,20
15	10,000	UN	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO- COMPATÍVEL COM MONITORES DA PHILIPS modelo ST1000 - SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO- COMPATÍVEL COM MONITORES DA PHILIPS modelo ST1000. - Cabo com 3 metros de comprimento, deve oferecer resistência, flexibilidade e alta tecnologia, desenho ergonômico proporciona conforto ao paciente e perfeita fixação, confeccionado em silicone hospitalar é de fácil limpeza e possui alta durabilidade, cabo flexível, suporta tensões e grandes movimentações.	330,3300	3.303,30

16	15,000	UN	CABO DE ECG 03 vias compatível com desfibrilador philips - CABO DE ECG 03 vias compatível com desfibrilador philips - Cabo de ECG Compatível com desfibrilador e monitor multiparametros: PHILIPS GOLDWAY, MODELO: DFM100 OU PHILIPS modelo ST1000; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; modelo 3 VIAS Cabo único injetado.	216,6700	3.250,05
17	15,000	UN	CABO DE ECG 05 VIAS compatível com desfibrilador philips - CABO DE ECG 05 VIAS compatível com desfibrilador philips - Cabo de ECG Compatível com desfibrilador e monitor multiparametros: PHILIPS GOLDWAY, MODELO: DFM100 OU PHILIPS modelo ST1000; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; modelo 3 VIAS Cabo único injetado.	261,6900	3.925,35
18	15,000	UN	KIT COM 10 PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA COM O ELETRODO PRECORDIAL – ECG - KIT COM 10 PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA COM O ELETRODO PRECORDIAL – ECG, de silicone na cor Azul, encaixe compatível com todas as versões de equipamentos para eletrocardiograma da marca Philips.	266,8400	4.002,60
19	5,000	UN	CONJUNTO DE CARDIOCLIP - CONJUNTO DE CARDIOCLIP, contendo 04 cardioclip com eletrodo nas cores individuais por unidade amarela, verde, vermelha e preta. Para realização de ECG encaixe compatível com todas as versões de equipamentos para eletrocardiograma da marca Philips.	174,9900	874,95
20	60,000	UN	VÁLVULA EXALATÓRIA compatível com respirador LEISTUNG LUFT 3 - VÁLVULA EXALATÓRIA compatível com o respirador da marca LEISTUNG- MODELO LUFT 3. com garantia de 3 meses para defeitos de fabricação ou materiais.	563,0000	33.780,00
21	5,000	UN	BRAÇADEIRA OBESO PARA MONITOR - BRAÇADEIRA OBESO PARA MONITOR multiparâmetros em nylon fecho de velcro com manguito de duas (02) em látex na cor preta compatível com aparelhos de pressão aneróides e monitores digitais de pressão não invasiva PNI acessório para monitor multiparâmetros. compatível com monitor MULTIPARAMETRO PHILIPS.	177,4300	887,15
22	5,000	UN	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO- possui a tecnologia touch free, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos. não há contato do aparelho com a pele, tomando a medida muito mais conveniente, higiênica e rápida, com toda segurança de um produto clinicamente validado. com o sistema color glow, o termômetro emite cores no visor para alertar se há ou não estado febril. as temperaturas aferidas ainda são armazenadas na memória, permitindo um acompanhamento preciso das variações de temperatura. touch free- sem contato; mais rápido e higiênico;3 em 1: medição de temperatura corpórea, ambientes e superfícies; infravermelho - medição instantânea. garantia de 1 ano para defeitos de materiais e mão de obra; visor corlor glow display do termômetro muda de cor conforme a temperatura indicada facilitando a leitura: -37,5 ° c- verde; -37,5° c - vermelho; -alarme de febre; -30 memórias. conteúdo da embalagem: 01 termômetro infravermelho; 02 pilhas aaa; 01 manual de instruções.	110,8300	554,15
23	1.500,000	UN	LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO ELETRICO - LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO ELETRICO, universal projetada para corte de pelos grossos e/ou densos, em áreas como couro cabeludo, peito, pernas, braços. Compatível com aparelho ME, modelo SC001 5V, 1.5º	28,9700	43.455,00
24	5,000	UN	CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ADULTO -	193,2700	966,35

			CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ADULTO- Cabo de laringoscópio, em material aço inox não corrosivo, metal a prova de ferrugem, para lâmina antimagnéticas, tampa da bateria vedada, impedindo líquidos penetrarem no interior do compartimento, Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, Acabamento estriado. c/ registro na ANVISA. Dimensões mínimas Altura do produto (cm)-15.0, esterilizável e autoclavável. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C, compatível com lâminas convencionais padrão universal.		
25	5,000	UN	CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL - CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL- Cabo de laringoscópio, em material aço inox não corrosivo, metal a prova de ferrugem, para lâmina antimagnéticas, tampa da bateria vedada, impedindo líquidos penetrarem no interior do compartimento, Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, Acabamento estriado. c/ registro na ANVISA. Dimensões mínimas Altura do produto (cm)-15.0, esterilizável e autoclavável. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo AA, compatível com lâminas convencionais padrão universal.	196,6900	983,45
26	2,000	UN	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER (TIPO PISTOLA) - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER (TIPO PISTOLA) ESCALA -50 A +380°C, com resolução de 0.1°C, distância focal de 8:1, registros de máxima de mínima e visor com backlight. Resolução: 0.1°C, Exatidão: ±1.5°C (0 a 100°C), ±1.5% (100 A 380°C), ±3°C (-50 a 0°C) USO HOSPITALAR.	187,6600	375,32
27	3,000	UN	OTOSCOPIO (2,5v) - OTOSCOPIO, possuir luz de led branco quente com 20 unidades de espéculos, lente fixa redonda Policarbonato cristal com aumento de 2,5 x mínimo; Cabeçote termoplástico cromado; Cabo em metal cromadopara, alimentado por duas pilhas médias (TIPO C) com capa protetora antideslizante emPVC preto; Iluminção amarela (LED Branco Quente);Tensão elétrica: 2,5 V (volts); Corrente Elétrica: máxima 21mA (miliAmpéres) e mínima 19mA (miliAmpéres) ; Fluxo luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas); Temperatura de Cor: 3.000 K (kelvin) - Branco Quente;Vida útil (mínima): 20.000 h (horas).	264,1700	792,51
28	10,000	UN	CAIXA DE ESPÉCULO DESCARTÁVEL UNIVERSAL PARA OTOSCÓPIO - CAIXA DE ESPÉCULO DESCARTÁVEL UNIVERSAL PARA OTOSCÓPIO COM 250 UNIDADES, tamanho 2,5mm com 250 unidades, Espéculo descartável; não estéril. Espéculo de 2,5mm. Conteúdo da embalagem: 250 espéculos descartáveis; REGISTRO ANVISA.	197,1600	1.971,60
29	50,000	UN	KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM. - KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM – para monitor multiparametros, compatível com monitor de sinais vitais Philips. Suporte com sistema modular com cores diferentes. Cabo embutido na placa e suporte com trava de segurança. Dispositivo de flush posicionado na vertical, com dois modos de atuação: puxar ou apertar. Torneira do zero angulada. Torneira valvulada para coleta de sangue. Conector com cúpula protetora contra respingos. Trava de segurança que garante a montagem do transdutor na placa na posição correta. Conteúdo estéril e apirogênico. Data de validade de 12 meses a contar da data de entrega. Conter adesivos de identificação das vias.	194,2000	9.710,00
30	25,000	UN	CAIXAS TESTE INDICADOR PARA MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE LIMPEZA NA LAVADORA ULTRASSÔNICA DA CME - CAIXAS TESTE INDICADOR PARA MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE LIMPEZA NA LAVADORA	566,9400	14.173,50

			ULTRASSÔNICA DA CME, em conformidade com a ISO15883 e RDC15. Características: Monitorar o nível de energia ultrassônica durante a limpeza dos instrumentais cirúrgicos e avaliar o desempenho dos transdutores de frequência durante o teste funcional nas lavadoras ultrassônicas. Resultados esperados com mudança de cor da ampola no tempo de 10 minutos. AS CAIXAS DEVERÃO TER DE 30 OU MAIS UNIDADES DE AMPOLAS.		
31	2,000	UN	SELADORA GRAU CIRÚRGICO (automática) - SELADORA GRAU CIRÚRGICO, seladora automática para selagem contínua, com velocidade de 10m/min. Possui controle de temperatura, permitindo a operação independente do posicionamento da embalagem através de guias de selagem e sistema de impressão. Características Técnicas: Largura da Solda (Área de Selagem) – 13 mm Selagem Horizontal, Controle de Temperatura – 0º a 300º C, Arraste da Embalagem por Correias sincronizadas, Velocidade de Selagem – aproximadamente 10 m/min. Comando de Aquecimento e Acionamento do motor independente Tensão de Alimentação – 220 v. 50/60HZ, Resistência da Selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 Potência 280 Watts, Estrutura em Chapa Pintada (Eletrostática), Peso Liquido – 12,5 kg, Peso Bruto – 13 Kg, Dimensões da Seladora – 440 mm x 280 mm x 160 mm, Dimensões da Embalagem – 490 mm x 320 mm x 220 mm, Registro no Ministério da Saúde: Isento, Acompanha Certificado de Qualidade de Operação e Calibração Térmica – RDC nº15 – ANVISA Seção III.	5.348,1500	10.696,30
32	4,000	UN	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA CAIXA COM 50 UNIDADES - DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA CAIXA COM 50 UNIDADE, produto de uso médicos e hospitalares, Livre de látex, material produzido atóxico e apirogênico, Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS). Livre de DEHP e látex. Tampas das Pontas perfurantes em Polietileno (PE) embalagem Estéril – Óxido de etileno Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; material e composição: ABS e Polipropileno. Conta com pontas de especificação ISO com protetor bilateral. Ponta fina levemente siliconada. com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega. Formato da ponta: afiado.	56,3300	225,32
33	5,000	UN	CUBA ACRÍLICA PARA BERÇO HOSPITALAR - CUBA ACRÍLICA PARA BERÇO HOSPITALAR: Projetado para acomodar bebês. Estrutura resistente, durável e transparente. Fácil limpeza Laterais e bordas arredondadas e transparente que permite uma visualização clara do bebê em todos os momentos. Permitir que o bebê receba luz terapêutica para tratar a icterícia. Medidas externas: 42 x 72 x 21 (LxCxA) Medidas internas: 35 x 67 x 21 (LxCxA)(medidas compatíveis com estrutura de inox existentes na unidade.	605,3500	3.026,75
34	2,000	UN	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA (1 metro) - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- Especificação do item: ESTADIOMETRO PARA MEDIR CRIANÇAS, modelo portátil, utilizado na horizontal, medição de 1 metro, transportável, higienizáveis itens inclusos: no mínimo 03 réguas, 01 medidor fixo, 01 medidor móvel, garantia: 3 anos, MATERIAL ALUMINIO.	241,2000	482,40
35	2,000	UN	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CONTAMINADOS/ESTÉREIS - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS CONTAMINADOS/ESTÉREIS. Produzido em aço inox, estrutura e fechamento em aço inox para maior resistência e facilidade de assepsia; prateleira interna em aço inox; puxador em aço inox polido para facilitar manuseio;	4.551,8400	9.103,68

			batentes de silicone nas laterais para proteção adicional; porta bi-partida em aço inox, com puxador injetado e fecho tipo yale para segurança reforçada; 4 rodízios giratórios de ø100mm, incluindo dois com travas para mobilidade controlada; acabamento escovado para estética sofisticada e fácil limpeza. Altura: 1200m, largura: 700mm e profundidade: 500mm.		
36	2,000	UN	CAIXA AQUECEDORA PARA SORO FISIOLÓGICO. - CAIXA AQUECEDORA PARA SORO FISIOLÓGICO, construído internamente e externamente em chapa de aço tratada com pintura em epóxi; • Painel de controle digital com ajuste da temperatura de +5ºC do ambiente a 60ºC, com resolução de 0,1ºC; Precisão termostática de +/- 0,7ºC em 37ºC; Temperatura pré ajustada em 37ºC, controlada por sensor digital e com circulação interna do ar aquecido gerado pelo ventilador tangencial com capacidade de 150m3/h para garantir melhor uniformidade; Uniformidade de +/- 1,5ºC, na temperatura de 37ºC ; Resistência de aquecimento são do tipo modulares de fácil substituição; Termostato de segurança eletrônico com chip independente do sistema de controle, interrompendo automaticamente o aquecimento e emitindo um aviso visual no painel; Painel de controle com LEDs para indicação visual da temperatura de momento, indicação de aquecimento, teclas para ajuste de acréscimo e decréscimo e tecla para ajuste dos parâmetros; Sistema de alarme digital de alta temperatura totalmente independente do controle de temperatura com indicação sonora e visual; Interruptor de segurança que interrompe a circulação de ar e o aquecimento quando a tampa estiver aberta e restabelecendo o funcionamento normal quando fechamento da tampa. Potência: 350 W, Alimentação: 127V ou 220V (com chave seletora), Dimensões externas (LxPxA): 51,5 x 31,0 x 30,5 cm, Dimensões internas (útil) (LxPxA): 45,2 x 20,6 x30,2 cm, Armazenamento interno: 28 L, Peso líquido: 17 kg, com cesto. Certificado de qualidade e qualificação e calibração.	4.789,5000	9.579,00
37	10,000	UN	CABO ADULTO PARA USO EM MANGUITO DE MONITOR MULTIPARAMETRO COMPATÍVEL COM MARCA PHILIPS - CABO ADULTO PARA USO EM MANGUITO DE MONITOR MULTIPARAMETRO COMPATÍVEL COM MARCA PHILIPS. Manguito PNI sem látex, reutilizável de no mínimo 300 cm de comprimento. Uso como cabo de interconexão. A Mangueira De Pressão Não Invasiva compatível Philips 1 Via deverá acompanhar dois conectores NIBP em lado monitor Engate Rápido e conector macho lado braçadeira. Conector deverá ser compatível com entrada em monitor Philips.	224,4300	2.244,30
38	500,000	UN	TESTE DE PROTEÍNA PARA ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - TESTE DE PROTEÍNA PARA ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. teste imediato para detectar proteína em instrumentais cirúrgicos contento swab de ponta esponjosa para coleta em superfície, ampola com solução para detectar no mínimo de 1 (um) micrograma em até 10 segundos. Registro em ministério da saúde e ANVISA. VERSAO STC-W115. Validade d e12 meses a partir da entrega.	72,6400	36.320,00
39	42,000	UN	CAIXA DE TESTE DE HEMO CHECK-S (SANGUE) PARA ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - CAIXA DE TESTE DE HEMO CHECK-S (SANGUE) PARA ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. teste pronto para uso. detecção de resíduos de sangue em superfícies e instrumentos contento swab de ponta esponjosa para coleta em superfície, ampola com solução para detectar no mínimo de 1 (um) micrograma de 0,1 a 30 segundos. baseado na reação sensível da peroxidase. Caixa contendo no mínimo 10 e no máximo 12 unidades.	1.266,3300	53.185,86
40	150,000	UN	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DE POLIURETANO - -	19,4700	2.920,50

			CURATIVO HIDROCOLÓIDE DE POLIURETANO - CURATIVO HIDROCOLÓIDE DE POLIURETANO; com espessura homogênea; composição carboximetilcelulose; ou hidrocolóide composta com carboximetilcelulose, poliisobutileno, camada externa de poliuretano, com papel siliconado; em contato com a lesão forma gel, apresentar controle da formação do gel; composto por uma camada interna por hidrocolóide; com camada externa que funciona como barreira bacteriana/viral; medidas aproximada de mínimo 15 x15 cm, estéril; registro na ANVISA; classe de risco III. prazo de validade não inferior a 2 anos contando a partir da data de entrega.		
41	200,000	UN	CURATIVO HIDROCOLOIDE GEL - CURATIVO HIDROCOLOIDE GEL: produto estéril, em forma de gel, composto de hidrocolóides naturais (pectina e arboximetilcelulose sódica) num excipiente aquoso transparente e viscoso. Registro na ANVISA.	54,4200	10.884,00
42	150,000	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS DE CANO LONGO DE 80CM A 100CM - LUVAS DESCARTÁVEIS DE CANO LONGO DE 80CM A 100CM, luvas nitrílicas de procedimento não estéril, descartáveis, ambidestra, atóxica, superfície externa lisa; uniformes; sem emendas; sem furos, resistência a atração e sensibilidade tátil compatíveis com finalidades de parto em banheira; com borda elástica; caixa com 100 unidades em embalagem resistente de modo a assegurar a proteção do produto até momento de utilização, acondicionada em caixa tipo dispenser box, com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, a embalagem deverá trazer todos dados de identificação, procedência; lote, validade e registro de ANVISA, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	84,1600	12.624,00
43	9,000	UN	FILTROS DE FLUIDO DE DIÁLISE - FILTROS DE FLUIDO DE DIÁLISE, Filtros de fluido de diálisesubstituição utilizados em terapias ONLINE HDF/HF14.produto deverá estar em conformidade com as normas ISSO 23500:2014 E ISSO 11663:2014. registro de ANVISA.	569,4600	5.125,14
44	5,000	UN	EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO. - EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO extrator obstétrico a vácuo, Cúpula fetal: fabricada em policarbonato e revestimento interno em poliéster, no modelo cogumelo, baixo perfil, para o espaço abdominal confinado dos partos cesáreos. possui duas ranhuras para o apoio dos dedos, de maneira que a mesma fique manobrável, facilitando a localização no ponto de flexão. - Bomba a vácuo: fabricada em policarbonato, a bomba a vácuo é manipulada na palma da mão, com o controle completo de um único operador. Possui um botão de liberação de vácuo e um medidor de pressão. -Medidor de pressão: indicador de pressão negativa em Bar, mmHg, inHg e KPa. Data de validade de 12 meses a partir da data de entrega.	658,3300	3.291,65
45	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 4.5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 4.5- Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	134,3900	403,17
46	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.5- Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	109,6700	329,01
47	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.5,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.5,5 - Cânula de	134,2700	402,81

			traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.		
48	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.6 - Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	127,5800	382,74
49	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.6,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.6,5 - Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	115,8200	347,46
50	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.5 - Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	122,0900	366,27
51	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.6- Cânula de traqueostomia metálica composto de 3 partes cânula externa, cânula interna e mandril. fabricado em latão cromado. embalada individualmente em caixinha de papel cartão.	119,4900	358,47
52	50,000	CX	PAPEL TÉRMICO PARA MONITORAMENTO FETAL TITIS 150MMX100MM. - PAPEL TÉRMICO PARA MONITORAMENTO FETAL TITIS 150MMX100MM COM 150 FOLHAS compatível com equipamento philips HLPN AVALON 1911A	1.078,5000	53.925,00
53	3,000	UN	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA MODELO 4021 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA MODELO 4021 ; Vazão mínima (1.140 litros/dia); utilizada em água de alimentação: padrão de redes públicas de distribuição; Pressão máxima de operação: 4 a 10 Kgf/cm²; Temperatura máxima de trabalho: 45º C Taxa estável de rejeição de sais: 93,0%; Mínima rejeição de sais: 90,0% Faixa de pH para operação contínua: 3 – 10.	991,7900	2.975,37
54	10,000	CX	Papel Térmico para ECG (Grid Rosa ou Laranja) - Papel Térmico para ECG (Grid Rosa ou Laranja) - Caixa/Kit com 10 bobinas/rolo milimetradas de papel térmico para ECG (grid rosa ou laranja). Formato: Rolo / Bobina. Dimensões: 80 mm x 20 m Compatibilidade: Aparelhos de ECG (eletrocardiógrafo) de 3 canais com impressora de 80 mm modelo Comen H3.	160,1200	1.601,20
55	2,000	UN	Videolaringoscópio c/ 04 Lâminas Reutilizáveis Monitor LCD touchscreen de 3,5 polegadas - Videolaringoscópio c/ 04 Lâminas Reutilizáveis Monitor LCD touchscreen de 3,5 polegadas;Gravação de vídeos com áudio;Captura de fotografias;Transmissão de imagem em tempo real via HDMI;Memória interna de 8 GB;Compatível com expansão de memória até 32 GB; Ajuste de brilho da tela;Ajuste de volume;Vídeo didático integrado;Sensor CMOS digital;Iluminação por LED branco;Sistema automático de aquecimento e anti-fog;Compatível com 6 tamanhos de lâminas;Conexão micro USB;Conexão HDMI;Equipamento portátil.Tela: LCD touchscreen resistiva médica de 3,5 polegadas;Resolução da tela: 640 x 480;Ângulo de rotação para frente: ≥ 30°;Ângulo de rotação para trás: ≥ 90°;Ângulo de rotação para esquerda: ≥ 90°;Ângulo de rotação para direita: ≥ 180°;Ângulo de visão da tela: ≥ 160°;Padrão de sinal de	15.476,5500	30.953,10

			interna: 8 GB;Expansão máxima de memória: 32 GB;Porta micro USB: 1;Porta HDMI: 1;Resolução da câmera: 300.000 pixels (640 x 480 ppi);Sensor de imagem: CMOS digital;Profundidade de campo: 20 a 100 mm;Campo de visão: ≥ 60°;Fonte de luz: LED branco;Temperatura de cor: ≥ 5000 K;Alcance de iluminação: ≥ 1000 LUX (h=40 mm);Lâminas compatíveis: SS, S, M, e L;Material das lâminas: Policarbonato;Tamanho de tubo endotraqueal compatível: 2,5mm a 11,0 mm;Sistema anti-fog: Aquecimento automático em tempo real;Tipo de bateria: Lítio recarregável;Capacidade nominal da bateria: 2500 mAh;Tensão nominal da bateria: DC 3,7 V;Tempo de funcionamento: 240 minutos;Tempo de carregamento: 240 minutos;Tensão de entrada do adaptador: 100-240 V;Frequência de entrada: 50-60 Hz;Corrente de entrada: 0,16-0,07 A;Tensão de saída do adaptador: DC 5 V;Corrente de saída do adaptador: 1 A;Classe de proteção elétrica: Classe II;Grau de proteção elétrica: Tipo BF;Grau de EMC: Classe A;Tipo de equipamento: Portátil		
56	1,000	UN	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE - VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DETRANSPORTE: Equipamento médico-hospitalar destinado à ventilaçãopulmonar mecânica de suporte à vida, projetado especificamente para utilizaçãoem transportes internos (intra-hospitalar) e extemos (inter-hospitalar,ambulâncias de suporte avançado e resgate aéreo). Controle totalmenteeletrônico e microprocessado, garantindo estabilidade e precisão nos parâmetrosventilatórios ajustados, além de segurança em ambientes críticos de emergência.Estrutura compacta e robusta, de alta resistência a impactos, adequada parafixação em macas, paredes de ambulâncias ou aeronaves de resgate. Deverádispor, no mínimo, de modos ventilatórios para atendimento a pacientes adultose pediátricos com modalidades ventilatórias básicas VCV (Ventilação comVolume Controlado) PCV (Ventilação com Pressão Controlada) SIMV(Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada) CPAP/PSV (PressãoPositiva Contínua nas Vias Aéreas / Ventilação com Pressão de Suporte).Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de l0 horas defuncionamento contínuo, além de permitir alimentação em rede elétrica e emtomadas veiculares (12V DC). Sistema de alarmes audiovisuais completo,incluindo alertas para pressão alta/baixa das vias aéreas, desconexão do circuitodo paciente, baixa pressão de alimentação de gases e bateria fraca.Compatibilidade com cilindros de oxigênio de transporte e rede canalizadahospitalar. Fabricada geralmente em liga de alumínio leve e resistente, comacabamento anodizado. Fonte de luz: Lâmpada de LED de alta potência, queemite luz branca e nítida sem distorcer a cor real dos tecidos. Alarmes Visuaise Sonoros: Pressão máxima/mínima das vias aéreas, desconexão decircuito, apneiabateria baixa, falha na alimentação de gases (O2/Ar), efalha técnica.Válvula de Segurança Anti-Asfixia: Permite a inspiraçãoespontânea de ar ambiente em caso de falha total de energia ou gás.Bivolt automático (100-240V AC), entrada para CC (12V DC paraambulâncias). Construção Emborrachada/Robusta: Resistente a impactosquedas e vibrações (padrão militar/resgate). Peso e Display: Leve ecompacto, com tela digital de alta visibilidade para monitorizaçãodegráficos e valores numéricos.	27.030,6700	27.030,67
57	2,000	UN	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA: Fabricada em liga de alumínioleve e resistente, com acabamento anodizado. Lâmpada de LED de altapotência, que emite luz branca e nítida sem distorcer a cor real dos tecidos.Alimentação por duas pilhas do tipo AAA (palito). Formato anatômicosemelhante a uma caneta medindo	128,6700	257,34

cm e máxima 15 cm decomprimento, dotada de clipe de bolso em aço para fixação no jaleco.Acionamento por pressão na presilha traseira ou botão lateral.

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	458.048,61