



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE SUPRIMENTOS DE SAÚDE
ANEXO IA - PLANILHA DOS LOTES
PREGÃO ELETRÔNICO 060/SS/2026 - EDITAL 069/SS/2026
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.

LOTE	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE .	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	143503	CADEIRA DE RODAS INFANTIL, FECHAMENTO EM "X", ESTRUTURA EM ALUMINIO, PESO 14KG, LARGURA DO ASSENTO DE 24 A 36 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 34 A 34 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE 25 A 40 CM, APOIO DE PES TIPO PLATAFORMA REBATIVEL E REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 A 35 CM. AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE ENTRE +5/-5 CM, RODAS DIANTEIRAS MACICAS DE 5", RODAS TRASEIRAS DE 20" RAIADAS COM PNEU INFLAVEL, ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, FREIOS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE, ASSENTO E ENCOSTO FLEXIVEIS, ALMOFADA DO ASSENTO COM 5CM DE ESPESSURA, PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO, REGULAGEM NO ANGULO DO GARFO DA RODA DIANTEIRA, PLACA DO EIXO COM AJUSTES NA ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO, ANTI-TOMBO BILATERAL, SUPORTE DE 75 KG. SOB MEDIDA..	UN	2	3.478,6600	6.957,32
2	146639	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA MONOBLOCO, CHASSI CANTILEVER, ESTRUTURA COM AUTOAMORTECIMENTO, BATERIA 30 AH AGM, AUTONOMIA DE 25KM, JOYSTICK NVR2, VELOCIDADE MAXIMA DE 7,2 KM/H, MOTOR 4 POLOS, RAIO DE GIRO 74 CM, LARGURA DE ASSENTO :40-46CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO AJUSTAVEL: 38-48 CM, ALTURA DE ENCOSTO:55CM COM ANGULO AJUSTAVEL EM 0°-10°-20°, TILT 4°, ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO 50 CM, ALTURA POSTERIR DO ASSENTO:45 CM, COMPRIMENTO DE PERNA:38-48CM, APOIO DE BRACO REBATIVEL AJUSTAVEL NA LARGURA (40,42,44,46CM) E ALTURA <20/>30CM, APOIO DE PE PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO TIBIO TARSICO -5°/0°/5°, PNEUS EM PU, RODA TRASEIRA 12,5" MACICA ANTIFURO, RODA DIANTEIRA DE 8" MACICA ANTIFURO, ALMOFADA PARA ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA, CINTO PELVICO, DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO, POSSIBILIDADE DE ADAPTACAO DE ACESSORIOS DE FABRICA, SUPORTE DE PESO 120KG, PESO DA CADEIRA 57KG, LARGURA TOTAL 58,5CM. SOB MEDIDA..	UN	3	13.393,3200	40.179,96
3	147455	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO, ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO, PINTURA EPOXI, EIXOS DE ACO, ESTOFAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, ENCOSTO DOBRAVEL COM ESTICADOR, ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPESSURA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA DOBRAVEL COM DUPLO X DE ALUMINIO, RODAS TRASEIRAS DE 12" COM PNEU ANTI FURO, RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM PNEU MACICO, CAPACIDADE DE PESO DE 120KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO COM LARGURA DE 40 A 48 CM, PROFUNDIDADE DE 40CM E 45CM, ALTURA DE 40CM E 45CM, SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA QUICK RELEASE NAS RODAS DIANTEIRAS, FREIOS BILATERAIS, PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABAS, APOIO DE BRACOS ESCAMOTEAVEIS. PESO TOTAL 14 KG. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO. SOB MEDIDA. MODELO SUGERIDO: ULX TRANSIT ORTOBRAS.	UN	2	1.690,0000	3.380,00

4	148038	CADEIRA DE RODAS EM DURALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 130 KG, COM OPCIONAL DE DUPLO X QUE AUMENTA A CAPACIDADE PARA 160 KG, MEDIDAS DA LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO VARIAM DE 33/34 CM A 59/60 CM E DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO VARIAM DE 37 CM A 52 CM. BATERIA DE VLR SECA, COM VARIACAO DE ACORDO COM O TAMANHO DA CADEIRA, PODENDO SER VRLA 18AH, VRLA 26AH CP, VRLA 33AH CP, VRLA 38AH / 40AH / 44AH OU VRLA 55AH; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNETICOS; OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA MAO, PE OU PARA O CUIDADOR, MENTONIANO OU ESPECIAL. REGULAGEM DE CASTER, TILT E AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; AUTONOMIA DE ATE 20 KM; VELOCIDADE MAXIMA 7 KM/H; RODA TRASEIRA 20", ARO ALUMINIO E PNEU INFLAVEL; RODA DIANTEIRA ARO 8" COM PNEU INFLAVEL OU MACICO. APOIO DE PES REBATIVEL E REGULAVEL EM ALTURA; APOIO DE BRACOS REGULAVEIS, REBATIVEIS E REMOVIVEIS; APOIO DE CABECA; CINTO PELVICO; CINTO TORACICO; FAIXA DE PANTURRILHA; OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	1	13.393,3200	13.393,32
5	148375	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM DUPLO X, CAPACIDADE ATE 160 KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 60 CM DE LARGURA, 35 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 35 A 55 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, APRESENTA UMA PLACA COM 6 DIFERENTES POSICOES DO EIXO TRASEIRO QUE ALTERNAM ENTRE REGULAGEM DE CENTRO DE GRAVIDADE E ALTURA DO ASSENTO, VARIACAO DE TILT DE 46, 48 E 50 CM, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, APOIO DE PES REBATIVEL COM REGULAGENS DE ALTURA, APOIO DE BRACOS REBATIVEL, RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA E INFLAVEL, COM ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, ASSENTO FLEXIVEL E ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	105	3.806,7500	399.708,75
6	148378	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 50 KG, ASSENTO DE 33 E 36 CM DE LARGURA, APOIO DE PES ARTICULAVEL, REBATIVEL, REMOVIVEL E REGULAVEL, APOIO DE BRACOS ESCAMOTEAVEL, RODA TRASEIRA DE 20" RAIADA E INFLAVEL, SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA NAS RODAS TRASEIRAS E ARO DE IMPULSAO. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	1	2.650,0000	2.650,00
7	148381	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM DUPLO X, CAPACIDADE ATE 120 KG, VARIACAO NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 35 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 45 A 60 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, ENCOSTO RECLINAVEL ATE 150°, REGULACAO NA ALTURA DO ASSENTO DE 46 A 50 CM, APOIO DE PES ELEVAVEL E REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, RODA TRASEIRA 24" RAIADA E INFLAVEL, COM ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, REGULA O CENTRO DE GRAVIDADE EM ATE 6 POSICOES, ASSENTO COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	5	4.190,0000	20.950,00

8	148385	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO EM ALUMINIO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 36 A 48 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 30 A 45 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, APOIO DE PES EM PLATAFORMA, APOIO DE BRACOS OPCIONAL, RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, PNEU INFLAVEL, COM CAMBAGEM DE 3°, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, ENCOSTO FLEXIVEL OU RIGIDO AJUSTAVEL (BALANCE BACK), ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, ASSENTO FLEXIVEL, COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	6	4.737,0000	28.422,00
9	148386	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO EM ALUMINIO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, ENCOSTO E ASSENTO SOB MEDIDA, RODA TRASEIRA 24" RAIADA E INFLAVEL E EIXO TRASEIRO REMOVIVEL FIXADO EM PLACA DE ALUMINIO COM 4 POSICOES DO CENTRO DE GRAVIDADE, ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXO VERTICAL COM REGULAGEM DE ANGULO QUE PERMITE A INCLINACAO DO QUADRO, APOIO DE PES EM PLATAFORMA U, REGULAVEL EM ALTURA E INCLINACAO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEIS, ASSENTO COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 4 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	2	4.499,9000	8.999,80
10	148387	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATÉ 140 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BATERIA 34AH TIPO VRLA REMOVIVEL, FREIOS ELETROMAGNETICOS, COMANDO VR2 E OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, AUTONOMIA DE 15KM, RODA TRASEIRA 12", ARO ALUMINIO E PNEU MACICO, ENCOSTO REBATIVEL, APOIO DE PES REGULAVEL E DESMONTAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL EM ALTURA E REMOVIVEL, CINTO PELVICO, FAIXA DE PANTURRILHA, OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	9	13.393,3200	120.539,88
11	148388	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATÉ 140 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BATERIA 34AH TIPO VRLA REMOVIVEL, FREIOS ELETROMAGNETICOS, COMANDO VR2 E OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, AUTONOMIA DE 15KM, RODA TRASEIRA 12", ARO ALUMINIO E PNEU MACICO, ENCOSTO RECLINAVEL, APOIO DE PES REGULAVEL E DESMONTAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL EM ALTURA E REMOVIVEL, APOIO DE CABECA REGULAVEL, CINTO PELVICO, COLETE 4 PONTOS, ADAPTACAO ABDUTOR TIPO CAVALO, OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	1	13.393,3200	13.393,32
12	148389	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ACO CARBONO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATÉ 130 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO DE 33/34CM A 49/50CM. BATERIA DE VLRA-AGM SECA, COM VARIACAO DE ACORDO COM O TAMANHO DA CADEIRA, PODENDO SER VRLA 18AH, VRLA 26AH CP, VRLA 33AH CP, VRLA 38AH / 40AH / 44AH OU VRLA 55AH; FREIOS ELETROMAGNETICOS; OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO, ESQUERDO OU MENTONIANO. REGULAGEM DE CASTER, TILT E AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; RODA TRASEIRA 13", ARO ALUMINIO E PNEU INFLAVEL OU MACICO; RODA DIANTEIRA ARO 8" COM PNEU INFLAVEL OU MACICO. APOIO DE PES REGULAVEL E DESTACAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL, REBATIVEL E REMOVIVEL; CINTO PELVICO; FAIXA DE PANTURRILHA; OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	3	13.989,0000	41.967,00
					TOTAL	700.541,35