MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

PLANILHA DE APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO/ESTIMADO (De Acordo com a IN 005/2023, de 30/05/2023/ ITABAIANINHA/SE).

OBJETO:	Registro de Preços visando futuras contratações de empresas especializadas para aquisição com fornecimento parcelado de ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS para atender as demandas dos Órgãos Públicos que compõem a Estrutura Organizacional do Município de Itabaianinha/SE.
PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98/2024

					PARÂMETROS UTILIZADOS PARA FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS											
ITEM	CÓD	QNTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	BANCO DE PREÇOS	CASAS BAHIA	MAGAZINE LUIZA	EXTRA	MERCADO LIVRE	CARREFOUR	AMERICANAS	AMAZON	INEXEQUIBILIDADE (75%)	EXCESSIVIDADE (125%)	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	PREÇO TOTAL MÉDIO
					R$	R$	R$	R$	R$			R$				
1	22539	8	UND.	AR CONDICIONADO 18.000BTUS MODELO SPLIT 220 VOLTS	3.208,00	2.899,90	3.059,10						2.291,75	3.819,58	3.055,67	24.445,33
2	16392	115	UND.	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM: 1 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); 1 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA); 3 (TRÊS) OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADES DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H; 220 V MONOFÁSICO; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTIPÓ; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A.	4.281,00	3.706,68	4.565,29						3.138,24	5.230,40	4.184,32	1.565,60
3	3200	2	UND.	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS		11.439,00	10.245,23	12.000,87					8.421,28	14.035,46	#########	22.456,73
4	22166	10	UND.	Ar condicionado Split wi hall (parede), 12.000 btus, inverter, ciclo quente/frio, Selo procel e classificação energética Tipo A, Tensão 220v, filtro anti bactéria, função desumidificador, controle de temperatura, gás R410A, controle de energia mínimo de 60%, com controle remoto sem fio.	2.999,77	2.339,10	2.099,00		2.830,90				1.925,39	3.208,99	2.567,19	6.510,00
5	23842	1	UND.	BATEDEIRA - Funções: bater, misturar. Com no mínimo 3 velocidades. Potência mínima de 500W. Capacidade mínima de 5l. Batedores de aço inoxidável. Acessórios inclusos: batedor elíptico e bandeja.	550,00	659,00			469,90				419,73	699,54	559,63	559,63
6	12735	53	UND.	BEBEDOURO DE COLUNA COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR: Bebedouro de Coluna, refrigeração por compressor, controle de temperatura através de termostato regulável, fornecimento de água gelada e natural, voltagem 110V/220V, deposito de água em polietileno atóxico. potência máxima 110W, capacidade para galão de 20L. Certificado pelo INMETRO co garantia de 12 meses. Cor branca.	774,96	729,90	683,99						547,21	912,02	729,62	2.096,20

7	22767	35	UND.	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - FNDE:DESCRIÇÃO · Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE: · Altura máxima: 625 mm; · Largura máxima: 465 mm; ·Profundidade máxima: 490 mm; · Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS: · Pia em aço inox polido; Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada; Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento; Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural; Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille); Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca; Reservatório de água em aço inox AISI 304; Serpentina externa com isolamento térmico; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dreno para limpeza da cuba; Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.· Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como item adicionais; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a	2.200,00	2.347,26				2.821,32			1.842,15	3.070,24	2.456,19	1.282,83
8	28800	1	UND.	CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, BOJO INTERNO E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, AQUECIMENTO EM SISTEMA BANHO-MARIA, COM DUAS TORNEIRAS E VISUALIZADOR DE NÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA 1300 W, VOLTAGEM BIVOLT. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 371 INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ITENS E ACESSÓRIOS: - ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS TORNEIRAS - PINGADEIRA - MANUAL DE INSTRUÇÕES Pesquisa item	219,00*		722,30	923,80	987,49				658,40	1.097,33	877,86	877,86
9	22651	24	UND.	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP - FNDE: DESCRIÇÃO · Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE: · Altura máxima: 330 mm; · Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; · Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS · Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. · Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. · Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. · Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. · Motor de, no mínimo, 1/4 HP. · Base antiderrapante. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA DE 1 ANO	258,00	299,99		249,90					201,97	336,62	269,30	1.370,20
10	22938	10	UND.	Fogão convencional a gás, com 4 bocas e forno.Fogão gás - Fogão gás, material: chapa aço, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 und, características adicionais: mesa em inox, forno auto-limpante, tampo de vidro, voltagem: 110,220 v, cor: branca	696,17		689,90					778,84	541,23	902,05	721,64	3.298,68
11	13610	1	UND.	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO MANUAL, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, FOGÃO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRRO DE BAIXA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTA ALTAS TEMPERATURAS, BANDEUJA COLETORA DE RESIDUOS, FORNO FABRICADO EM AÇÕ GALVANIZADO.	1.275,00	1.080,00		1.599,00					988,50	1.647,50	1.318,00	1.318,00
12	19763	24	UND.	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 BOCAS, COM FORNO, ACENDIMENTO MANUAL, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTATICA A PÓ QUE RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS, FORNO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO	2.834,50	1.805,90	2.188,29						1.707,17	2.845,29	2.276,23	54.629,52
13	11089	2	UND.	FRAGMENTADORA DE PAPEL: Especificações mínimas - Abertura de Inserção: 245 mm, máximo de folhas (75g): 30 folhas - tipo de fragmentação (em mm): Tiras de 6,00 mm, cartão, CD, DVD, - nível de segurança: 02, velocidade de fragmentação: 2,5 m/min, capacidade média de fragmentação: 70 kg/h, acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: manual e no botão potência mínima de 400W, tempo de fuscionamento: 25 min ligado/ 15 min desligado, a partir do 2º acionamento: 4 min ligado/ 4 min desligado, nível de ruído: 65 db (A), volume da lixeira: 31 litros, sensor de segurança para lixeira, - dimensões (em mm): 385x270x680, voltagem: 127V	1.999,00		2.688,72	1.984,74					1.668,12	2.780,19	2.224,15	7.562,10
14	1548	34	UND.	Freezer horizontal: duplo uso como freezer ou conservador; duas portas: condensador embutido; tampa balanceada; painel de controle fast-freezing; dreno frontal; gabinete em chapa de aço pintado; cantos arredondados; puxadores práticos; menor nível de ruído; capacidade de armazenamento mínimo de 530litros; dimensões aproximadas 96 x 94,5 x 78cm (AXIXP); garantia de no mínimo um ano; com manual de instrução em português; assistência técnica no Estado de Sergipe.	4.607,50	3.419,05	4.236,99						3.065,89	5.109,81	4.087,85	4.417,28
15	26505	3	UND.	FREZZER VERTICAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, COR BRANCA, FROST FREE, VOLTAGEM DE 110V A 220V, EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A, CONGELAMENTO RÁPIDO, COM NO MINIMO 4 GAVETAS REMOVÍVEIS, DIMENSÕES MINIMAS (L X A X P): 50 X 150 X 50 CM. COM ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE SERGIPE.	3.050,00	3.609,05		2.970,29					2.407,34	4.012,23	3.209,78	9.629,34

16	22650	26	UND.	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2 - FNDE: DESCRIÇÃO · Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. · Largura máxima: 750 mm; · Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS · Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). · Refrigerador vertical combinado, linha branca. · Sistema de refrigeração "frostfree". · Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. · Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. · Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. · Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. · Sistema de fechamento hermético. · Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. · Dobradiças metálicas. · Sapatas niveladoras. · Sistema de controle de temperatura ajustável. · Sistema de degelo "frostfree". · Gás refrigerante R600a ou R134a.	3.200,00	3.399,00	2.899,00						2.374,50	3.957,50	3.166,00	3.692,65
17	19798	13	UND.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA DE 380LITROS Caracteristicas MÍNIMAS: Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador); Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis; Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis; Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer; Formas para gelo no compartimento do freezer; Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; Sistema de refrigeração "frostfree"; Gás refrigerante R600a; Voltagem: 110V; Selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL.	3.298,00	2.859,56	2.849,05						2.251,65	3.752,75	3.002,20	39.028,64
18	21376	25	UND.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS: Liquidificador industrial 2L com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 HP 110V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. Garantia minima de 12 (doze) meses contada a partir da data de Tempo de aceite definitivo.	538,20	453,15	483,90						368,81	614,69	491,75	12.293,75
19	1839	24	UND.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: 4 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: 4 LITROS - Corpo em inox com base em polipropileno preto; Copo em inox (sem solda); Tampa em aluminio repuxado em aço inox, capacidade para 4 litros, alta rotação, potencia de 1/2CV. Uma Velocidades. Lâminas com Ângulos que permite maior movimentação do produto e melhor processamento. Base antiderrapante. Trava de Segurança. Dimenões Aproximadas: Altura - 36 cm. Largura - 23,5 cm. Profundidade - 44cm. Tensão bivolt 127/220v.	853,00	776,27	699,12						582,10	970,16	776,13	333,25
20	26509	26	UND.	MAQUINA DE LAVAR, AUTOMÁTICA, BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE 10KG E MAXIMA DE 12KG DE ROUPA SECA, COM FUNÇÕES LAVAR, ENXAGUAR E CENTRIFUCAR, ABERTURA SUPERIOR, COM SELETOR DE NIVEL DE ÁGUA, COM DISPENSER PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE, COM CESTO EM POLIPROPILINO, COM FILTRO PEGA-FIAPOS, COMPÉS NIVELADORES.	3541,00*	2.248,20	2.049,90			2.699,90			1.749,50	2.915,83	2.332,67	2.830,50
21	26507	26	UND.	MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA 30 L, MAXIMA 32L, POTÊNCIA MINIMA 900 WATT, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIMER. NA COR BRANCA.	802,93		659,00		699,00				540,23	900,39	720,31	2.353,45
22	22648	10	UND.	MIXER DE ALIMENTOS - MX - FNDE: DESCRIÇÃO · Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES · Altura máxima: 400 mm; · Largura máxima: 150 mm; · Profundidade máxima: 320 mm; · Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS · Cabo (alça) ergonômico. · Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. · Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. · Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. · Base antirespingos. · Botão turbo. · Motor com potência mínima de 350W. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	363,78		400,57		309,90				268,56	447,60	358,08	576,63
23	27463	2	UND.	OP - Geladeira (Frigobar), Com capacidade de armazenamento de no minimo 120 litros. alimentação elétrica 127 v	1.180,00		1.320,49		1.289,14				947,41	1.579,01	1.263,21	4.812,13
24	22647	50	UND.	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR - FNDE: DESCRIÇÃO · Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 410 mm; · Largura máxima: 315 mm; · Profundidade máxima: 370 mm; · Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS · Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. · Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. · Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. · Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. · Câmara vertical de filtragem e purificação. · Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. · Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. · Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. · Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). · Temperatura de trabalho: 03 a 40°C. · Componentes para fixação e instalação: ...	690,00		659,04		557,59				476,66	794,43	635,54	2.373,90
25	23920	3	UND.	SANDUICHEIRA/GRIL ELÉTRICA MATERIAL: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, PLACAS ONDULADAS, LUZ INDICADOR DE AQUECIMENTO, TRAVA DE FECHAMENTO TENSÃO: 110 V, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ. POTÊNCIA MÍNIMA 750W.	109,00	98,90	89,00						74,23	123,71	98,97	296,90
26	28801	2	UND.	Secador de mão profissional, Material: Aço Inox, Acionamento: Automático, Tempo de Secagem: 6 A 10 segundos – ar quente / 15 a 25 segundos – ar frio. Motor mínimo: 25.000 Rpm / 1200W, com selo de certificação INMETRO, Medidas Aparelho mínimo: A~ 32cm x P~ 17cm x L~ 29cm, Peso Líquido/Bruto: 4,25 Kg /4,76 Kg. Acionamento: Automático Voltagem: 220V / 60Hz - Tomada de 10º, Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.	1.239,00		1.089,90		1.650,00				994,73	1.657,88	1.326,30	2.079,00

27	26479	59	UND.	SMART TV 50 POLEGADAS BIVOLT COM WIFI E BLUETOOTH INTEGRADO. SMART TV COM ESPESSURA FINA. FREQUÊNCIA DA TELA MÍNIMA DE 60HZ, PROCESSADOR MÍNIMO 4K, TELA DE LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3.840 X 2.160 ENTRADA DE USB MÍNIMA (2) DUAS, ENTRADA MÍNIMA DE HDMI: (2), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV Á CABO, COR PRETA, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS. SISTEMA DE SOM DOLBY DIGITAL, POTÊNCIA MÍNIMA 20W RMS. SISTEMA DE CORES MÍNIMO: NTCS/PAL-M E PAL-N, COM AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR. EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, CONTROLE REMOTO COM PILHA OU BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ADAPTADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, BASE DA TELEVISÃO COM PÉS.	2.745,80	1.994,05	1.899,00						1.659,71	2.766,19	2.212,95	2.235,90
28	26478	2	UND.	SMART TV COM NO MÍNIMO 85 POLEGADAS BIVOLT COM WIFI E BLUETOOTH INTEGRADO - SMART TV COM ESPESSURA FINA. FREQUÊNCIA DA TELA MÍNIMA DE 60HZ, PROCESSADOR MÍNIMO 4K, TELA DE LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3.840 X 2.160 ENTRADA DE USB MÍNIMA (2) DUAS, ENTRADA MÍNIMA DE HDMI: (2), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV Á CABO, COR PRETA, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS. SISTEMA DE SOM DOLBY DIGITAL, POTÊNCIA MÍNIMA 20W RMS. SISTEMA DE CORES MÍNIMO: NTCS/PAL-M E PAL-N, COM AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR. EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, CONTROLE REMOTO COM PILHA OU BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ADAPTADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, BASE DA TELEVISÃO COM PÉS.	7.795,00	7.585,66	9.299,00						6.169,92	10.283,19	8.226,55	961,88
29	25771	1	UND.	TANQUINHO 11KG SEMIAUTOMÁTICA - ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM MATERIAL PLÁSTICO SISTEMA DE LAVAGEM ROTAÇÃO , FILTRO DE FLUTUNATES , COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM TEMPERATURA DE AGUA FRIA, TENSÃO 127V MANUAL DE INSTRUÇÃO , GUIA RÁPIDO , MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 93,5 CM/LARGURA 49,0 CM/PROFUNDIDADE 50,2 CM.	448,70	605,90	485,10						384,93	641,54	513,23	6.220,50
30	3762	6	UND.	VENTILADOR COLUNA 50 cm de diâmetro Bivolt; Potência: 1/4 HP; Potência: 180 W; RPM Ventilação: 1350; Velocidade: 30 KM/H; Vazão: 13800 M3/H; Temperatura: 99,3 °C; Altura Pedestal: 1,5 a 2,0 metros; Peso: 9,745 Kg; Garantia de no mínimo 12 meses para defeitos de fabricação. Assistência Técnica no estado de Sergipe	384,12		290,90	295,79					242,70	404,50	323,60	518,98
31	28675	130	UND.	Ventilador de parede com 60cm de diametro; possui 3 velocidades e grande vazão de ar; helice com 3 pás; inclinação vertical ajustável; grade giratória removivel que facilita na hora de limpar; bivolt.	297,00	275,00	240,00						203,00	338,33	270,67	3.497,74
32	27877	2	UND.	Aspirador de pó e água Vertical Com no mínimo 1250W de potência, como uma vassoura, o Aspirado Vertical de Pó e Água é perfeito para aspirar pisos e carpetes com facilidade. O filtro garante a remoção de 99% de impurezas, ácaros e fungos, devolvendo ar limpo ao ambiente. Capacidade do coletor (L) De no mínimo 1L - Pó/ 800ml - Água		239,00		169,90		184,90			148,45	247,42	197,93	3.013,50
																458.602,41

OBS:

Para fins da presente pesquisa, consideramos, por analogia, a regra inscrita no §4º, do Art. 59, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que inexiste norma tratando de critérios para definição de preços inexequíveis para outros objetos que não sejam obras ou serviços de engenharia. Dessa forma, para fins da presente pesquisa de preços, consideram-se:

a) inexequíveis: os valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;

b) excessivamente elevados: os valores que superem em 125% (cento e vinte e cinco por cento) o valor orçado pela Administração.

LEGENDA:

*** Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por terem sido considerados inexequíveis ou demasiadamente excessivos, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela acima.**

*	Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por terem sido considerados demasiadamente excessivos, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela acima.
*	Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por terem sido considerados inexequíveis, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela

DA FORMALIZAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL: João Victor Nunes dos Santos , Servidor Público Municipal, portador do CPF nº 072.714.915-62, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

ITABAIANINHA, 26 de JUNHO de 2024.

JOÃO VICTOR NUNES DOS SANTOS