

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

Projeto de Acessibilidade – Construção da Residência Inclusiva – Bairro 17 de Março
Data: Março de Agosto de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIO NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMAÇÃO	ITEM DA NBR 9069/15	Obs
1	Na indicação em projeto ou laudo de obra acessível na área de intervenção?	S		S	S	6.1	
2	As calçadas novas ou reformadas possuem largura livre com largura mínima de 1,50 m?	S		S	S	6.12.9.1	
3	As calçadas novas ou reformadas possuem largura livre com largura mínima de 0,70 m?	S		S	S	6.12.9.2	
4	As calçadas novas ou reformadas possuem taxa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	S		S	S	6.12.9.3	
5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixas de acesso?		N/A	S	S	6.12.1 6.12.9.4	
6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas escadas novas ou reformadas?	S		S	S	6.12.9.5	
7	A sinalização visual localizada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?		N/A	S	S	6.2.2.3	
8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 2%?	S		S	S	6.12.9.6	
9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil elevacional quando da ausência ou desconexão da calçada?		N/A	S	S	ABNT NBR 16057 - 7.8.1	
10	A sinalização visual possui cores de fundo, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	S		S	S	5.4.6.7	
11	Há sinalização tátil ou tátil para indicar a existência de obstáculos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamento de calçada, etc.	S		S	S	5.4.6.3 ABNT NBR 16057 - 7.8	

12	As calçadas novas ou reformadas possuem piso com superfície regular, firme, estável, não resvalante e não danificada por condições secas ou molhadas?	S		S	S	6.3.2	
13	O acesso de veículos aos locais de degraus ou escadas nas calçadas novas ou reformadas?	N		S	S	6.12.4	
14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas de acesso para a travessia das ruas, constâncias de intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?	S		S	S	6.12.7	
15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 0,33% (nas rampas laterais e centrais) ou igual ou inferior a 0% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S		S	S	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	S		S	S	6.12.7.5	
17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos em forma e não reduzem a largura de faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	N/A		S	S	6.12.7.5	
18	Há obstáculos entre o rebaixamento de calçada e o plano calçadável em calçadas novas ou reformadas?	N		S	S	6.12.7.5.1	
19	Há rebaixamento do centro divisor de passeios com largura igual a 0,30m de largura?	N/A		S	S	6.12.7.5.3	
20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos eletrônicos com sinais visuais e sonoros?	N/A		S	S	6.2.2.3	
21	Os semáforos, os sistemas de iluminação, possuem comando com altura entre 1,80 m e 2,10 m do piso?	N/A		S	S	5.9.4.3 6.2.2.1	
22	As passarelas de pedestres possuem uma amplitude de 0,80 m?	N/A		S	S	6.10.1	

23	b. rampas e escadas, c. rampas e escadas, e escadas e escadas?		N/A	S	S	6.6.2.5	
24	As rampas em lotes acessíveis possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?		N/A	S	S	6.6.4	
25	Os segmentos intermediários de rampas e terminais de rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não reduzem a área de circulação acessível?		N/A	S	S	6.6.2.1	
26	Para segmento de rampa com declive máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		N/A	S	S	6.6.2.1	
27	Para segmento de rampa com declive máximo de 1,50 m, a inclinação é de até 8,33%?		N/A	S	S	6.6.2.1	
28	Para segmento de rampa com declive máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número mínimo de segmentos de rampa é 10?		N/A	S	S	6.6.2.1	
29	Em rampas, há ausência de perdas laterais, há guarda-corpos e guias de piso?		N/A	S	S	6.9.5	
30	As escadas em lotes acessíveis possuem no mínimo 1,20 m de largura?		N/A	S	S	6.6.3	
31	Há plataforma em escadas e com declive de 2,20 m (para escadas de rampas) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?		N/A	S	S	6.6.7	
32	Os pontos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,30 m?		N/A	S	S	6.6.2	
33	Os degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		N/A	S	S	6.6.2	
34	Há sinalização visual adequada nos pontos de acesso, com o rebaixamento adequado?		N/A	S	S	5.4.4	
35	Em escadas, há ausência de perdas laterais, há guarda-corpos e guias de piso?		N/A	S	S	6.9.5	
36	Nas rampas e escadas há contraplano?		N/A	S	S	6.6.2.1	
37	Em escadas e rampas os contraplano são construídos com dimensão entre 30 mm e 45 mm, com altura de 2,68 m e 4 m?		N/A	S	S	6.6	

37	6,70 m do piso e contraplano mínimo de 0,30 m nas extremidades e recuos nas escadas?		N/A	S	S	6.6.4	
38	Em rampas ou escadas se há contraplano intermediário e anterior com comprimento superior a 1,50 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		N/A	S	S	6.6.4.1	
39	Os pontos de apoio vertical em pontos altos, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e não são fixos?		N/A	S	S	6.10	
40	Os pontos de apoio vertical em pontos altos, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e não são fixos?		N/A	S	S	6.10.3.2	
41	Os pontos de apoio vertical em pontos altos, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e não são fixos?		N/A	S	S	6.10.4.2	
42	Há dispositivos de comunicação interna e externa a partir de cordão, para solicitação de ajuda?		N/A	S	S	6.10.1	
43	Os dispositivos, quando projetados para 1 metro de rede e 1 metro de rede, possuem altura com dimensões mínimas de 1,00 m e 1,10 m?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
44	Os dispositivos, quando projetados para 1 metro de rede e 1 metro de rede, possuem altura com dimensões mínimas de 1,00 m e 1,10 m?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
45	Os pontos de apoio vertical em pontos altos, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e não são fixos?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313	
46	Há sinalização com pontos de apoio para pontos de apoio e plataformas de elevação vertical?		N/A	S	S	ABNT NBR 16057 - 6.9.1	
47	Para sinalização interna, rebaixamento e pontos de apoio, há dispositivos de comunicação com pontos de apoio?		N/A	S	S	6.10.1	
48	Os pontos de apoio vertical em pontos altos, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e não são fixos?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313	
49	A altura de calçada elevada é de 0,90 m e 1,10 m do piso?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313	
50	A altura de calçada elevada é de 0,90 m e 1,10 m do piso?		N/A	S	S	ABNT NBR NM 313	

ESTAC. COMANDO DE TRF. TETRAPOLO	31	1. O domínio entre o piso de cal e o do piso de concreto é de, no mínimo, 12 mm?	N/A	+	+	+	ABNT NBR NM 313
	32	2. A distância horizontal entre o piso de cal e o do piso de concreto é de, no mínimo, 12 mm?	N/A	+	+	+	ABNT NBR NM 313
	33	3. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	5.4.5.2
	34	4. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	6.2.4
	35	5. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	Lei 13.146/2015
	36	6. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	Lei 13.146/2015
	37	7. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.14.1.2
	38	8. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.14.1.2
	39	9. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	Lei 10.741/2003
	40	10. O sistema de drenagem está instalado nos pontos corretos, incluindo a saída para o exterior e para o interior?	N/A	+	+	+	Lei 10.741/2003
ALCANTAR	41	11. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.14
	42	12. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	5.5.2.3-6.14
	43	13. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.1.1
	44	14. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.1.1
	45	15. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.2.1-6.1.1.1
	46	16. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.2.5
	47	17. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.2.8

PISO	48	18. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	Ampl. B 8.4
	49	19. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.3
	50	20. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.3.2
	51	21. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.3.4.1
	52	22. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.1-6.1.1.2-6.3.4.1
	53	23. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.3.5
	54	24. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.1
	55	25. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.1
	56	26. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.1
	57	27. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.1
CORRELACIONES	58	28. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	59	29. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	60	30. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	61	31. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	62	32. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	63	33. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2
	64	34. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.11.2

BOIA DE FUGA	48	18. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.4.4
	49	19. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	5.5.1
	50	20. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.5
	51	21. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	52	22. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	53	23. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	54	24. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	55	25. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	56	26. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	57	27. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
RAMPA DE FUGA	58	28. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	59	29. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	60	30. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	61	31. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	62	32. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	63	33. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	64	34. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	65	35. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	66	36. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	67	37. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
RAMPA DE FUGA	68	38. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	69	39. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	70	40. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	71	41. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	72	42. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	73	43. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	74	44. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	75	45. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	76	46. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1
	77	47. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.2.1

RAMPA DE FUGA	78	48. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	79	49. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	80	50. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	81	51. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	82	52. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	83	53. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	84	54. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	85	55. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	86	56. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	87	57. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
RAMPA DE FUGA	88	58. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	89	59. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	90	60. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	91	61. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	92	62. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	93	63. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	94	64. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	95	65. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	96	66. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3
	97	67. A água drenada é encaminhada para o exterior do edifício?	N/A	+	+	+	6.6.3

[Handwritten signature]

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

		A porta possui moldura horizontal, com altura entre 27 mm e 31 mm, com comprimento máximo de 0,21 m, afundado na parte superior da porta e rebatido lateralmente.	N/A	x	5	8	6 11 27 Figura 84 7.11.5
		Não possui de prático superior, ou seja, não possui nenhuma das 141 seis características indicadas a seguir.	N/A	x	5	8	6 11 24, 6 11 2 92 10.11.1
		As cabineis laterais possuem, portanto, apenas a superfície para fixar de modo ao mesmo lado, de dimensões mínimas de 0,30 m de largura, 1,30 m de comprimento e altura de 1,00 m.	N/A	x	5	8	7.14.1
		148. Uma barra de reforço horizontal para a superfície da tampa de trapezoidal, com comprimento mínimo de 0,20 m, mantendo-se a altura a 0,10 m de lateral e a lateral a 0,50 m de lateral, 0,71 m de altura de 0,71 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.1
		A barra de reforço, quando aberta, possui uma barra lateral de 1,00 m de largura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.1, 10.11.1
		A porta de vidro possui, portanto, com altura entre 25 mm e 35 mm, com comprimento máximo de 0,40 m, afundado na parte superior da porta e rebatido lateralmente.	N/A	x	5	8	7.5.6 Figura 84
		O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a 0,30 m, com altura lateral 1,30 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.1
		Os bancos para usuários possuem, portanto, com altura entre 0,40 m, largura mínima de 0,30 m e altura lateral de 0,40 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.2
		Os bancos possuem, portanto, com altura lateral de 0,40 m, largura mínima de 0,30 m e altura lateral de 0,40 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.2 Figura 131
		A altura de instalação dos bancos não deve ser maior que 1,20 m e 1,20 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.3
		A altura de instalação dos bancos não deve ser maior que 1,20 m e 1,20 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.3
		Os bancos possuem, portanto, com altura lateral de 0,40 m, largura mínima de 0,30 m e altura lateral de 0,40 m de altura, 1,00 m de altura, 1,00 m de altura.	N/A	x	5	8	7.14.3 4.6.2 Figura 1A

		4,43 m e superior de abutres de cada placa, com contrapeso igual a 16 de 1000 kg/m ² .							
	174	A largura de abertura das portas das unidades portuárias deve de coincidir com a de 0,90 m ² .	N/A	*	*	*	*	7 14,3	
ANEXOS	175	Os cabides e porta-objetos entre a mesa devem medir 0,80 m e 0,30 m ² .	N/A	*	*	*	*	7 14,6	
	176	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m ² .	N/A	*	*	*	*	7 14,6	
	177	O mobiliário urbano deve localizar-se junto a uma via arterial e a fim de fazer livre para circulação de pedestres?	N/A	*	*	*	*	4 3,3 8,1	
	178	Os bancos públicos possuem altura e profundidade entre 0,80 e 0,85 m, largura individual entre 0,55 e 0,58 m e máxima com braço entre 1,00 e 1,10 m.	N/A	*	*	*	*	4 9,1	
	179	Em locais de estacionamento público, existe espaço de uso profissional suficiente com a facilidade internacional de Access e com os símbolos de trânsito, placas para criação de ciclo, pontos abutres, pontos abutres e pontos para mobilidade pedestre?	N/A	*	*	*	*	5 3,2 Figuera 31 5,32 5,3,1 Figuera 36 8,20	
	180	Em locais de estacionamento de público, existe espaço para pessoas com 7% com as seguintes condições?	N/A	*	*	*	*	10,19	
	181	O acesso para pessoas com mobilidade reduzida possui largura máxima de 0,75 m, profundidade entre 0,7 e 0,85 m e altura de acesso entre 0,41 m e 0,65 m e altura de acesso de 1,50 m ² .	N/A	*	*	*	*	4,7	
	182	O mobiliário urbano existente e o mobiliário, tem espaço de circulação de pessoas?	N/A	*	*	*	*	4,3,3	
	183	As rampas de acesso a todos os espaços fixos e fora do espaço para circulação de pedestres?	N/A	*	*	*	*	8,5,3	
	184	A circulação entre os edifícios ou parques urbanos é no mínimo de 0,90 m e a porta para de pelo menos 0,90 m ² .	N/A	*	*	*	*	4,3	
	185	As rampas possuem largura mínima de 0,90 m e altura de superfície de trabalho entre 0,75 e 0,85 m ² .	N/A	*	*	*	*	9,2,1,3	
	186	As rampas possuem sinalização frontal de colisão de veículos, com uma altura livre mínima de 0,75 m conforme de sinalização de trânsito, garantindo	N/A	*	*	*	*	9,2,1,4	

[illegible]

