








| LEGENDA | | | |
|--|--------|-----------------------------|--------------|
| HACHURA | | TIPO DE PAVIMENTO | RGB |
|  | GRAVEL | PAVIMENTO EM PEDRA CALCÁRIA | 200, 201, 45 |
|  | AR_B88 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | 0, 255, 255 |
|  | SOLID | PAVIMENTO EM ASFÁLTO | 0, 255, 255 |

| LEGENDA | | |
|--|--------------------------------------|------|
| SIMBOLOGIA | NOME | UNID |
| | FRADINHO EM CONCRETO | 42 |
| | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO | 06 |
| | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO REMOVÍVEL | 04 |
| Levado em cosideração a distância de 230 cm do eixo entre cada balizador, a a distancia de 180 de eixo de cada fradinho, como pode ser visto nas pranchas de detalhamento. | | |

| LEGENDA | | |
|--|--|---------------|
| HACHURA | NOME | RGB |
|  JS_LC_20 | DESLOCAMENTO DE PEDRAS COM PERDA DE COLCHÃO DE AREIA | 0, 255, 255 |
|  TRIANG | SUJIDADE | 205, 32, 39 |
|  SOLID | FRAGMENTAÇÃO DAS PEDRAS | 19, 155, 72 |
|  HOUND | APLICAÇÃO INADEQUADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO | 16, 86, 137 |
|  DASH | PERDA DE REJUNTE DE AREIA | 153, 155, 55 |
|  ANSI31 | LACUNAS | 242, 113, 114 |
|  EARTH | ADIÇÃO DE MATERIAL INCOMPATÍVEL | 209, 156, 199 |

- RECOMENDAÇÕES GERAIS:
- 01 - TODAS AS PEDRAS AINDA EM CONDIÇÃO DE USO DEVERÃO SER REAPROVEITADAS, LIMITANDO A SUBSTITUIÇÃO E/OU COLOCAÇÃO DE NOVAS PEDRAS AO MÍNIMO NECESSÁRIO;
 - 02 - A INSTALAÇÃO DOS FRADINHOS E BALIZADORES DEVERÃO EVITAR INTERVENÇÕES NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS CALCÁRIAS, LOGO SEMPRE QUE POSSÍVEL OS ELEMNTOS DEVERÃO OCUPAR AS ÁREAS EM PARALELEPÍPEDOS
 - 03 - O trecho será limpo, sendo removidas embalagens plásticas que se acumulam nas lacunas, assim como vegetação infestante;
 - 04 - Trecho com deslocamento de pedras calcárias, que precisaram ser assentadas sobre o colchão de areia existente, necessitam apenas de um fina camada de pó de pedra com espessura máxima de 0,5 cm em linhas perpendiculares ao eixo do pavimento;
 - 05 - A rede de águas pluviais já existente não serão mexidas;
 - 06 - Nos casos de necessidade de pedras novas serão postas pedras calcárias amarradas de forma a apresentar uma face plana, que será a face superior, e ter dimensões que possam se inscrever num círculo de 10 - 40cm de diâmetro e tenham alturas variando entre 10 e 15cm.
 - 07 - Após sua execução, toda pavimentação será coberta com uma camada fina de areia de forma a preencher os espaços de rejunte, este por sua vez será compactado mecanicamente com soquete manual com passadas cruzadas. Antes da entrega da obra todo o excesso de material será varrido e retirado.

NÃO PARAR, SEMPRE SUBIR

PREFEITURA DE LARANJEIRAS
NÁS MÃOS DO POVO 2.0

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS-SE

ENTIDADE:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Rua Carisvaldo de Santana, S/N Povoado Machado - Laranjeiras/SE - CEP:49.170-000

PROJETO:
IMPLANTAÇÃO DE BALIZADORES NO PERÍMETRO HISTÓRICO DE LARANJEIRAS

EQUIPE TÉCNICA/DESENHO:
BRENO ASSIS ALBUQUERQUE FRANCO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: 258411-9

DESENHO:
PLANTA DE LOCAÇÃO

ENDEREGO:
Pr. SAMUEL DE OLIVEIRA S/N CENTRO LARANJEIRAS/SE CEP 49170-000

NOME DO ARQUIVO:
SEPLAN_BALIZADORES_R03

P. 03/06
MARÇO 2026
ESCALA 1/250

| QUADRO PADRÃO 1 | | | |
|-----------------|-----|------|--|
| COR | WID | PENA | |
| 1 | 7 | 0.15 | |
| 2 | 7 | 0.25 | |
| 3 | 7 | 0.30 | |
| 4 | 7 | 0.10 | |
| 5 | 7 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 0.60 | |
| 7 | 7 | 0.20 | |
| 8 | 8 | 0.15 | |
| 9 | 9 | 0.15 | |
| 10 | 10 | 0.20 | |
| 30 | 30 | * | |
| 36 | 36 | 0.15 | |
| 42 | 42 | 0.15 | |
| 43 | 43 | 0.15 | |
| 50 | 50 | 0.20 | |
| 64 | 64 | 0.15 | |
| 86 | 86 | 0.15 | |
| 108 | 108 | 0.15 | |
| 147 | 147 | 0.15 | |
| 150 | 150 | 0.15 | |
| 170 | 170 | 0.15 | |
| 206 | 206 | 0.15 | |
| 253 | 253 | 0.15 | |
| ESC. PLOTAGEM | | | |
| QUADRO PADRÃO 2 | | | |
| COR | WID | PENA | |
| 1 | 7 | 0.10 | |
| 2 | 7 | 0.20 | |
| 3 | 7 | 0.25 | |
| 4 | 7 | 0.05 | |
| 5 | 7 | 0.35 | |
| 6 | 7 | 0.45 | |
| 7 | 7 | 0.15 | |
| 8 | 8 | 0.15 | |
| 9 | 9 | 0.15 | |
| 10 | 10 | 0.15 | |
| 30 | 30 | * | |
| 36 | 36 | 0.10 | |
| 42 | 42 | 0.10 | |
| 43 | 43 | 0.10 | |
| 50 | 50 | 0.15 | |
| 64 | 64 | 0.10 | |
| 86 | 86 | 0.10 | |
| 108 | 108 | 0.10 | |
| 147 | 147 | 0.10 | |
| 150 | 150 | 0.10 | |
| 170 | 170 | 0.10 | |
| 206 | 206 | 0.15 | |
| 253 | 253 | 0.15 | |
| ESC. PLOTAGEM | | | |
| QUADRO PADRÃO 3 | | | |
| COR | WID | PENA | |
| 1 | 7 | 0.05 | |
| 2 | 7 | 0.15 | |
| 3 | 7 | 0.20 | |
| 4 | 7 | 0.02 | |
| 5 | 7 | 0.30 | |
| 6 | 7 | 0.40 | |
| 7 | 7 | 0.10 | |
| 8 | 8 | 0.10 | |
| 9 | 9 | 0.10 | |
| 10 | 10 | 0.10 | |
| 30 | 30 | * | |
| 36 | 36 | 0.05 | |
| 42 | 42 | 0.05 | |
| 43 | 43 | 0.05 | |
| 50 | 50 | 0.10 | |
| 64 | 64 | 0.05 | |
| 86 | 86 | 0.05 | |
| 108 | 108 | 0.05 | |
| 147 | 147 | 0.05 | |
| 150 | 150 | 0.05 | |
| 170 | 170 | 0.05 | |
| 206 | 206 | 0.15 | |
| 253 | 253 | 0.15 | |
| ESC. PLOTAGEM | | | |