

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Fátima
Prefeitura Municipal de Fátima
Dispensa Eletrônica - 018/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
04/04/2025 17:54	04/04/2025 18:00	10/04/2025 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
07/04/2025 09:00	04/04/2025 17:49	Amanda Borges de Souza

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
01/04/2025 - 13:05:04	IMPUGNAÇÃO	04/04/2025 - 17:56:58

Dúvida: Impugnação

Resposta: Diante do exposto, há motivação para alterar o presente processo da Dispensa de Licitação (Eletrônica) nº 018/2025, afastando a exigência de itens exclusivos para ME e EPP, devendo somente preservar a possibilidade de desempate, razão para qual DECIDO pelo recebimento da Impugnação proposta pela empresa ZIOBER BRASIL LTDA, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, razão pela qual retira-se a exigência de itens exclusivos para ME e EPP, somente preservando o benefício para tratamento diferenciado na condição de desempate. (documento em anexo a este processo)

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ESQUI TRIPLO ATI – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM. METALÃO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 1,50 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: FITA ANTIDERRAPANTE. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRADO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO MÍNIMO 2061 MM X LARGURA MÍNIMA 1255 MM X ALTURA MÍNIMA 1527 MM, PESO MÍNIMO 106,5 KG.	3.461,92	1	UND	Homologado	Menor Preço



0002	SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO) – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ATI. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00 MM X 58,98 MM). BARRA MECÂNICA MACIÇA DE NO MÍNIMO 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS BLINDADOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO MÍNIMO 2369 MM X LARGURA MÍNIMA 844 MM X ALTURA MÍNIMA 1192 MM, PESO MÍNIMO 89 KG.	3.416,67	3 UND	Homologado	Menor Preço
0003	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 1,50 MM E 1" X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: TUBOS COM REDUÇÃO, EVITANDO EMENDAS E PROPORCIONANDO ERGONOMIA NA PEGADA. UTILIZA-SE PINOS TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ½" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO MÍNIMO 1116 MM X LARGURA MÍNIMA 718 MM X ALTURA MÍNIMA 1200 MM, PESO MÍNIMO 52,5 KG.	2.176,50	1 UND	Homologado	Menor Preço



0004	PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO) – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ATI. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 2" X 3,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 2,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE PINOS DUPLOS INJETADOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). BATES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", AMBAS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ½" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO MÍNIMO 2059 MM X ALTURA MÍNIMA 1544 MM (SEM CHUMBADOR), PESO MÍNIMO 63 KG.	1.896,67	3 UND	Homologado	Menor Preço
0005	ABDOMINAL, APARELHO DE ATI- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3,75 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 1,50 MM. OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 48 X 1,20 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ½" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA MÍNIMA: 650 MM LARGURA MÍNIMA: 820 MM COMPRIMENTO MÍNIMO: 1580 MM PESO: 28 KG.	1.781,93	3 UND	Homologado	Menor Preço



0006	PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 ½" X 2,00 MM; 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 4,25 MM; 1 ½" X 2,00 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM E 2,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: SISTEMA DE BUCHA COM LIMITAÇÃO, ELIMINANDO APRISIONAMENTO DE MEMBROS. UTILIZA-SE ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM BORRACHA (VULCANIZADA) COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 335MM X 315MM. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO MÍNIMO 2438 MM X LARGURA MÍNIMA 750 MM X ALTURA MÍNIMA 2251 MM, PESO MÍNIMO 70 KG.	2.875,30	1 UND	Homologado	Menor Preço
0007	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼"; 3/16" X 1 ¼". TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2" ½, PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, ALTURA: 1100 MM, FRENTE: 1273 MM, LATERAL: 1200 MM, ÁREA: 10,47 M², PESO: 50,5 KG.	2.411,21	1 UND	Homologado	Menor Preço



0008	PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 ½" X 2,00 MM; 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 4,25 MM; 1 ½" X 2,00 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM E 2,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: SISTEMA DE BUCHA COM LIMITAÇÃO, ELIMINANDO APRISIONAMENTO DE MEMBROS. UTILIZA-SE ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM BORRACHA (VULCANIZADA) COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 335MM X 315MM. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA MÍNIMA: 2251 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 1556 MM LARGURA MÍNIMA: 760 MM PESO: 70,5 KG	2.910,82	1 UND	Homologado	Menor Preço
0009	ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO SAE 1020 DE DIÂMETRO 1", 1 ½" E 2 ½" E TUBO RETANGULAR DE 50X30MM, ESPESSURA DO AÇO DE 2MM, MANÍPULOS EM POLÍMERO DE PVC COM PROTEÇÃO UV, PEDALEIRA EM AÇO CARBONO SAE 1020 NA COR PRATA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT-NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, TAMPÕES EM AÇO SAE 1020 PARA PROTEÇÃO, PLAQUETAS EM ALUMÍNIO COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO-TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). ALTURA: 1,40M COMPR.: 1,20M LARGURA: 0,90M PESO: 53,5KG - TIPO DE FIXAÇÃO: PARABOLTS - ÁREA DE UTILIZAÇÃO SUGERIDA: 2,0M X 1,5M.	3.348,87	1 UND	Homologado	Menor Preço



0010	BICICLETA DUPLA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 570 MM, FRENTE: 1260 MM, LATERAL: 1360 MM, ÁREA: 10,95 M², PESO: 32,9 KG.	2.049,58	3 UND	Homologado	Menor Preço
0011	SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" ½ X 3,75 MM; 2" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA. 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ E 2 MM PRA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), BATENTE REDONDO DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ½" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1540 MM, FRENTE: 866 MM, LATERAL: 1410 MM, ÁREA: 9,77 M², PESO: 55 KG.	2.019,45	1 UND	Homologado	Menor Preço



0012	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS FUNÇÕES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FUNÇÕES DISTINTAS COMO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; PUXADA ALTA. O APARELHO DEVE SER COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; COM PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO; CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO; APARELHOS RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS QUE PERMITA A PRÁTICA DE 04 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	5.315,78	1 UND	Homologado	Menor Preço
0013	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO; 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURE CÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, ALTURA: 1858 MM, FRENTE: 800 MM, LATERAL: 388 MM, ÁREA: 6,69 M², PESO: 18 KG.	1.327,50	1 UND	Homologado	Menor Preço
0014	TWISTER DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO SAE 1020 DE DIÂMETRO 1" E 4", ESPESSURA DO AÇO DE 2MM A 3MM, MANÍPULOS EM POLÍMERO DE PVC COM PROTEÇÃO UV, PEDALEIRA EM AÇO CARBONO SAE 1020 NA COR PRATA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT - NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPÕES EM AÇO SAE 1020 PARA PROTEÇÃO, ROLAMENTOS CÔNICOS LUBRIFICADOS DE FÁBRICA, PLAQUETAS EM ALUMÍNIO COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). ALTURA: 1,25M COMPR.: 1,50M LARGURA: 0,60M PESO: 28KG - TIPO DE FIXAÇÃO: PARABOLTS - ÁREA DE UTILIZAÇÃO SUGERIDA: 2,0M X 1,5M.	1.161,75	3 UND	Homologado	Menor Preço



0015	JOGO DE BARRAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: O EQUIPAMENTO É FABRICADO EM TUBOS REDONDOS DE 2.1/28#8243; E 1.3/48#8243; COM ESPESSURA DE 2 MM E CHAPAS DE 4,75 MM DE AÇO-CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, AS PEÇAS SÃO SOLDADAS POR PROCESSO MIG. POSSUI UMA PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A CORROSÃO E PONTEIRAS DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO. O JOGO DE BARRAS É UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA NO FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS SUPERIORES E ABDÔMEN, PODENDO REALIZAR DIVERSOS EXERCÍCIOS, O MESMO É PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTÊNCIA A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES. DESENVOLVIDO PARA MAIORES DE 1,4 M DE ALTURA OU 12 ANOS DE IDADE, SUPORTA TRÊS PESSOAS SIMULTANEAMENTE DE ATÉ 150 KG.	1.240,00	2 UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		59.247,15			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/03/2025 - 17:53	06-AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.pdf
04/04/2025 - 17:59	01-DECISÃO IMPUG DISPENSA 018-2025.pdf
04/04/2025 - 18:02	AVISO DE REPUBLICAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
04/04/2025 - 17:54:39	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
10/04/2025 - 15:40:52	Envio de Propostas Readequadas 018/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 15:44:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 018/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:18:52	AVISO DE CONVOCAÇÃO	Prezados participantes, por meio deste ato, comunicamos que a partir do dia 28/04/2025 às 15:00, estaremos dando continuidade aos trabalhos do presente processo. Desde já, estejam todos notificados.
		Atenciosamente
		Comissão de Contratações.
28/04/2025 - 15:15:26	Envio de Propostas Readequadas 018/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 15:30:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 018/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 10:05:17	Envio de Propostas Readequadas 018/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 29/04/2025.

Vencedores

DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - Tipo: EPP/SS - Documento 09.135.430/0001-95 - Endereço: Rua Jorge Czerniewicz - CEP: 89.255-000 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 3370-3794

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01: APARELHOS DE ACADEMIA					



0001	ESQUI TRIPLO ATI – Especificações Mínimas Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 1,50 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Fita antiderrapante. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Aterrado Informações técnicas: comprimento mínimo 2061 mm x largura mínima 1255 mm x altura mínima 1527 mm, peso mínimo 106,5 kg.	ESQUI TRIPLO ATI	propria	1 UND	R\$ 2.672,00	R\$ R\$ 2.672,00
0002	SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO) – Especificações Mínimas: ATI. Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Informações técnicas: comprimento mínimo 2369 mm x largura mínima 844 mm x altura mínima 1192 mm, peso mínimo 89 kg.	SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO)	propria	3 UND	R\$ 1.920,00	R\$ R\$ 5.760,00



0003	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI- Especificações Mínimas: Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro. Informações técnicas: comprimento mínimo 1116 mm x largura mínima 718 mm x altura mínima 1200 mm, peso mínimo 52,5 kg.	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI	própria	1 UND	R\$ 1.276,00	R\$ R\$ 1.276,00
0004	PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO) – Especificações Mínimas: ATI. Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; Informações técnicas: diâmetro mínimo 2059 mm x altura mínima 1544 mm (sem chumbador), peso mínimo 63 kg.	PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO)	própria	3 UND	R\$ 1.283,00	R\$ R\$ 3.849,00



0005	ABDOMINAL, APARELHO DE ATI- Especificações Mínimas Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/o emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; Informações técnicas: altura mínima: 650 mm largura mínima: 820 mm comprimento mínimo: 1580 mm Peso: 28 kg.	ABDOMINAL, APARELHO DE ATI	própria	3 UND	R\$ 705,00	R\$ R\$ 2.115,00
0006	PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL - Especificações Mínimas: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4 ½" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Sistema de bucha com limitação, eliminando aprisionamento de membros. Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada) com dimensões de no mínimo 335mm x 315mm. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Informações técnicas: comprimento mínimo 2438 mm x largura mínima 750 mm x altura mínima 2251 mm, peso mínimo 70 kg.	PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL	própria	1 UND	R\$ 1.200,00	R\$ R\$ 1.200,00



0007	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; barra chata de no mínimo 2" ½ x ¼"; 3/16" x 1 ½". tubo de aço carbono treilado 2" x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1100 mm, frente: 1273 mm, lateral: 1200 mm, área: 10,47 m², peso: 50,5 kg.	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	própria	1 UND	R\$ 1.175,00	R\$ R\$ 1.175,00
0008	PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI - Especificações Mínimas: Material Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4 ½" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Sistema de bucha com limitação, eliminando aprisionamento de membros. Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada) com dimensões de no mínimo 335mm x 315mm. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Informações técnicas: altura mínima: 2251 mm, comprimento mínimo: 1556 mm largura mínima: 760 mm Peso: 70,5 kg	PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI	própria	1 UND	R\$ 1.200,00	R\$ R\$ 1.200,00



0009	ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em polímero de pvc com proteção uv, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e nbr 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2rs com lubrificação permanente, tampões em aço sae 1020 para proteção, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). altura: 1,40m compr.: 1,20m largura: 0,90m peso: 53,5kg - tipo de fixação: parabolts - área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m.	ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO	propria	1 UND	R\$ 1.850,00	R\$ R\$ 1.850,00
0010	BICICLETA DUPLA - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3 mm. chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". parafusos e porcas de fixação zincadas. tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 570 mm, frente: 1260 mm, lateral: 1360 mm, área: 10,95 m², peso: 32,9 kg.	BICICLETA DUPLA	propria	3 UND	R\$ 1.026,00	R\$ R\$ 3.078,00



0011	SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm. tubo em aço carbono trellado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1540 mm, frente: 866 mm, lateral: 1410 mm, área: 9,77 m², peso: 55 kg.	SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS	propria	1 UND	R\$ 1.100,00	R\$ R\$ 1.100,00
0012	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS FUNÇÕES - Especificações Mínimas: funções distintas como: flexor de pernas; extensor de pernas; supino reto sentado; supino inclinado sentado; rotação vertical individual; puxada alta. o aparelho deve ser com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1,50 mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento; cortes a laser; tampão de metal arredondado; carga máxima de peso 5 kg por disco; aparelhos resistentes à ações climáticas que permita a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente.	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS F	propria	1 UND	R\$ 2.185,00	R\$ R\$ 2.185,00



0013	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. tubo trefilado redondo Din (55 mm x 44 mm). chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2" ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1858 mm, frente: 800 mm, lateral: 388 mm, área: 6,69 m², peso: 18 kg.	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	própria	1 UND	R\$ 690,00	R\$ R\$ 690,00
0014	TWISTER DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 1" e 4", espessura do aço de 2mm a 3mm, manipulou em polímero de pvc com proteção uv, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e nbr 11003/1990), tampões em aço sae 1020 para proteção, rolamentos cônicos lubrificados de fábrica, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto travante e parafusos zincados (antioxidantes). altura: 1,25m compr.: 1,50m largura: 0,60m peso: 28kg - tipo de fixação: parabolts - área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m.	TWISTER DUPLO	própria	3 UND	R\$ 750,00	R\$ R\$ 2.250,00
0015	JOGO DE BARRAS – Especificações Mínimas: O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2" e 1.3/4"; e 1.3/4" e 1.3/4" com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiros de plástico para proteção. O Jogo de barras é um equipamento que auxilia no fortalecimento dos músculos superiores e abdômen, podendo realizar diversos exercícios, o mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climáticas, disponível em várias cores. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta três pessoas simultaneamente de até 150 kg.	JOGO DE BARRAS	própria	2 UND	R\$ 1.150,00	R\$ R\$ 2.300,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 32.700,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 32.700,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, cliente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESQUI TRIPLO ATI – Especificações Mínimas Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 1,50 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Fita antiderrapante. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Aterrado Informações técnicas: comprimento mínimo 2061 mm x largura mínima 1255 mm x altura mínima 1527 mm, peso mínimo 106,5 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	01/04/2025 - 15:58:02	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$3.461,92	R\$ 3.461,92
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:01:12	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$3.400,00	R\$ 3.400,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:41:52	ESQUI TRIPLO ATI	própria	R\$3.400,00	R\$ 3.400,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:24:35	ESQUI	ZIOBER/SIMILAR	R\$3.461,92	R\$ 3.461,92
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:47:17	ESQUI TRIPLO ATI 13 Especificações Mini	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$3.461,92	R\$ 3.461,92

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO) – Especificações Mínimas: ATI. Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Informações técnicas: comprimento mínimo 2369 mm x largura mínima 844 mm x altura mínima 1192 mm, peso mínimo 89 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:06:47	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$3.416,67	R\$ 10.250,01
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:01:33	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$3.400,00	R\$ 10.200,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:42:10	SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO)	própria	R\$3.400,00	R\$ 10.200,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:30:44	SIMULADOR	ZIOBER/SIMILAR	R\$3.416,67	R\$ 10.250,01
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:47:39	SIMULADOR DE CAMINHADA (TRIPLO) 13 Espe	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$3.416,67	R\$ 10.250,01

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI- Especificações Mínimas: Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm e 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro. Informações técnicas: comprimento mínimo 1116 mm x largura mínima 718 mm x altura mínima 1200 mm, peso mínimo 52,5 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:07:35	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.176,50	R\$ 2.176,50
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:01:54	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.100,00	R\$ 2.100,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:42:30	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI	própria	R\$2.100,00	R\$ 2.100,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:42:23	ADUÇÃO	ZIOBER/SIMILAR	R\$2.176,50	R\$ 2.176,50
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:48:51	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO ATI- Es	MEGAGYN/SIMILAR	R\$2.176,50	R\$ 2.176,50

LOTE 0001 - ITEM 0004 - PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO) – Especificações Mínimas: ATI. Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; Informações técnicas: diâmetro mínimo 2059 mm x altura mínima 1544 mm (sem chumbador), peso mínimo 63 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:08:28	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$1.896,67	R\$ 5.690,01
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:03:24	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$1.780,00	R\$ 5.340,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:42:43	PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO)	própria	R\$1.800,00	R\$ 5.400,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:47:06	PRESSAO	ZOIBER/SIMILAR	R\$1.896,67	R\$ 5.690,01
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:49:07	PRESSÃO DE PERNAS (TRIPLO) 13 Especific	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$1.896,67	R\$ 5.690,01

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ABDOMINAL, APARELHO DE ATI- Especificações Mínimas Material: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; Informações técnicas: altura mínima: 650 mm largura mínima: 820 mm comprimento mínimo: 1580 mm Peso: 28 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:09:34	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$1.781,93	R\$ 5.345,79
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:03:54	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$1.780,00	R\$ 5.340,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:42:58	ABDOMINAL, APARELHO DE ATI	própria	R\$1.700,00	R\$ 5.100,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:48:59	ABDOMINAL	ZOIBER/SIMILAR	R\$1.781,93	R\$ 5.345,79
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:49:25	ABDOMINAL, APARELHO DE ATI- Especificação	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$1.781,92	R\$ 5.345,76

LOTE 0001 - ITEM 0006 - PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL - Especificações Mínimas: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4 ½" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Sistema de bucha com limitação, eliminando aprisionamento de membros. Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada) com dimensões de no mínimo 335mm x 315mm. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de



deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Informações técnicas: comprimento mínimo 2438 mm x largura mínima 750 mm x altura mínima 2251 mm, peso mínimo 70 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:10:17	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.875,30	R\$ 2.875,30
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:04:34	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.800,00	R\$ 2.800,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:43:11	PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL	própria	R\$2.800,00	R\$ 2.800,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:49:39	PEITORAL DUPLO, APARELHO DE ATI MATERIAL	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$2.875,30	R\$ 2.875,30
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:51:29	PEITORAL	ZOIBER/SIMILAR	R\$2.875,30	R\$ 2.875,30

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 3 mm; 1" 1/2 x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; barra chata de no mínimo 2" 1/2 x 1/4"; 3/16" x 1 1/4". tubo de aço carbono treilado 2" x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" 1/2, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1100 mm, frente: 1273 mm, lateral: 1200 mm, área: 10,47 m², peso: 50,5 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:11:04	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.411,21	R\$ 2.411,21
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:05:17	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.400,00	R\$ 2.400,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:43:25	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	própria	R\$2.400,00	R\$ 2.400,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:49:54	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Especific	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$2.411,21	R\$ 2.411,21
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:52:35	SIMULADOR	ZOIBER/SIMILAR	R\$2.411,21	R\$ 2.411,21

LOTE 0001 - ITEM 0008 - PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI - Especificações Mínimas: Material Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4 1/4" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 2,00 mm. Solda: Tipo MIG. Acabamentos: Sistema de bucha com limitação, eliminando aprisionamento de membros. Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada) com dimensões de no mínimo 335mm x 315mm. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Informações técnicas: altura mínima: 2251 mm, comprimento mínimo: 1556 mm largura mínima: 760 mm Peso: 70,5 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:11:52	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.910,82	R\$ 2.910,82
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:06:00	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.900,00	R\$ 2.900,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:43:39	PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI	própria	R\$2.900,00	R\$ 2.900,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:50:08	PUXADOR DUPLO, APARELHO DE ATI - Especific	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$2.910,00	R\$ 2.910,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:55:15	PUXADOR	ZOIBER/SIMILAR	R\$2.910,82	R\$ 2.910,82



LOTE 0001 - ITEM 0009 - ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em polímero de pvc com proteção uv, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e nbr 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2rs com lubrificação permanente, tampões em aço sae 1020 para proteção, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). altura: 1,40m compr.: 1,20m largura: 0,90m peso: 53,5kg - tipo de fixação: parabolts - área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:12:30	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$3.348,87	R\$ 3.348,87
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:06:33	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$3.300,00	R\$ 3.300,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:43:53	ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO	propria	R\$3.300,00	R\$ 3.300,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:50:23	ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO - Especificações	AC SERVIÇOS	R\$3.348,87	R\$ 3.348,87
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:56:04	ELIPTICO	ZOIBER/SIMILAR	R\$3.348,87	R\$ 3.348,87

LOTE 0001 - ITEM 0010 - BICICLETA DUPLA - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3 mm. chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". parafusos e porcas de fixação zincadas. tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 570 mm, frente: 1260 mm, lateral: 1360 mm, área: 10,95 m², peso: 32,9 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:13:15	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.049,58	R\$ 6.148,74
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:07:00	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$ 6.000,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:44:05	BICICLETA DUPLA	propria	R\$2.000,00	R\$ 6.000,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:50:49	BICICLETA DUPLA - Especificações Mínimas	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$2.049,58	R\$ 6.148,74
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 21:56:51	BICICLETA	ZOIBER/SIMILAR	R\$2.049,58	R\$ 6.148,74

LOTE 0001 - ITEM 0011 - SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm. tubo em aço carbono treilado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½, com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1540 mm, frente: 866 mm, lateral: 1410 mm, área: 9,77 m², peso: 55 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:14:04	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$2.019,45	R\$ 2.019,45
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:07:19	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:44:26	SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS	propria	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:51:11	SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS - Especifica	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$2.019,45	R\$ 2.019,45
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 22:00:44	SURF	ZOIBER/SIMILAE	R\$2.019,45	R\$ 2.019,45



LOTE 0001 - ITEM 0012 - MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS FUNÇÕES - Especificações Mínimas: funções distintas como: flexor de pernas; extensor de pernas; supino reto sentado; supino inclinado sentado; rotação vertical individual; puxada alta. o aparelho deve ser com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1,50 mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento; cortes a laser; tampão de metal arredondado; carga máxima de peso 5 kg por disco; aparelhos resistentes à ações climáticas que permita a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:14:51	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$5.315,78	R\$ 5.315,78
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:07:40	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$5.300,00	R\$ 5.300,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:44:40	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS F	propria	R\$5.300,00	R\$ 5.300,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:52:59	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 SEIS F	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$5.315,69	R\$ 5.315,69
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 22:02:02	MULTI EXERCITADOR	ZOIBER/SIMILAR	R\$5.315,78	R\$ 5.315,78

LOTE 0001 - ITEM 0013 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. tubo treilado redondo Din (55 mm x 44 mm). chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endure cível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2" ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, altura: 1858 mm, frente: 800 mm, lateral: 388 mm, área: 6,69 m², peso: 18 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:15:38	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$1.327,50	R\$ 1.327,50
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:14:21	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$1.300,00	R\$ 1.300,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:44:57	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	propria	R\$1.300,00	R\$ 1.300,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:53:13	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Especificações	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$1.327,50	R\$ 1.327,50
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 22:03:22	ROTAÇÃO	ZOIBER/SIMILAR	R\$1.327,50	R\$ 1.327,50

LOTE 0001 - ITEM 0014 - TWISTER DUPLO - Especificações Mínimas: fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 1" e 4", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em polímero de pvc com proteção uv, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e nbr 11003/1990), tampões em aço sae 1020 para proteção, rolamentos cônicos lubrificados de fábrica, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto travante e parafusos zincados (antioxidantes). altura: 1,25m compr.: 1,50m largura: 0,60m peso: 28kg - tipo de fixação: parabolts - área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:16:18	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$1.161,75	R\$ 3.485,25
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:16:26	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$1.160,00	R\$ 3.480,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:45:09	TWISTER DUPLO	propria	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:53:29	TWISTER DUPLO - Especificações Mínimas:	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$1.161,75	R\$ 3.485,25
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 22:04:48	TWISTER	ZOIBER/SIMILAR	R\$1.161,75	R\$ 3.485,25

LOTE 0001 - ITEM 0015 - JOGO DE BARRAS – Especificações Mínimas: O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/28#8243; e 1.3/48#8243; com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiros de plástico para proteção. O Jogo de barras é um equipamento que auxilia no fortalecimento dos músculos superiores e abdômen, podendo realizar diversos exercícios, o mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climáticas, disponível em várias cores. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta três pessoas simultaneamente de até 150 kg.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	02/04/2025 - 15:17:01	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R\$1.240,00	R\$ 2.480,00
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	04/04/2025 - 11:16:45	SIGMETAL / AR LIVRE	SIGMETAL / AR LIVRE	R\$1.240,00	R\$ 2.480,00
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	07/04/2025 - 07:45:21	JOGO DE BARRAS	própria	R\$1.200,00	R\$ 2.400,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/04/2025 - 21:53:41	JOGO DE BARRAS 13 Especificações Mínima	AC SERVIÇOS E PRODUTOS	R\$1.240,00	R\$ 2.480,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	09/04/2025 - 22:05:44	JOGO	ZOIBER/SIMILAR	R\$1.240,00	R\$ 2.480,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	60 dias
DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	120 dias
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	90 dias
MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	60 dias
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01: APARELHOS DE ACADEMIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/04/2025 - 15:17:01	59.247,15 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
04/04/2025 - 11:16:45	58.340,00 (proposta)	54.014.114/0001-10 - MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	Válido
07/04/2025 - 07:45:21	57.900,00 (proposta)	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
09/04/2025 - 21:53:41	59.246,21 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
09/04/2025 - 22:05:44	59.247,15 (proposta)	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
10/04/2025 - 09:06:20	56.800,00	54.014.114/0001-10 - MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	Válido
10/04/2025 - 10:59:30	57.800,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
10/04/2025 - 12:31:14	56.700,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
10/04/2025 - 13:34:55	40.000,00	54.014.114/0001-10 - MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	Válido
10/04/2025 - 14:49:22	50.000,00	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
10/04/2025 - 14:51:24	43.200,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
10/04/2025 - 15:00:46	56.899,99	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
10/04/2025 - 15:00:58	32.700,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01: APARELHOS DE ACADEMIA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	Arrematante	32.700,00
2º	MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA	54.014.114/0001-10	Classificado	40.000,00
3º	GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	Classificado	43.200,00
4º	EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	Classificado	50.000,00
5º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	56.899,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/04/2025 - 17:49	Sistema	O processo foi republicado em 04/04/2025 às 17:49.
04/04/2025 - 17:59:24	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (01-DECISÃO IMPUG DISPENSA 018-2025.pdf) em 04/04/2025 às 17:59.
04/04/2025 - 18:02:43	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (AVISO DE REPUBLICAÇÃO.pdf) em 04/04/2025 às 18:02.
10/04/2025 - 09:01:12	Sistema	O processo foi aberto
10/04/2025 - 09:04:33	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos os participantes, fase lances iniciadas, com Encerramento da Fase de Lances: 10/04/2025 às 15:01. Peço que ofertem seus lances, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa
10/04/2025 - 15:00:26	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 40.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/04/2025 - 15:01:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/04/2025 - 15:37:34	Operador de Compra Direta	Boa tarde a todos, pedimos desculpa pela a demora, estaremos dando continuidade.
10/04/2025 - 15:37:53	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 32.700,00.
10/04/2025 - 15:40:52	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 15:42:12	Operador de Compra Direta	Peço por gentileza que seja encaminhado a documentação de habilitação e proposta de preços readequada ao último lance.
10/04/2025 - 15:44:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/04/2025 - 16:01:03	Operador de Compra Direta	Após a finalização do prazo, a presente sessão será suspensa para fins de análise dos documentos apresentados, tendo a data de retorno a ser devidamente comunicada mediante os meios oficiais.
28/04/2025 - 15:14:18	Operador de Compra Direta	Senhor participante, pedimos que esteja revisando sua proposta final, ressalta-se que os valores unitários precisam estar abaixo do valor orçado de cada item. A título de exemplo verificamos que o valor unitário do item 15 da proposta de preços final se encontram acima do valor unitário orçado por este ente. Nesse contexto, estaremos abrindo prazo para execução da retificação, tendo em vista tal situação ser caracterizada como erro sanável.
28/04/2025 - 15:14:56	Operador de Compra Direta	Boa tarde, conforme aviso de convocação encaminhado por esta plataforma, estaremos dando continuidade aos trabalhos.
28/04/2025 - 15:15:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 15:30:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/04/2025 - 15:32:03	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
28/04/2025 - 17:22:25	Operador de Compra Direta	Estaremos suspendendo a presente sessão, com data de retorno dia 29/04/2025 a partir das 10:00. Desde já, estejam todos notificados.
29/04/2025 - 10:00:04	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos,
29/04/2025 - 10:00:35	Operador de Compra Direta	conforme comunicado, estaremos dando continuidade aos trabalhos.
29/04/2025 - 10:05:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 29/04/2025.
29/04/2025 - 10:06:28	Operador de Compra Direta	Senhor participante, pedimos que verifique os cálculos de multiplicação, em especial para o item 02 e 03.
29/04/2025 - 10:07:31	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
29/04/2025 - 10:08:08	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
29/04/2025 - 10:35:42	Operador de Compra Direta	A presente sessão terá continuidade a partir das 13:00 do dia hoje (29/04/2025)
29/04/2025 - 13:01:48	Operador de Compra Direta	Boa tarde, conforme comunicado, estaremos dando continuidade aos trabalhos deste processo, peço que aguardem alguns minutos
29/04/2025 - 13:16:17	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
29/04/2025 - 13:42:06	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA.
29/04/2025 - 13:42:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2025 - 14:46:27	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Fábio José Reis de Araujo.
05/05/2025 - 14:49:15	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Fábio José Reis de Araujo.



Amanda Borges de Souza
Operador de Compra Direta

Fábio José Reis de Araujo
Autoridade Competente

Romeu Oliveira de Jesus
Apoio

