

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	35766 MOTOCICLETA CATEGORIA 160 CC OU SUPERIOR: aquisição de veículo tipo motocicleta, categoria 160 cc ou superior, movido gasolina e/ou etanol, mínimo 05 marchas a frente, rodas de liga-leve, Painel com marcador de combustível, conta-giros (tacômetro), velocímetro e hodômetro total e parcial, todos de leitura digital ou analógica de fácil visualização; DADOS TÉCNICOS: Motor monocilíndrico 4 tempos, sistema de partida elétrica, Sistema de injeção eletrônica; dimensões mínimas: 2.030 mm (comprimento) x 747 mm (largura) x 1.094 mm (altura), distância entre eixos mínima de 1.311mm, capacidade para até 02 (duas) pessoas, Tanque de combustível com capacidade mínima de 14 litros.	UND	32
02	2808500005 MOTOCICLETA ON OFF ROAD/ USO MISTO (URBANO E RURAL) 160CC OU SUPERIOR: aquisição de veículo tipo motocicleta OFF ROAD, categoria 160 cc ou superior, gasolina e/ou etanol, mínimo 05 marchas a frente, painel com marcador de combustível, conta-giros (tacômetro), velocímetro e hodômetro total e parcial, todos de leitura digital ou analógica de fácil visualização; Dados técnicos: Motor monocilíndrico 4 tempos, categoria 160 cc ou superior, potência mínima de 12 CV, Cilindrada Mínima de 160cc sistema de partida elétrica, dimensões mínimas: 2.067mm (comprimento) x 810mm (largura) x 1.151mm (altura), distância entre eixos mínima de 1.356mm, capacidade do tanque de combustível mínima de 12 litros, transmissão com no mínimo 05 (cinco), sistema de freios ABS; freio dianteiro: disco hidráulico com sistema antibloqueio; dimensão mínima do freio dianteiro: 240mm; freio traseiro: disco hidráulico; dimensão mínima do freio traseiro: 186 mm, capacidade para até 02 (duas) pessoas.	UND	28
03	2808500006 MOTOCICLETA ON OFF ROAD ADAPTADA (MOTOLÂNCIA) 300CC:aquisição de veículo tipo motocicleta OFF ROAD, 4 tempos, arrefecido a ar; Tipo de combustível: flex (gasolina ou etanol); Transmissão: 5 velocidades, Embreagem Multidisco banhada a óleo, Sistema de Partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, Ignição: Eletrônica, Bateria 12V; Roda dianteira: Aro de aço, raiada, 21 polegadas, Roda traseira: Aro de aço, raiada, 18 polegadas, Freio dianteiro: disco simples ventilado, pinça, de 02 pistões, com ABS, Freio traseiro: disco ventilado, pinça, de 01 pistão, com ABS. Equipada com todas as características e letreiros do SAMU conforme preconiza Ministério da Saúde, sinais luminosos de cor vermelha e branca intermitente, sinal sonoro tipo sirene, baú de carga com capacidade de 45 litros com refletor vermelho.	UND	1