

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

LOTE I (PÓ QUÍMICO SECO (PQS); ABC; 06 KG; 4A - 40BC)				
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300001	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); ABC; 06 kg; 4A - 40BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação INMETRO e em conformidade com a ABNT-NBR 15808;	UND	1.350
02	402300004	RECARGA: De extintor; 06 kg; tipo ABC; manutenção tipo II	UND	730

LOTE II (GÁS CARBÔNICO (CO2); 04 KG; 5B)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	37201	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 04 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	400
02	402300005	RECARGA: De extintor; 04 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	185

LOTE III (GÁS CARBÔNICO (CO2); 06 KG; 5B)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300002	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 06 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	600
02	37207	RECARGA: De extintor; 06 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	300

LOTE IV (PÓ QUÍMICO SECO (PQS); BC; 06 KG; 20BC)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	37204	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); BC; 06 kg; 20BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	800
02	402300006	RECARGA: De extintor; 06 kg; pó químico; tipo BC; manutenção tipo II.	UND	520

LOTE V (ÁGUA PRESSURIZADA; TIPO AP)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300003	EXTINTOR: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manômetro para verificação de pressão e capacidade extintora de 2-A ou 3B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	750
02	37208	RECARGA: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manutenção tipo II.	UND	260

LOTE VI (SUPORTE)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	37209	SUPORTE: De parede; para extintor; chapa em aço carbono zincado; mínimo 06 kg; tipo ABC; BC; CO2 EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	UND	1.250

ANEXO II – DIVISÃO POR SECRETARIA

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	ADM	AGR	DES	CULT	EDU	ESP	FIN	HAB	INFRA	MEI	PROJ	PROMO	SAU	SEG	TOTAL
01	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); ABC; 06 kg; 4A - 40BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação INMETRO e em conformidade com a ABNT-NBR 15808;	UND	202	67	67	67	202	67	67	67	67	67	67	67	202	74	1.350
02	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 04 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	60	40	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	40	20	400
03	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 06 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	120	30	30	30	60	30	30	30	30	30	30	30	90	30	600
04	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); BC; 06 kg; 20BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	120	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	120	40	800
05	EXTINTOR: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manômetro para verificação de pressão e capacidade extintora de 2-A ou 3B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	75	37	37	37	75	37	37	37	37	41	75	75	75	75	750
06	RECARGA: De extintor; 06 kg; tipo ABC; manutenção tipo II	UND	56	36	36	42	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	730
07	RECARGA: De extintor; 04 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	37	3	3	3	54	3	3	3	3	3	3	3	61	3	185
08	RECARGA: De extintor; 06 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	90	6	6	6	90	6	6	6	6	6	6	6	54	6	300
09	RECARGA: De extintor; 06 kg; pó químico; tipo BC; manutenção tipo II.	UND	104	10	10	10	156	10	10	10	10	10	10	10	150	10	520
10	RECARGA: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manutenção tipo II.	UND	65	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	5	75	5	260
11	SUPORTE: De parede; para extintor; chapa em aço carbono zincado; mínimo 06 kg; tipo ABC; BC; CO2.	UND	25	25	113	75	75	337	75	75	75	75	75	75	75	75	1.250