

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

ITEM	CÓD	DESCRIPTIVO	UND	QTD
01	9908411212	Pula-pula inflável profissional: confeccionado em lona PVC laminada de alta resistência, gramatura mínima de 600 g/m², impermeável, resistente a abrasão, rasgos, raios UV e intempéries, com costuras duplas reforçadas e reforços estruturais nos pontos de maior tensão. Equipado com rede de proteção lateral em malha de alta resistência, entrada frontal com fechamento seguro, piso amortecedor, sistema de insuflação contínua por motor elétrico 220V/60Hz, potência compatível com o equipamento, acompanhado de kit de reparo, estacas ou sistema de ancoragem e manual de instruções. Dimensões aproximadas: comprimento 4,50 m, largura 4,50 m e altura 3,80 m, admitindo variação de ±10%. Capacidade mínima para 8 crianças simultaneamente, suportando carga distribuída mínima de 350 kg. Produto certificado conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	30
02	9908411213	Tobogã inflável profissional com piscina de bolinhas: confeccionado em lona PVC de alta resistência, gramatura mínima de 680 g/m², resistente A tração, rasgos e intempéries, com costuras reforçadas e acabamento termos soldado. Estrutura dotada de escada com 6 degraus largos e antiderrapantes, corrimões laterais, rampa de descida com proteção elevada e piscina de bolinhas integrada com capacidade mínima para 1.000 bolinhas. Equipado com motor insuflador 220V/60Hz, sistema de ancoragem, manual técnico e kit de reparo. Dimensões aproximadas: comprimento 7,00 m, largura 4,00 m e altura 5,00 m, admitindo variação de ±10%. Indicado para crianças de 02 a 15 anos, com capacidade mínima para 10 usuários simultâneos. Produto certificado conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	30
03	9908411214	Máquina profissional de algodão-doce: construída em aço inoxidável grau alimentício, cuba em alumínio fundido, cesto balanceado, alimentação 220V/60Hz, potência mínima de 1.000 W, produção mínima de 2 kg/h, sistema de aquecimento rápido, controle de temperatura, proteção contra superaquecimento, painel com indicadores luminosos, tampa de proteção em policarbonato transparente, pés antiderrapantes e estrutura reforçada. Dimensões aproximadas: largura 55 cm, profundidade 55 cm e altura 50 cm, admitindo variação de ±10%. Acompanha colher dosadora, manual, acessórios básicos. Atender as normas de segurança elétrica vigentes.	UND	30
04	9908411215	Pipoqueira elétrica profissional: estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática, gabinete com vidro temperado, panela basculante em alumínio fundido, alimentação 220V/60Hz, potência mínima de 1.400 W, capacidade produtiva mínima de 3 kg/h, iluminação interna, bandeja coletora removível, sistema de aquecimento uniforme e proteção contra superaquecimento. Dimensões aproximadas: largura 55 cm, profundidade 45 cm e altura 75 cm, admitindo variação de ±10%. Acompanha manual técnico e certificação de segurança.	UND	50
05	9908411216	Escorregador infantil de grande porte: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), atóxico, com proteção contra raios UV, resistente a impactos e intempéries. Estrutura composta por escada com 5 degraus largos e superfície antiderrapante, corrimões laterais, plataforma superior protegida e rampa de deslizamento com laterais elevadas. Acabamento sem arestas cortantes ou cantos vivos. Dimensões aproximadas: comprimento 3,20 m, largura 0,90 m, altura total 1,90 m, altura da plataforma 1,50 m, admitindo variação de ±10%. Indicado para crianças de 02 a 15 anos, suportando carga mínimas de 120 kg. Produto certificado conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	50
06	9908411217	Casinha infantil recreativa: confeccionada em polietileno rotomoldado de média ou alta densidade, atóxico, resistente aos raios UV e intempéries, com paredes estruturadas, portas e janelas funcionais, telhado resistente, ventilação natural, acabamento interno e externo sem arestas cortantes e montagem modular. Dimensões aproximadas: comprimento 2,00 m, largura 2,00 m e altura 2,10 m, admitindo variação de ±10%. Espaço interno compatível para utilização simultânea por até 6 crianças de 02 a 15 anos. Produto certificado conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	50
07	9908411218	Brinquedo infantil tipo gira-gira (carrossel): com capacidades mínimas para 6 usuários simultaneamente, estrutura em aço carbono galvanizado com pintura eletrostática anticorrosiva ou polietileno estrutural de alta resistência, assentos anatômicos com apoio para as mãos, plataforma antiderrapante, sistema de rotação por rolamentos blindados de alta durabilidade, eixo central reformado e base de fixação segura ao solo. Acabamento livre de rebarbas e arestas cortantes. Dimensões aproximadas: diâmetro 1,80 m e altura total 0,85 m, admitindo variação de ±10%. Suportar carga mínimas distribuída de 300 kg. Certificação conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	50
08	9908411219	Túnel infantil lúdico: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, atóxico, resistente aos raios UV, impactos e intempéries, composto por módulos interligados ou estrutura única, com superfície interna lisa, ventilação adequada, fácil higienização e elevada resistência mecânica. Dimensões aproximadas: comprimento 2,50 m, diâmetro interno mínimo 0,90 m, admitindo variação de ±10%. Indicado para crianças de 02 a 15 anos, permitindo passagem confortável e atividades de desenvolvimento psicomotor. Produto com acabamento livre de arestas cortantes, certificação conforme normas técnicas aplicáveis.	UND	50