

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
01	9900515332	Caixa plástica empilhável tipo Horti Frutti , modelo padrão rígido retangular, destinada ao acondicionamento, organização e armazenamento de gêneros alimentícios, insumos e materiais de apoio para merenda escolar, promovendo higiene, conservação, rastreabilidade e controle de estoque. Fabricada exclusivamente em polipropileno (PP) virgem grau alimentício, atóxico, livre de metais pesados, BPA e ftalatos, conforme ANVISA (RDC nº 51/2010, RDC nº 17/2008 e GMC 03/92 - MERCOSUL), com estabilidade dimensional, resistência a impactos >10J e temperaturas de -20°C a +60°C. Dimensões externas: 55 cm (C) x 35 cm (L) x 27 cm (A), capacidade 52 L, estrutura com paredes duplas reforçadas, fundo nervurado, bordas com travas integradas para empilhamento seguro de até 5 unidades carregadas a 50 kg cada (conforme laudo técnico do fabricante). Pegadores ergonômicos laterais, superfícies internas/externas lisas sem cantos vivos para fácil higienização, cor branca opaca ou translúcida (definida pela Administração). Compatível com prateleiras/pallets de almoxarifado escolar, fornecida nova (1º uso), sem avarias, com manual do fabricante especificando carga máxima, capacidade, normas sanitárias e instruções de limpeza/manuseio.	UND	600
02	9900830439	Empilhadeira contrabalançada elétrica , zero quilômetro, destinada à movimentação e empilhamento de cargas. Capacidade nominal de carga mínima de 3.500 kg, considerando centro de carga de 500 mm. Torre do tipo triplex, com altura de elevação mínima de 4,5 metros. Sistema de tração elétrico, com controle adequado para operações industriais. Sistema de alimentação por bateria tracionária industrial, com tensão compatível com a capacidade nominal do equipamento, acompanhada de carregador apropriado. Direção hidráulica. Sistema hidráulico com, no mínimo, 3 vias (elevação, inclinação e deslocador lateral). Deslocador lateral de garfos (Side Shifter) integrado. Garfos com comprimento mínimo de 1.220 mm, compatíveis com paletes padrão PBR. Pneus pneumáticos para terrenos irregulares ou maciços para maior durabilidade em pisos pavimentados. Peso operacional aproximado de 5.500 kg. Raio de giro compatível com operação em corredores de armazém. Equipamentos de segurança obrigatórios: protetor superior do operador (Overhead Guard), cinto de segurança, espelhos retrovisores, sinalizador luminoso tipo giroflex, alarme de ré, buzina e kit de iluminação em LED (faróis dianteiros, luz de freio e luz de ré). Equipamento em conformidade com as NR-11 e NR-12. Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação. Manual de operação e manutenção em língua portuguesa.	UND	02