

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

ITEM	CÓD	DESCRIPTIVO	UND	QTD
01	4102000038	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 9.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade evaporadora e condensadora. Compressor eficiente, operando com gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto incluso com funções básicas e display digital. Deve possuir modos de operação como refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Filtro de ar lavável e de fácil remoção. Serpentina obrigatoriamente em cobre, garantindo maior vida útil e melhor desempenho. Estrutura resistente à corrosão. Operação silenciosa, adequada para salas de aula e ambientes administrativos. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	38
02	4102000039	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora). Compressor de alta eficiência, utilizando gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), acompanhado de controle remoto sem fio com visor digital. Deve conter, no mínimo, funções de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo econômico/sleep. Filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, vedada a utilização de serpentina em alumínio. Estrutura com proteção anticorrosiva. Baixo nível de ruído. Classificação energética mínima “A” conforme INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	75
03	4102000040	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 24.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt, conforme padrão do fabricante), composto por unidade evaporadora interna e condensadora externa. Equipado com compressor de alta eficiência, gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto sem fio com display digital, funções mínimas de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Deve possuir filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, tanto na evaporadora quanto na condensadora, visando maior durabilidade e eficiência térmica. Gabinete em material resistente à corrosão. Nível de ruído compatível com uso em ambientes educacionais. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	105
04	4102000041	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTUS: capacidade de refrigeração de 30.000 BTUs/h, tensão monofásica de 220 volts, 60Hz; 1F; Rotação: Velocidade Fixa, com modo de funcionamento: resfriar, ventilar, desumidificar, swing e timer, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo classificação Inmetro de Eficiência Energética, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 02 (dois) anos, prestada no Estado da Bahia. Instalação não inclusa. EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UND	6
05	4102000042	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO – 60.000 BTUS: capacidade de refrigeração de 60.000 BTUS/H, tensão monofásica de 220 VOLTS, 60 HZ; 1F; rotação com velocidade fixa, com modos de funcionamento: resfriar, ventilar, desumidificar, swing e timer, controle remoto sem fio, serpentina do condensador em cobre, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo classificação do INMETRO de eficiência energética, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 02 (dois) anos, prestada no Estado da Bahia. Instalação não inclusa. EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UND	6
06	37825	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 9.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade evaporadora e condensadora. Compressor eficiente, operando com gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto incluso com funções básicas e display digital. Deve possuir modos de operação como refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Filtro de ar lavável e de fácil remoção. Serpentina obrigatoriamente em cobre, garantindo maior vida útil e melhor desempenho. Estrutura resistente à corrosão. Operação silenciosa, adequada para salas de aula e ambientes administrativos. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa. COTA 25% PARA ME/EPP.	UND	12
07	37826	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora). Compressor de alta eficiência, utilizando gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), acompanhado de controle remoto sem fio com visor digital. Deve conter, no mínimo, funções de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo econômico/sleep. Filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, vedada a utilização de serpentina em alumínio. Estrutura com proteção anticorrosiva. Baixo nível de ruído. Classificação energética mínima “A” conforme INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa. COTA 25% PARA ME/EPP.	UND	25
08	37827	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 24.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt, conforme padrão do fabricante), composto por unidade evaporadora interna e condensadora externa. Equipado com compressor de alta eficiência, gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto sem fio com display digital, funções mínimas de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Deve possuir filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, tanto na evaporadora quanto na condensadora, visando maior durabilidade e eficiência térmica. Gabinete em material resistente à corrosão. Nível de ruído compatível com uso em ambientes educacionais. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa. COTA 25% PARA ME/EPP.	UND	35

ANEXO II – DIVISÃO POR SECRETARIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ADMINISTRAÇÃO	EDUCAÇÃO	TOTAL
01	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 9.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade evaporadora e condensadora. Compressor eficiente, operando com gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto incluso com funções básicas e display digital. Deve possuir modos de operação como refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Filtro de ar lavável e de fácil remoção. Serpentina obrigatoriamente em cobre, garantindo maior vida útil e melhor desempenho. Estrutura resistente à corrosão. Operação silenciosa, adequada para salas de aula e ambientes administrativos. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	10	40	50
02	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt), composto por unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora). Compressor de alta eficiência, utilizando gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), acompanhado de controle remoto sem fio com visor digital. Deve conter, no mínimo, funções de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo econômico/sleep. Filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, vedada a utilização de serpentina em alumínio. Estrutura com proteção anticorrosiva. Baixo nível de ruído. Classificação energética mínima “A” conforme INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	30	70	100
03	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL - 24.000 BTUS: Equipamento novo, de primeiro uso, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica compatível com rede nacional (220V ou bivolt, conforme padrão do fabricante), composto por unidade evaporadora interna e condensadora externa. Equipado com compressor de alta eficiência, gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), controle remoto sem fio com display digital, funções mínimas de refrigeração, ventilação, desumidificação e modo sleep. Deve possuir filtro de ar lavável e removível. Serpentina obrigatoriamente em cobre, tanto na evaporadora quanto na condensadora, visando maior durabilidade e eficiência térmica. Gabinete em material resistente à corrosão. Nível de ruído compatível com uso em ambientes educacionais. Classificação energética mínima “A” no INMETRO. Garantia mínima de 24 meses. Instalação não inclusa.	UND	20	120	140
04	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTUS: capacidade de refrigeração de 30.000 BTUs/h, tensão monofásico de 220 volts, 60Hz; 1F; Rotação: Velocidade Fixa, com modo de funcionamento: resfriar, ventilar, desumidificar, swing e timer, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo classificação Inmetro de Eficiência Energética, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 02 (dois) anos, prestada no Estado da Bahia. Instalação não inclusa.	UND	6	0	6
05	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO – 60.000 BTUS: capacidade de refrigeração de 60.000 BTUS/H, tensão monofásica de 220 VOLTS, 60 HZ; 1F; rotação com velocidade fixa, com modos de funcionamento: resfriar, ventilar, desumidificar, swing e timer, controle remoto sem fio, serpentina do condensador em cobre, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo classificação do INMETRO de eficiência energética, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 02 (dois) anos, prestada no Estado da Bahia. Instalação não inclusa.	UND	6	0	6