

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

ITEM	CÓD	DESCRIPTIVO	UND	QTD
01	5304000238	ANDAIME TIPO TORRE TUBULAR DE FERRO: peça modular confeccionada em aço carbono de alta resistência, com altura aproximada de 1,00 m, comprimento aproximado de 1,53 m e peso aproximado de 12,5 kg, compatível com sistema de andaime tubular, destinada à montagem de torres para execução de serviços em altura, devendo atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	PEÇA	40
02	5304000239	COMPACTADOR DE SOLO: tipo sapo, à gasolina, equipado com motor de 5,5 HP, 4 tempos, movido a gasolina, com altura do salto entre 8 cm e 15 cm, profundidade de compactação de 30 cm, força de impacto mínima de 1.400 kgf (14 kN), frequência mínima de 650 impactos por minuto, velocidade de avanço de 12,5 m/min e capacidade de compactação de, no mínimo, 300 m²/h. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	UND	1
03	5304000240	CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO: equipada com motor 4 tempos, potência mínima de 13 HP, movido a gasolina, com profundidade máxima de corte de, no mínimo, 18 cm, compatível com disco de corte de 45 cm de diâmetro externo e 25,4 mm (1") de diâmetro interno, sistema de transmissão por polias com três correias, reservatório de água com capacidade mínima de 30 litros, devendo acompanhar, no mínimo, chave para fixação e remoção do disco de corte. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	UND	1
04	5304000241	DIAGONAL PARA ANDAIME: peça estrutural confeccionada em aço carbono de alta resistência, com comprimento aproximado de 2,12 m e peso aproximado de 4,24 kg, compatível com sistema de andaime tubular, destinada a proporcionar travamento diagonal da estrutura, garantindo maior estabilidade, rigidez e segurança durante sua utilização, devendo atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	PEÇA	20
05	5304000242	MARTELETE DEMOLIDOR ROMPEDOR: potência mínima de 1.750 W, força de impacto mínima de 45 J (ou 41 J, conforme medição EPTA), frequência mínima de 1.300 impactos por minuto (IPM), peso operacional de aproximadamente 16 kg, conforme modelo especificado), capacidade mínima de remoção em concreto médio-duro de 1.700 kg/h, nível máximo de vibração de 13,0 m/s² e alimentação elétrica de 220 V. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	UND	2
06	5304000243	PISO METÁLICO PARA ANDAIME: plataforma metálica confeccionada em aço carbono de alta resistência, com dimensões aproximadas de 1,47 m × 0,37 m e peso aproximado de 11,67 kg, compatível com sistema de andaime tubular, destinada a proporcionar superfície segura para circulação e execução de serviços em altura, devendo atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	PEÇA	120
07	5304000244	PLACA VIBRATÓRIA PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO: à gasolina, peso operacional de 65 kg, equipada com motor 4 tempos, potência mínima de 5,5 HP, movido a gasolina, com dimensões mínimas da placa de 480 × 380 mm (comprimento × largura), velocidade de trabalho mínima de 30 m/min, capacidade de compactação de, no mínimo, 450 m²/h, profundidade de compactação mínima de 20 cm, força centrífuga mínima de 1.121 kgf, frequência mínima de 5.500 vibrações por minuto (VPM) e capacidade de operação em inclinações de até 30%. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	UND	1