



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. FMED 066/2025
DISPENSA nº FMED 007/2025.

Objeto: Nos termos do art. 75, §3º, da Lei nº 14.133/2021, o Município de Camacã-Ba, informa que pretende CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ/BA., convidando as empresas interessadas a apresentarem, no prazo de 03 (três) dias úteis (até 14/07/2025 às 12:00h), suas propostas, que deverão atender a descrição constante:

Especificação	UN.	QNT.
CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL - (composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central). Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 560mm x 205mm x 410mm com 355mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Cadeira com assento e encosto em resina termoplástica. Assento medindo 350mm x 345mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medindo 350mm x 345mm, sem orifício, com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, marca do fabricante em auto-relevo, o encosto deve ser fixado por meio de rebites de repuxo ou parafusos. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas em resina termoplástica, polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de repuxo ou parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo metalon 30 mm x 20 mm com espessura de 1,2mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo metalon 20mm x 20mm coberto pelo encosto. Mesa sextavada, tampo injetado em resina termoplástica polipropileno e fixado a estrutura através de parafusos. Tampa injetada em resina plástica, polipropileno, com cavidades permitindo a divisão dos materiais. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço carbono industrial de alta resistência, tratados por banhos químicos e soldado através do processo MIG. Cor da Estrutura: BRANCA. Apresentar certificado contra nevoa salina de no mínimo 300 horas, relatório de ensaio 9209:1986-preparação de superfícies para pintura, NR-17, ASTM D 256-10, resistência ao impacto izod e autorização de uso da empresa certificada, liberando o uso dos certificados e a revenda do material.	Un	36
Conjunto Professor Mesa: Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento. Fitas de bordo em PVC, dimensões nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura). Painel frontal em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura). Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno injetados na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. APRESENTAR CERTIFICADO14006 para cadeiras escolares e NR-17. autorização de uso da empresa certificada, liberando o uso dos certificados e a revenda do material. cadastro técnico federal CTF ibama valido,comprovante de inscrição ibama.	CJ	25

As propostas deverão ser enviadas por e-mail para o endereço: licitacaocamaca@gmail.com, até às 12:30h do dia 14 de agosto de 2025.

Qualquer esclarecimento poderá ser realizado através do mesmo endereço eletrônico.

Camacã-Ba, 11 de agosto de 2025.

Paulo César Bomfim de Oliveira – Prefeito.