

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 27.620.2024.0109

Em 26/06/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 27.620.2024.0109

Órgão/Entidade : 27 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora : 620 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 01/07/2024

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ARMARIO, alto, fechado, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 3 prateleiras internas, de altura regulavel sustentadas por pinos em aco. Dimensao: 800 X 500 X 1600 mm (L x P x A), com variacao +/- 5%. Bases, laterais e prateleiras confeccionadas em MDP com espessura minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com laminado melaminico BP, na cor argila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aco tubular com secao minima de 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com tratamento anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. Dobradicas metalicas confeccionadas em zamak injetado, com abertura minima 90º das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema de fechamento atraves de cremona inteira, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, verticalmente na parte superior do armário. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : BELICHE, para solteiro, em perfis e tubo de aco, com dimensao: 93,5 cm x 150 cm x 198 cm (L x A x P) podendo variar +/- 10%; com 02 camas de solteiros; desmontavel; peso suportado 110 kg cada cama; ideal para colchao dimensao de: 188 x 88 (nao incluso); com kit de montagem e manual de instrucao. INFORMACAO DO ACO: Perfis e tubo de aco 40x20, espessura minima de 1,5 mm da chapa; Estrado em aco 20x20, espessura minima de 0,75 mm da chapa; Grade de protecao em aco na lateral da cama superior, tubo de aco 15x15, espessura minima de 0,75 mm da chapa; Escada removivel em tubo de aco 20x20, espessura minima de 0,75 mm da chapa. Pintura eletrostatica, na cor cinza com tratamento antiferruginoso, conforme NBR 8096 vigente. O Produto deve ter Certificado de conformidade do item com a norma ABNT NBR 15996-1:2011 vigente, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado os ensaios contendo as referencias ou codigos dos produtos cotados. Devendo apresentar tambem o laudo de ergonomia com a NR17. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : GAVETEIRO, com rodizios, com 02 gavetas e 01 gavetao. Confeccionado em MDP revestido (ambas as faces) em laminado melaminico BP na cor argila; tampo com espessura minima de 25 mm com cantos retos; caixa e frente das gavetas em MDP com espessura minima de 18 mm, com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Gavetas com corrediças metalicas deslizando em roldanas de nylon; puxadores tipo alca, metalicos, acabamento em cromo, fechadura frontal de comando unico com 02 chaves dobraveis. Rodizios duplos em nylon. Dimensao: 320 mm X 500 mm X 650 mm (LxPx A), com variacao de +/- 5%. Garantia minima de 5 anos

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MESA, de trabalho, dimensao: 1200 X 600 X 740 mm (L x P x A) podendo ter variacao de +/- 5% apenas no comprimento. TAMPO SUPERIOR, confeccionado em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico texturizado na cor argila, com cantos retos, borda em PVC em todo o perimetro, na mesma cor do laminado, com no minimo 2,0 mm, com 02 recortes circulares nas extremidades da superficie para passagem de fiacao, com acabamento e tampa em poliestireno ou ABS. CANALETA DE FIACAO HORIZONTAL, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento fosfatizado e pintura eletrostatica na cor da estrutura metalica, com passagem para fiacao. PAINEL FRONTAL em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em PVC extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm. PES LATERAIS, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical (coluna) com dimensoes minimas de 140 mm x 25 mm (L x E), em chapa de aco, possuindo tampa vertical removivel,

formando uma calha interna para passagem de fiação. BASE DE SUSTENTACAO INFERIOR dos pes em aço, de seccao eliptica ou oblongo ou retangular, com dimensoes minimas de 45 mm x 20 mm, comprimento minimo de 420 mm e espessura minima de 1,50 mm, com acabamento na mesma cor da estrutura e 02 sapatas reguladoras de nivel. BASE DE SUSTENTACAO SUPERIOR dos pes, sob o tampo, em aço de seccao retangular com dimensoes minimas de 30 x 20 mm, comprimento minimo de 390 mm e espessura minima de 0,95 mm, com mecanismo para fixacao do tampo atraves de parafuso e porca de aço zincado embutido na estrutura. A ESTRUTURA metalica devera ter todas as juncoes em soldas, pintado em epoxi-po cor argila, com tratamento anti-ferrugem, elementos de fixacao atraves de parafusos e porcas de aço zincado, embutido na estrutura que possibilitem a desmontagem e montagem sem danificar. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratorio acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : POLTRONA, giratoria, espaldar medio, com braco, encosto em tela e assento estofado em tecido na cor preta. Base com 05 pas e estrutura central, em liga de aluminio e acabamento de superficie polido, realcando o brilho natural do aluminio, altura do assento regulavel por mecanismo de pistao a gas. Rodiziosesfericos duplos de giro, com rodas de diâmetro minimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braco com alma em liga de aluminio e acabamento de superficie polido, realcando o brilho natural do aluminio, revestido em poliuretano injetado, design anatomico, com mecanismo de regulagem vertical com minimo de 03 posicoes. Encosto e assento com dimensoes do encosto, 59cm x 105 cm (largura podendo variar +/- 5% x altura minima) e do assento 59cm x 56cm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em liga de aluminio e acabamento de superficie polido, realcando o brilho natural do aluminio. Revestimento do assento em tecido na cor preta, com resistencia a acão da luz, fricção e rasgos. Revestimento do encosto em tecido 100% poliester, micro perfurado, na cor preta, garantindo maxima respiracao, nao ocasionando calor entre o usuario e a cadeira. Estruturado assento em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura minima de 10 mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Regulagem independente de inclinacao do encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Mecanismo conjunto de inclinacao do assento e encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuario quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade do item com a norma ABNT NBR vigente, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado os ensaios contendo as referencias ou codigos dos produtos cotados. Devendo apresentar tambem o laudo de ergonomia com a NR17. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 276200091 - PARQUE ESTADUAL PONTA DA TULHA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608