

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 27.620.2025.0032

Em 07/03/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 27.620.2025.0032

Órgão/Entidade : 27 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora : 620 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Período Oficial da Disputa : das 13:30 às 15:30h de 13/03/2025

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALICATE, amperímetro, digital, display de LCD de 3 1/2 dígitos, para medidas de tensão DC e AC, corrente nas faixas de 20/200/1000A-CA; tensão nas faixas de 200 e 750V-AC; teste de resistência ôhmica; teste de isolamento; teste de diodo; teste de continuidade; incluindo bateria de 9 VCA e testador de isolamento.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ALICATE, de corte diagonal, de 5 polegadas, em aço, cabo com isolamento para no mínimo 11000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolamento para ferramentas manuais. Embalagem: Na embalagem deverão estar impressos os dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : BARRAMENTO, pente monopolar com 12 polos para disjuntor DIN em cobre, corrente de 80A ou superior, contendo proteção isolante de 750 Vca ou superior. De acordo com as normas ABNT e Inmetro vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : BARRAMENTO, pente tripolar com 12 polos para disjuntor DIN em cobre, corrente de 80A ou superior, contendo proteção isolante de 750 Vca ou superior. De acordo com as normas ABNT e Inmetro vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor azul, seção nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca "do Inmetro". Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 300

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca "do Inmetro". Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 300

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor vermelha, seção nominal 6mm², classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca "do Inmetro". Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e

Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : CABO, elétrico, flexível, PP, seção nominal 2 x 4mm², cor preta, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama.no isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento. Conter o selo de segurança compulsório INMETRO, que deve ser apostado na embalagem de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 100

Descrição : CHAVE, de partida, direta, sem fusível, potência 1CV, trifásico.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CHAVE, de partida, direta, sem fusível, potência 5 CV, trifásico.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : CONECTOR,perfurante, conector principal mínimo de 16mm e máximo de 150mm, conector de derivação mínimo de 4 mm e máximo de 35mm

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 16 A, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN, compatível para quadro Siemens.

EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 20 A, 230/400V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 32 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 40 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 20 A, 400V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, tripolar, Baixa tensão, 40 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. Deverão apresentar uma

identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 20 A, 240/415V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 16 A, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN, compatível para quadro Siemens.

EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : FITA, isolante, para eletricidade, largura mínima 18mm x comprimento 10m, vermelha, anti chama, rolo PVC, de um lado a base resina e borracha sensível a pressão. Deverá apresentar, no mínimo, o nome do produto, as dimensões, a expressão anti chama e o nome do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : JOGO, de chave, de fenda, contendo 10 peças, tamanhos: 1/8 x2", 3/16x1.1/2", 3/16x3", 1/4x1.1/2", 1/4x4", 5/16x6", 1/8x2", 3/16x1.1/2", 3/16x3" e 1/4x4"; Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : JOGO DE FORMAO, para entalhe, cabo em plástico, lâminas chanfradas, em aço temperado polido. Embalagem em conjunto com 4 peças, medindo: 6mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm.

UF : JOGO

Qtde : 1

Descrição : MARTELO universal 25 cm, em aço inoxidável, 500 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : QUADRO, de distribuição, elétrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com barramento de 100 amperes.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : RECEPTACULO, (bocal), para lâmpada de louca, tipo plafon, sem rabicho, de sobrepor, base E27. EMBALAGEM: Deverá conter de forma nítida, indelevel e permanente, a razão social, CNPJ/CPF do fornecedor, encartelador ou montador. As informações do corpo do produto deverão constar na embalagem caso esta não seja transparente. O corpo do produto deve estampar as informações: nome, a marca ou o logotipo do fabricante/importador; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em watt (W) ou corrente nominal em ampere (A). Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d água - branco frio. - Potência: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida útil estimada de até 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Ângulo abertura: 120° - Certificação: CE - Proteção: IP65 ou IP66 (a prova d água)

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : RELE, fotoelétrico NF 220V 1800VA.

UF : PACOTE

Qtde : 7

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 276200005 - PARQUE ZOOBOTANICO GETULIO VARGAS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608