

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.222.2024.0017

Em 12/07/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.222.2024.0017

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 222 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO NORTE

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 18/07/2024

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Material permanente para formação sanitária do 6 BPM

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APARELHO, de Raio X, Odontológico, periapical, coluna movel, digital, com regulador de tensao que permita estabilizacao da alimentacao do equipamento e unidade de comando programavel, com uma faixa de tensao (Kvp) e intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA (amperagem/cabecote). Cabo do controle de 3 a 5 metros. Bracos arredondados. Equilibrio dinamico preciso, permitindo estabelecer todos os bracos em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Dispositivo de compensacao automatica de tempo; corrige automaticamente o tempo de exposicao conforme as oscilacoes de tensao da rede eletrica. Deve possuir mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais, evitando disparos consecutivos. O sistema de colimacao deve eliminar formacao de raios secundarios no feixe principal. Voltagem/ Tensao: Bivolt (127V a 220V). Total adequacao as exigencias do IMETRO e da portaria SVS/MS nº 453, de 01 de junho de 1998. Certificado de controle de radiacao de fuga emitido por fisico credenciado. Assistencia tecnica: instalacao com tecnicos especializados. Deve possuir registro no Ministerio da Saude. Deve ser apresentado Certificado de Garantia minima de 01 ano e Manual de Operacao e servico em Portugues (Brasil).

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : APARELHO, de ultrassom, uso odontologico, com jato de bicarbonato; deve permitir ajuste da potencia ultrassonica; caneta/transdutor do ultrassom deve ser autoclavavel. Ponteiras autoclavaveis: 02 Perio Sub e 01 Perio Supra, e chave para ponteiras. ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ARMARIO, alto, fechado, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 3 prateleiras internas, de altura regulavel sustentadas por pinos em aco. Dimensao: 800 X 500 X 1600 mm (L x P x A), com variacao +/- 5%. Bases, laterais e prateleiras confeccionadas em MDP com espessura minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com laminado melaminico BP, na cor argila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aco tubular com secção minima de 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com tratamento anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. Dobradicas metalicas confeccionadas em zamak injetado, com abertura minima 90º das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema de fechamento atraves de cremona inteira, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, verticalmente na parte superior do armário. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ARMARIO, vitrine, uso hospitalar, 02 portas laterais em vidro com fechadura tipo yale, 04 prateleiras internas em vidro, com espessura de 3mm, estrutura em chapa de aco pintado na cor branca, dimensoes nao inferiores a 1,60 x 0,70 x 0,35m

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : AUTOCLAVE, hospitalar, horizontal, para odontologia, com capacidade mínima de 20 litros e máxima de 25 litros, comando digital automático, microprocessado, programação para no mínimo os 02 ciclos, 120 e 134 graus celsius, admissão de ar com filtro hidrofóbico, indicação de vácuo, indicador de pressão na câmara interna, sistema de controle de pressão, esterilização a vapor de água saturado sob pressão, remoção do ar por purgação, gerador de vapor interno, reservatório de água com capacidade mínima de 4 litros e máxima de 15 litros, câmara interna em aço inoxidável, acabamento polido sanitário, gabinete em aço carbono, pintura eletrostática, epóxi, cor cinza ou branca, acabamento fosco, com uma porta dobradiça com fechamento com dispositivo que possua sistema de vedação com guarnição em silicone, travamento rosqueado, sistema de segurança que não permite o funcionamento com porta aberta, sistema de controle de pressão, válvula de segurança calibrada e lacrada, resistência inox, tensão de alimentação automática 90 a 240 volts ou caso o fornecedor não fabrique nesta configuração, a tensão de alimentação deve ser de acordo com a tensão vigente na unidade contemplada. Garantia de no mínimo três anos para o equipamento ofertado. Deve ser apresentado o certificado de registro do equipamento junto à ANVISA. A O equipamento deve ser fabricado em conformidade a norma ABNT-EB 2115.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : AVENTAL, plumbífero, tamanho adulto, com fabricação em borracha plumbífera, flexível, e proteção na frente e costas de equivalência mínima de 0,50 mmPb, e dimensões mínimas de 1000 x 600 mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : BOMBA, de vácuo, para uso odontológico, 1/2HP, 450mmHg, bivolt. Com as seguintes especificações mínimas: potência mínima do motor 1/2HP, vácuo máximo no mínimo 450mmHg, recoberto em material resistente, cantos arredondados, compacta, silenciosa. Comando de acionamento Eletrônico. Equipada com filtro de detritos, descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, protetor térmico. Tensão Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 01(um) ano a contar da data de aceitação do equipamento. Entrega de Manual de Operação e Serviço em Português do Brasil.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : COMPRESSOR, de ar, uso odontológico, isento de óleo, capacidade reservatório mínima de 24 litros, potência do motor mínima de 1,5 hp, tanque revestido em pintura epóxi, monofásico 220v, 60 hz. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CONDICIONADOR, de ar, split hi Wall, inverter, cor branco, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 BTUS, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, Gas Refrigerante R-410A ou R32. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade, conter selo de identificação da conformidade na forma da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), com a classificação da eficiência energética, Selo Procel ou Classificação Inmetro A. ITENS INCLUSOS 01 Evaporadora, 01 Condensadora vertical, 01 Controle Remoto, Manual de instrução e Certificado de Garantia em português. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses. Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : DESTILADOR, de água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem a ser definida de acordo com a unidade de saúde beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses e Manual de Operação e serviço em Português do Brasil.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : KIT, acadêmico, composto por peça reta, micromotor, caneta de alta rotação (contra-ângulo) e caneta de baixa rotação (turbina). Peça Reta : Micro motor encaixe Borden 2 furos. Spray para refrigeração por condução interna. Sistema de encaixe universal Intra. Esterilizável em autoclave até 135°C. Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C. Contra Ângulo: O Contra-Ângulo possui giro livre de 360°. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Encaixe INTRAmatic Universal. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Turbina: Spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LONGARINA, de 03 lugares, espaldar médio, sem braços, assento e encosto em concha única em resina de poliéster ou estrutura em aço com reforço soldado no sistema de solda Mig, almofadas em espuma de poliuretano injetada com no mínimo de 50 mm de espessura, estrutura em aço oval com as dimensões de 30 x 60 mm, as bases dos pés da longarina, com 660 mm de comprimento e características auto portantes, revestimento em polipropileno e sapatas reguladoras de nível em nylon. Revestida em couro sintético com espessura mínima de 0,90

mm e gramatura mínima de 500 g/m2, na cor preta. O produto deve estar em conformidade com a NR 17, do Ministério do Trabalho, e norma ABNT vigente. Garantia mínima de 5 anos

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 202220016 - SEXTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608