

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.224.2024.0005

Em 11/04/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 20.224.2024.0005**

**Órgão/Entidade :** 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Unidade Gestora :** 224 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO OESTE

**Período Oficial da Disputa :** das :09:30 às 11:30h de 25/04/2024

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 09:30 horas.

**Término :** 11:30 horas.

**Objeto :** Aquisição de Material permanente para o CPRO e 85 CIPM E DISTRITO DE RODA VELHA BAHIA

**Conforme especificação abaixo :**

**Descrição :** BELICHE, em perfis e tubo de aco, dimensoes minimas 2000 mm x 840 mm x 1500mm, podendo variar + ou - 10%, desmontavel, com 02 camas, estrado fracionado em tres placas de madeira prensada de 8mm, com perfis de apoio, escada removivel em aco, pintura eletrostatica com tinta epoxi-po na cor padrao da unidade.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 13

**Descrição :** CAIXA de som, amplificada multiuso - USB 1000 APP Bluetooth 700W; Canal 1 : Bluetooth, USB e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar - Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra; Canal 2 : Mic 1 + Violao / Cavaquinho; Canal 3 : Mic 2 + Violao / Cavaquinho. Equalizador : 3 vias (graves, medios e agudos) Saida : Line Out Alimentação : Bivolt Automatico (com fonte chaveada) 90-240V Potencia RMS: 700W Alto-falante: Woofer 12 + Driver.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal 1.000 VA. - Tensao de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensao de saida 115 V; - Numero minimo de tomadas: 04 - Frequencia nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusivel externo ou rearmavel; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual do usuario em Portugues; Este produto devera possuir tomada de acordo com ABNT NBR 14136. As seguintes informacoes minimas deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, potencia, tensao, riscos. Atender portaria(s) INMETRO vigente(s). Garantia minima de 12 meses.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** FRAGMENTADORA de papel, cd, dvd, cartao sensor de presenca, abertura minima de insercao: 220mm, numero minimo 25 folhas , nivel de seguranca 3, acionamento: botao e sensor eletronico, reversao manual no botao, nivel de ruido: maximo 75 decibeis, potencia minima do motor 180 watts, Voltagem 110V volume a partir de 30 litros.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 1

**Descrição :** MESA, para uso em refeitório coletivo, com cadeira de 06 lugares. A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado, de alto impacto, formado por módulos que se fixam a estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé deve existir uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epoxi. A mesa deve ser acompanhada de 06 (seis) cadeiras. Cadeiras: O assento das cadeiras deve ser confeccionado em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 400 mm de largura, 400 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados a estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, para acomodar os parafusos auto atarraxantes para plástico. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões devem ser aproximadamente 400mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. O encosto deve possuir cantos

arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com aproximadamente 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As peças metálicas devem passar por tratamento antiferruginoso. As extremidades das pernas das cadeiras devem ter sapatas plásticas de acabamento e pintura epóxi em pó. Garantia mínima de 36 meses.

**UF : CONJUNTO**

**Qtde : 1**

**Descrição :** MICROFONE sem fio, sistema sem fios, combina a conveniência da configuração de canal remota com apenas um toque com a confiabilidade da operação de diversidade UHF. Os ajustes de canal e frequência são remotamente sincronizados, do transmissor para o receptor via infravermelho. O resultado agiliza a configuração e garante maior controle para o usuário. O design prático e resistente dos sistemas PGX, garante confiabilidade de uso durante anos a fio, seja em salões, clubes, teatros etc. sistema inclui o receptor, transmissor de mão PGX2 com capsula de microfone SM58. Alimentação: Fonte de 120V ~ 60Hz, 8W / 12V 400mA -< (INCLUSA). Alojamento: ABS. Nível de saída de Audio: Conector XLR = carga de 6000: -19dBv, Conector P10 = carga de 3000: -5dBv. Impedância de saída: Conector XLR = 2000. Conector P10 = 1KΩ. Sensibilidade: -105 dBm para 12 dB SINAD, típica. Rejeição de imagem: >70dB típica. Dimensões: 18 x 10,4 x 4cm. Microfone (handheld) PGX2/Beta58A com capsula do Beta58 Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5 (INCLUSAS). Resposta de frequência: 45Hz 15000Hz Vida útil das Pilhas: >8 horas (Alcalina). Dimensões: 23 x 3,5 x 5cm. Informações Adicionais Acompanha: 1 Microfone de Mão. 1 Base com 2 antenas. 1 Cachimbo. Case resistente e Manual.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 2**

**Descrição :** PURIFICADOR, de água, gelada e temperatura ambiente, para instalação em paredes e/ou bancadas, com compressor, tensão bivolt, dimensões mínimas de 40 x 30 x 35,6 cm (A x L x P) incluindo compartimento do copo, local para retenção de água, torneiras em material não oxidável, capacidade de refrigeração mínima de 4,0 litros/h, sistema de filtragem. Portaria Inmetro vigente. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 2**

**Descrição :** TOLDO, tipo quiosque, com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 6x6m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 6,0m largura.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 3**

---

**Cotação :** em moeda nacional, o Real, com 2 (duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 202240001 - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL OESTE

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

**Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones: (071) 3115-3362 / 3115-1608**