



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00179/2024

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM			
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: LOURINALVA CORREIA COELHO		MATRÍCULA:	
E-MAIL:		TELEFONE: 74 99981 4182	
OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender a necessidade das unidades escolares da rede municipal de ensino, especialmente aquelas abarcadas Programa Escola em Tempo Integral. () Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo (x) Material permanente / equipamento			
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: (x) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade) () Pregão (especificar se Pregão próprio ou como partícipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP) () Dispensa/Inexigibilidade () Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: O Programa Escola em Tempo Integral visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, conforme estabelecido pela Lei nº 14.640 de 31 de julho de 2023. Em cumprimento de suas atribuições, a Secretaria Municipal de Educação busca pela aquisição de mobiliários adequados, essenciais para promover o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além de garantir a um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. A aquisição de mobiliários como descrito também está alinhada com as normas e regulamentações vigentes para instituições de educação infantil.			
DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES:			
Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	CAMA EMPILHÁVEL - caminha empilhável infantil dimensões: 1,36m (comp.) x 0,60m (larg.) x 0,14m (alt.). suporta até 60kg. repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em pvc, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, anti-uv, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração	UND	600
2	CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES INFANTIL - 1 Mesa e 10 Cadeiras; Material do tampo ABS injetado de alto impacto; Material Assento e encosto da cadeira Resina Plástica. cor Azul, A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo são soldados cones de aço 1010/1020, onde são encaixados os pés	CONJUNTO	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	da mesa. Esses cones são fabricados em tubo Ø2", com 2,25mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento a anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta por estruturas metálicas, pés, assento e encosto plásticos. O assento deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada.		
3	TROCADOR DE FRALDAS 2 portas é produzido em mdf com revestimento pet colorido. o trocador de fraldas 2 portas possui estrutura em tubo 1 ½ polegada, altura 74cm, largura 200cm,profundidade 90cm, confeccionado em mdf.	UND	100
4	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL formado por 6 mesas , 6 cadeiras e uma mesa central em resina termoplástica tampo da mesa em formato trapezoidal injetado em resina termoplástica abs, fixada a estrutura através de rebites pop galvanizados estrutura da mesa formada por 01 barras vertical metalon 20mm x 40mm unindo o tampo aos pés. base do tampo formada por tubos retangulares medindo 20mm x 20mm base dos pés em metalon retangular medindo 50mm x 30mm. sapatas antiderrapantes para a mesa, medindo 50mm x 30mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de encaixe. assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico encosto com curvatura anatômica medindo. estrutura da cadeira formada por 1 metalon 20x40 unindo a base do assento aos pés. base do assento e interligação ao encosto formada por 02 tubos quadrados medindo 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para melhor acomodação. uma barra horizontal de reforço em metalon 20x20 fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. base dos pés em metalon medindo 50x30. sapatas niveladoras retas em resina termoplástica injetada antiderrapantes, fixada por encaixe. a mesa central em metalon 20x20 e pés em metalon 50x30 acabamento por sapatas niveladoras.	CONJUNTO	100
5	CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO INFANTIL sendo 1 mesa e 2 bancos. ambos com estrutura em tubo aço industrial 50/30 x 1,2 mm sae 1005/1020 e tampos em mdf 18mm revestido de laminado melamínico cor branca, com bordas arredondadas e aplicação de seladora incolor. estrutura da mesa com pintura eletrostática a pó cor branca, com sapatas em pp mesa medindo 1,85x0,60m x0,60 cm de altura. bancos medindo 1,85x0,30xmx0,34 cm de altura, montado sobre estrutura em tubo de aço 50/30 x 1,2 mm com pintura eletrostática a pó com tratamento de superfície anticorrosão, com pintura eletrostática a cor branca com sapatas em polipropileno. todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão e antiferrugem, com pintura eletrostática e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo.	CONJUNTO	100
6	MESA REDONDA 1,20 cm de diâmetro mesa confeccionada mdp em 15mm / acabamento: fita de borda, tubos da mesa em aço, pintura epóxi nas cores preta ou cinza	UND	100
7	LONGARINA 3 LUGARES: assento confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unido a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (buchas americana ¼"x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x2.3/4" por assento. a altura do assento até o chão deve ser de 449mm aproximadamente. encosto fabricado em polipropileno copolímero injetado	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura com espessura de 5mm e cantos arredondados, unido a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travado por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos. estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos pés da longarina: 02 (dois) pés, cada um, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado divididos em duas partes, superior e inferior, independentes, totalmente em polipropileno injetado, sem emendas, cada peça contendo duas travessas (inferior e superior) unidas por duas colunas em formato cilíndrico, injetado sem emendas, para garantir maior resistência. as partes deverão ser unidas por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina devem passar por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. todas as extremidades dos tubos devem receber ponteiros plásticos para acabamento.			
8	MESAS TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO , fabricada em mdf 18mm em tom madeirado com pés painel de mdf acabamento com fitas de borda do mesmo tom do tampo que mede 120x60 cada possibilitando encaixes entre as mesas que possuem teclado retrátil e par de gavetas além de porta cpu.	UND	60	
9	BAIAS TIPO ESTAÇÃO TELEMARKETING, confeccionados em mdf medindo 100x60 com painéis divisório em mdf, teclado retrátil, porta cpu e passagem de fios.	UND	50	
10	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA pé palito j serrano preto para escritório cadeira secretária fixa com estofado, modelo compacto e super confortável, possui espuma injetada 34 mm de alta qualidade com encosto anatômico, conforto com segurança e qualidade.	UND	300	
11	CADEIRA GIRATÓRIA com braços dimensões e tolerâncias · largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; · profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; · altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; · largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); · extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; · espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; · espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; · tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591; · tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características · assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 20 · estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. · faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. · fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. · estrutura composta de: - mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. comando por alavanca. - suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. curso mínimo do pistão de 100 mm. - base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. · acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. · terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem	UND	300	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	o uso de ferramentas. · todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.		
12	MESA SIMPLES COM 2 GAVETAS para escritório- gaveteiro com 2 gavetas sem chave pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com pés niveladores (cores disponíveis: branco, preto, cinza cristal, cinza cobalto e alumínio. medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura	UND	300
13	LONGARINA 3 LUGARES - longarina de 03 lugares com/braço; possui design sofisticado e elegante, seu assento e encosto é formado por uma concha única com revestimento em pu na cor preta, com costuras horizontais dimensões altura: 910 mm largura: 1650 mm profundidade: 550 mm sua base é em aço cromado possui braços em aço cromado possui também sapatilhas plásticas para não danificar o piso	UND	100
14	CADEIRA GIRATÓRIA assento e encosto confeccionada com polipropileno azul sem braço, com base preta, com assento e encosto ergonômicos, para maior comodidade. com garantia mínima de 01 ano. medidas: altura: 120mm assento: 52 cm largura 52 cm profundidade: 49 cm encosto: largura: 46 cm altura: 48 cm base giratória com pistão a gás e aranha tipo estrela com 5 rodízios	UND	200
15	MESA DE REUNIÃO com tampo retangular ou oval em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. dimensões e tolerâncias tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; · altura: 750 mm +/- 5 mm; · para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (pcr) e atendimento às exigências da abnt nbr 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; · espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; · tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características · tampo em mdf, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. · bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 22 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). o perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. estrutura constituída de: - estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em mdf entre os mesmos. - fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. · terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. · acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união	UND	60
16	ARMÁRIO DE COZINHA- 08 portas e 02 gavetas, 06 pés. material principal de fabricação mdp/mdf; materiais dos pés de polipropileno, com acabamento em pigmentação. peso em 85kg. acabamento da pintura uv. puxador externo. material do puxador da porta em poliestireno com dobradiça metálica. gaveta com corrediça metálica telescópica. 06 acompanha tampo. dimensões: altura 192,5cm; largura 18070cm; altura dos pés 17cm; profundidade 43,3cm. suporta até 118kg. tamanho do tampo: 180x43cm.	UND	100
17	ARMARIO DE COZINHA EM MDF Fabricado com uma estrutura sólida inteiramente em MDF, assegurando durabilidade e resistência 7 portas proporcionam um excelente espaço interno, incluindo uma porta basculante com pistão a gás para praticidade - 3 gavetas deslizam suavemente com corrediças telescópicas, oferecendo espaço adicional de armazenamento - Os puxadores, com um design moderno, - 2 nichos internos contribuem para uma organização eficiente dos itens - O móvel possui espaço dedicado para a pia (a pia não está inclusa), bem como uma área designada para o forno e o micro-ondas - Pés ajustáveis que permitem adaptação à altura desejada	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	- Ripado adesivado Dimensões do Produto: Largura 190 cm; Profundidade 53 cm; Altura 200 cm.		
18	ARMÁRIO COPA/COZINHA, material em mdf, tipo de parede, cor branco, com 03 portas, com 01 prateleira. dimensões: largura de 1,30mm - profundidade de 0,40mm altura de 0,50mm	UND	100
19	CONJUNTO HEXAGONAL mesas e cadeiras – 06 a 09 anos – infante juvenil mesa: altura da mesa: 70 cm diâmetro total: 124cm total de 06 mesas e 6 cadeiras coloridas + mesa central cadeira: altura do assento: 39cm total de 06 cadeiras coloridas plásticos coloridos: cores fnde composição: tubo de aço, polímero termoplástico. acabamento dos tubos em ponteiros de polímero termoplástico na cor cinza. fixação dos plásticos à estrutura por meio de parafusos (facilitando a montagem).os metais recebem tratamento por imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor cinza. material do tampo: polímero termoplástico (polipropileno)assento: polímero termoplástico (polipropileno)estrutura cadeira: tubo de aço ¾, material da estrutura mesa: metalon 50x30 plástico não tóxico! (pp) idade recomendada: 06 a 09 anos de idade	CONJUNTO	200
20	CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO ADULTO sendo 1 mesa e 2 bancos. ambos com estrutura em tubo aço industrial 50/30 x 1,2 mm sae 1005/1020 e tampos em mdf 18mm revestido de laminado melamínico cor branca, com bordas arredondadas e aplicação de seladora incolor. estrutura da mesa com pintura eletrostática a pó cor branca, com sapatas em pp mesa medindo 2,80x0,60m x0,77 cm de altura. bancos medindo 2,80x0,30mx0,46cm de altura, montado sobre estrutura em tubo de aço 50/30 x 1,2 mm com pintura eletrostática a pó com tratamento de superfície anticorrosão, com pintura eletrostática a cor branca com sapatas em polipropileno. todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão e antiferrugem, com pintura eletrostática e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo.	UND	100
21	CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES ADULTO A mesa deve ter capacidade para dez lugares. Deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de engenharia, formado por módulos que devem se fixar à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), e 4 parafusos por módulo. A mesa deve apresentar 820mm de profundidade, altura igual a 760mm e 2480mm de comprimento. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo devem ser fixados sistemas de articulação soldados com cones de aço 1010/1020, onde devem ser encaixados os pés da mesa. Esses cones devem ser fabricados em tubo Ø2", com 2,25mm de espessura de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que deve fixar as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø1.1/2" com 0,9mm de espessura de parede onde devem possuir o movimento de rebatimento para acondicionamento reduzido das mesas de Refeitório e quando forem utilizadas devem ser articuladas e travadas para maior estabilidade em uso. Na extremidade inferior de cada pé deve existir uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa. A sapata é fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeiras: O conjunto deve apresentar 10 cadeiras que devem ser composta por: Pé: devem ser compostos por colunas feitas de tubos oblongos medindo 29 x 58 mm e espessura de parede de 1,5 mm, as quais são fixadas em sua extremidade superior a estrutura através de 1 parafuso por coluna. Já na extremidade inferior das colunas são fixadas as bases dos pés em formato de arco, produzidas em polipropileno copolímero pelo processo de injeção de termoplástico. Estrutura: Deve s	CONJUNTO	170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

22	CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO com prancheta em abs. cadeira escolar com prancheta universitária para destro em resina termoplástica abs, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical sendo acoplada a cadeira e com porta lápis. fixada por parafusos. assento e encosto anatômicos em resina plástica, injetado através do processo de injeção termoplástico. assento ergonômico encosto com curvatura anatômica altura aproximada do assento ao chão de 48cm, e altura do encosto ao chão aproximadamente 85cm, estrutura prancheta em peça única sem emendas soldado através do sistema mig formada por metalons medindo 20mmx20mm chapa 18, fixação da prancheta ao tubo com parafusos. estrutura formada por metalons 20x20 chapa 18 que fazem a base do assento e pés. base do assento e interligação ao encosto em metalons 20x20 chapa 18, com curvatura ergonômica travessa frontal dos pés em tubo 3/4 para maior sustentação na chapa 18 interligando e fortalecendo a estrutura formando a base do gradil em arame btc de no mínimo 4,2mm com no mínimo 5 arames soldas de uma ponta a outra da estrutura. toda a estrutura metálica e fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó.	UND	2000
23	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA conjuntos escolar mesa com tampo confeccionado em mdp 18mm revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda na mesma cor do assento e encosto altura - 0,74 cm largura - 0,45cm comprimento 0,60cm, porta livros em polipropileno estrutura da mesa confeccionada em tubos de 29x58 e pés em tubo 1.1/2" cadeira com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubos 3/4 chapa 16 todos os componentes de aço soldados através de solda industrial mig e tratamento através de banhos químicos pintura epóxi pó. medidas: altura - 0,86cm altura assento - 0,45cm acabamento com ponteiras.	CONJUNTO	300
24	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200 x 3000 dimensões e tolerâncias · altura: 1200 mm +/- 10 mm; · largura: 3000 mm +/- 10 mm; · espessura: 17mm. características · resistente a manchas; · moldura em alumínio anodizado fosco; · confeccionado em mdf 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; · sistema de fixação invisível; · acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	UND	150
25	QUADRO DE AVISO CORTIÇA -medidas: 120cm (comprimento) x 60cm (altura) -materiais: madeira pinus, mdf, cortiça e plástico.	UND	100
26	COLMEIA ORGANIZADORA MDF- medidas: 90cm largura x 1,84m altura x 30cm profundidade medidas nichos: 28cm largura x 34cm altura x 27cm profundidade material: mdf 15mm e mdf 3mm cor: branco	UND	100
27	Armário arquivo altura: 1,33m x largura: 0,46m x profundidade: 0,49m x chapa: 26 x capacidade por gaveta: 10 kg x capacidade de carga total: 40kg o arquivo de aço é fornecido com 02 (duas) chaves. possui 04 gavetas. dispõe de sistema de fechadura* de miolo. submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó.	UND	50
28	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR armário de aço 2 portas multiuso organizador escritorio 3 prateleiras ea303 quantidade de prateleiras: 03 quantidade de portas: 02chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) chapa das travas: 20 (0,90mm) dimensões (alp/cm): 150 x 75 x 32 pintura: eletrostática / epóxi peso suportado: 30kg por prateleira conteúdo da embalagem. 02 portas/ 03 prateleiras/01 base/01 teto/02 fundos/ 02 laterais/02 travas/ 01 perfil pvc/04 pés niveladores + sapatas/01 kit de acessórios completo/01 manual de montagem.	UND	200
29	ESTANTE UMA FACE P/BIBLIOTECA - estante linha biblioteca, simples face, em aço com 06 prateleiras. dimensões da prateleira: 2000 x 1040 x 570 mm(a xl xp). coluna: 2000 x 81,6 x 25,6mm (perfil sigma), passo: 30mm,	UND	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	espessura da chapa: 1,25mm. guarnição: 1746 x 81 x 11mm, espessura da chapa: 0,75mm. prateleira: 1000 x 234 x 0,75mm, espessura da chapa: 0,75mm, lateral da prateleira nas und 60 dimensões: 234 x 162,5mm, espessura da chapa: 1,5mm. dimensões da base: 1019,8 x 256,6 x 550 mm, espessura da chapa: 1,5mm e 0,9mm, na cor cinza. garantia mínima de 1 ano		
30	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA com 6 prateleiras com 5 reforço X sendo quatro nas laterais e um ao fundo	UND	200
31	ESTANTE DUPLA FACE P/BIBLIOTECA - estante linha biblioteca, dupla face, em aço com 06 prateleiras. dimensões da prateleira: 2000 x 1040 x 570 mm(a xl xp). coluna: 2000 x 81,6 x 25,6mm (perfil sigma), passo: 30mm, espessura da chapa: 1,25mm. guarnição: 1746 x 81 x 11mm, espessura da chapa: 0,75mm. prateleira: 1000 x 234 x 0,75mm, espessura da chapa: 0,75mm, lateral da prateleira nas und 60 dimensões: 234 x 162,5mm, espessura da chapa: 1,5mm. dimensões da base: 1019,8 x 256,6 x 550 mm, espessura da chapa: 1,5mm e 0,9mm, na cor cinza. garantia mínima de 1 ano.	UND	100
OBSERVAÇÕES GERAIS (se necessário - condições entrega, pagamento): POR DEMANDA			
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 (doze) meses – Iniciando a partir da assinatura da ata de SRP ou contrato			
GRAU DE PRIORIDADE: Normal			
MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:			
Responsáveis pelo Planejamento (ETP):		Laícia Rios Lima	
Responsável pela Gestão do Contrato:		Abraão Souza Gama	
Responsável pela Fiscalização do Contrato:		Laize Alves da Silva	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo			
UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS LAIZE ALVES DA SILVA.			
Senhor do Bonfim, Bahia, 14 de junho de 2024.			
LOURINALVA CORREIA COELHO SECRETARIA DE EDUCACAO			