

OBS.: CONSIDERAR QUE O SANITÁRIO FEMININO É ESPELHO DO SANITÁRIO MASCULINO



Escala 1/25



Escala 1/25




- | | |
|---|---|
| <p>1 BACA SANTARITA PI PISO ABERTURA FRONTAL, ALTURA ENTRE 45 e 65cm em RELAÇÃO AO PISO, COM ASSENTO PI BORDA, ALTURA MÁXIMA DE 46cm DO PISO AO ASSENTO, REF.: VOGUE PLUS CONFORTO PISO DECA OU EQUIVALENTE.</p> | <p>1 TORNEIRA EM LATÃO POLIDO COM ACABAMENTO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO DE MESA DE CANTO, COM ASSENTO PI BORDA, ALTURA MÁXIMA DE 46cm DO PISO AO ASSENTO, REF.: VOGUE PLUS CONFORTO PISO DECA OU EQUIVALENTE.</p> |
| <p>2 LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO, INSTALADO A 80cm DO PISO, COM SIFÃO RÍGIDO E DRENO CROMADO COM 100cm DE COMPRIMENTO, MASTRÃO DE CANTO COM MESA CUBAS SUSPENSAS, DECO: L.71.7, DECA OU EQUIVALENTE.</p> | <p>6 ESPELHO DE CRISTAL, INCLOR COM BORDA POLIDA, COLOADO [LOCA ESPECÍFICA PARA INSTALAR A BASE DE PRESILHAGEM EM CHAPA DE FOLHA DE LAMINADO PI BRANCO TX 16mm, COM 100cm DE COMPRIMENTO, INSTALADO A 50cm DO PISO ACABADO. DIMENSÕES: 90x100x10mm (CxAlxP) (DECA OU EQUIVALENTE).</p> |
| <p>8 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 80cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 4,5cm, FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS, NA ALTURA DE 100cm DO PISO ACABADO MEDIDOS PELO EIXO, REF.: -COO: 23101.080, DECA OU EQUIVALENTE.</p> | <p>8 BANHEIROMETA EM BASSO COM RESERVATÓRIO, INSTALADA A 100cm NA FAIXA DE ALCANCE (BA A 120cm DO PISO ACABADO), REF.: BA 120, JN OU EQUIVALENTE.</p> |
| <p>8 BARRA DE APOIO VERTICAL, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 80cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 4,5cm, FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS, INSTALADO NA ALTURA DE 90cm DO PISO ACABADO MEDIDOS PELO EIXO, REF.: DECA 23101.080 (DECA OU EQUIVALENTE).</p> | <p>8 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM BASSO, INSTALADO A 100cm NA FAIXA DE ALCANCE (BA A 120cm DO PISO ACABADO), REF.: BA 120, JN OU EQUIVALENTE.</p> |
| <p>8 BARRA DE APOIO VERTICAL, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 70cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 4,5cm, FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS, REF.: -COO: 23101.070, DECA OU EQUIVALENTE.</p> | <p>8 SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROL DE 300 A 400cm, EM BASSO, INSTALADO A 100cm NA FAIXA DE ALCANCE (ENTRE A 120cm DO PISO ACABADO) E AO ALINHAMENTO COM A BACA SANTARITA, REF.: S11, STARTI BASSO JN OU EQUIVALENTE.</p> |
| <p>8 BARRA DE APOIO VERTICAL, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 70cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 4,5cm, FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS, REF.: -COO: 23101.070, DECA OU EQUIVALENTE.</p> | <p>8 VAGUADA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FUNDIDO, ACABAMENTO HIGIENIZANTE, REVESTIMENTO INTEGRADO EM POLIURETANO OU FIBREX A VAGUADA DE ÁGUA, NA BOTA PELO PISO ACABAMENTO DE LATÃO FUNDIDO COM PAREDES ESPESSAS, REVESTIMENTO CROMADO ACABAMENTO COM ALVANIJA, INSTALADA A 100cm DO PISO ACABADO, REF.: VALVULA DE DESCARGA, COO: 2905.0115 COO, DECA OU EQUIVALENTE.</p> |

- 75 BOTA DE ACOMODAMENTO DO ALARME SONORO E VISUAL, INSTALADO A 40cm DO PISO - EX: 2310/107, ACAB: ANTRITE
- 76 LIDEIRA NICK COM TAMPA BACULANTE, CAPACIDADE MÁXIMA 20 LITROS, ACOMODANDO 10 LITROS DE LÍQUIDO, 100% TRANSMITIDA
- 77 CABO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, SEM PARAFUSOS A MOSTRA, INSTALADO 115cm DO PISO - EX: DODOL SINGLE, SCL: 180606, OU EQUIVALENTE
- 78 BARRA DE APOIO VERTICAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 3,5cm; FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS - EX: 2310/107, DECA E QUALQUER
- 79 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70cm, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø ENTRE 3 A 3,5cm; FIXADA NA PAREDE COM FLANGE COM 4 PARAFUSOS - ALTURA DE 75cm DO PISO ACABADO MEDIDOS PELO EXO - EX: 2310/107, DECA E QUALQUER
- 80 BANCO ARTICULADO DO REMOVELÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE ININTERRUPTA INTERMEDIÁRIA, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 40cm E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70cm, INSTALADO NO EXO ENTRE AS BARRAS A 40cm DA PAREDE AO PISO ACABADO, CONFORME A NORMA ABNT NBR 9050, O BANCO E OS DISPOSITIVOS DE APOIO DEVE SER SUPRIMENTOS E INSTALADOS POR LIDEIRA NICK - EX: 2310/107, DECA E QUALQUER

- 16 BARRA DE APOIO LATERAL EM ALUMINIO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30,00 CM, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, Ø ENTRE 3 A 4,5mm, FIXADA NA PAREDE COM PLACAS COM 4 PARAFUSOS, N. 2,5x10mm DO PISO ACABADO MEDIDOS PELO EMO. REF.: CDD 2373.030.ESD. PREÇO EQUIVALENTE.
- 17 REGISTRO COM ACABAMENTO DO TIPO ALAVANCA, INSTALADO A 1m DO PISO ACABADO, REF.: DECA CDD 4900.C21 PQ EQUIVALENTE.
- 18 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.), SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA COM DUCHA MANEJO.
- 19 ESPELHO DE CRISTAL INCOLOR COM BORDA POLIDA E FIXAÇÃO POR BOTOES FRIGESCOL EM METALOS CROMADOS, INSTALADO A 90cm DO PISO ACABADO, DIMENSÕES 50cmX90cmX4mm (CXAXE).
- 20 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, EM LOUÇA BRANCA, INSTALADO A 80cm DO PISO, REF.: LAVATÓRIO CDD COLUNA SUSPensa TIPO INCEPA CDD 2300U.0100 (VAXE).

- * PARA O MODELO DE VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT DOCOL A INSTALAÇÃO DEVE SER A 1,10m DO PISO PARA EVITAR QUE A ALAVANCA DE ACIONAMENTO ENCOSTE NA BARRA DE APOIO.

 JARAGUÁ DO SUL PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA PROJETOS	