OBRA: EIXO SUDOESTE

LOCAL: Itabuna/BA

Cód.Doc.: 178-PE-QNT-SIN-EIXO-SUD

DATA: JANEIRO/2026

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MARCAS LONGITUDINAIS

Código	Descrição	Cor	Ext.	Largura	Área Unit.(m²)
LBO	Linha de Bordo	Branca	10.001,42	0,10	1000,14
LCO	Linha de continuidade	Branca	739,22	0,10	24,62
LCO	Linha de continuidade	Amarela	39,16	0,10	1,30
LMS-2	Linha Simples Seccionada	Branca	688,48	0,10	29,60
LFO-1	Linha Simples Contínua	Amarela	4.566,27	0,10	456,63
LRE	Linha de retenção	Branca	44,10	0,30	13,23
ZPA	Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável	Amarela	249,63	0,30	74,89
ZPA	Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável	Branca	720,20	0,30	216,06
		Branca			**1283,65**
		Amarela			**532,82**
		vermelha			**0,00**

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Código	Descrição	Cor	Quant.	Área Unit. (m²)	Área Total (m²)
PEM	Siga em frente	Branca	28	1,2	33,6
PEM	Vire á esquerda ou a direita	Branca	3	1,38	4,14
PEM	Retorno á direita e retorno á esquerda	Branca	2	2,43	4,86
PEM	Siga em frente ou vire á esquerda ou a direita	Branca	5	1,88	9,4
PEM	Mudança Obrigatória (MOF)	Branca	6	1,18	7,08
SIP	Dê a preferência	Branca	4	1,6	6,4
PEM	Pare	Branca	3	1,15	3,45
	SUBTOTAL		**51**		**68,93**

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES

Código	Descrição	Cor	Ext.	Área Unit. (m)	Área Pintada (m²)
	Faixa de Pedestres	Branca	256,14	0,4	**102,46**

DISCRIMINAÇÃO	Cor		Área Total (m²)
Sinalização Horizontal c/ tinta acrilica a base d'água (0,4 mm)-mecânica	Branca		**1.455,04**
	Amarela		**532,82**
	Vermelha		**-**
Total			**1.987,86**

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Cor			Quant.
	Tachão Refletivo monodirecional	Amarelo	52		**52**
	Tachão Refletivo monodirecional	Branco	6		**6**
Total					**58**

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

Código	Nome	Formato	Dimensões (m)	Unid.	Área Unit. (m²)	Área Total (m²)
R-1	Parada obrigatória	Octogonal	0,25 Cada Lado	4	0,30	1,2
R-19	Velocidade máxima permitida	Circular	Ø 0,50 Diam.	3	0,20	0,6
R-25b	Vire à direita	Circular	Ø 0,50 Diam.	1	0,20	0,2
R-28	Duplo sentido de circulação	Circular	Ø 0,50 Diam.	2	0,20	0,4
Total				**10**		**2,4**

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

Código	Nome	Formato	Dimensões (m)	Unid.	Área Unit. (m²)	Área Total
A-2a	Curva à esquerda	Losangular	0,45 Cada Lado	2	0,20	0,4
A-2b	Curva à direita	Losangular	0,45 Cada Lado	3	0,20	0,6
A-3a	Pista sunuosa à esquerda	Losangular	0,45 Cada Lado	2	0,20	0,4
A-3b	Pista sunuosa à direita	Losangular	0,45 Cada Lado	1	0,20	0,2
A-4b	Curva acentuada em "S" à direita	Losangular	0,45 Cada Lado	1	0,20	0,2
A-5b	Curva em "S" à direita	Losangular	0,45 Cada Lado	1	0,20	0,2
A-12	Interseção em círculo	Losangular	0,45 Cada Lado	3	0,20	0,6
A-13b	Confluência à direita	Losangular	0,60 Cada Lado	1	0,36	0,36
A-32b	Passagem sinalizada de pedestres	Losangular	0,45 Cada Lado	7	0,20	1,4
Total				**21**		**4,36**

PLACAS DE INDICAÇÃO

Código	Nome	Formato	Dimensões (m)	Unid.	Área Unit. (m²)	Área Total
Placa 2	Placa de Indicação - 2	Retângular	2,36 x 1,09	1	2,57	2,57
Placa 3	Placa de Indicação - 3	Retângular	2,32 x 0,83	1	1,93	1,93
Total				**0**		**4,5**

PLACAS AUXILIARES

Código	Nome	Formato	Dimensões (m)	Unid.	Área Unit. (m²)	Área Total
MP-1	Marcador de obstáculo 1	Retângular	0,30 x 0,90	3	0,27	0,81
MP-3	Marcador de obstáculo 3	Retângular	0,50 x 1,50	2	0,75	1,5
Total				**5**		**2,31**

RESUMO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Discriminação	Quant.		Área Total
Fornecimento e implantação de Placas de Sinalização simples em aço, no solo com pelicula retrorefletiva tipo I	**36**		**13,57**
Suporte metálico simples e componentes de fixação das placas em metal galvanizado por imersão a quente.	**32**		
Suporte metálico duplo e componentes de fixação das placas em metal galvanizado por imersão a quente.	**2**		