



MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 033/2024



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades de aparelhagem para funcionamento do ponto sac de Paripiranga/ba nos termos do convênio nº 05/ 2022 firmado entre o estado da Bahia e o município de Paripiranga.*

Fornecedor : GR Distribuidora LTDA - 52.902.127/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	3,00	Unidade	Martinucci	Linha Job	R\$ 755,00	R\$ 2.265,00	R\$ 1.242,09	R\$ 3 726,27	39,22	R\$ 487,09

Descrição: ARMÁRIO ALTO PRATELEIRAS (0,80 X 0,50; H=1,35) ARMARIO. ALTO, FECHADO, DIMENSÕES DE 800 X 500 X 1600 MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EQUIPADO COM 02 PORTAS DA MESMA ALTURA DO ARMÁRIO E 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULÁVEL SUSTENTADAS POR PINOS EM AÇO. CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, COM TAMPO SUPERIOR COM A ESPESSURA DE 25 MM SOBREPONDO AS PORTAS. REVESTIDO TOTALMENTE NAS FACES INTERNA E EXTERNA COM MELAMÍNICO BP NA COR CINZA ARGILA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLANO DE PVC COM APROXIMADAMENTE 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO LAMINADO. BASE COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, EM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM NA PARTE INTERNA DO ARMÁRIO (EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE LEVANTAR O ARMÁRIO PARA REGULAGEM DA ALTURA), OU EM AÇO TUBULAR COM NO MÍNIMO 20 X 50 MM PINTADO EM EPOXI-PO, COM SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE NÍVEL. DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK INJETADO COM ABERTURA MÍNIMA 110º E REGULAGEM MILIMÉTRICA PARA AJUSTE DE FRESTAS E ALINHAMENTO DAS PORTAS COM DISPOSITIVO DE PRESSIONAMENTO PARA MANTER AS PORTAS FECHADAS. FECHADURA, EM LIGA DE METAL. COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, METÁLICOS, ACABAMENTO EM CROMO, POSICIONADOS VERTICALMENTE NA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13961:2010, COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.

2	1,00	Unidade	Martinucci	Linha Job	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 738,94	R\$ 738,94	37,75	R\$ 278,94
---	------	---------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------	------------

Descrição: ARMÁRIO BAIXO PRATELEIRAS (0,80 X 0,50; H=0,74) M ARMARIO. BAIXO, FECHADO, DIMENSÕES DE 800 X 500 X 740 MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EQUIPADO COM 02 PORTAS DA MESMA ALTURA DO ARMÁRIO E 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULÁVEL SUSTENTADA POR PINOS EM AÇO. CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, COM TAMPO SUPERIOR COM A ESPESSURA DE 25 MM SOBREPONDO AS PORTAS. REVESTIDO TOTALMENTE NAS FACES INTERNA E EXTERNA COM MELAMÍNICO BP NA COR CINZA ARGILA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLANO DE PVC COM APROXIMADAMENTE 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO LAMINADO. BASE COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, EM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM NA PARTE INTERNA DO ARMÁRIO (EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE LEVANTAR O ARMÁRIO PARA REGULAGEM DA ALTURA), OU EM AÇO TUBULAR COM NO MÍNIMO 20 X 50 MM PINTADO EM EPOXI-PO, COM SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE NÍVEL. DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK INJETADO COM ABERTURA MÍNIMA 110º E REGULAGEM MILIMÉTRICA PARA AJUSTE DE FRESTAS E ALINHAMENTO DAS PORTAS COM DISPOSITIVO DE PRESSIONAMENTO PARA MANTER AS PORTAS FECHADAS. FECHADURA, EM LIGA DE METAL. COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, METÁLICOS, ACABAMENTO EM CROMO, POSICIONADOS VERTICALMENTE NA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13961:2010, COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

4	1,00	Unidade	EOS	EOS-CER18/A	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.646,34	R\$ 1.646,34	2,81	R\$ 46,34
---	------	---------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------

Subtotal Adjudicado R\$ 11.615,00	Subtotal Orçado: R\$ 15.930,88	27,0912 %	R\$ 4.315,88
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: CORTINA DE AR, MEDINDO 1,80M, COM POTÊNCIA MÁXIMA ACEITÁVEL DE 372,85W, VAZÃO DE AR MÍNIMA ACEITÁVEL DE 40M3/ MIM, PESO MÁXIMO ACEITÁVEL DE 25KG, TENSÃO 220 VOLTS, MONOFÁSICA, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO ACEITÁVEL 55DB. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. ITEM REVISADO PELA COELBA - 08/10/2012										
10	1,00	Unidade	Fácil	Core i5, 8gb de ram, 500 de armazenamento.	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 4.005,83	R\$ 4.005,83	35,09	R\$ 1.405,83
					Subtotal Adjudicado R\$ 11.615,00		Subtotal Orçado: R\$ 15.930,88		27,0912 %	R\$ 4.315,88



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia Fls. R\$
Descrição: MICROCOMPUTADOR SFF COM MONITOR, COM MÍNIMO 2 NÚCLEOS FÍSICOS DE CPU 1. PROCESSADOR. 1.1. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS FÍSICOS DE CPU E SUPORTAR NO MÍNIMO 4 THREADS. 1.2. DEVE POSSUIR CLOCK BASE MÍNIMO DE 3.7 GHZ SEM OVERCLOCK DE QUALQUER ESPÉCIE. 1.3. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3MB CACHE. 1.4. DEVE POSSUIR TDP (THERMAL DESIGN POWER) DE NO MÁXIMO 65W. 1.5. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ACESSO EM DOIS CANAIS (DUAL CHANNEL). 1.6. SOMENTE SERÃO ACEITOS MODELOS DE PROCESSADOR CUJO PROCESSO DE FABRICAÇÃO (LARGURA DA LITOGRAFIA EM NANÔMETROS) ESTEJA VIGENTE NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. (NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES CUJA FABRICAÇÃO TENHA SIDO DESCONTINUADA); 2. DESEMPENHO. 2.1. SERÁ EXIGIDO UM DESEMPENHO MÍNIMO DE 3100 (TRÊS MIL E CEM) PONTOS NO TESTE PCMARK 8 WORK 2.0 CONVENTIONAL. 2.2. OS TESTES DE DESEMPENHO DEVEM SER FEITOS NO MESMO HARDWARE OFERECIDO, OBEDECENDO A CONFIGURAÇÃO DEFAULT DOS SOFTWARES, COM TODOS OS PATCHES APLICADOS A VERSÃO UTILIZADA. 3. MEMÓRIA RAM 3.1. PADRÃO MÍNIMO SDRAM DDR4-1866 MHZ. SEM OVERCLOCK DE QUALQUER NATUREZA. 3.2. CAPACIDADE INSTALADA: 8 (OITO) GIGABYTES. 3.3. PERMITIR EXPANSÃO DE MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 16GB. 4. PLACA-MAE. 4.1. DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU COMPROVADAMENTE EM REGIME OEM, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO DE VAREJO A CONSUMIDOR. 4.2. DEVE POSSUIR CAPACITORES SÓLIDOS. 4.3. DEVE POSSUIR O QUANTITATIVO MÍNIMO INDICADO PARA OS CONECTORES INTERNOS E INTERFACES INTEGRADOS A PLACA MÃE: 4.3.1. 2 (DUAS) INTERFACES PADRÃO SATA DE TERCEIRA GERAÇÃO COM VELOCIDADE 6GB/S CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA SATA-IO (SATA INTERNATIONAL ORGANIZATION). 4.3.2. 1 (UMA) INTERFACE PADRÃO MÍNIMO SATA DE SEGUNDA GERAÇÃO COM VELOCIDADE 3GB/S CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA SATA-IO (SATA INTERNATIONAL ORGANIZATION). 4.3.3. 1 (UM) CONECTOR INTERNO PARA PORTA SERIAL. 4.3.4. 2 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS, SENDO PELO MENOS UM DELES NO PADRÃO X16 VERSÃO 3.0. 4.4. DEVE POSSUIR O QUANTITATIVO MÍNIMO INDICADO PARA OS SEGUINTE CONECTORES NO PAINEL TRASEIRO, INTEGRADOS A PLACA MÃE: 4.4.1. 2 (DUAS) PORTAS USB 3.0. 4.4.2. 2 (DUAS) PORTAS USB PADRÃO MÍNIMO USB 2.0. 4.4.3. 1 (UMA) PORTA RJ-45 PARA INTERFACE DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET, COM SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADE E VELOCIDADE DE LINK, OBEDECENDO AOS PADRÕES ETHERNET 1000BASE-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WOL E PXE, AUTO-SENSE, FULL-DUPLEX E COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO TCP/IP V.4 E V.6. 4.4.4. MÍNIMO DE 2 (DUAS) CONEXÕES PARA MONITOR, SENDO 1 (UMA) ANALÓGICA DB15 (VGA) E 1 (UMA) DIGITAL, PODENDO SER ATENDIDAS COM CONVERSORES DE FORMA A COMPATIBILIZAR COM O PADRÃO DAS ENTRADAS DO MONITOR OFERTADO. 4.4.5. MÍNIMO DE 1 (UM) CONECTOR PARA SAÍDA DE AUDIO. 4.5. CASO A PLACA MÃE NÃO POSSUA MÓDULO TPM FÍSICO, A BIOS UEFI DEVE ESTAR ADERENTE AO FTPM 2.0 (FIRMWARE-BASED TPM 2.0). 5. BIOS 5.1. DEVE SER DO TIPO UEFI. 5.2. DEVE ESTAR DESBLOQUEADA PARA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL. 5.3. DEVE PERMITIR CONFIGURAR SENHA MESTRA PARA: 5.3.1. ACESSO OU MUDANÇA DOS PARÂMETROS DA BIOS. 5.3.2. HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB E HDD. 5.3.3. DAR BOOT NO MICROCOMPUTADOR. 5.4. DEVE TER SUA CONFIGURAÇÃO EXIBIDA NO IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS. 5.5. DEVERA SER COMPROVADO O DIREITO DE COPYRIGHT ATESTADO PELO FABRICANTE DA BIOS UEFI QUANDO ESTA NÃO FOR DE PROPRIEDADE DO FABRICANTE DO MICRO. AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR PARA O MODELO ESPECÍFICO FORNECIDO. 5.6. DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE SÉRIE DO MICRO DE FORMA NÃO EVITÁVEL. 5.7. DEVERA POSSUIR CAMPO EVITÁVEL COM PELO MENOS 10 POSIÇÕES ALFANUMÉRICAS. 5.8. DEVE PERMITIR A ADIÇÃO DE BITMAP PERSONALIZADO QUE IDENTIFIQUE A INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. 5.9. DEVE SER ADERENTE AOS PADRÕES PNP, DMI 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 3.0, NO MÍNIMO NAS VERSÕES CITADAS. 6. DISCO RÍGIDO. 6.1. DEVE POSSUIR INTERFACE SERIAL ATA 6GB/S. 6.2. DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GIGABYTES. 6.3. DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE 7.200 RPM. 6.4. DEVE POSSUIR CACHE DE NO MÍNIMO 32MB. 6.5. DEVE POSSUIR TECNOLOGIAS S.M.A.R.T. E NCQ. 7. PROCESSAMENTO GRÁFICO (INTERFACE DE VIDEO) 7.1. DEVE PERMITIR ATÉ NO MÍNIMO 2 (DOIS) DISPLAYS SIMULTÂNEOS. 7.2. DEVE PERMITIR EXIBIÇÃO NOS MODOS INDIVIDUAL, CLONE E ESTENDIDO. 7.3. DEVE PERMITIR O USO COMPARTILHADO DA MEMÓRIA PRINCIPAL EM ATÉ NO MÍNIMO 1.5 GIGABYTES OU POSSUIR MEMÓRIA DEDICADA DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE. 7.4. A INTERFACE GRÁFICA DEVE SER CERTIFICADA PARA DIRECTX 12 OPENGL 4.4 AND OPENCL 2.0. 7.5. DEVE SER ADERENTE AOS PADRÕES HDMI 1.4 E DISPLAYPORT. 8. AUDIO. 8.1. DEVE SER COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PADRÃO ABERTO HD AUDIO. 9. GABINETE 9.1. DEVE SER PADRÃO SMALL FORM FACTOR (SFF). NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR O VOLUME DE 14 (QUATORZE) LITROS, UTILIZÁVEL NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL SEM PREJUÍZO DAS FUNCIONALIDADES, ESTABILIDADE OU DESEMPENHO DOS COMPONENTES DO MICROCOMPUTADOR. 9.2. ACABAMENTO INTERNO COMPOSTO DE SUPERFÍCIES NÃO CORTANTES; 9.3. O GABINETE DEVERA POSSUIR CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TRAVA OU CABO DE SEGURANÇA (NÃO EXIGIDOS) SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES. 9.4. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE INTRUSÃO, COM AVISO NA TELA OU ATRAVES DE LOG ESPECÍFICO. 9.5. DEVE POSSUIR INDICADORES FRONTAIS DO ESTADO DE OPERAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR, SENDO ESTES, MINIMAMENTE, LIGADO, EM STAND-BY E ATIVIDADE DE DISCO RÍGIDO. 9.6. POSSUIR PINTURA EM EPOXI NA COR PREDOMINANTE PRETO OU GRAFITE, SENDO PERMITIDA A FRENTE EM TOM CINZA OU PRATA. 9.7. DEVE POSSUIR NA PARTE FRONTAL DO GABINETE: 9.7.1. CONEXÃO PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO SENDO ACEITO O ATENDIMENTO DAS DUAS FUNCIONALIDADES EM CONECTOR ÚNICO TIPO COMBO. 9.7.2. 2 (DUAS) PORTAS USB FRONTAIS COM PADRÃO MÍNIMO 2.0. 9.7.3. BOTÃO LIGA/DESLIGA. 10. FONTE 10.1. POSSUIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA ALIMENTAR TODOS OS COMPONENTES E INTERFACES EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA DE EXPANSÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DOS MESMOS. 10.2. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA PFC (POWER FACTOR CORRECTION) ATIVO COM EFICIÊNCIA DE 85% OPERANDO A MEIA CARGA EM 100 A 240 VAC / 60HZ DE ENTRADA. 10.3. TENSÃO DE ENTRADA CA 110/220V A 50-60 HZ, COM SELETOR AUTOMÁTICO. 10.4. RECURSOS DE SOFT ON/OFF E WAKE-ON-LAN. 10.5. CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM PLUGUE MACHO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136. 11. TECLADO 11.1. DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE USB. 11.2. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FORNECIDO COMPROVADAMENTE SOB CONTRATO OEM. 11.3. DEVE OBEDECER AO PADRÃO DE COR DO GABINETE DO MICRO. 11.4. DEVE SER PLUG AND PLAY E PERMITIR UTILIZAÇÃO NO MODO LEGADO DO BOOT. 11.5. DEVE SER DO TIPO ALFANUMÉRICO ESTENDIDO (COM TECLADO NUMÉRICO), OBEDECENDO AOS PADRÕES DE DISPOSIÇÃO DE TECLAS ABNT NBR 10346 E 10347 E INCLUIR TECLA DEDICADA A ATIVAÇÃO DO START MENU DO WINDOWS. 11.6. DEVE POSSUIR TECLAS COM ASPECTO QUADRADO OU RETANGULAR, NÃO SENDO ACEITO OUTRO FORMATO. 11.7. DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA. 11.8. DEVE SINALIZAR AS FUNÇÕES DE CAPS LOCK, NUM LOCK E SCROLL LOCK POR INDICADORES VISUAIS NO TECLADO OU MENSAGEM ESPECÍFICA NA TELA DO COMPUTADOR. 11.9. SE POSSUIR TECLAS PARA STAND-BY OU POWER-OFF, ESTAS DEVEM ESTAR EM BLOCO SEPARADO DAS TECLAS INSERT, HOME, PGUP, DELETE, END E PGDN. 11.10. DEVE POSSUIR TECLAS COM GRAFISMO PERMANENTE. 11.11. DEVE POSSUIR MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NA SUPERFÍCIE. 12. MOUSE 12.1. DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE USB. 12.2. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FORNECIDO COMPROVADAMENTE SOB CONTRATO OEM. 12.3. DEVE OBEDECER AO PADRÃO DE COR PREDOMINANTE DO TECLADO DO MICRO. 12.4. DEVE SER PLUG AND PLAY. 12.5. DEVE POSSUIR SENSOR TIPO ÓPTICO A LED OU LASER. 12.6. POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 800 DPI. 12.7. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO PARA USO AMBIDESTRO. 12.8. DEVE TER TAMANHO NORMAL PARA OPERAÇÃO POR ADULTOS,										

Subtotal Adjudicado R\$ 11.615,03

Subtotal Orçado: R\$ 27,0912 R\$
15.930,88 % 4.315,88

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Orçado	Econ.	Economia		
NÃO SENDO ACEITO MINI MOUSE. 12.9. DEVE POSSUIR 2 (DOIS) BOTÕES E RODA PARA SCROLL DE TELA COM ACIONAMENTO DE BOTÃO NA MESMA PARA SCROLL AUTOMÁTICO. 12.10. DEVE POSSUIR MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NA SUPERFÍCIE. 13. SOFTWARE 13.1. DEVERÁ VIR PRÉ-INSTALADO COM MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS. 13.2. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS UM MEIO DE RESTAURAÇÃO DO SOFTWARE DO MICROCOMPUTADOR AO SEU ESTADO ORIGINAL DE FORNECIMENTO. 13.3. DEVERA POSSUIR LICENÇAS ORIGINAIS PARA TODO O SOFTWARE FORNECIDO. 13.4. NÃO DEVERÁ HAVER INSTALADO NENHUM SOFTWARE ADICIONAL ALÉM DO WINDOWS E OS SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS E AO SUPORTE DO EQUIPAMENTO. 13.5. O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR EM SEU SITE PARA DOWNLOAD, TODOS OS DRIVERS E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE FORNECIDO COM O MICRO, EXCETO O SISTEMA OPERACIONAL, QUE DEVERÁ SER COBERTO PELA GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PADRÃO DA MICROSOFT. 13.6. O MICROCOMPUTADOR (MARCA E MODELO ESPECIFICO) DEVE CONSTAR NA LISTA MICROSOFT CERTIFIED PRODUCTS RELATIVA À VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO FORNECIDA, PUBLICADA NO SITE (HTTPS://SYSDEV.MICROSOFT.COM/PT- BR/HARDWARE/LPL/) DA MICROSOFT. ENTENDA-SE COMO MODELO ESPECIFICO AQUELE CUJA VARIAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES SÓ SERÁ ACEITA PARA A MESMA LINHA DOS COMPONENTES CERTIFICADOS, POREM EM CAPACIDADE DIFERENTE DO OFERTADO. A PLACA MÃE OFERTADA. NO ENTANTO, DEVERÁ SER A MESMA CONSTANTE NA LISTA PUBLICADA. 14. MONITOR 14.1. DEVERA OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR DO MICROCOMPUTADOR. 14.2. DEVE E SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU FORNECIDO EM CONTRATO OEM. 14.3. POSSUIR TELA EM LCD ILUMINADO POR LED, COM ANTIRREFLEXO. 14.4. POSSUIR TELA COM ÁREA ÚTIL VISÍVEL DE TAMANHO DIAGONAL NÃO INFERIOR A 19.5 POLEGADAS. 14.5. POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO COM LIMITE MÁXIMO NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) GRAUS TANTO NA HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL. 14.6. POSSUIR RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPOSTADA DE NO MÍNIMO 1600 X 900 PIXELS 14.7. BRILHO NÃO INFERIOR A 200 CD/M2. 14.8. POSSIBILIDADE DE GERAR 16 MILHÕES DE CORES OU MAIS. 14.9. POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 5 (CINCO) MILISSEGUNDOS (EM SENDO MONITOR FABRICADO PELO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, PODERÁ POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA DE 8 (OITO) MILISSEGUNDOS). 14.10. POSSUIR CONTROLES DE AJUSTE DA IMAGEM COM MENU ON SCREEN 14.11. DEVE SER PLUG AND PLAY. 14.12. DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA CERTIFICAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E UMA CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, AMBAS EMITIDAS POR ENTIDADE CERTIFICADORA NACIONAL OU INTERNACIONAL 14.13. MÍNIMO DE 1 (UMA) CONEXÃO ANALÓGICA DB15 (VGA) E UMA CONEXÃO DIGITAL COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS CABOS COMPATÍVEIS COM O MICROCOMPUTADOR. 14.14. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER INTERNA AO GABINETE DO MONITOR. 14.15. DEVE POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA CA 110/220 V A 50-60 HZ. COM SELETOR AUTOMÁTICO. 14.16. DEVE POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5M (UM METRO E MEIO) COM PLUGUE MACHO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136.											204	R\$

Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO ESTABILIZADOR, DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 1000 VA, TENSÃO DE ENTRADA BI VOLT (115 E 220 VOLTS). COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS; RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL MAIOR OU IGUAL A 90%; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA +/- VOLTS; TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZAÇÃO: MÁXIMO DE 3 CICLOS DE REDE; FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ; VARIAÇÃO DA REGULAÇÃO DE SAÍDA +/- 6%; NÚMERO DE TOMADAS DE SAÍDA: MÍNIMO DE 4; DISTORÇÃO HARMÔNICA: ZERO; ATENDER A NBR 14373; CERTIFICAÇÃO INMETRO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE: GARANTIA DE 1 ANO

Subtotal Adjudicado R\$ 11.615,00	Subtotal Orçado: R\$ 15.930,88	27,0912 %	R\$ 4.315,88
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------


Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	2,00	Unidade	PACHECO FLEX	LONG. SEC.	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 895,39	R\$ 1.790,78	32,99	R\$ 295,39

Descrição: LONGARINA, DE 03 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA EM RESINA DE POLIÉSTER OU ESTRUTURA EM AÇO COM REFORÇO SOLDADO NO SISTEMA DE SOLDA MIG, ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM NO MÍNIMO DE 50 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM AÇO OVAL COM AS DIMENSÕES DE 30 X 60 MM, AS BASES DOS PÉS DA LONGARINA, COM 660 MM DE COMPRIMENTO E CARACTERÍSTICAS AUTO PORTANTES, REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM NYLON. REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0.90 MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 500 G/M2, NA COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMA ABNT VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

Subtotal Adjudicado R\$ 1.200,00	Subtotal Orçado: R\$ 1.790,78	32,9900 %	R\$ 590,78
----------------------------------	-------------------------------	-----------	------------





Fornecedor : D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA - 48.421.783/0001-91

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
9	1,00	Unidade	MARTINUCCI	SWPMR1282PRE	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.484,65	R\$ 1.484,65	56,22	R\$ 834,65

Descrição: MESA DE TRABALHO COM GAVETAS E COM PORTA-CPU (1,20X 0,82) M MESA, DE TRABALHO, DIMENSÕES DE 1200 X 820 X 755 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, FIXADO SOBRE AS ESTRUTURAS LATERAIS POR PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS CRAVADAS NA MADEIRA, TOTALMENTE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA ARGILA, BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR DO LAMINADO COM RAIO DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. O TAMPO DEVE POSSUIR 02 FUROS, UM DE CADA LADO, DE 60 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO, COM TAPA-FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIÉSTER. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM NO MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS INFERIOR, SUPERIOR E LATERAIS DEVEM SER ACABADAS EM PERFIL DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE HOT MELT NA COR DO LAMINADO, O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE PÉS DA ESTRUTURA PELO SISTEMA MINIFIX/ROTOFIX. ESTE PAINEL DEVERÁ ESTAR AFASTADO DA BORDA POSTERIOR DO TAMPO, 300 MM. ESTRUTURAS LATERAIS, SOB A SUPERFÍCIE DE TRABALHO, EM MDP OU MDF, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA NA COR CINZA ARGILA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES DO TAMPO: REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM 02 FUROS, INDEPENDENTES, UM SOBREPOSTO AO OUTRO, COM DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE ELAS OS EIXOS DE 9 MM, FUROS DE 60 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO PARA ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA, COM TAPA FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIÉSTER, NA TONALIDADE DO LAMINADO, ACABAMENTO INFERIOR EM CHAPA DE AÇO EM U FOSFATIZADA, PINTADA EM EPOXI NA MESMA COR DO LAMINADO COM SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. SAPATAS FIXADAS NA PARTE INFERIOR DA MESMA E QUE PERMITAM INTERVALO DE REGULAGEM MÍNIMO DE 10 MM. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. EM TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVE SER APLICADA PINTURA EPOXI PO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. DEVERÁ SER DOTADA DE MÓDULO ANEXO INDEPENDENTE RECUADO INTERNAMENTE DO PAINEL FRONTAL 5 CM PARA PERMITIR A PASSAGEM DE ELETROCALHA. O MÓDULO DEVERÁ SER EM MDP OU MDF REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA ARGILA E AS BORDAS LATERAIS DEVEM SER ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT, NA COR DO LAMINADO. O MÓDULO DEVERÁ CONTER TAMPO SUPERIOR EM MDP OU MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA ARGILA E DEVERÁ CONTER TAMBÉM 02 GAVETAS ESTRUTURADAS EM MDP OU MDF, COM FRENTE TAMBÉM EM MDP OU MDF REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA ARGILA COM FECHADURA COM 02 CHAVES, VÃO INFERIOR ABERTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DE 38 (C) X 27 (L) CM, EXTERNAS DE 42 (C) X 31 (L) CM, COM ALTURA DE 73 CM. MÓDULO PARA COLOCAÇÃO DE CPU. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE ERGONOMIA, NORMA ABNT NBR 13967:2009 OU NBR 13966:2008, COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), E LAUDO DE EMPRESAS ACREDITADAS PELO IMETRO, CONFORME ABNT (9050), DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.

15	12,00	Unidade	MARTIFLEX	STARKY90	R\$ 529,00	R\$ 6.348,00	R\$ 1.130,16	R\$ 13.561,92	53,19	R\$ 601,16
----	-------	---------	-----------	----------	------------	--------------	--------------	---------------	-------	------------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇOS POLTRONA, COM ESPALDA: MÉDIO, FIXA, COM BRAÇOS, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO DE 10 KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE POLIÉSTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM. LARGURA DO ASSENTO, MÍNIMA DE 460 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 460 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIÉSTER COM APLICAÇÃO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIÉSTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO, MÍNIMA DE 430 MM E ALTURA MÍNIMA DE 380 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIÉSTER COM APLICAÇÃO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ESTRUTURA FIXA COM 04 (QUATRO) PÉS TUBULARES NA COR PRETA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,00 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO MÍNIMO DE 3,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO EM EPOXI PÓ ELETROSTÁTICO, COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE NO MÍNIMO 60 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO OU POLIAMIDA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. ACOPLAMENTO PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 120 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 500 G/M2, NA COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962 VIGENTE, COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

Subtotal Adjudicado R\$ 15.798,00	Subtotal Orçado: R\$ 36.681,13	56,9315 %	R\$ 20.883,13
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	---------------




Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
16	16,00	Unidade	MARTIFLEX	STARKY40	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00	R\$ 1.352,16	R\$ 21.634,56	59,32	R\$ 802,16

Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS POLTRONA. GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO. ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSTATIZACAO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC; OU ESTRUTURA FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6). ESTRUTURA CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSTATIZACAO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO OU PVC, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR MECANISMO DE PISTÃO A GÁS. RODÍZIOS ESFÉRICOS DUPLOS DE GIRO, COM RODAS DE DIÂMETRO MÍNIMO 48 MM, INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), EIXO VERTICAL QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO A BASE, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU PARA PISO DURO. BRAÇO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO, DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL COM MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES. ENCOSTO E ASSENTO COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 450 X 380 MM (LARGURA X ALTURA) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (LARGURA E PROFUNDIDADE), PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE DECAPAGEM E FOSTATIZACAO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA A AÇÃO DA LUZ, FRICÇÃO E RASGOS. ESTRUTURADO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E MOLDADA OU RESINA DE POLIÉSTER OU EM POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3 NO ASSENTO, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CAPA POSTERIOR COM BORDA DE PROTEÇÃO, EM FORMATO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, QUE DISPENSA O USO DE PERFIL DE PVC. REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. MECANISMO CONJUNTO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. TODOS OS MECANISMOS DE REGULAGEM DEVEM PERMITIR SEU ACIONAMENTO PELO USUÁRIO QUANDO SENTADO. O PRODUTO DEVE TER CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NR17 E NBR DA ABNT OU LAUDO DE ENSAIO FEITO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Subtotal Adjudicado R\$ 15.798,00	Subtotal Orçado: R\$ 56,9315	R\$
	36.681,13	% 20.883,13

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 28.613,00	R\$ 54.402,79	47,4052 %	25.789,79



HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Paripiranga-BA, 12 de Abril de 2024

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL