

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol., Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 313 **Quantidade Mínima Cotada:** 313
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (313)

2 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol., Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (100)

3 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 208 **Quantidade Mínima Cotada:** 208
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,28
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (208)

4 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 410 **Quantidade Mínima Cotada:** 410
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (410)

5 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (310)

6 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580 **Quantidade Mínima Cotada:** 580

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (580)

7 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257 **Quantidade Mínima Cotada:** 257

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (257)

8 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254 **Quantidade Mínima Cotada:** 254

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (254)

9 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (63)

10 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148 **Quantidade Mínima Cotada:** 148

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (148)

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148 **Quantidade Mínima Cotada:** 148

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (148)

12 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148 **Quantidade Mínima Cotada:** 148

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (148)

13 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 820 **Quantidade Mínima Cotada:** 820
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (820)

14 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 962 **Quantidade Mínima Cotada:** 962
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (962)

15 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4055 **Quantidade Mínima Cotada:** 4055
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,82
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (4055)

16 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4122 **Quantidade Mínima Cotada:** 4122
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,83
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (4122)

17 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 0,20 MM2, Bitola: 24 AWG, Tensão Isolamento: 300 V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: 7 Fios, Tipo: Flexível/Cabinho, Diâmetro Nominal: 0,20 MM, Cor Do Isolamento: Branca, Temperatura Operação: 70 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6086 **Quantidade Mínima Cotada:** 6086
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,49
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (6086)

18 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Rígido / Paralelo, Bitola: 1,50 MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Termoplástico Anti-Chama, Tensão: 750 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4836 **Quantidade Mínima Cotada:** 4836
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,29
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (4836)

19 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Tensão,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1278 **Quantidade Mínima Cotada:** 1278
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1278)

20 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 13 MM, Lado Cantoneira: Não Aplicável MM, Espessura Cantoneira: Não Aplicável MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 248 **Quantidade Mínima Cotada:** 248
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (248)

21 - Placa cega

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Cor: Sal, Dimensões: 4 X 2 POL, Fixação: Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 327 **Quantidade Mínima Cotada:** 327
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (327)

22 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: 3u, Formato: Compacta 3u,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 783 **Quantidade Mínima Cotada:** 783
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (783)

23 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: 3u, Formato: Compacta 3u,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 539 **Quantidade Mínima Cotada:** 539
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (539)

24 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1318 **Quantidade Mínima Cotada:** 1318
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1318)

25 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 532 **Quantidade Mínima Cotada:** 532
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (532)

26 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 707 **Quantidade Mínima Cotada:** 707
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (707)

27 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (206)

28 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180º, Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9, Dimensões: 246 X 120 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	376	Quantidade Mínima Cotada:	376
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (376)

29 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Fusão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	199	Quantidade Mínima Cotada:	199
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (199)

30 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	524	Quantidade Mínima Cotada:	524
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (524)

31 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180º, Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9, Dimensões: 246 X 120 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	355	Quantidade Mínima Cotada:	355
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (355)

32 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (79)

33 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 101 **Quantidade Mínima Cotada:** 101
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (101)

34 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Barramento: De Neutro E De Terra, Quantidade Circuitos: 12 Disjuntores Em Linha Reta, Cor: Cinza, Material: Termoplástico, Acessórios: Com Porta Frontal Com Trilhos Din, Com Etiqueta De, Fixação: Trilho Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 40,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 90,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (25)

35 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 1, Quantidade Circuitos: 4, Tipo: Sobrepor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (53)

36 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 1, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 3, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din", Tamanho: 10 X 12 CM, Quantidade Ramais: 1, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 33,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (48)

37 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Cor Corpo: Variada, Corrente Nominal: 200 A, Tensão Nominal: 380 V, Características Adicionais: Contentores: Cam Lock, Material: Cobre Puro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,15
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (113)

38 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Cor Corpo: Variada, Corrente Nominal: 200 A, Tensão Nominal: 380 V, Características Adicionais: Contentores: Cam Lock, Material: Cobre Puro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (282)

39 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Tipo: Com Rabicho, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Canaleta De Piso, Material: Termoplástico Auto-Extinguível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 304 **Quantidade Mínima Cotada:** 304
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (304)

40 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Potência Máxima: 40 W, Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44, Tipo Lâmpada: Incandescente, Referência: 326033059, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 524 **Quantidade Mínima Cotada:** 524
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,56
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (524)

41 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Potência Máxima: 40 W, Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44, Tipo Lâmpada: Incandescente, Referência: 326033059, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 514 **Quantidade Mínima Cotada:** 514
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (514)

42 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Vntelli Ti-16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 241 **Quantidade Mínima Cotada:** 241

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (241)

43 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Vntelli Ti-16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (54)

44 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Amarela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430 **Quantidade Mínima Cotada:** 430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (430)

45 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Tipo Medidor: Saga, Padrão: Coelba,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (71)

46 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Tipo Medidor: Saga, Padrão: Coelba,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (48)

47 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (150)

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (81)

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (39)

50 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (38)

51 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (47)

52 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31 MM, Diâmetro Externo: 25,4 MM, Espessura: 1,6 MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (112)

53 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,31 MM, Diâmetro Externo: 25,4 MM, Espessura: 1,6 MM, Normas Técnicas: Ansi B18.22.1, Tipo: Plana Tipo B,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 198 **Quantidade Mínima Cotada:** 198
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (198)

54 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (228)

55 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 432 **Quantidade Mínima Cotada:** 432
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (432)

56 - Adaptador

Descrição Detalhada: Quantidade Pólos: 2 P + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Bras. P/Tomada 2p+T Padrão Antigo, Corrente Nominal: 15 A,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (46)

57 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Automatizada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 46,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (91)

58 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana
Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (43)

59 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 234 **Quantidade Mínima Cotada:** 234
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 199,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (234)

60 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2712 **Quantidade Mínima Cotada:** 2712
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 450,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2712)

61 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 969 **Quantidade Mínima Cotada:** 969
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 550,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (969)

62 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8783 **Quantidade Mínima Cotada:** 8783

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,26

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (8783)

63 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5454 **Quantidade Mínima Cotada:** 5454

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,55

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (5454)

64 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3991 **Quantidade Mínima Cotada:** 3991

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (3991)

65 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12456 **Quantidade Mínima Cotada:** 12456

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (12456)

66 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7869 **Quantidade Mínima Cotada:** 7869

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (7869)

67 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5842 **Quantidade Mínima Cotada:** 5842

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,95

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (5842)

68 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Formação Do Cabo: 3x1x10 + 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4181 **Quantidade Mínima Cotada:** 4181

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (4181)

69 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Formação Do Cabo: 3x1x10 + 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2511 **Quantidade Mínima Cotada:** 2511

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,51

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2511)

70 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 70 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2638 **Quantidade Mínima Cotada:** 2638

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,39

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2638)

71 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 70 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1627 **Quantidade Mínima Cotada:** 1627
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,94
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1627)

72 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 70 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2091 **Quantidade Mínima Cotada:** 2091
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,17
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2091)

73 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 70 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 714 **Quantidade Mínima Cotada:** 714
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,44
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (714)

74 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 707 **Quantidade Mínima Cotada:** 707
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 33,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (707)

75 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 31,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (38)

76 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 25 Para 16 MM, Aplicação: Tubos E Canos, Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2491 **Quantidade Mínima Cotada:** 2491

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2491)

77 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (46)

78 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (75)

79 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Tripolar, Uso: Interno, Instalação: Fixa, Tensão Operação: 690 V, Corrente Nominal: 5000 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Suportável Impulso Manobra: 12 KV, Capacidade Interrupção Simétrica: 100 KA, Tempo De Interrupção: 80ms, Normas Técnicas: En/lec 60947-1, En/lec 60947-24, Comando: Tripolar, Corrente Nominal Curto-Circuito: 220 Ka 690 V, Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Fixo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (64)

80 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (92)

81 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Tripolar, Uso: Interno, Instalação: Fixa, Tensão Operação: 690 V, Corrente Nominal: 5000 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Suportável Impulso Manobra: 12 KV, Capacidade Interrupção Simétrica: 100 KA, Tempo De Interrupção: 80ms, Normas Técnicas: En/lec 60947-1, En/lec 60947-24, Comando: Tripolar, Corrente Nominal Curto-Circuito: 220 Ka 690 V, Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Fixo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (75)

82 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (140)

83 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128 **Quantidade Mínima Cotada:** 128

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (128)

84 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 116,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (108)

85 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (95)

86 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 541 **Quantidade Mínima Cotada:** 541
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (541)

87 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (106)

88 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 6 W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500 MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1808 **Quantidade Mínima Cotada:** 1808
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1808)

89 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 404 **Quantidade Mínima Cotada:** 404
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (404)

90 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 226 **Quantidade Mínima Cotada:** 226
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (226)

91 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 6 W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500 MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1045 **Quantidade Mínima Cotada:** 1045
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1045)

92 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 6 W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500 MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 201 **Quantidade Mínima Cotada:** 201
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (201)

93 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 6 W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500 MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 197 **Quantidade Mínima Cotada:** 197
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 201,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (197)

94 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 467 **Quantidade Mínima Cotada:** 467

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (467)

95 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Fixação: Por Parafuso, Diâmetro Tubo: 25 MM, Comprimento: 1.000 MM, Diâmetro Furo: 12,7 MM, Acessórios: Arruela Quadrada De 2x2"; Pé P/Fixar Ao Poste; Par, Tipo Lâmpada: Vapor De Sódio De 70w Com Reator, Aplicação: Poste De Iluminação Pública,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510 **Quantidade Mínima Cotada:** 510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (510)

96 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 538 **Quantidade Mínima Cotada:** 538

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (538)

97 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (81)

98 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (150)

99 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (43)

100 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (57)

101 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (34)

102 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (72)

103 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (45)

104 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (58)

105 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 2 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (39)

106 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 2 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 452 **Quantidade Mínima Cotada:** 452

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (452)

107 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 2 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1250)

108 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Conductor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1037 **Quantidade Mínima Cotada:** 1037

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1037)

109 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1728

Quantidade Mínima Cotada: 1728

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1728)

110 - Contato elétrico

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Contato Principal Móvel, Aplicação: Chave Seccionadora, Referência Fabricante: Siemens S32-250/3, Corrente Nominal: 250 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (20)

111 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (20)

112 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (50)

113 - Bota Segurança

Descrição Detalhada: Material: Microfibra , Microfilamentos Em Poliamida, Material Sola: Borracha, Cor: Preta, Tamanho: 44, Tipo Cano: Fechamento Com 6 Passadores De Cadarço, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Lingueta Palmilha Biqueira E Calcanhar Reforçados,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (141)

114 - Relé de nível

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 267,67
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Quantidade Mínima Cotada: 19
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (19)

115 - Relé Falta De Fase E Terra

Descrição Detalhada: Tipo Construtivo: Eletrônico, Aplicação: Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 60 HZ,
Características Adicionais: Sensibilidade: 3 A 15%; Tensao De Isolacao: 600v, Tensão Alimentação: 208/480 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 93,99
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (14)

116 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Referência: 3ru2126-4ab0,Simens, Características Adicionais: Sobrecarga, Disparo De Sobrecorrente: 40a, Faixa De Ajuste
Elemento Temporizado: 10 - 16 A, Tamanho: S0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 140,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Quantidade Mínima Cotada: 19
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (19)