

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.236.2025.0192

Em 13/11/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.236.2025.0192

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 236 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VIII

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 21/11/2025

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : Seladora a vácuo e outros

Conforme especificação abaixo :

Descrição : AGITADOR, uso laboratorial, magnetico, com aquecimento, capacidade 04 litros, placa com 14cm de diametro, velocidade de agitacao de 80 a 1500rpm, controles individuais de agitacao e aquecimento, tensao 220 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : BALANCA, analítica, eletronica, capacidade maxima 220g. CARACTERISTICAS: Visor display LCD ou LED, calibracao interna, divisao/resolucao < 0, 1 mg (quatro casas decimais), tempo de estabilizacao: minimo de 5s, compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 °C ate 40 °C, Porta de comunicacao RS-232, Prato em aco inoxidavel, tensao: bivolt. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial aposto na balanca contendo logo do INMETRO. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. Garantia minima de 01 (um) ano e Manual de instrucoes. O produto devera atender a Portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CABINE de fluxo laminar horizontal, e: - dimensoes: 74,25" (altura) x 34,75" (profundidade) x 48,5" (altura) - eficiencia de filtragem 99,99% (filtro HEPA) - especificacao eletrica: 115 volts, 60hz, 16 amperes - largura nominal 6 " - exigencia eletrica: domestico - abertura de Sash 30.5" - cabo & plugue de poder 115 volts 20 amperes - iluminacao fluorescente, juntamente com lampada germicida - conformidade CE - confeccionada em aco epoxi - coated branco da geleira e paineis exteriores - superficie de trabalho dura melamine-laminada cinzenta escura da placa - interruptores front-mounted da luz e ventilador - velocidade variavel motor/blower(s) com as almofadas de isolacao e vibracao - outlet(s) eletrico polarizado e aterrado, dobro-gaxeta - protecao negativa do escape do filtro da pressao HEPA, perfil dianteiro angular.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CAMARA, de UV, escura com lampada ultravioleta (UV), encaixada em gabinete de observacao com visor, para vizualizacao de fluorescencia emitida pela Escherichia coli em amostras de agua. Voltagem 110V. Componentes: Gabinete de observacao - construido em placa metalica, pintura eletrostatica preta, abertura lateral com cortina de borracha para introducao do material em teste, seguyintes dimensoes: 25cm de altura X 20cm de largura X 50cm de comprimento; Lampada UV - lampada de luz negra ultravioleta com comprimento de onda de 365nm, potencia 15W, funcionamento por cabo de forca, acionada por interruptor com lampada piloto indicadora, e sistema de acendimento eletronico por reator de partida rapida. Manual de instrucao em portugues. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : DESTILADOR, de agua, com capacidade de producao entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem a ser definida de acordo com a unidade de saude beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a agua, que nao necessita instalacao hidraulica. Desligamento automatico na falta dagua. Frequencia: 60 Hz. Com Assistencia Tecnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 12 meses e Manual de Operacao e servico em Portugues do Brasil.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : KIT, de analise de agua doce. Com as carateristicas: - parametros; nitrogenio; amonia; nitrogenio nitrito; pH; oxigenio dissolvido; alcalinidade total; dureza total; gas carbonico. - transparencia (disco de secchi) - termometro de ate 70°C - reagente com no minimo

100 testes. - papel filtro - frasco para coleta de amostra de OD - buretas semi automáticas - frasco para titulação - proveta e funil de plástico
cartela colorimétricas - manual de instruções em português - garantia mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MEDIDOR, de pH digital, microprocessado, portátil, calibração pH automática, compensação de temperatura automática, reconhecimento da solução tampão, provido de eletrodo padrão tipo combinado com corpo de vidro para uso geral e cabo com conector BNC; soluções de calibração; termocompensador e suporte para eletrodo - Especificações técnicas: Faixas pH 0,00 a 14,00. Resolução pH: 0,01
Precisão pH: +/- 0,02 Faixa mV: 1.999 Resolução mV: 1 Precisão mV: +/- 0,2 calibração PH: Feita com no mínimo 2 valores de referência Faixa temperatura: 0,0 a 100,0°C Resolução temperatura: 0,1°C Precisão temperatura: +/- 0,2°C

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratório; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; calibração automática das soluções buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolução: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aço inox podendo-se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100 graus Celsius, com resolução de 0,1 graus Celsius; display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impede erros de utilização; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solução; compensação automática ou manual; gabinete em plástico ABS, livre de corrosão; saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentação 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referência interna KCl 3M + AgCl para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operações em português, garantia mínima de dois anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : SELADORA, a vácuo, construção interna e externa em aço inoxidável 304 e outros materiais inoxidáveis, painel digital para controle de vácuo e temperatura da barra de selagem ponto a ponto, com capacidade para armazenar 5 programas; controlador de horas para troca de óleo da bombagem com solda dupla ou solda+corte; bomba de vácuo bush de 19 m³/h; tampa em acrílico, cortado a laser e polido a chama; câmara de fácil limpeza, com barras removíveis sem cabos internos; cuba em aço inox estampado, sem solda, com cantos arredondados para fácil higienização; Soft-Air pre ajustado para não danificar o produto, com opcional de injeção a gás, 2 bicos para injeção.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112360014 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608