

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.255.2026.0020

Em 03/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.255.2026.0020

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 255 - CAMPUS AVANÇADO DE CANUDOS

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 11/06/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de Equipamentos Áudio Visual

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CAMERA fotografica digital portatil DSLR com lente 18-55mm, dual pixer CMOS AF grava videos no modo de visualizacao direta com AF rapido e preciso Sensor CMOS (APS - Co de 24.2 megapixels) processador de imagem DIG!CS -video em alta definicao full HD

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : MESA de centro, retangular, dimensoes 1000 x 700 x 350 mm (L x P x A), podendo variar em +/- 5%. Tampo superior, confeccionado em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico texturizado, cor preto, borda em PVC em todo o perimetro, na mesma cor do laminado. Estrutura de sustentacao, montada sob o tampo, contendo 2 pes, confeccionados em aco tubular continuo de secao eliptica ou oblongo ou retangular, dimensoes da secao 25 x 10 mm (L x A). A estrutura metalica devera ter todas as juncoes em soldas, pintado em epoxi-po, cor preto, com tratamento anti-ferrugem. Elementos de fixacao atraves de parafusos e porcas de aco zincado, embutido na estrutura que possibilitem a desmontagem e montagem sem danificar. A altura da estrutura regulavel atraves das sapatas niveladoras em termo plastico ou nylon, encaixada e fixada na base atraves de parafusos. Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : Mesa de corte; Tela tamanho mínimo de 2pol; Entrada: Conectores de entrada de vídeo: 4 x HDMI, Formatos de entrada de vídeo: HDMI: mínimo 1080p: 24/30/50/60 fps, 1080i: 50/60 fps, 1360 x 768: 60 fps, SXVGA: 1280 x 1024: 60 fps, 1280 x 768: 60 fps, 720p: 50/60 fps, XGA (1024 x 768): 60 fps, Conectores de entrada de áudio: 1 x 1/8 / 3,5 mm TRS estéreo, Saída: Conectores de saída de vídeo: 1 x HDMI, Formatos da saída de vídeo: HDMI: 1080p: 24/30/50/60 fps, 1080i: 50/60 fps, 1360 x 768: 60 fps, SXGA: 1280 x 1024: 60 fps, 1280 x 768: 60 fps, 720p: 50/60 fps, XGA: 1024 x 768: 60 fps, Conectores de saída de áudio: 1 x 1/8 / 3,5 mm TRS estéreo, Saída Multiview: Multiview de 6 Vias, Conectividade: Outras ES: 1 x USB Tipo-A, Hardware: Compatibilidade do SO: Mac OS, Windows, Android, Alimentação: Conector de alimentação: 1 x (12 VDC a 1,5 A), Consumo de energia: 18 W.;

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MESA de reuniao, executiva, cabeceiras arredondadas, dimensoes 2000 x 1000 x 740 mm (L x P x A), podendo variar em +/- 5%. TAMPO SUPERIOR, confeccionado em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico texturizado na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro, na mesma cor do laminado, com no minimo 2,0 mm CALHA DE ELETRIFICACAO embutida no tampo, centralizada, com estrutura em aco galvanizado pintado em epoxi-po, com tratamento anti-ferrugem, para fixacao de tomadas electricas, logicas e telefonicas, com tampo removivel. ESTRUTURAS AUTO-PORTANTE composta por: 2 pes paineis laterais e painel transversal. PES PAINELIS LATERAIS, confeccionados em MDP com espessura minima de 25 mm, revestidas em ambas as faces com lamina de madeira pre-composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras sinteticas), na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro na mesa cor. PAINEL TRANVERSAL, confeccionados em MDP com espessura minima de 15 mm, revestidas em ambas as faces com lamina de madeira pre-composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras sinteticas), na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro na mesa cor, travado entre os pes paineis laterais. Elementos de fixacao atraves de parafusos e porcas de aco zincado, embutido na estrutura que possibilitem a desmontagem e montagem sem danificar. A altura da estrutura regulavel atraves das sapatas niveladoras entermoplastico ou nylon, encaixada e fixada na base atraves de parafusos. O Produto deve ter Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 13966 vigente, emitido por Organismo de Certificacao de Produtos, acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade. Alem disso, deve constar no Certificado de Conformidade as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MESA, de som, 6 canais mono, 2 canais master, tensão 110/220 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MONITOR, alto-falantes 4 polegadas, de referência de 2 vias sistema de 2 vias (woofer e tweeter); Potência total: mínimo de 66 Watts RMS combinados (par), distribuídos entre graves e agudos; Alto-falantes: Woofer de, no mínimo, 4 polegadas Tweeter de, no mínimo, 13 mm com domo rígido (ex: seda, titânio ou equivalente); Resposta de frequência: mínimo de 40 Hz a 20 kHz; Nível de pressão sonora: igual ou superior a 95 dB SPL (par); Conectividade: Entradas de áudio RCA, P2 (3,5 mm) ou óptica digital (TOSLINK); Conexão sem fio via Bluetooth (versão mínima 4.0); Controles: Controle de volume, graves e agudos; Estrutura: Gabinete construído em madeira MDF, com acabamento resistente; Alimentação elétrica: Bivolt automático (100-240 V, 50/60 Hz) ou chave seletora de voltagem; Unidade de fornecimento: Par (duas unidades: uma ativa e uma passiva); Garantia mínima: 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : POLTRONA, executiva, giratória, espaldar alto, com braço, estofado em vinil ou couro ecológico na cor preta Base com 05 pas, estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon 6). Estrutura central em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa telescópica em polipropileno ou PVC, altura do assento regulável por mecanismo de pistão a gás. Rodízios esféricos duplos de giro, com rodas de diâmetro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braço com alma em aço e acabamento em pintura eletrostática, revestido em poliuretano injetado, design anatômico, com mecanismo de regulagem vertical com mínimo de 3 posições. Encosto e assento com dimensões do encosto 450 x 700 mm (largura podendo variar +/- 5% x altura mínima) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fosfatização, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m³ no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de proteção, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinação do encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Mecanismo conjunto de inclinação do assento e encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuário quando sentado. O Produto deve ser fabricado conforme estabelecido na NR17. O Produto deve ter Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 13962 vigente, emitido por Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade. Além disso, deve constar no Certificado de Conformidade as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112550004 - MEMORIAL ANTONIO CONSELHEIRO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608